Informace pro uživatele

CS

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 OOP KATEGORIE II

Přečtěte si pozorně návod k použití

Výrobek: Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

V souladu s požadavky Nařízení (EU) 2016/425.

Vzor:	„BRITA TOUCH"	Kód:	3440 049 166 XX	Velikost:	5 - 11

Materiál: 100 % polyester, dlaň z pryžových nánosů.

Určení: Šetří jako ochrana rukou proti zraněním a ochranu v pracovním prostředí při práci s drobnými mechanickými obrušeními (odtření, uštipnutí...), například: elektronický průmysl / přesná montáž, balení, kontrola, čistá / automobilová montáž, manipulace s malými díly. Rukavice neodlepuje na čistá a suchá masa.

Tyto rukavice byly zkoušeny dle EN 388: mechanická rizika (tím vyšší číslo, tím vyšší faktor ochrany)

A (0-4)	Odolnost proti otěru
B (0-5)	Odolnost proti řezu (Coupe test)
C (0-4)	Odolnost proti dalšímu trhání
D (0-4)	Odolnost proti propichnutí
E (A-F)	Odolnost proti řezu (TDM)
F(P% nebo nic)	Ochrana proti nárazům

EN ISO 21420 - ochranné rukavice (obecné požadavky)

(1-5)	Uchopová schopnost

„X" = rukavice nebyla podrobena této zkoušce. Zkouška není vhodná vzhledem ke konstrukci a materiálu rukavice.

Upozornění: Je nutné, aby uživatel provedl prohlídku rukavic před a po jejich použití za účelem ověření požadované kvality. Nepoužívejte poškozené rukavice. Nepoužívejte rukavice v prostředí obsahujícím chemikálie, ani v ustyčiny předměty, chemikálemi nebo mastnými předměty. Nejsou odolné proti promáčení. Tyto rukavice nesmí být používány tam, kde existuje riziko zachycení pohyblivými částmi stroje.

Kvůli otupování čepelí při ochraně odolnosti proti řezu (B) jsou výsledky zkoušek řezu pouze orientační, zatímco ochrana odolnosti proti řezu TDM (E) je výsledkem referenčního provedení. Rukavice splňují požadavky na odolnost proti propichnutí, nejsou ale vhodné pro ochranu před ostrými předměty, ostrými předměty, jako jsou například injekční jehly. Uživatel musí provést individuální posouzení rizika ke stanovení toho, zda tyto pracovních rukavic. Je na podávání každého uživatele, aby posoudil, zda výrobky využívá v zhodných podmínkách.

Údržba, životnost: Po použití se ujistěte, že jsou z rukavic odstraněny veškeré znečisťující látky. Prodloužit to jejich životnost. Jedná se o rukavice pro krátkodobé použití, je povolené 5 vypnutí bez ztráty ochranných vlastností. Po 5 vypnutích je nutné rukavice vyhodit. Nevystavujte rukavice nečistotu utrhne vlhkého hadříkku, popřípadě vykartáčejte jemným kartáčem. Nepoužívejte prací prostředky BIO a prostředky obsahující optické zjasňovače, nepoužívejte aviváž, omezte zachycování, znečištění a poškození nečistotu, nečistot, bílých, nebo barevných nečistot, nebo nečistot, nebo nečistot chemicky. Zvýhodní rukavice suše dále od tepelných zdrojů při pokojové teplotě. Prodlužuje, prodlužuje, silou mechanické zlého zvodnatelé zajistí vyhnutí. Nevystavujte rukavice se dobře nebo vlhké vrstvami nevyjadřuje nutné vlastnosti vnější vrstvy. Systém stanovení velikosti ruky je zakázen na EN ISO 21420 - ochranné rukavice (obecné požadavky)

(1-5)	Uchopová schopnost

„X" = rukavice nebyla podrobena této zkoušce. Zkouška není vhodná vzhledem ke konstrukci a materiálu rukavice.

Varování: Je nutné, aby uživatel provedl prohlídku rukavice před a po jeho použití za účelem ověření požadované kvality. Nepoužívejte poškozené rukavice. Nepoužívejte rukavice v prostředí obsahujícím chemikálie, ani v ustyčiny předměty, chemikálemi nebo mastnými předměty. Nejsou odolné proti promáčení. Tyto rukavice nesmí být používány tam, kde existuje riziko zachycení pohyblivými částmi stroje.

Kvůli otupování čepelí při ochraně odolnosti proti řezu (B) jsou výsledky zkoušek řezu pouze orientační, zatímco ochrana odolnosti proti řezu TDM (E) je výsledkem referenčního provedení. Rukavice splňují požadavky na odolnost proti propichnutí, nejsou ale vhodné pro ochranu před ostrými předměty, ostrými předměty, jako jsou například injekční jehly. Uživatel musí provést individuální posouzení rizika ke stanovení toho, zda tyto pracovních rukavic. Je na podávání každého uživatele, aby posoudil, zda výrobky využívá v zhodných podmínkách.

Údržba, životnost: Po použití se ujistěte, že jsou z rukavic odstraněny veškeré znečisťující látky. Prodloužit to jejich životnost. Jedná se o rukavice pro krátkodobé použití, je povolené 5 vypnutí bez ztráty ochranných vlastností. Po 5 vypnutích je nutné rukavice vyhodit. Nevystavujte rukavice nečistotu utrhne vlhkého hadříkku, popřípadě vykartáčejte jemným kartáčem. Nepoužívejte prací prostředky BIO a prostředky obsahující optické zjasňovače, nepoužívejte aviváž, omezte zachycování, znečištění a poškození nečistotu, nečistot, bílých, nebo barevných nečistot, nebo nečistot, nebo nečistot chemicky. Zvýhodní rukavice suše dále od tepelných zdrojů při pokojové teplotě. Prodlužuje, prodlužuje, silou mechanické zlého zvodnatelé zajistí vyhnutí. Nevystavujte rukavice se dobře nebo vlhké vrstvami nevyjadřuje nutné vlastnosti vnější vrstvy. Systém stanovení velikosti ruky je zakázen na EN ISO 21420 - ochranné rukavice (obecné požadavky)

(1-5)	Uchopová schopnost

„X" = rukavice nebyla podrobena této zkoušce. Zkouška není vhodná vzhledem ke konstrukci a materiálu rukavice.

Informacje dla użytkowników

PL

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 ŚRODEK OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) KATEGORII II

Przeczytaj uważnie. Jest zgodny z wymogami Rozporządzenia (EU) 2016/425.

Wyrób: Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Typ:	„BRITA TOUCH"	Kod:	3440 049 166 XX	Rozmiar:	5 - 11

Materiał: 100% poliester, dłoń z palce polyuretan.

Przeznaczenie: Służą jako ochrona rąk przed zabrudzeniami oraz ochrana na pracownikom prostředí při pracích z drobnými mechanickými obrušeními (odtření, uštipnutí...), například: elektronický průmysl / přesná montáž, balení, kontrola, čistá / automobilová montáž, manipulace s malými díly. Rukavice neodlepuje na čistá a suchá masa.

Testowane zgodnie z normą EN 388: mechaniczne ryzyka (im wyższa liczba, tym wyższy współczynnik ochrony)

A (0-4)	Odporność na ścieranie
B (0-5)	Odporność na przecięcie (Coupe test)
C (0-4)	Odporność na dalsze rozdzieranie
D (0-4)	Odporność na przebicie
E (A-F)	Odporność na przecięcie (TDM)
F(P% lub nic)	Ochrona przed uderzeniami

EN ISO 21420 - rękawice ochronne (wymagania ogólne)

(1-5)	Swoboda poruszania palcami

„X" = rękawice nie zostały poddane temu badaniu. Test nie jest odpowiednie ze względu na konstrukcję materiał rękawicy.

Uwaga: Konieczne jest, aby użytkownik dokonał przeglądu rękawic przed i po ich użyciu w celu sprawdzenia wymaganej jakości. W żadnym wypadku nie należy używać uszkodzonych rękawic. Nie używać do manipulacji z ostrymi przedmiotami, chemikaliami lub mnożnymi przedmiotami. Nie są odporne na przemoczenie.

Rękawice te nie posiadają by nosowe, jeżeli istnieje ryzyko zaczepienia przez ruchome części maszyn. Ze względu na stępienie noży przy próbie odporności na przecięcie (B) wyniki próby przecinania mają charakter orientacyjny, a rezultat samej próby odporności na przecięcie TDM (E) jest wynikiem badania referencyjnego wykonanego. Rękawice spełniają wymagania odporności na przebicie, nie nie są przeznaczone do ochrony przed ostrymi przedmiotami, jakimi są np. igły do strzykawek. Pracownik musi przeprowadzić się do zadania oceny determinant ta wykorzystanie tego rękawic rękawicy. Odpowiedzialnością każdego użytkownika jest, aby upewnić, czy wykorzystuje rękawice w warunkach.

Konserwacja, okres użytkowania: Po użyciu upewnij się, że z rękawic zostały usunięte wszystkie substancje zanieczyszczające. Przedłuży to jego trwałość. Jest to rękawice do krótkotrwałego użytku, dopuszczalne jest 5 prań bez zmiany właściwości ochronnych. Po 5 praniach rękawice należy wyrzucić. Nie wystawiać rękawic na zanieczyszczenia, jeśli zabrudzą się, wytrzep, ewentualnie wyszczotkuj delikatnie miękką szczotką. Nie używać środków piorących z dodatkiem wybielaczy i środków z dodatkiem rozjaśniaczy optycznie, nie stosować zmiękczaczy do skarpet, delikatnych zabiegów, płukania na zimno, kolorując wyznacza, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie prasować, nie czyścić chemicznie. Wilgotne rękawice powinno być wysychania z dala od źródeł ciepła w temperaturze pokojowej. Porwane, nadpalone, bardzo zanieczyszczone albo uszkodzone rękawice nie powinny być używane. Rękawice nie powinny być używane w pobliżu ruchomych części maszyn, uszkodzone wadliwe rękawice. Nie są odporne na przemoczenie.

Transport, magazynowanie: W czystym, suchym i dobrze wentylowanym środowisku w temperaturze pokojowej, bez narażenia na skażenie wilgocią, nieoczyszczeniem, pleśnią, owadami, innymi czynnikami obniżającymi poziom ochrony. Nie narażać na dłuższe oddziaływanie promieniowania słonecznego. Nie przechowywać bezpośrednio w styczności opakowania.

Alergenne: Produkt jest dostarczany bez alergenów.

Niebezpieczne domieszki: Materiały, które są w kontakcie ze skórą użytkownika, mogą być o osób na nie uczulonych przyczyną reakcji alergicznych. Zawierają śladowe ilości DMFo zgodnie z dopuszczalnych zględu. W przypadku podrażnienia skóry lub reakcji alergicznej nie należy używać rękawic.

Utylizacja: Zużyte rękawice zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów zanieczyszczeń i rozporządzeniami władz lokalnych. Nosić rękawice rękawice można usunąć wyrzucając razem z odpadami domowymi.

Jednostka notyfikowana dokonująca oceny zgodności:
Notified Body No. 2369, **VIPO a. s.,** Cen. Svobodu 1069/4, 95801 Partizánske, Slovakia.
Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.cansi.cz, a deklarację dla poszczególnych wyrobów są w zakładce „Dokumenty".

Oznaczenie (znaki) – przykład:

BRITA TOUCH	Typ rękawic		Upoważnienie na numer (lub nazwę)		Upoważnienie na numer (lub nazwę)
10	Velikost	„A"	Identifikace výroby	„A"	Identifikace výrobce
EN388	Piktogramy z cifra norem, kterým tento výrobek vyhovuje		Identifikace výrobce		Identifikace výrobce
A.B.C.D.E.F	Třídy provedení	XX/XXXX XX/XXXX	Měsíc a rok výroby		
		Spotřebujte do data (měsíc/rok)			
	Značka shody	ZA/XXXX/XXX CAT II	Šarže – značka/rok/číslo zákazky Kategorie OOP		

W razie potrzeby szczegółowych informacji, prosimy o kontakt: Podštrnková 260/59, Hlohovec, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

Information for users

EN

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 PPE CATEGORY II

Read the instructions carefully. In accordance with the requirements of the Regulation (EU) 2016/425.

Product: Protective gloves against mechanical risks.

Design:	„BRITA TOUCH"	Code:	3440 049 166 XX	Size:	5 - 11

Material: 100 % Polyester, palm and fingers Polyurethane.

Purpose: They may serve as a protective or hands against dirt and protection in the working areas where workers have to face minor mechanical hazards (abrasions, soiling...), for example when electronics industry/ precision assembly, packing, inspection, cleanroom/ automotive assembly, assembly handling. Put the gloves on dry - clean hands.

The gloves were tested in accordance with EN 388 - mechanical risks (The higher number, the higher the protection factor)

A (0-4)	Abrasion resistance
B (0-5)	Blade cut resistance (coupe test)
C (0-4)	Tear resistance
D (0-4)	Puncture resistance
E (A-F)	Cut Resistance (TDM)
F(P,X) or nothing	Impact protection

EN ISO 21420 - protective gloves (general requirements)

(1-5)	Dexterity

„X" = test not performed or not applicable. The test is not suitable due to the design and material of the glove.

Please note: The user must check the gloves before and after use to verify that they are in the required condition. Do not use as a protection against different risks and classes. Do not use the gloves for handling with sharp objects, flames or near chemicals or grease objects. Not resistant to soaking.

It is not allowed to wear these gloves in cases with risk of entanglement with moving parts of machines. Due to the dulling of the blade during the cut resistance test (B) the results of the cut tests are only indicative, while the TDM (E) cut resistance test is the result of the reference design. The gloves comply with the requirements for puncture resistance. However, they are not suitable for protection against thin, sharp objects, such as injection needles. The mentioned facts may help the user for rational use of this type of protective gloves. It is the responsibility of every user to judge, whether the gloves are used in suitable conditions.

Maintenance, lifetime: After use, ensure that the gloves are removed from all pollutants. Thus, you will extend their lifespan. The gloves are designed for single or short-term use only. 5 washes are allowed without changing the protective properties. Wash like synthetics, max. at 40 °C, max. 5 wash cycles, or wipe any dirt with a damp cloth, or brush out with a soft brush. Do not use BIO detergents and products containing optical brighteners, do not use fabric softener, gentle treatment, cold rinse, short spin cycle, do not bleach, do not tumble dry, do not iron, do not dry clean. Dry a damp gloves further away from sources of heat at room temperature. Worn through, burned through, heavily contaminated gloves should not be used. Do not use in the vicinity of moving machine parts, damaged faulty gloves. Not resistant to soaking.

Storing and transport: Storing in a clean, dry and ventilated place at the room temperature, without any contamination by moisture, dirt, mould, or other agents reducing the level of protection. Do not expose to prolonged solar radiation. Carry them preferably in original package.

Accessories: The product is supplied without accessories.

Dangerous admixtures: Materials which come into contact with the user's skin can cause an allergic reaction in sensitive individuals. Contains traces of DMFo in compliance with occupational exposure limits. If skin irritation or allergic reaction do not use gloves and contact your doctor immediately.

Disposal: Dispose of used gloves with respect of the selling level according to the applicable disposal regulations and the regulations of the local authority. Unused gloves can be disposed of with domestic waste.

The Notified Body that performs conformity assessment: Notified Body No. 2369, **VIPO a. s.,** Cen. Svobodu 1069/4, 95801 Partizánske, Slovakia.
The Declaration of Conformity can be found here: www.cansi.cz for individual products, in the bar "Documents".

Marking (example) - description:

BRITA TOUCH	Type of gloves		Notification on the necessity to read the instructions for use
10	Size	„A"	Production identification
EN388	Pictograms and numbers of standards which the product complies with		Manufacturer's identification
A.B.C.D.E.F	Design classes	XX/XXXX XX/XXXX	Month and year of production
			Use by (month/year)
CE	Mark of conformity	ZA/XXXX/XXX CAT II	Lot – mark/year of production/order number Glove category

If you need more information, please contact: Podštrnková 260/59 Hlohovec, 198 00, Praha, Czech Republic.

Informácie pre užívateľa

SK

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 OOP KATEGÓRIE II

Prečítajte si pozorne návod na použitie

Výrobok: Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

V súlade s Nariadením (EU) 2016/425.

Vzor:	„BRITA TOUCH"	Kód:	3440 049 166 XX	Veľkosť:	5 - 11

Materiál: 100% polyester, dlaň a prsty polyuretán.

Určenie: Slúžia ako ochrana rúk proti zraneniam a ochrana v pracovnom prostredí pri práci s drobnými mechanickými obrezaniami (odretenie, uštipnutia...), napríklad: elektronický priemysel / presná montáž, balenie, kontrola, čistá / automobilová montáž, manipulácia s malými dielmi. Rukavice neodlepuje na čistá a suchá masa.

Tieto rukavice boli skúšané podľa EN 388 - mechanické riziká (čím vyššie číslo, tým vyšší faktor ochrany)

A (0-4)	Odolnosť proti otery
B (0-5)	Odolnosť proti prerezaniu (Coupe test)
C (0-4)	Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu
D (0-4)	Odolnosť proti propichnutiu
E (A-F)	Odolnosť proti prerezaniu (TDM)
F(P,X alebo nic)	Ochrana proti nárazom

EN ISO 21420 - ochranné rukavice (všeobecné požiadavky)

(1-5)	Uchopová schopnosť

„X" = rukavica nebola podrobená tejto skúške. Skúška nie je vhodná vzhľadom na konštrukciu a materiál rukavice.

Upozornenie: Je nutné, aby užívateľ prevedol prehliadku rukavice pred a po jeho použití za účelom overenia požadovanej kvality. Nepoužívajte poškodené rukavice. Nepoužívajte pre manipuláciu s ostrými predmetmi, s plameňmi či horľavými alebo zahmlenými predmetmi, chemikáliami alebo mastnými predmetmi. Nie sú odolné proti promáčaniu.

Tieto rukavice sa nesmú nosiť, pokiaľ hrozí riziko ich zachytenia do pohyblivých častí strojov. Kvôli otupovaniu čepele pri skúške odolnosti proti rezu (B) sú výsledky skúšok rezu len orientačné, zatiaľ čo skúška odolnosti proti rezu TDM (E) je výsledkom referenčného prevedenia. Rukavice spĺňajú požiadavky na odolnosť proti prepichnutiu, nie sú však určené na ochranu pred tenkými, ostrými predmetmi, ako sú napríklad injekčné ihly.

Uvedené skutočnosti môžu užívateľovi pripísať k racionálnemu používaniu tohto typu pracovných rukavíc. Je na zodpovednosti každého užívateľa, aby posúdil, či výrobky využíva v zhodných podmienkach.

Údržba, životnosť: Po použití sa presvedčte, že sú z rukavíc odstránené všetky znečisťujúce látky. Predĺži to ich životnosť. Jedná sa o rukavice na krátkodobé použitie, je povolené 5 vypnutí bez zmeny ochranných vlastností. Po 5 vypnutiach je nutné rukavice vyhodiť. Nevystavujte rukavice nečistotu utrhne vlhkého handričkou, popríp. vykartáčte jemnou kefkou. Nepoužívajte pracie prostriedky BIO a prostriedky obsahujúce optické zjasňovače, nepoužívajte aviváž, obmedzte zachytávanie, znečistenie a poškodenie nečistoty, nečistot, bielych, nebo farebných nečistot, nebo nečistot, nebo nečistot chemicky. Zvýhodní rukavice suše ďalej od tepelných zdrojov pri izbovej teplote. Predĺži, predĺži, silou mechanické zlého zvodnené zabráni vyhnutiu. Nevystavujte rukavice sa dobre alebo vlhké vrstvy nevyjadrujú nutné vlastnosti vonkajšej vrstvy. Systém stanovenia veľkosti ruky je zakázaný na EN ISO 21420 - ochranné rukavice (všeobecné požiadavky)

(1-5)	Uchopová schopnosť

„X" = rukavica nebola podrobená tejto skúške. Skúška nie je vhodná vzhľadom na konštrukciu a materiál rukavice.

Varovanie: Je nutné, aby užívateľ prevedol prehliadku rukavice pred a po jeho použití za účelom overenia požadovanej kvality. Nepoužívajte poškodené rukavice. Nepoužívajte pre manipuláciu s ostrými predmetmi, s plameňmi či horľavými alebo zahmlenými predmetmi, chemikáliami alebo mastnými predmetmi. Nie sú odolné proti promáčaniu.

Tieto rukavice sa nesmú nosiť, pokiaľ hrozí riziko ich zachytenia do pohyblivých častí strojov. Kvôli otupovaniu čepele pri skúške odolnosti proti rezu (B) sú výsledky skúšok rezu len orientačné, zatiaľ čo skúška odolnosti proti rezu TDM (E) je výsledkom referenčného prevedenia. Rukavice spĺňajú požiadavky na odolnosť proti prepichnutiu, nie sú však určené na ochranu pred tenkými, ostrými predmetmi, ako sú napríklad injekčné ihly.

Uvedené skutočnosti môžu užívateľovi pripísať k racionálnemu používaniu tohto typu pracovných rukavíc. Je na zodpovednosti každého užívateľa, aby posúdil, či výrobky využíva v zhodných podmienkach.

Údržba, životnosť: Po použití sa presvedčte, že sú z rukavíc odstránené všetky znečisťujúce látky. Predĺži to ich životnosť. Jedná sa o rukavice na krátkodobé použitie, je povolené 5 vypnutí bez zmeny ochranných vlastností. Po 5 vypnutiach je nutné rukavice vyhodiť. Nevystavujte rukavice nečistotu utrhne vlhkého handričkou, popríp. vykartáčte jemnou kefkou. Nepoužívajte pracie prostriedky BIO a prostriedky obsahujúce optické zjasňovače, nepoužívajte aviváž, obmedzte zachytávanie, znečistenie a poškodenie nečistoty, nečistot, bielych, nebo farebných nečistot, nebo nečistot, nebo nečistot chemicky. Zvýhodní rukavice suše ďalej od tepelných zdrojov pri izbovej teplote. Predĺži, predĺži, silou mechanické zlého zvodnené zabráni vyhnutiu. Nevystavujte rukavice sa dobre alebo vlhké vrstvy nevyjadrujú nutné vlastnosti vonkajšej vrstvy. Systém stanovenia veľkosti ruky je zakázaný na EN ISO 21420 - ochranné rukavice (všeobecné požiadavky)

(1-5)	Uchopová schopnosť

„X" = rukavica nebola podrobená tejto skúške. Skúška nie je vhodná vzhľadom na konštrukciu a materiál rukavice.

Informations pour les utilisateurs

FR

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 EPI CATEGORIE II

Lisez attentivement le mode d'emploi Conformité avec les exigences du Règlement (UE) 2016/425.

Produit : Gants de protection contre les risques mécaniques

Modèle :	« BRITA TOUCH »	Code :	3440 049 166 XX	Taille :	5 - 11

Matière : 100 % polyester, paume et doigts en polyuréthane

Désignation : Les gants servent à protéger les mains contre les salissures et lors du travail à faible risque mécanique (écorchures, salissures...), par exemple, dans l'industrie électronique / le montage précis, l'emballage, le contrôle monotone / propre/automobile, la manipulation de petites pièces. Utilisez les gants sur des mains propres et sèches.

Ces gants ont été testés conformément à la norme EN 388: risques mécaniques (plus le numéro est grand, plus le facteur de protection est élevé)

A (0-4)	Résistance aux brèches
B (0-5)	Résistance à la coupure (Coupe test)
C (0-4)	Résistance à l'autre déchirures
D (0-4)	Résistance à la perforation
E (A-F)	Résistance à la coupure (TDM)
F(P,X ou rien)	Protection contre les chocs

EN ISO 21420 - gants de protection (exigences générales)

(1-5)	Capacité de préhension

„X" = les gants n'ont pas fait l'objet de cette évaluation. Le test n'est pas approprié vu la conception et la matière des gants.

Avertissement : Il est nécessaire que l'utilisateur contrôle l'état des gants avant et après leur utilisation afin de vérifier la qualité exigée. N'utilisez pas des gants endommagés. Ne les utilisez pas pour manipuler des objets tranchants, la flamme ou des objets chauds ou chauffés, des produits chimiques ou des objets gras. Les gants ne résistent pas au trempage. Il est interdit d'utiliser ces gants en cas de risque d'accrochage par des parties mobiles. Mq. pendant le test de résistance à la lame le fait de couper émoussé, les résultats des essais de coupe sont fournis seulement à titre indicatif, alors que l'essai de résistance contre les coupures TDM (E) résulte d'une réalisation référentielle. Les gants répondent aux exigences en matière de résistance à la perforation. Ils ne conviennent pas à la protection des objets fins et tranchants, tels que les aiguilles. Les informations indiquées peuvent favoriser l'utilisation rationnelle de ce type de gants de travail par l'utilisateur. Chaque utilisateur est responsable de l'évaluation de l'utilisation du produit dans de bonnes conditions.

Entretien, durée de vie : Après utilisation, assurez-vous que tous les contaminants sont éliminés des gants. Cela prolongera leur vie. Ce sont des gants à usage unique. Ils ont 5 lavages sont autorisés sans modification des propriétés de protection. Après 5 lavages, vous devez jeter les gants. Ne pas exposer les gants à la saleté, sinon, secouez-les ou nettoyez-les avec un chiffon humide ou brosser avec une brosse douce. Ne pas utiliser de lessives BIO et de produits contenant des azurants optiques, ne pas utiliser d'assouplissant, traitement doux, rinçage à froid, essorage court, ne pas blanchir, ne pas sécher en machine, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec. Sécher les gants mouillés loin des sources de chaleur à température ambiante. Remplacez les gants usés, brûlés, très sales ou durcis par des neufs. Ne pas utiliser à proximité de pièces mobiles.

Une éventuelle réduction de la fonction de protection causée par un entretien incorrect. Dans des conditions de stockage appropriées, la durée de conservation est de 3 ans.

Stockage, transport : Dans un environnement propre, sec et ventilé, à température ambiante, sans contamination par l'humidité, les impuretés, les moisissures ou par d'autres facteurs entraînant la baisse de niveau de protection. Ne pas exposer trop longtemps aux rayons du soleil. Transporter de préférence dans l'emballage d'origine. **Accessoires :** Le produit est livré sans accessoires.

Ajouts dangereux : Les matières qui entrent en contact avec la peau de l'utilisateur peuvent déclencher chez les personnes sensibles des réactions allergiques. Elles contiennent des traces de DMFo conformes aux limites d'exposition. En cas d'irritation de la peau ou de réaction allergique, cessez d'utiliser les gants et consultez un médecin.

Liquidation : Jetez les gants usagés en conformité avec la réglementation relative à la liquidation du type de pollution en question et avec la réglementation des administrations locales. Les gants non utilisés peuvent être jetés avec les déchets ménagers.

Personne notifiée évaluant la conformité : Notified Body No. 2369, **VIPO a. s.,** Cen. Svobodu 1069/4, 95801 Partizánske, Slovakia.
La déclaration de conformité est disponible ici : www.cansi.cz, à côté des différents produits dans la barre « Documents ».

Marquage (de type) – description :

BRITA TOUCH	Type de gants		Avertissement – lire le manuel d'utilisation
10	Taille	„A"	Identification de la fabrication
EN388	Pictogramme et numéros des normes auxquelles ce produit correspond		Identification de fabricant
A.B.C.D.E.F	Classes de résistance	XX/XXXX XX/XXXX	Mois et année de fabrication
			Date limite d'utilisation (mois/année)
CE	Marque de conformité	ZA/XXXX/XXX CAT II	Lot – marque /année de fabrication/numéro de commande Catégorie EPI

Pour plus d'informations, contacter : Podštrnková 260/59, Hlohovec, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

Πληροφορίες για τους χρήστες

EL

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 ΜΑΙΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ)2016/425.

Προϊόν: Προστατευτικά γάντια κατά των μηχανικών κινδύνων

Υπόδειγμα:	„BRITA TOUCH"	Κωδικός:	3440 049 166 XX	Μέγεθος:	5 - 11

Υλικό: 100 % πολυεστέρας, παλάμη και δάχτυλα πολυουρεθάνη

Προορισμός: Χρησιμεύουν ως προστασία των χεριών από τη βρομιά και προστασία στο περιβάλλον εργασίας, όπου εργάζεστε με μικρούς μηχανικούς κινδύνους, (τριβή, λέρωμα...), για παράδειγμα: βιομηχανία ηλεκτρονικών / συναρμολογήσεις ακριβείας, συσκευασία, επιθεώρηση, καθαρό περιβάλλον, αυτοκίνητο συναρμολόγηση, συσκευασία. Χρησιμοποιείστε τα γάντια σε στεγνά και καθαρά χέρια.

Τα γάντια αυτά δοκιμάστηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 388: μηχανικοί κίνδυνοι (όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο υψηλότερος συντελεστής προστασίας)

A (0-4)	Αντοχή στην τριβή
B (0-5)	Αντοχή στην κοπή (Coupe test)
C (0-4)	Αντοχή σε περαιτέρω σχίσιμο
D (0-4)	Αντοχή σε διάτρηση
E (A-F)	Αντοχή σε κοπή (TDM)
F(P,X ή τίποτα)	Προστασία έναντι κρούσεων

EN ISO 21420 - προστατευτικά γάντια (γενικές απαιτήσεις)

(1-5)	Δεξιοτεχνία

„X" = το γάντι δεν υποβλήθηκε σε αυτή τη δοκιμή. Η δοκιμή δεν είναι κατάλληλη λόγο της κατασκευής και του υλικού του γαντιού.

Προειδοποίηση: Είναι απαραίτητο ο χρήστης να επιθεωρήσει τα γάντια πριν και μετά τη χρήση τους με σκοπό την επιβεβαίωση της απαιτούμενης ποιότητας. Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα γάντια. Μη τα χρησιμοποιείτε για σφιγμένα αντικείμενα, με αιχμές, ή κοντά σε θερμοκρασίες αντιδραστήρα, χημικές ουσίες ή λιπαρά αντικείμενα. Δεν παρέχουν αντοχή στο μούλιασμα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις κινδύνου μαγιάσματος. Λόγω της μείωσης της αιχμής στη δοκιμή κοπής (B), τα αποτελέσματα του δοκιμίου κοπής είναι μόνο ενδεικτικά, ενώ η δοκιμή αντίστασης στην κοπή TDM (E) είναι αποτέλεσμα του σχεδιασμού αναφοράς. Τα γάντια πληρούν τις απαιτήσεις της αντοχής στη διάτρηση, αλλά δεν είναι κατάλληλα για προστασία από λεπτά, αιχμηρά αντικείμενα όπως οι βελόνες ενέσεις. Τα αναφερόμενα γεγονότα μπορούν να συμβάλουν στην ορθολογική χρήση αυτού του τύπου γαντιών εργασίας. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό του κατάλληλου τρόπου χρήσης αυτών των γαντιών εργασίας. **Συντήρηση, διάρκεια ζωής:** Μετά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι κάθε ίχνος ρύπανσης αφαιρείται από τα γάντια. Θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους. Τα γάντια προορίζονται για εφάπαξ ή βραχυπρόθεσμη χρήση μόνο. Επιτρέπονται 5 πλύσεις χωρίς αλλαγές των προστατευτικών ιδιοτήτων. Πλύνετε σαν συνθετικά, μέγιστο στους 40 °C, έως 5 κύκλους πλύσης ή ποιοτικός καθαρός με ένα νεφό πανί ή βουρτσίστε με μια μαλακή βούρτσα. Μη χρησιμοποιείτε BIO και προϊόντα που περιέχουν οπτικά λευκαντικά, μη χρησιμοποιείτε μαλακαντικό, κρύο πλύσιμο, σύντομο στύψιμο, μη κάνετε λευκό, μη στεγνώνετε στο στεγνωτήριο, μη σιδερώνετε, μη στεγνώνετε χημικά. Στεγνώστε τα νεφά γάντια σε θερμοκρασία δωματίου μακριά από πηγές θερμότητας. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα, καμένα, πολύ λερωμένα ή σκληραίνοντα γάντια με καινούργια. Δεν κάνουμε ούτε τις τυχόν αλλοιώσεις λόγω υπερβολικής θερμοκρασίας, λειτουργίας λόγω ακατάλληλης συντήρησης. Τα γάντια έχουν διάρκεια ζωής 3 χρόνια υπό κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης.

Αποβλεπτικά, μεταφορά: Σε καθαρό, στεγνό και αερισμένο περιβάλλον σε θερμοκρασία δωματίου, χωρίς μόλυνση από υγρασία, βρομιά, μούχλα ή άλλους παράγοντες που μειώνουν το επίπεδο προστασίας. Μην εκθέτετε τα γάντια σε παρατεταμένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Μεταφέρετε κατά προτίμηση στην αρχική συσκευασία. **Αξεσουάρ:** Το προϊόν παρέχεται χωρίς αξεσουάρ.

Επικίνδυνα συστατικά: Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα χέρια του χρήστη μπορούν να προκαλέσουν αλλοιώσεις αντιδράσεις σε ευαίσθητα άτομα. Περιέχουν ανιχνεύσιμη ποσότητα DMFo σύμφωνα με τα μέγιστα όρια έκθεσης. Σε περίπτωση δερματικού ερεθισμού ή αλλεργικής αντίδρασης, μην χρησιμοποιείτε γαντάκια και συνεχίστε κάτω βοήθεια.

Απόρριψη: Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα γάντια σύμφωνα με τους κανονισμούς απόρριψης του τόπου πώλησης και τον εκάστοτε τοπο μπόνους, και τους κανονισμούς των τοπικών αρχών. Τα αχρησιμοποίητα γάντια μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Κοινοποιημένος οργανισμός, που διενεργεί αξιολόγηση της συμμόρφωσης: Notified Body No. 2369, **VIPO a. s.,** Cen. Svobodu 1069/4, 95801 Partizánske, Slovakia.
Η Δηλώσεις Συμμόρφωσης βρίσκεται εδώ: www.cansi.cz, ανά ατομικά γάντια, στο πεδίο «Έγγραφα».

Σήμανση (υποδειγματικά) - περιγραφή:

BRITA TOUCH	Τύπος γαντιών		Πληροποιήσεις για την ανάγκη ανάγνωσης των οδηγιών χρήσης
10	Μέγεθος	„A"	Ταυτοποίηση της κατασκευής
EN388	Εικονογράμματα και αριθμοί προτύπων, με τα οποία συμμορφώνεται αυτό το προϊόν		Ταυτοποίηση του κατασκευαστή
A.B.C.D.E.F	Κατηγορίες σχεδιασμού	XX/XXXX XX/XXXX	Μήνας και έτος κατασκευής
			Ανάλωσε κατά προτίμηση πριν (μήνας/έτος)
CE	Σήμα συμμόρφωσης	ZA/XXXX/XXX CAT II	Παρτίδα - μάρκα/έτος κατασκευής/αριθμός παραγγελίας Κατηγορία ΜΑΠ

Σε περίπτωση λεπτομερέστερων πληροφοριών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με: Podštrnková 260/59, Hlohovec, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

Informacje na temat użytkowania

BG

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 ЛИЧНО ПРЕДПАЗНО СРЕДСТВО (ЛПС) ОТ КАТЕГОРИЯ II

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/425.

Продукт: Защитни ръкавици срещу механични рисковете.

| Мод

Informacija lietotājam

LV

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 II KATEGORIJAS IAL

Rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/425 prasībām.

Produkts: Aizsargpirksti pret mehāniskām ietekmēm.

Dizains:	"BRITA TOUCH"	Kods:	3440 049 166 XX	Izmērs:	5 - 11
Materiāls:	100% poliesters, plastuks un pārklājums				

Pielietojums: Cimdi ir paredzēti roku aizsardzībai pret nelīmētu, šķ ārt aizsardzībai darba vidē pret nelīmētām mehāniskiem draudiem (nobrāzumi, nosmērēšana...), piemēram: elektronisko industrijā / precīza montāža, izsaiņošana, kontrole, tīrī / automobiļu montāža, manipulācijas ar materiāliem ādām. Cimdus var izņemt tīrīta un sausa veikā.

Šie cimdi ir testēti saskaņā ar EN 388 – mehāniski riski (to ietilks skatīts, jo augstāka aizsardzības pakāpe)					Aizsardzība darbojas tikai plaukšķa pusē un tikai pret šeit minētajiem draudiem. Nekādejos tos pret citiem draudiem un kīmiņām. Šie rezultāti nordda tikai izpildes klases, nevis aizsardzības pakāpes (klases). Šie klašu līmeņi tiek noteikti atbilstoši testiem, kas veikti saskaņā ar spēkā esošiem, šeit minētu, norma kosmoslīmenī. Cimdiem ar dzīvām vai vaiļtīkiem slīpiem tas var nemotīdīt pilnā slīpā līmenī. Rokas izmēra noteikšanai sistēma balstās uz rokas garumu rādīts, kā definēts normas EN ISO 21420 II pielikumā.	A.B.C.D.E.F
A (0-4)	Izturība pret nobrāzumu	izpildes klase	2		
B (0-5)	Izturība pret sagriešanu (Coupe test)	izpildes klase	1		
C (0-4)	Izturība pret tāšķēju pilināmu	izpildes klase	2		
D (0-4)	Izturība pret caurduršanu	izpildes klase	1		
E (A-F)	Izturība pret sagriešanu (TDM)	izpildes klase	X		
F(PX vai nekas)	Aizsardzība pret triecieniem	izpildes klase	X		
EN ISO 21420 : aizsargcimdi (vispārīgās prasības)					
(1-5)	Satveršanas spēja	izpildes klase	1		

"X" = cimdam šādi testi netika veikti. Testi nav piemēroti, pamat vērā cimda konstrukciju un materiālu.

Brīdinājums: Lietotājam pirms un pēc cimda lietošanas jāveic to vizuāla kontrole, lai pārbaudītu cimdu iespējamo kvalitāti. Nelietot bojātus cimdus. Neizmantojiet manipulācijām ar asiem priekšmetiem, lieseņu vai karstiem jēk uzkarsušiem priekšmetiem, ķīmiskālijām vai taisnīgam priekšmetiem. Cimdi var izturēg pret samaksāmu.

Šos cimdus aizliegts izmantot tur, kur iespējama aizķeršanās aiz mašīnu kustīgajām daļām.

Nemot vērā asmeņu, kas izmantots izturēšai pret sagriešanu testam (B), notrulināšanas, testa rezultāti ir tikai aptuveni, kamēr izturēšai pret sagriešanu testu TDM (E) rezultātiem ir atsauces raksturs. Cimdi izpildā izturības pret caurduršanu prasības, taču tie var piemērotai aizsardzībai pret smailākiem, asiem priekšmetiem, piemēram, pret injekcijas adatām.

Mīnēšie tālāk var pārliecināties lietotājam racionāli izmantot šī tipa darba cimdus. Katram lietotājam atbildīgi jānovērtē, vai viņš produktu izmanto pareizākos apstākļos.

Apkope, lietošanas izmantošanas laiks: Pēc lietošanas pārliecinieties, ka no cimdiem ir nometoti visi piesārņotāji. Tas pagarinās viņu dzīvi. Tie ir cimdi lūnešlīgai lietošanai, pārlejamiem šķidrumiem vai mazgāšanai rīsiņa, nemainot aizsargājošās īpašības. Mazgāt kā sintētisku, ne vairāk kā ar 40°C, neīrtumus nosūkājot ar mitru drānu vai notīrot ar mitrām sukām. Neizmantojiet BHO un optiskos balinātājus sarukuma novēršanai, nelietojiet vēja mīkstinātāju, augstas spiediena tīrīšanu, šķīdinātājus, kā benzīnu, nešķīdīt vēja mīkstā, neglādēt. Ķīmiski tīrīt. Nosusināt mitros cimdus zēnāmā temperatūrā prom no siltuma avotiem. Nosusināšanai nolīkstot, apdegušos, stipri nētīros vai sacietējušos pārsu ar jauniem. Mēs neesam atbildīgi par nepareiziem aizsargfunkcijas samazināšanās nepareiza lietošana dēļ. Pieņemtos ierīgāšānas apstākļos darīgums termiņš ir 3 gadi.

Uzglabāšana, transports: Tīrā, sausā un vēdināmā vietā, istabas temperatūrā, bez mitruma, netīruma, pelējuma un citu ādrešķs, kas mazina aizsardzības pakāpi, radīta pieskāpojuma. Nopakšķat ādīgtos šaukstelēm. Vēlams pārvadāt oriģinālajā iepakojumā.

Piederumi: produktu piegādā bez piederumiem.

Īlstami piemaisījumi: Materiāli, kas nonāk saskarē ar lietotāja ādu, jāttīgās personām var izraisīt alērģiskas reakcijas. Saskarē ar avotiņpozīcijas robežvērtībām satur nieciņu daudzumu DMFu. Adas kaitinošajām vai alērģiskas reakcijas izraisošām vielām vai noslēgumā un noklājiet medicīnisku palīdzību.

Likvidēšana: izlietotos cimdus likvidējiet saskaņā ar noteikumiem par atsācīgā piesārņojuma veida likvidēšanu un atbilstoši vietējo sistēmu norādījumiem. Neliietojos cimdus var likvidēt mājsaimniecības atkritumos.

Parīnoti strukturēta, kas var atbilstības novērtījumu: Notified Body No. 2369, **VIPO a. s.**, Gen. Svobodu 1069/4, 95801 Partizánske, Slovakia.

Atbilstības deklarāciju atradīsiet tr. www.cami.cz, skatīties produktiem zīmē "Dokumenti".

Aģentūrpunn (dizains) – apzīme:

BRITA TOUCH	Cimda veids		Brīdinājums par nepieciešamību lasīt lietošanas pamācību
10	Izmērs	"A"	Raksturlasāmi identifikācija
PROD ID	Piktogrammas un to norma numuri, kura prasībām tās produkts atbilst		Ražotāja identifikācija
A.B.C.D.E.F	Izpildes klases	XX/XXXX / XX/XXXX	Ražošanas mēnesis un gads / Izlietot līdz (mēnesis/gads)
CE	Atbilstības zīme	ZA/XXXX/XXX CAT II	Mērķis - zīmīešlietošanas gads/pasūtījuma numurs IAL kategorija

Ja Jums nepieciešama detalizētāka informācija, sazinieties ar: Podbřezická 260/59, Hlloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

Informasjon for brukerne

NO

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 PERSONLIG VERNEUTSTYR AV KATEGORI II

I overensstemmelse med kravene i direktiv (EU) 2016/425.

Produkt: Vernehanske med mekaniske farer.

Mønster:	„BRITA TOUCH"	Kode:	3440 049 166 XX	Størrelse:	5 - 11
Materiale:	100% polyester, polyurethan i håndflaten og fingrene				

Bruksformål: Brukes til å beskytte hendene mot forsiktige og til beskyttelse i arbeidsmiljøet mot mindre mekanisk risiko (skrubbing, tilsmussing...), f.eks. i forbindelse med arbeid i elektronisk industri/ved presis montering, pakking, kontroll, manuell montering i bilindustrien/på bilverksteder, samt håndtering av emnedeler. Bruk hanskene på rene og tørre hender.

Disse hanskene har blitt testet i tråd med EN 388 - mekaniske risikser (to høvere nummer, desto høyere beskyttelsesklasse)

Dette gir ikke noe fullstendig vern mot andre farer og forekomster. De angitte resultatene er kun referanseklasser og ikke beskyttelsesverdier (klasser). Disse kategoriene er fastsatt som resultater av gjennomførte tester i samsvar med vilkår som er fastsatt i gjeldende normer som er nevnt her. Hva angår hanske med fem finger, blir det bare vurdert ikke Kategorivirkene nødvendig for å oppnå det ønskede. Hvis det forventes at håndsmurbar bruker en hånds omkrets er lengre enn nødvendig, skal disse hanskene ikke brukes.

A (0-4)	Bestandighet overfor slitasje	Utførelsesklasse:	2
B (0-5)	Bestandighet overfor kutt (Coupe test)	Utførelsesklasse:	1
C (0-4)	Bestandighet overfor oppriving	Utførelsesklasse:	2
D (0-4)	Bestandighet overfor gjennombulling	Utførelsesklasse:	1
E (A-F)	Bestandighet overfor kutt (TDM)	Utførelsesklasse:	X
F (PX eller ingen)	Beskyttelse mot støt	Utførelsesklasse:	X

EN ISO 21420 : vernehanske (generelle krav)

(1-5)	Gripevne	Utførelsesklasse:	5
(1-5)	*"X" = hanskene har ikke vært gjenstand denne testen. Testen er uegnet pga. hanskenes konstruksjon og materiale, de er laget av.*		

Henstillinger: Det er nødvendig at brukeren inspiserer hanskene for og etter at de skal brukes med det formålet å sjekke at de er av den kvaliteten som kreves. Ikke bruk skadde hansker. Bruk ikke hanskene til å håndtere skarpe gjenstander, flammer eller hete eller opparbeidet gjenstander. Hanskene er ikke beskyttende overfor gjenstanden/stoffene som behandles.

Hanskene får ikke anvendes der hvor det er fare for at de kan bli sittende fast i maskineldere som er i bevegelse.

Ettersom bladet (gummi) blir slitsomt ved det testes for bestandighden overfor kutt (B) er resultatene av testen av bestandighet overfor kutt kun veiledende, men testen av bestandighet overfor kutt TDM (E) er et resultat av referansetørrelse. Hanskene oppfyller kravene til bestandighet overfor gjennombulling, men er ikke egnet som beskyttelse mot tynne, skarpe gjenstander som f.eks. injeksjonsnåler.

Det som ber er oppgitt her kan for brukeren bidra til rasjonell bruk av denne typen arbeidshanser. Det er likevel den enkelte brukeren ansvar å vurdere hvorvidt produktene benyttes egnet og forbeholt.

Stell, levetid: Etter bruk, og etter at alle forurensninger er fjernet fra hanskene. Det vil forlenge livet deres. Dette er hansker for kortvarbruk, 5 vask er nåtet som det er angitt under «Vedlikehold». Vask som synthetisk, maks. vil 40 °C, maks. 5 vaskesykler. Ikke bruk kemisko fuktige. Ikke rulleer hansker utslitte strøm ved varme og tørke. Ikke bruk BHO-vaskemidler og produkter som inneholder optiske blekemidler, ikke bruk myrsyreser, ikke bruk kjemisk rensing, kalt skylling, kort sentrifugering, ikke bleke, ikke tørkemmelst, ikke strykes, ikke renses. Tørk våte hansker vekk fra varmekilder ved romtemperatur. Bytt ut slitte, brente, skeie tilsmussede eller brødde par med nye. Vi er ikke ansvarlige for mulig reduksjon av beskyttelsesfunksjonen forårsaket av feilaktig bruk. Ved gjeldende temperatur er holdbarheten 3 år.

Lagring og frakt: I et tørt, tørt og ventilert miljø ved romtemperatur, uten forurensninger fra fuktighet, urenheter, mugg, eventuelt andre skjevet som reduserer beskyttelsesgraden. Ikke utsett hanskene for solstråling over lengre tid. Frakt hanskene helst i originalemballasjen.

Tilbehør: Produktet leveres uten tilbehør.

Farlige bestanddeler i utfØllingene: Materialer som kommer i kontakt med brukerens hud kan hos følsomme personer være årsak til allergiske reksjoner. Inneholder spormengder av DMFo i overensstemmelse med grenseverdier for eksponering. Ikke forsett å bruke hanskene ved budrettingen eller allergisk reaksjon og oppsøk lege.

Avbending: Avhend brukte hansker i tråd med regler for avbending av den aktuelle typen forurensning og slik lokale myndigheter har bestemt.

Hanskene som er ikke er brukt kan avhendes som husholdningsavfall.

Testorgan som står for samsvarsvurdering: Notified Body No. 2369, **VIPO a. s.**, Gen. Svobody 1069/4, 95801 Partizánske, Slovakia.

Her finner du samsvarserklæring www.cami.cz, for de enkelte produktene i fildet „Dokumenter".

Merking (monstermerking) - beskrivelse:

BRITA TOUCH	Hansketype		Oppfordring til at det er nødvendig å lese bruksanvisningen nøye
10	Størrelse	"A"	Produksjonsidentifikasjon
PROD ID	Piktogrammer og nummer på de normene dette produktet er i samsvar med		Produsentidentifikasjon
A.B.C.D.E.F	Utførelsesklasse	XX/XXXX / XX/XXXX	Produksjonsmåned og -år / Brukes innen dato (mnd/år)
CE	Samsvarsmerking	ZA/XXXX/XXX CAT II	Produktparti - merke/produksjonsår/ordnummer Kategori av personlig verneutstyr

Skulle du ha behov for mer utfyllende informasjon, så vennligst kontakt: Podbřezická 260/59, Hlloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

Informacje o ochronie

SL

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 SOZ IL KATEGORIJE

Przeczytać uważnie instrukcje obsługi Zgodnie z Rozporządzeniem (EU) 2016/425.

Produkt: Rękawice ochronne przed mechanicznymi zagrożeniami.

Model:	„BRITA TOUCH"	Kod:	3440 049 166 XX	Rozmiar:	5 - 11
Materiał:	100% poliester, dłoń i pręty poliuretan				

Przeznaczenie: Rękawice ochronne przed mechanicznymi zagrożeniami (zadrapanie, ścieranie...) w pracy ręcznej, na przykład: elektronika/precyzyjna montaż / montaż / / /