NÁVOD — CS

EN 350-2:2014 / EN 388:2016+A1:2018 / EN 511:2006 — **OOP KATEGORIE II**

Přečtěte si pozorně návod k použití

Výrobek: Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům a proti chladu

Vzor:	„TECHNIK WINTER"	Kód:	2700 009 801 XX	Velikost:	7-12
Materiál:	Kozinková nebo ovčí kůže, teplé – polyesterová podšívka, pružinka – bavlna/polyester - fleece				

Určení: Slouží jako ochrana rukou proti mechanickým rizikům a proti chladu.

Upozornění: Rukavice nejsou určeny pro ochranu před zranitelnými předměty a zdroji tepla.

Typ:	„TECHNIK WINTER"	Kód:	2700 009 801 XX	Velikost:	7-12
Materiál:	Kozinka nebo ovčí kůže, drsnina - polyester - elastan, podšívka - bavlna / polyester - pole				

Prezentace: Ochranné rukavice pro ochranu proti mechanickým rizikům a proti chladu.

Upozornění: Rukavice neslouží pro ochranu před zranitelnými předměty a zdroji tepla.

Tento rukavice byl zkoušený dle normu EN 388- mechanická rizika (tím vyšší číslo, tím vyšší ochranu)

A (0-4)	Odolnost proti otěru	třída provedení 2
B (0-5)	Odolnost proti trhu	třída provedení 1
C (0-4)	Odolnost proti ohybnému tělesu	třída provedení 2
D (0-4)	Odolnost proti propíchnutí	třída provedení 1
E (A-F)	Odolnost proti řezu (TDM)	třída provedení X
F (P,X nebo nic)	Ochrana proti nárazům	třída provedení X

EN 511 – Ochranné rukavice proti chladu

a (0-4)	Odolnost proti konvekčnímu chladu	třída provedení 1
b (0-4)	Odolnost proti kontaktnímu chladu	třída provedení 1
c (0 nebo 1)	Propustnost vody	třída provedení X
EN ISO 21420 — ochranné rukavice (všeobecné požadavky)		
(1-5)	Ergonomické hodnocení	třída provedení 5

A.B.C.D.E.F.

a.b.c.

Ochrana platí pouze v oblasti dlaně a prstů a pro ovládání na zvláštním rizikem. Proti jiným rizikům a chladu se nepoužívejte. Tyto výsledky jsou pouze třídy provedení. Čím vyšší číslo, tím vyšší ochranu!

Ochrana proti chladu v oblasti dlaně a prstů a pro ovládání na zvláštním rizikem. Proti jiným rizikům a chladu se nepoužívejte. Tato rukavice byl zkoušený a vyhovuje testov podle podmínek stanovených v platných, tedy v uvedených normách. U rukavice s jedním nebo dvěma vrstvami nevyhovuje nutně vlastnosti vodoplatný vrstvy. Systém stanovení veškerých rizik je zakázán na obvodu nůky a délce nůky, jak je definováno v příloze II normy EN ISO 21420.

Upozornění: Rukavice nejsou určeny pro ochranu proti zranitelným předmětům a zdrojům tepla a zamezením mistrvých tkaných. Nepoužívat rukavice na mokrém povrchu.

Notifikovaná osoba: Kontrolní výzkumná poslanecké divoký: Notified Body No. 1023, **INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.**, T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic.

Vyhlášení o shodě nálezte na: www.canis.cz, a nebo/živých výrobkov v lište - "Dokumenty"

Značení (rozměry) – popis:

TECHNIK WINTER	Typ rukavic	Upozornění na nutnost čist návod k použití
11	Velikost	„JIM" Identifikace výroby
EN388 EN511	Piktogramy a číslo normy, které tento výrobek vyhovuje	Identifikace výrobce
2112X XIX	Třídy provedení	X/X/XXX Mráz a tok vyhovuje
	Značka shody	X/XXXXX Ochrana proti vodě CAT II Šarže – značkovik výroby/čísle zákazky Kategorie
CE		ZA/XXXXXXXX CAT II

V případě potřeby podrobnějších informací kontaktujte: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

www.canis.cz canis@canis.cz

INSTRUCTIONS — FR

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 EN 511:2006 — **EPI CATÉGORIE II**

Lisez attentivement le mode d'emploi — **En conformité avec les exigences du Règlement (UE) 2016/425.**

Produit: Gants de protection contre les risques mécaniques et contre le froid

Modèle :	„TECHNIK WINTER"	Code :	2700 009 801 XX	Taille :	7-12
Matière :	Cuir de Kozinka ou de mouton, doublure - polyester / élastanne, lining - Cotton / Polyester - fleece				

Usage: Ces gants sont conçus pour protéger des risques mécaniques et contre le froid.

Avertissement: Ces gants ne sont pas conçus pour protéger des objets tranchants ou des sources de chaleur.

Ces gants ont été testés selon la norme EN 388- mécanique (Plus le chiffre est élevé, meilleur le niveau de protection)		
A (0-4)	Abrasion resistance	Performance level 2
B (0-5)	Cut resistance	Performance level 1
C (0-4)	Tear resistance	Performance level 2
D (0-4)	Puncture resistance	Performance level 2
E (A-F)	Cut Resistance (TDM)	Performance level X
F(P,X) or nothing	Impact protection	Performance level X

EN 511 – Protective gloves against cold

a (0-4)	Resistance to convective cold	Performance level 1
b (0-4)	Resistance to contact cold	Performance level 1
c (0 or 1)	Water permeability	Performance level X
EN ISO 21420 - protective gloves (general requirements)		
(1-5)	Dexterity	Performance level 5

A.B.C.D.E.F.

a.b.c.

The protection works only against the specified hazards. Do not use the gloves as a protection against different hazards and classes. The results apply only for the model classes, not for the protection levels (classes). The protection levels (classes) are determined based on the tests carried out in accordance with the conditions determined in the valid standards, that is, in the case of gloves with two or more layers it does not necessarily reflect the properties of the outer layer. The hand sizing system is based on hand circumference and hand length as defined in EN ISO 2140 Annex B.

"X" – gloves were not put to this test; it is not suitable due to the construction and material of the glove.

Safety information: The user must check the gloves before and after use to verify that they are in the original condition. Do not use damaged gloves with holes, cracks, tears. Do not use damaged gloves. Do not use for manipulating hot or heated objects, toxic chemicals or greasy objects. Gloves material may be damaged by oil, mineral oil, grease and solvent products. Not resistant to soaking. Gloves can when soaked lose their insulating properties. It is not allowed to wear these gloves in cases with risk of entanglement with moving parts of machines. Due to the drilling of the blade durability may be reduced. Do not use gloves in the vicinity of open fire, while the TDM (Cut resistance test is the result of the reference design. The gloves comply with the requirements for puncture resistance However, they are not meant for protection against thin, sharp objects, such as injection needles. The mentioned facts may help the user for rational use of this type of protective gloves. It is the responsibility of every user to judge, whether the gloves are used in suitable conditions.

Maintenance, lifetime: After use, make sure the gloves are removed from all pollutants. Dirt, you will extend their lifespan. The gloves are designed for single or short-term use only. Dry a damp stuff further away from sources of heat at the room temperature. Do not wash or dry clean. Any dirt should be brushed out using a soft brush. Do not clean chemically, bleach, dry in a tumble dryer, or iron. Worn through, burned through, strongly bloated or stiffened pairs have to be replaced with new ones. We are not responsible for any reduction of the protective function due to incorrect care. Under suitable storage conditions, shelf life is 5 years.

Storing and transport: Storing in a clean, dry and ventilated place at the room temperature, without any contamination by moisture, dirt, mould, or other agents reducing the level of protection. Do not expose it to solar radiation. The supplier doesn't provide warranty for such damage. Carry them preferably in original package. **Accessories:** The product is supplied without accessories.

Dangerous admixtures: Materials which come into contact with the user's skin can cause an allergic reaction in sensitive individuals. They may contain trace amounts of chromium in accordance with the exposure limit values. If skin irritation or allergic reaction occurs, do not use gloves and seek medical advice. **Disposal:** Dispose of used gloves with respect of the soiling level according to the applicable disposal regulations and the regulations of the local authorities. Worn out gloves can be disposed with your domestic waste.

The Notified Body that performs conformity assessment: Notified Body No. 1023, **INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.** T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic.

The Declaration of Conformity can be found here: www.canis.cz, for individual products, in the bar "Documents".

Marking (sample):

TECHNIK WINTER	Type of gloves	Symbol indicating the necessity to read the instructions
11	Size	„JIM" Identification production
EN388 EN511	Pictogram and number of the standard that the product complies with	Manufacturer identification
2112X XIX	Results of the tests carried out	X/X/XXX Month and year of production
		X/X/XXXX Use by (month/year)
CE	Conformity mark	ZA/XXXXXXXX CAT II Lot – mark/year of production/order number Glove category

If you need more information, please contact: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

www.canis.cz canis@canis.cz

INSTRUCTIONS — EN

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 EN 511:2006 — **PPE CATEGORY II**

Read the instructions carefully. — **Complies with the requirements of the Regulation (EU) 2016/425**

Product: Protective gloves against mechanical risks and cold

Design:	„TECHNIK WINTER"	Code:	2700 009 801 XX	Size:	7-12
Material:	Goat or sheep grain leather, knitted fabric - Polyester / Elastane, lining - Cotton / Polyester - fleece				

Purpose: They serve as a protection of hands against cut and protection in the working area where workers have to face minor mechanical hazard in a dry and cold environment. Recommended application: construction, logistic, agriculture. Put the gloves on dry, clean hands.

The gloves were tested in accordance with EN 388 - mechanical Risks (The higher the number, the higher the protection factor)

A (0-4)	Abrasion resistance	Performance level 2
B (0-5)	Cut resistance	Performance level 1
C (0-4)	Tear resistance	Performance level 2
D (0-4)	Puncture resistance	Performance level 2
E (A-F)	Cut Resistance (TDM)	Performance level X
F(P,X) or nothing	Impact protection	Performance level X

EN 511 – Protective gloves against cold

a (0-4)	Resistance to convective cold	Performance level 1
b (0-4)	Resistance to contact cold	Performance level 1
c (0 or 1)	Water permeability	Performance level X
EN ISO 21420 – protective gloves (general requirements)		
(1-5)	Dexterity	Performance level 5

A.B.C.D.E.F.

a.b.c.

The protection works only against the specified hazards. Do not use the gloves as a protection against different hazards and classes. The results apply only for the model classes, not for the protection levels (classes). The protection levels (classes) are determined based on the tests carried out in accordance with the conditions determined in the valid standards, that is, in the case of gloves with two or more layers it does not necessarily reflect the properties of the outer layer. The hand sizing system is based on hand circumference and hand length as defined in EN ISO 2140 Annex B.

"X" – gloves were not put to this test; it is not suitable due to the construction and material of the glove.

Safety information: The user must check the gloves before and after use to verify that they are in the original condition. Do not use damaged gloves with holes, cracks, tears. Do not use damaged gloves. Do not use for manipulating hot or heated objects, toxic chemicals or greasy objects. Gloves material may be damaged by oil, mineral oil, grease and solvent products. Not resistant to soaking. Gloves can when soaked lose their insulating properties. It is not allowed to wear these gloves in cases with risk of entanglement with moving parts of machines. Due to the drilling of the blade durability may be reduced. Do not use gloves in the vicinity of open fire, while the TDM (Cut resistance test is the result of the reference design. The gloves comply with the requirements for puncture resistance However, they are not meant for protection against thin, sharp objects, such as injection needles. The mentioned facts may help the user for rational use of this type of protective gloves. It is the responsibility of every user to judge, whether the gloves are used in suitable conditions.

Maintenance, lifetime: After use, make sure the gloves are removed from all pollutants. Dirt, you will extend their lifespan. The gloves are designed for single or short-term use only. Dry a damp stuff further away from sources of heat at the room temperature. Do not wash or dry clean. Any dirt should be brushed out using a soft brush. Do not clean chemically, bleach, dry in a tumble dryer, or iron. Worn through, burned through, strongly bloated or stiffened pairs have to be replaced with new ones. We are not responsible for any reduction of the protective function due to incorrect care. Under suitable storage conditions, shelf life is 5 years.

Storing and transport: Storing in a clean, dry and ventilated place at the room temperature, without any contamination by moisture, dirt, mould, or other agents reducing the level of protection. Do not expose it to solar radiation. The supplier doesn't provide warranty for such damage. Carry them preferably in original package. **Accessories:** The product is supplied without accessories.

Dangerous admixtures: Materials which come into contact with the user's skin can cause an allergic reaction in sensitive individuals. They may contain trace amounts of chromium in accordance with the exposure limit values. If skin irritation or allergic reaction occurs, do not use gloves and seek medical advice. **Disposal:** Dispose of used gloves with respect of the soiling level according to the applicable disposal regulations and the regulations of the local authorities. Worn out gloves can be disposed with your domestic waste.

The Notified Body that performs conformity assessment: Notified Body No. 1023, **INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.** T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic.

The Declaration of Conformity can be found here: www.canis.cz, for individual products, in the bar "Documents".

Marking (example):

TECHNIK WINTER	Type of gloves	Symbol indicating the necessity to read the instructions
11	Size	„JIM" Identification production
EN388 EN511	Pictogram and number of the standard that the product complies with	Manufacturer identification
2112X XIX	Results of the tests carried out	X/X/XXX Month and year of production
		X/X/XXXX Use by (month/year)
CE	Conformity mark	ZA/XXXXXXXX CAT II Lot – mark/year of production/order number Glove category

If you need more information, please contact: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

www.canis.cz canis@canis.cz

NÁVOD — SK

EN 350-2:2014 / EN 388:2016+A1:2018 EN 511:2006 — **OOP KATEGÓRIE II**

Prečítajte si pozorne návod na použitie — **Vyhovuje požiadavkám Nariadenia (EU) 2016/425**

Výrobok: Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám a proti chladu

Vzor:	„TECHNIK WINTER"	Kód:	2700 009 801 XX	Veľkosť:	7-12
Materiál:	Kozinkova alebo ovčí koža, jahňacia podšívka, bavlna - polyester				

Určenie: Slúži ako ochrana rúk proti mechanickým rizikám a proti chladu v priemyselnom prostredí pri práci v ohlodných mechanických obrusením, práce v mokrom a chladnom prostredí. Dominujúcej aplikácie: stavebníctvo, logistika, poľnohospodárstvo. Rukavice používajte na čistú a suché ruky.

Tento rukavice bol skúšený podľa EN 388 - mechanické riziká (čím vyšší číslo, tým vyšší ochranu)		
A (0-4)	Odolnosť proti otěru	trieda vykonania 2
B (0-5)	Odolnosť proti prerezaniu	trieda vykonania 1
C (0-4)	Odolnosť proti Zdĺžnemu trhaniu	trieda vykonania 2
D (0-4)	Odolnosť proti propichnutiu	trieda vykonania 2
E (A-F)	Odolnosť proti prerezaniu (TDM)	trieda vykonania X
F (P,X nebo nic)	Ochrana proti nárazom	trieda vykonania X

EN 511 – Ochranné rukavice proti chladu

a (0-4)	Odolnosť proti konvekčnému chladu	trieda vykonania X
b (0-4)	Odolnosť proti kontaktnému chladu	trieda vykonania X
c (0 nebo 1)	Propustnosť vody	trieda vykonania X
EN ISO 21420 – ochranné rukavice (všeobecné požiadavky)		
(1-5)	Ergonomické hodnotenie	trieda vykonania 5

A.B.C.D.E.F.

a.b.c.

Ochrana platí pre v oblasti dlane a prstov a pre ovládanie na zvláštnom riziku. Proti iným rizikám a chladu sa nepoužívajte. Tieto výsledky sú iba triedy vykonania. Čím vyššie číslo, tým vyššia ochrana!

"X" – rukavice nebolo v tomto prípade testované; nie je vhodné vzhľadom na konštrukciu a materiál rukavice.

Bezpečnostné informácie: Ak nastane, aby užívateľ pravidelne rukavice pred a po ich použití za účelom ovnenia poškodzovane kvality. Nepoužívajte poškodené rukavice vykazujúce diry, praskliny, trhliny. Nepoužívajte pre manipuláciu s horúcimi alebo zahriatymi predmetmi, toxickými chemikáliami alebo mastnými produktami. Materiál rukavice je poškodovateľný petrolejom, minerálnymi olejmi, tukmi a organickými rozpúšťadlami. Nie sú odolné proti penetrácii. Rukavice môžu po prepočítaní stratiť svoje izolačné vlastnosti. Tieto rukavice sa nesmú nosiť, pokiaľ hrozí riziko ich zachytenia do pohyblivých častí strojov. Kvôli otvorovaniu cepele pri skúške odolnosti proti rezu (Rš) sú výsledky skúšok rezu len orientačné, ktoré vo skúške odolnosti proti rezu TDM (Cut test) ukazuje referenčného prevedenia. Rukavice nie sú určené pre ochranu pred tenkými, ostrými predmetmi, ako sú napríklad injekčné ihly. Uvedené skutočnosti môžu užívateľovi pomôcť k racionálnemu používaniu tohto typu pracovných rukavíc. Je na zodpovednosti každého užívateľa, aby posúdil, či výrobky využíva za vhodných podmienok.

Údržba, životnosť: Po použití sa prevedie, že si v rukavic odstránené všetky znečisťujúce látky. Prešliť to ich životnosť. Jedná sa o rukavice na krátkodobé použitie. Zvlhnutú rukavice sušte ďalej od tepelných zdrojov pri pokojovej teplote. Nepierte, ani nečistite chemicky, pribielňujte neúčinnosť vykyľtejte jemnou kefkou, zákaz bielenia, zákaz sušenia v bubnovej sušičke, zákaz žehlenia. Predtým, prepálené, silne znečistené, alebo zvonku poškodené páry vymeňte za nové. Neručíme za možné zníženie ochrannej funkcie v prípade nesprávnej starostlivosti. Pri vhodných podmienkach skladovania je doba skladovateľnosti 5 rokov.

Skladovanie, prepravu: V čistom, suchom a dobre vetranom prostredí pri izbovej teplote, bez kontaminácie vlhkom, nečistotami, plesňami, poje. Zákaz čistenia čistiacimi úmyslení ochranu. Nevystavovať dlhšiemu pôsobeniu slnečného žiarenia. Prepravujte najlepšie v originál balení.

Príslušenstvo: výrobok je dodávaný bez príslušenstva.

Nebezpečné prímesi: Materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou užívateľa môžu byť u citlivých osôb príčinou alergických reakcií. Môže obsahovať stopové množstvo chrómu, v súlade s hraničnými expozičnými limitmi. Pri podráždení pokožky alebo alergickej reakcii rukavice ďalej nepoužívajte a vyhľadajte lekára.

Likvidácia: použité rukavice likvidujte v súlade s platnými pre likvidáciu daného druhu znečistenia a s nariadeniami miestnych úradov. Nepoužité rukavice sa môžu likvidovať spolu s domovým odpadom.

Notifikovaná osoba: Kontrolné výskumné poslanecké divoký: Notified Body No. 1023, **INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.** T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic.

Vyhlásenie o zhode nájdete na: www.canis.cz, a nebo/živých výrobkov v lište - "Dokumenty"

Značenie (rozmery) – popis:

TECHNIK WINTER	Typ rukavic	Upozornenie na nutnosť čítať návod k použitiu
11	Veľkosť	„JIM" Identifikácia výroby
EN388 EN511	Piktogram a číslo normy, ktorú tento výrobok vyhovuje	Identifikácia výrobcu
2112X XIX	Triedy vykonania	X/X/XXX Mráz a tok výroby
		X/X/XXX Spotrebujte do (mesiac/rok)
CE	Značka shody	ZA/XXXXXXXX CAT II Šarže – značkovik výroby/číslo zákazky Kategória

V prípade potreby podrobnejších informácií kontaktujte: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

www.canis.cz canis@canis.cz

ANWEISUNGEN — DE

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 EN 511:2006 — **PSA KATEGORIE II**

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig — **Gemäß den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425.**

Produkt: Schutzhandschuhe zum Schutz vor mechanischen Gefahren und Kälte

Muster:	„TECHNIK WINTER"	Code:	2700 009 801 XX	Größe:	7-12
Material:	Ziegen- oder Schafleder, Strick - Polyester / Elastan, Futter - Baumwolle/Polyester - Fleece				

Bestimmung: Dient zum Schutz der Hände vor mechanischen Gefahren (zu hohe Abrieb, Schnitt, Reißen, Stoßen) und gefrierendem Wasser. Anwendungsbereiche: Bau, Arbeiten in trockener und kalter Umgebung. Empfohlene Anwendungen: Bauwesen, Logistik, Landwirtschaft. Handschuhe an sauberen und trockenen Händen anziehen.

Diese Handschuhe wurden gemäß EN 388 - mechanische Gefahren (je höher die Zahl, desto höher der Schutzfaktor) - getestet.

A (0-4)	Abriebfestigkeit	Aufführungsklasse 2
B (0-5)	Schnittfestigkeit	Aufführungsklasse 1
C (0-4)	Widerstandsfähigkeit gegen weiteres Reißen	Aufführungsklasse 2
D (0-4)	Durchstichfestigkeit	Aufführungsklasse 2
E (A-F)	Schnittfestigkeit (TDM)	Aufführungsklasse X
F (P,X oder nicht)	Aufprallschutz	Aufführungsklasse X

EN 511 – Schutzhandschuhe gegen Kälte

a (0-4)	Widerstandsfähigkeit gegen konvektive Kälte	Aufführungsklasse X
b (0-4)	Widerstandsfähigkeit gegen Kontaktkälte	Aufführungsklasse X
c (0 oder 1)	Wasserdurchlässigkeit	Aufführungsklasse X
EN ISO 21420 – Schutzhandschuhe (allgemeine Anforderungen)		
(1-5)	Geschicklichkeit	Aufführungsklasse 5

A.B.C.D.E.F.

a.b.c.

Der Schutz gilt nur für den Bereich der Handflächen und gegen die hier angeführten Risiken. Nicht gegen andere Risiken und Klassen verwenden. Diese Ergebnisse sind nur für die Klasse der Modelle, nicht für die Schutzstufen (Klassen). Die Schutzstufen (Klassen) werden aufgrund der Tests, die unter den gültigen Bedingungen der jeweiligen Normen durchgeführt wurden. Dies bedeutet, dass bei Handschuhen mehrerer Schichten eigenschaften der Außenschicht nicht unbedingt zutreffen. Die Handgrößen gemäß der Tabelle B, Anhang B der EN ISO 21420 definiert.

"X" – Der Handschuh wurde dieser Prüfung nicht unterzogen. Der Test ist aufgrund der Konstruktion und des Materials des Handschuhs nicht geeignet.

Sicherheitshinweise: Der Benutzer muss die Handschuhe vor und nach dem Gebrauch prüfen, um die erforderliche Qualität zu gewährleisten. Verwenden Sie keine beschädigten Handschuhe, die Löcher, Risse, Spröbrüge sein. aufweisen. Nicht für den Kontakt mit heißen oder erhitzten Gegenständen, giftigen Chemikalien oder fettigen Gegenständen verwenden. Das Handschuhmaterial wird durch Kerosin, Mineralöle, Fette und organische Lösungsmittel beschädigt. Sind nicht wasserdicht. Der Handschuh kann durch Kontakt mit Wasser seine Eigenschaften verlieren, sowie sie durchnässt sind. Dieser Handschuh darfen nicht verwendet werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie von beweglichen Maschinenteilen erfasst werden.

Aufgrund der Abnutzungsrate der Klinge beim Schnittfestigkeitstest (B) sind die Ergebnisse der Schnittfestigkeitstests nur indikativ, während der TDM-Schnittfestigkeitstest (E) das Ergebnis eines Referenzdesigns ist. Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen an die Durchstichfestigkeit, sind aber nicht zum Schutz gegen dünne, scharfe Gegenstände wie Nadeln gedacht. Diese Fakten können dem Benutzer helfen, diese Art von Schutzhandschuhen rationell zu verwenden. Es liegt in der Verantwortung jedes Anwenders, zu beurteilen, ob er die Produkte unter angemessenen Bedingungen einsetzt.

Pflege, Lebensdauer: Nach der Verwendung sicherstellen, dass die Handschuhe frei von Verunreinigungen sind. Dadurch wird die Lebensdauer verlängert. Die Handschuhe sind für einen einmaligen oder kurzfristigen Gebrauch. Trocknen Sie die feuchten Handschuhe fern von Wärmequellen bei Raumtemperatur. Nicht waschen oder chemisch reinigen. Schmutz mit einer weichen Bürste abbürsten, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln. Ersetzen Sie durchgebrochene, verbrannte, stark verschmutzte oder verhärtete Paare durch neue. Wir haben nicht für eine eventuelle Beeinträchtigung der Schutzfunktion durch unsachgemäße Pflege. Unter geeigneten Lagerbedingungen beträgt die Haltbarkeit 5 Jahre.

Lagerung, Transport: In einer sauberen, trockenen und belüfteten Umgebung bei Raumtemperatur, frei von Verunreinigungen durch Feuchtigkeit, Schmutz, Schimmel oder anderen Faktoren, die den Schutzwert verringern. Nicht direkt unter Sonnenlicht lagern. Zeitnahen dem Sonnenlicht aussetzen. Vorzugsweise in Originalhalten transportieren. **Zubehör:** Das Produkt wird ohne Zubehör geliefert. **Gefährliche Beimischungen:** Materialien, die mit der Haut des Benutzers in Berührung kommen, können bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Enthalten Spuren von Chrom gemäß den Expositionsgrenzwerten enthalten. Im Falle einer Hautreizung oder allergischen Reaktion die Handschuhe nicht weiter verwenden und einen Arzt aufsuchen. **Entsorgung:** Entsorgen Sie gebrauchte Handschuhe in Übereinstimmung mit den Verordnungen und den Anforderungen der lokalen Behörden. Verschlissene Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden. Benannte Stelle, welche die Konformitätsbewertung durchführt: Notified Body No. 1023, **INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.** T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic.

Die Konformitätserklärung finden Sie hier: www.canis.cz, bei den einzelnen Produkte in der Spalten „Dokumente".

Bezeichnung (Muster) / Beschreibung:

TECHNIK WINTER	Handschuhtyp	Hinweis auf die Notwendigkeit, die Gebrauchsanweisung zu lesen
11	Größe	„JIM" Produktidentifizierung
EN388 EN511	Piktogramme und Nummern der Normen, mit denen dieses Produkt konform ist	Herstelleridentifizierung
2112X XIX	Ausführungsklassen	X/X/XXX Monat und Jahr der Herstellung
		X/XXXXX Verbrauchsdatum (Monat/Jahr)
CE	Konformitätszeichen	ZA/XXXXXXXX CAT II Charge - Marke/Herstellungsjahr/Bestellnummer PSA-Kategorie
	Wenn Sie genauere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte:	Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

www.canis.cz canis@canis.cz

JUHISED — ET

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 EN 511:2006 — **II KATEGOORIA ISIKUKAITSEVÄHEND**

Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi — **Kooskõlas määrusega (EL) nr 2016/425 nõuetele.**

Toode: Kaitsekindad kaitseks mehaanilisi ohtude ja külma eest

Model:	„TECHNIK WINTER"	Kood:	2700 009 801 XX	Suurus:	7-12
Materjal:	Kitse või lamba pealisnahk, kudum – polüester/elastaan, voodrid – polüester/puuvillane – fliis				

Kasutusvõimalused: mõeldud käte kaitsmiseks mehaanilise ohu eest (näiteks hõõrdumine, lõikamine, rebimine) mõõdukal mehaanilisel ohul, kuivas ja jahedas keskkonnas töötamisel. Soovitatavad kasutusvaldkonnad: ehitus, logistika, põllumajandus. Enne kinnaste kätte panemist puhastad käed ühendust jõuvõrkude.

Nõid kindad on katsetatud vastavalt standardile EN 388 - mehaanilise ohtude suhtes (mida suurem number, seda suurem on kaitsevõime).

A (0-4)	Kulumiskindlus	tesutunklass 2
B (0-5)	Sõõrdlõikekindlus	tesutunklass 1
C (0-4)	Rebenemiskindlus	tesutunklass 2
D (0-4)	Läbistuskindlus	tesutunklass 2
E (A-F)	Sõõrdlõikekindlus (TDM)	tesutunklass X
F (P,X ühtki mõõtmist)	Löögikindlus	tesutunklass X

EN 511 – Kilma eest kaitsvad kindad

a (0-4)	Konvektsioonikindlus Kindlus	tesutunklass X
b (0-4)	Kontaktjaheduse kindlus	tesutunklass X
c (0 või 1)	Vee läbilaskvus	tesutunklass X
EN ISO 21420 – Kaitsekindad (üldisednõuded)		
(1-5)	Haaramisvõime	tesutunklass 5

A.B.C.D.E.F.

a.b.c.

La protezione solo se usa da zona de la palma e si ed ai fini de la palma de la mano y contra los riesgos aquí enumerados. No los utilice para otros riesgos y clases. Estos resultados son solo la clase de modelo, no el nivel o niveles de protección. Estos niveles de clase se determinan en los ensayos realizados en las normas vigentes, es decir, en el caso de guantes con dos o más capas, no refleja necesariamente las propiedades de la capa exterior. El sistema de talla de la mano se basa en la circunferencia y la longitud de la mano, tal como se definen en el Anexo B, Tabla B1, de la norma EN ISO 21420.

EN ISO 21420 – guantes de protección (requisitos generales)

(1-5)	Capacidad de agarre	clase de diseño 5

"X" – el guante no ha sido sometido a esta prueba. La prueba no se adecuada debido al diseño y al material del guante.

Información de seguridad: El usuario debe inspeccionar los guantes antes y después de su uso para verificar la calidad requerida. No utilizar guantes dañados que presenten agujeros, grietas, desgastes, etc. No utilizar para manipular objetos calientes o calentados, productos químicos tóxicos o objetos aceitosos. El guante, los aceites minerales, la grasa y los disolventes dañan el material de los guantes. No son resistentes a la inmersión. Los guantes pueden perder sus propiedades aislantes si se empapan. Estos guantes no deben utilizarse en lugares donde exista riesgo de que queden atrapados por partes móviles de máquinas. Debido al desvelamiento cortante del cortante (TDM) (Cut test) es el resultado de un diseño de referencia. Los guantes cumplen los requisitos de resistencia a la perforación. Sin embargo, no son adecuados para la protección contra objetos delgados y afilados, como agujas.

Estos datos pueden ayudar al usuario a utilizar racionalmente este tipo de guante de trabajo. Es responsabilidad de cada usuario determinar si utiliza los productos en condiciones adecuadas.

Mantenimiento y vida útil: Después de su uso, asegúrese de eliminar todos los contaminantes de los guantes. Esto prolonga su vida útil. Estos guantes son para uso a corto plazo. Seque los guantes húmedos lejos de fuentes de calor a temperatura ambiente. No lavar ni limpiar con sustancias químicas. No blanquear. No secar en secadora. No planchar. No use prendas con daños o desgaste. Sustituya los pares prendas quemados, muy sucios o endurecidos por otros nuevos. No nos hacemos responsables de la posible reducción de la función protectora causada por un cuidado inadecuado. Bajo condiciones de almacenamiento adecuadas, la vida útil es de 5 años.

Almacenamiento y transporte: En un ambiente limpio, seco y ventilado a temperatura ambiente, libre de contaminación por humedad, suciedad, moho o otros factores que pueden reducir el nivel de protección. No exponga los guantes a la radiación solar. Transportar preferentemente en el embalaje original. **Accesorios:** el producto se suministra sin accesorios.

Aditivos peligrosos: Los materiales que entran en contacto con la piel del usuario pueden provocar reacciones alérgicas en personas sensibles. Pueden contener trazas de cromo de acuerdo con los límites de exposición. En caso de irritación cutánea o reacción alérgica, interrumpa el uso de los guantes y busque asistencia médica.

Desecho: los guantes usados deben desecharse de acuerdo con las normas del tipo de contaminación en cuestión y con las normas de las entidades locales. Los guantes sin usar pueden desecharse como residuos domésticos.

Organismo notificado que realiza la evaluación de conformidad: Notified Body No. 1023, **INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.**, T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic.

La declaración de conformidad puede encontrarse en: www.canis.cz para cada producto, en "Documentos".

Marcado (muestra) - descripción:

TECHNIK WINTER	Tipo de guante	Advertencia sobre la necesidad de leer las instrucciones de uso
11	Tamaño	„JIM" Identificación de producto
EN388 EN511	Pictogramas y números de las normas a las que se ajusta este producto	Identificación del fabricante
2112X XIX	Clase de diseño	X/X/XXX Mes y año de fabricación
		X/XXXXX Fecha de caducidad (mes/año)
CE	Marca de conformidad	ZA/XXXXXXXX CAT II Lote - marca/año de producción/número de pedido Categoría de EPP
	Si necesita información más detallada, diríjase a:	Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

www.canis.cz canis@canis.cz

UPUTSTVA — BS

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 EN 511:2006 — **LZO KATEGORIJA II**

Pažljivo pročitajte upute za upotrebu — **U skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) 2016/425.**

Proizvod: Zaštitne rukavice protiv mehaničkih rizika i hladnoće

Uzorak:	„TECHNIK WINTER"	Kod:	2700 009 801 XX	Veličina:	7-12
Materijal:	Gornji dio od kozje ili ovčje kože, podstava - polyester/elastan, pletivo - polyester/elastan, podstava - pamuk/polyester - fis				

Namjena: Služe za zaštitu ruku od mehaničkih rizika u industrijskom okruženju pri radu u ohlađenim uvjetima. Dominantne primjene: gradevinarstvo, logistika, poljoprivreda. Rukavice koristite na čistim i suhim rukama.

Ovo rukavice su ispitivane prema EN 388 - mehanički rizici (što je veći broj, veći je faktor zaštite)

A (0-4)	Otpornost na habanje	kategorija izvođenja 2
B (0-5)	Otpornost na sječenje	kategorija izvođenja 1
C (0-4)	Otpornost na kidanje	kategorija izvođenja 2
D (0-4)	Otpornost na probijanje	kategorija izvođenja 2
E (A-F)	Otpornost na presjecanje (TDM)	kategorija izvođenja X
F (P,X ili nije	Zaštita od udarca	kategorija izvođenja X

EN 511 – Zaštitne rukavice protiv hladnoće

a (0-4)	Otpornost na konvekcijsku hladnoću	kategorija izvođenja X
b (0-4)	Otpornost na kontaktnu hladnoću	kateg

NORĐIJANI NO

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 EN 511:2006 **II KATEGORIJAS LV**
Rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību **Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/425 prasībām.**
Produkts: Aizsargcimdi pret mehāniskās ietekmēm un auksnu
Dizains: „TECHNIK WINTER" **Kods:** J700 009 801 XX **Izmērs:** 7-12
Materiāls: Šīlpēta kazas vai auna smalādā, trikotāža – poliesters/elastāns, odere – kokvilna/poliesters – flīss

Pielietojums: Lieto tikai aizsardzībai pret netīrumiem un aizsardzībai darba vidē; vērtējot nelielu mehānisko apdraudējuma apakšklasi, darbam ar asu vai vidēji ķīmiskam piesārņojumam; celtniecībā, lauksaimniecībā, zemkopībā. Cimdus vēlams rīkot tīrā un sausā vietā.

Sie cimdi ir testēti saskaņā ar EN 388 – mehāniski riski (ja ietilās skaitļu, ja augstāka aizsardzības pakāpe)

A (0-4)	Izturība pret aberāciju	2	Aizsardzība darbojas tikai plaukstas zonā un tikai pret lietā mērītajiem draudiem. Nelietojiet to pret citiem draudiem un kāsām. Šie cimdi nesniedz aizsardzību pret adatām. Šos vērtējumus testēm, kas veikti saskaņā ar spēkā esošajiem, ieņēmušie rezultāti. Šie rezultāti nav absolūti, tie ir tikai indikatīvi. Cimdiem ar diviem vai vairākiem slāņiem var vērtēt neatbilstīgi zēļu šķiņķu īpašās. Rokas zonām netiekšāmas ādēma ir balsta uz rokas apkārtmēru un garumu tā, kā definēts EN ISO 21420 B punktā B1 tabulā.
B (0-5)	Izturība pret nobrāzumu	1	
C (0-6)	Izturība pret tīšiku plēsumu	1	
D (0-6)	Izturība pret caurduršanu	1	
E (A-F)	Izturība pret sagriešanu (TDM)	1	
F (P.N. vai nekas)	Aizsardzība pret triecieniem	1	

A.B.C.D.E.F.

EN 511 – Aizsargcimdi pret auksnu

a (0-4)	Izturība pret konvekcijas auksnuma	1	Vērtēšanas kritēriji tiek ņemti vērā, ja tie ietekmē darba veiktspēju. Ja tie ietekmē darba veiktspēju, tie nav piemērotā darbam ar vidēji vai lielākiem mehāniskiem apdraudējumiem. Cimdi ir piemērotā darbam ar vidēji vai lielākiem mehāniskiem apdraudējumiem. Šie cimdi ir piemērotā darbam ar vidēji vai lielākiem mehāniskiem apdraudējumiem. Šie cimdi ir piemērotā darbam ar vidēji vai lielākiem mehāniskiem apdraudējumiem.
b (0-4)	Izturība pret sausiem auguma	1	
c (0 vai 1)	Ūdens caurlaidība	1	

EN ISO 21420 – aizsargcimdi (Vispārīgas prasības)

(1-5)	Satīvošanas spēja	izpildes klases 5

L" = cimdam šādi testu neēka veikts. Tests nav piemērots, pamat vērā cimda konstrukciju un materiālu.

Drošības informācija: Lietotājam pirms un pēc cimda lietošanas jāveic to vizuāla kontrole, lai pārbaudītu nepieciešamās kvalitāti. Nelietojiet bojātus cimdus, kam ir redzami caurumi, plaisas, plānumi u.tml. Nejāmainās manipulācijām ar kasīriem vai citām prasībām, tādēļ tos nekādā gadījumā nedrīkst izmantot ārstniecisko vai tehnisko prasīmēšanu. Cimdi materiālu bojā petroleja, minerālēļļas, tauku vielas un organiskās šķīdinātāji. Cimdi var izturēt pret samērīgiem, ja cimdi samitrināti, tie var zaudēt savas izolējošās īpašības. Šos cimdus aizliegts izmantot tur, kur iespējama aizķeršanās ar mašīnu kustīgajām daļām. Samot vērā auksnu, kas izmantots izturības pret sagriešanu testam (B), notrādināmies, testa rezultāti ir tikai aptuveni, kamēr cimdiem pret sagriešanu testā TDM (E) rezultātiem ir atsauces raksturs. Cimdi izpilda izturības pret caurduršanu prasības, taču tie nav pasargāti aizsardzībai pret smailākiem, asiem priekšmetiem, piemēram, pret injekcijas adatām.
Mūsdienās ražotāji var piedāvāt lietotājiem racionālāk izmantot šī tipa darba cimdus. Lietotājam ieteicams izvēlēties šādu cimdu, kas vislīdzīgākais izmantojamās darbībās. Pēc lietotājas pārliecinātības par to, ka no cimdiem ir nofiltrētas visas pieļaujamās vielas. Šādi izolējošie to lietotājiem izmantošanas laikā. Rūna ir par cimdiem lietotajam izmantotajam. Mīti cimdi ādādī izmantojamā tempratūrā ātrumā no siltuma avotiem. Nemazgājiet un neēdiet kīmisīs, izolējošanos neēmuna izolācijā ar smalku uzku, nebalināt, neēdiet vēsās ūdenī, neēgādāties. Ādādīm, ar ādādīmām caurumiem vai sacietējušām pārmērīgām ādādīm nav jāizmanās. Mēs nesniedzam garantiju, ja cimdi tiek izmantoti citādākās funkcijās maināmajās nepareizas apkopes rezultātā. Piemērotās glābšanas apstākļos uzglabāšanas laiks ir 5 gadi.
Uzglabāšana, transports: Tīrā, sausā un vēsā vietā, ārtabas temperatūrā, bez ultravioletā starojuma un citu ādādīm, kas mainīta aizsardzības īpašās, pašās pieskārojoma. Nepakļaut ilgstošai saules staroju iedarbībai. Vēlams pārvadāt oriģinālajā iepakojumā.
Ražotājs: produkta izgatavotājs bez piederināmiem.
Ilstami pieejamajam: Materiāli, kas nonāk saskarē ar lietotāja ādu, izraisīt personām var izraisīt alērģiskas reakcijas. Var satur netīkīgu daudzumu brometa, kas arhāisk ekspozīcijas rezultātā. Ādām kairinājuma vai alērģiskas reakcijas gadījumā cimdus vairs neizmantojet un meklējiet medicīnisko palīdzību. **Likvidēšana:** izlietotos cimdus likvidējiet saskaņā ar noteikumiem par atbilstīgi piešķirojuma veida likvidēšanas un atbilstošā vietējo iestāžu noteikumiem. Neiekļaujas cimdus var likvidēt mājas atkritumos.
Pazīņojuši ražītāja, kas veic atbilstības novērtējumu: Notified Body No. 1023, **INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACÍ, a. s.**, T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic
Jāsīdīties dokumentācijai: www.canis.cz, ar mīnīstīm uz nādīstīm pārstāvjiem – „Dokumenti".
Adīstības detaļām ādādīsat www.canis.cz, ādādīstīm josīlīm "Jonīstīm".

Apzīmējums (dizains) – apraksts:

TECHNIK WINTER	Cimda veids		
11	Izmērs	„HM"	Ražotājam piešķirtais lietotāja pamācība
EN388 EN511	Ražotāja identifikācija		
2112X XIX	Izpildes klases	XX/XXXX XX/XXXX	Ražotāja identifikācija
CE	Atbilstības zīme	ZA/XXXX/XXX CAT II	Ražotāja izmēģinājumu laboratorijas kods

Ja Jums nepieciešama detalizēta informācija, sazinieties ar: Poděbradská 260/59, Hlosālēna, 198 00 Praha 9, Czech Republic.
www.canis.cz canis@canis.cz

INSTRUKSJONER SL

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 EN 511:2006 **PERSONLIG VERNEUTSTYR AV KATEGORI II**
Produkt: Vernehandsker med mekaniske farer og kulde **I overensstemmelse med kravene i direktiv (EU) 2016/425.**
Modell: „TECHNIK WINTER" **Kode:** J700 009 801 XX **Størrelse:** 7-12
Materiale: Kornskinn av geit eller ung dyr, del i strikket stoff - polyester/elastan, fôr - bomull/polyester - fleece

Beskyttelsesnivå: Brukes til å beskytte hendene mot forurensninger og til bruktiske i arbeidsmiljøer der en arbeider med mindre grad av mekaniske farer, samt i lette og lettere utfører. Anbefaler brukssmidler: Dyrehåndtering, kjøretøy, samt i landbruket. Bruk hansken bare om du ønsker hansken.

Disse hanskene har blitt testet i tråd med EN 388 - mekaniske risikser (ja høyere nummer, dests høyere beskyttelsesfaktor)

A (0-4)	Bestandighet overfor slitasje	2	Beskyttelsen gjelder kun området som hånden er dekket av hansken. Den er ikke egnet for det andre formål enn det som er angitt her. Det anbefaler at hansken er ikke tilstrekkelig for kontaktene med kjemikalier og ikke beskyttelsesnivåer (klasser). Disse kategoriseringene er fastsatt som resultater av gjennomførte tester i samsvar med vilkår som er fastsatt i gjeldende normer som er nevnt her. Hva angir hanske med to eller flere tall, utrykker ikke kategoriseringen nødvendigvis ytterligere. Produsent er for fastsettelse av hånndtrøtrelse er basert på hånden som er dekket av hansken. Ingen andre produkter er godkjent. EN ISO 21420
B (0-5)	Bestandighet overfor kutt	1	
C (0-6)	Bestandighet overfor oppriving	1	
D (0-6)	Bestandighet overfor gjennomboring	1	
E (A-F)	Bestandighet overfor kutt (TDM)	1	
F (PX eller gjennomboring)	Beskyttelse mot støt	1	

A.B.C.D.E.F.

EN 511 – Hansker som beskytter mot kulde

a (0-4)	Motstandsdyktighet overfor konvektiv kulde	1	Utrykkene i parentes er ikke en del av kategoriseringen. Disse er kun ment som en hjelp til produsenten. Produsenten er ansvarlig for å velge ut de relevante testene og tolke resultatene i henhold til gjeldende lovgivning og standarder. Produsenten er ansvarlig for å velge ut de relevante testene og tolke resultatene i henhold til gjeldende lovgivning og standarder. Produsenten er ansvarlig for å velge ut de relevante testene og tolke resultatene i henhold til gjeldende lovgivning og standarder.
b (0-4)	Motstandsdyktighet overfor kontaktkulde	1	
c (0 eller 1)	Gjennomtrengelighet for vann	1	

A.b.c.

EN ISO 21420 – vernehansker (generelle krav)

(1-5)	Gripevne	Utførelsesklasse 5

L" = hanskene har ikke vært gjennom denne testen. Testen er uegnet pga. hanskenes konstruksjon og materiale der er laget av.

Vareinformasjon: Uporabnik mora rokavico pregledati pred in po uporabi, da preveri njeno stanje in zahtevano kakovost. Ne uporabljajte poškodovanih rokavic, na katerih so vidne luknje, razpoke, razpoke itd. Ne uporabljajte za rokavice z vrečkami ali segretimi predmeti, strupenimi kemikalijami ali mastnimi predmeti. Petroleji, mineralna olja, maščobe in organska topila škodujejo materialu iz katerega so rokavice izdelane. Niso nepremočljive. Rokavice lahko izgubijo svoje izolacijske lastnosti. Teh rokavic ne sme uporabljati tam, kjer obstaja nevarnost, da jih ujamejo premikajoči deli stroja.
Zaradi toporih preizkusov pri testu rezalne odpornosti (B) so rezultati rezalnih testov le približni, medtem ko je TDM test rezilne odpornosti (E) zanesljivejši pokazatelj. Rezalne sposobnosti ne zagotovi popolnega varstva pred ostrimi predmeti proti vbodom, vendar niso primerne za zaščito pred tankimi, ostrimi predmeti, kot so injekcijske igle.
Navedena dejstva lahko proizvajalci racionalni uporabi tovrstnih delovnih rokavic pri uporabniku. Vsak uporabnik mora odgovorno oceniti sam, ali izdelek ustreza njegovim potrebam.
Vzdrževanje, življenjska doba: Po uporabi se prepričajte, ali so z rokavice odstranjeni vsi kontaminanti. S tem bodo podaljšali življenjsko dobo in preprečili dražljaje. Ko se rokavice za kratkotrajno uporabo. Makro rokavice uporabljajte samo enkrat. Rokavice ne smejo biti izpostavljene toplotnim in mehanskim vibracijam. Ne izpostavljajte ultravijolčnemu sevanju, temperaturi, ki presega 50 °C, vlagi, soncu in vlaži. Ne izpostavljajte ozonu. Ne izpostavljajte vodi, razen v primeru, ko so rokavice izdelane iz vodotesnega materiala. Ne uporabljajte v vročini ali segretih predmetih. Ne uporabljajte v bližini vnetljivih snovi. Ne uporabljajte v bližini ognja. Ne uporabljajte v bližini ionizirajočega sevanja. Ne uporabljajte v bližini kemikalij. Ne uporabljajte v bližini strojev, ki delujejo z visokimi vibracijami