

[illegible]

Boven- deel	SC	Slijtage van de veiligheidsneus (Scuff cap)
	SR	Slipweerstand op keramische vloertegels met glycerine
	WPA ^a	Weerstand tegen doordringen en absorberen van water
	HRO	Weerstand tegen hietcontact
Zool	FO	Weerstand tegen stookolie - oliën en koolwaterstoffen
	LG	Laddergrip

^a Een van de drie opties moet worden geselecteerd

^b Binnendringen en absorptie van water (WPA, SZ, S3, S3L, S35S) is alleen van toepassing op de bovenmaterialen en garmdende geen volledige waterdichtheid van de hele schoen.

Hybride schoenen is aangeduid met „S3H“

CATEGORIE WERK- EN VEILIGHEIDSSCHOENEN		
Klasse	Eisen	
		Categorie volgens EN ISO 20345 Veiligheidsschoenen (SB) Categorie volgens EN ISO 20347 Werk schoenen (OB)

SIMBOL		PODATNI ZAHTEV/I/KARAKTERISTIKA
Kompletna obuća	PS ^(a)	Poplat otporan na probijanje (min 1100 N) - metalni uložak, testirano šiljkom Ø 4,5mm
	PL ^(a)	Poplat otporan na probijanje (min 1100 N) - nemetalni uložak, testirano šiljkom Ø 4,5mm
	PS ^(a)	Poplat otporan na probijanje (min 1100 N) - nemetalni uložak, testirano šiljkom Ø 5mm
	Električna svojstva	
	C	Djelomično otporna obuća (maks. otpor 100 kΩ)
	A	Antistatička obuća (raspon otpora 100 kΩ do 1000 MΩ)
	Otpornost na nepovoljna okruženja	
	HI	Izolacija donjeg dijela cipele od topline
	CI	Otpornost donjeg dijela cipele na hladnoću
	FE	Apsorpcija energije u području pete (min. 20 J)
WR	Otporna na vodu	
M	Zaštita gornjeg dijela stopala	

PS	Suola resistente alle forature (min 1100 N) - inserto non metallico, testata con punta di diametro 3mm
Proprietà elettriche	
C	Calzatura parzialmente conduttiva (resistenza massima 100 kΩ)

