



LONDON



- 
- 
- 
- 1 - CS - INFORMACE PRO UŽIVATELE
3 - SK - INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA
5 - EN - INFORMATION FOR USERS
7 - PL - INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW
9 - DE - INFORMATIONEN FÜR DEN BENUTZER
11 - ET - TEAVE KASUTAJALE
13 - FI - TIETOJA KÄYTTÄJILLE
15 - HR - INFORMACIJE ZA KORISNIKE
17 - HU - UTASÍTÁSOK FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE
19 - LT - INFORMACIJA VARTOTOJUI
21 - LV - INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM
23 - RO - INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI
25 - SL - INFORMACIJE ZA UPORABNIKA
27 - SR - INFORMACIJE ZA KORISNIKE
29 - FR - INFORMATIONS DESTINÉES A L'UTILISATEUR
31 - BG - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
33 - SV - INFORMATION FÖR ANVÄNDARE
35 - BS - INFORMACIJE ZA KORISNIKE
37 - DA - FORBRUGERINFORMATION
39 - EL - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
41 - ES - INFORMACIÓN PARA EL USUARIO
43 - IT - INFORMAZIONI PER L'UTENTE
45 - NO - INFORMASJON FOR BRUKERNE
47 - PT - INFORMAÇÕES PARA USUÁRIOS
49 - UK - ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ
51 - NL - INLICHTINGEN VOOR GEBRUIKERS
53 - AZ - İSTİFADƏÇİLƏR ÜÇÜN MƏLUMAT



Výrobek: Bunda s vysokou viditelností „LONDON“

Účel použití: Bunda a vesta se navléká jako vrchní oblečení – toto je oděv s vysokou viditelností a nesmí jej zakrývat jiné oblečení či pomůcky. Překrytí části oděvu je možné pouze jiným výstražným oděvem. Bunda a vesta umožňuje dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích, a to jak ve dne za jakýchkoliv světelných podmínek, tak i za tmy při osvětlení dopravního prostředku. Používat tyto oděvy by měl každý, kdo je těmto situacím vystaven. V takovém případě může výstražný oděv podstatně snížit riziko nehody.

Příklady činností jsou např. práce na silnicích, údržba trati, asanání, ambulanci a záchranná služba, doprava, poštovní služby, bezpečnostní agentury, manipulační práce na plochách s pohybem dopravních prostředků atd.

Účelní materiál vrchní bundy má vododolnou úpravu proti nepřizpůsobivému počasí (např. dešti, sněžení), mlze a zemní vlhkosti.

Volba správného výstražného oděvu s vysokou viditelností dle příslušné třídy musí být provedena podle specifických potřeb souvisejících s pracovištěm, podle druhu rizika a konkrétních podmínek na příslušném pracovišti. Za tuto volbu je zodpovědný zaměstnavatel, je povinen určit a zvolit správný typ oblečení ještě před jeho použitím.

Piktogramy, provedené zkoušky:

	X (1-3) max 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Třída X – číslo vedle grafického symbolu značí třídu oděvu podle plochy nápadných materiálů. Třídy jednotlivých konstrukcí a velikostí, viz tabulka níže. Maximální počet pracích cyklů, po kterých si oděv zachová své výstražné vlastnosti.
	3 3 (nebo) 1 „omezená doba nošení“ X	EN 343:2019 Třída 3 – odolnost proti pronikání vody Wp Třída 3 – odolnost proti průniku vodních par Ret nebo Třída 1 – odolnost proti průniku vodních par Ret „ omezená doba nošení “ viz tabulka doporučená doba nošení. X – Zkouška hotové oděvní součásti v dešťové věži – nebylo testováno.

Třídy oděvů:

Konstrukce	Třída oděvu dle EN ISO 20471	Třída oděvu dle EN 343	Konstrukce	Třída oděvu dle EN ISO 20471	Třída oděvu dle EN 343
Bunda komplet – velikost XS	2	Wp: 3 Ret: 1	Bunda svrchní – velikost XS	2	Wp: 3 Ret: 3
Bunda komplet – velikost S a větší	3				
Vesta velikost XS	1	-	Bunda svrchní – velikost S a větší	3	
Vesta – velikost S a větší	2				

EN ISO 20471 – minimální požadovaná plocha nápadného materiálu v m²

	Oděvy třídy 3	Oděvy třídy 2	Oděvy třídy 1
Podkladový materiál	0,80	0,50	0,14
Retroreflexní materiál	0,20	0,13	0,10

EN 343 – doporučená doba nošení:

Následující tabulka je návodem, který má objasnit vliv propustnosti pro vodní páru na doporučenou nepřetržitou dobu nošení oděvní součásti při různých teplotách prostředí. Doporučená maximální nepřetržitá doba nošení (min) kompletního obleku sestávajícího z bundy a kalhot bez tepelné izolace podšívky.

	Třída 1	Třída 2	Třída 3	Třída 4	Tabulka platí pro střední fyzickou zátěž M = 150 W/m ² , pro standardní osobu, relativní vlhkost vzduchu 50 % a rychlost větru (proudění vzduchu) v ₀ = 0,5 m/s. S účinnými větracími otvory a nebo s časovými přestávkami může být doba nošení prodloužena.
Teplota pracovního prostředí °C	Ret > 40 m ² Pa/W	20 < Ret ≤ 40 m ² Pa/W	Ret ≤ 20 m ² Pa/W	Ret ≤ 15 m ² Pa/W	
25	60 min.	105 min.	205 min.	—	
20	75 min.	250 min.	—	—	
15	100 min.	—	—	—	
10	240 min.	—	—	—	
5	—	—	—	—	

„—“ značí: doba nošení není omezena. Třída 1 – omezená doba nošení



Tyto oděvy vyhovují základním hygienickým a bezpečnostním požadavkům dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a dalším zmiňovaným normám. Osobní ochranný prostředek kategorie II.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Identifikace Oznamovacího subjektu, který provedl posouzení shody: NB 1023, Institut pro testování a certifikaci, a.s., Třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika.

Omezení použití: K poskytnutí správné úrovně ochrany, jak je uvedeno výše, musí být oděv nošen celou dobu zapnutý. Oděv nesmí přijít do styku s kapalnými chemikáliemi, zejména s rozpouštědly a ohněm. Je nutné se rovněž vyvarovat nadměrnému mechanickému poškození, zejména retroreflexní části (roztržení, utržení apod.).

Upozornění:

- Před každým použitím vizuálně zkontrolujte stav oděvu. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Okamžitě jej nahraďte, jestliže je trvale znečištěn nebo je vybledlý!!!



- Při narušení celistvosti oděvu (protřetí, prořezání, nepříměřené ztenčení materiálu, rozpírání švů apod.) dochází ke snížení úrovně ochrany oděvu a výrobek se stává nevhodným ve smyslu výše uvedených právních a technických předpisů.

- Opravuje pouze s použitím materiálů a látek, které splňují požadavky příslušné normy.

- Třída ochrany se stanovuje podle plochy viditelného materiálu, a proto je povrchové značení u těchto oděvů zakázáno či omezeno.

- Jestliže budete používat oddělené pouze vestu, potom berte v úvahu, že má jiné zařazení do kategorie výstražných oděvů.

- Pokud bude výrobek užíván nebo ošetřován jinak, než je uvedeno, může dojít k jeho znehodnocení nebo změně funkce.

- Uvedený maximální počet cyklů čištění není jediným faktorem souvisejícím se životností oděvní součásti. Životnost bude také záviset na používání, péči, skladování atd.

- Ostrost sluchu a periferní vidění mohou být narušeny, jestliže je oblečená kapuce.


Při důsledném dodržení vymezeného účelu použití nevznikají rizika, která by mohla ohrozit uživatele na zdraví (výrobek nesmí být používán za okolností, které vyžadují jiný typ ochranných funkcí, např. jako ochrana před tepelnými riziky, zachycení pohyblivými částmi strojů apod.)

Materiálové složení: Vrchní bunda: vrchní vrstva: 100 % polyester 300D x 300D s polyuretanovým (PU) zátresem, podšívka 100 % polyester. Spodní bunda/vesta: vrchní vrstva: 100 % polyester 300D x 300D s polyuretanovým (PU) zátresem, výplň a podšívka: 100% polyester.

Reflexní pásy: 3M™ Scotchlite™ 8906 – je tvořena odkrytými skleněnými čočkami s vysokou účinností, nalepenými na textilní nosné vrstvě (70 % polyester, 30 % bavlna).

Velikosti: Odpovídají předepsaným intervalům podle EN ISO 13688.

Oděvy jsou šité na standardní výšku 170–182 cm. Povolena tolerance odchylek rozměrů je ± 5 %.



Údržba a čištění:

Uživatel výrobku najde symboly údržby na našíte etiketě.

Domácí údržba: Maximálně 30 pracích cyklů, perte jako syntetiku. max. při 40 °C, nepoužívejte prací prostředky BIO, mírně zchlazení, studené mýdlo, krátce odstředění, nebělte, nesušte v bubnové sušičce, nečehlete, nečistěte chemicky.

Ruční čištění reflexních pruhů:

1. Voda 40 °C – jemný měkký hadřík, houbička nebo jemný kartáček
2. Setrpný prací prostředek nebo čistič prostředek
3. Po vycištění opatrně celý oděv, nechat dokonale proschnout

Maximální počet praní se vztahuje pouze na vlastnosti týkající se vysoké viditelnosti.

Přeprava, typ balení: výrobky jsou baleny do PE sáčků. Výrobky se po dobu přepravy nesmí poškodit ani zničit.

Skladování: Neskladujte na místech s přímým slunečním světlem. Oděv je nutné skladovat v uzavřených, suchých, dobře větraných skladech, chránit před salavým teplem topných těles, uložit minimálně 1 m od topných těles. Jestliže je oděv mokrá, nechte jej uschnout v pokojové teplotě a až potom uschovejte.

Likvidace: Likvidace oděvů je regulována zákony jednotlivých států či místními předpisy. Likvidace spálením.

Prohlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobků v listě - „Dokumenty“

Značení: Většou etiketou (vzor)

Typ výrobku

Kategorie výrobku

Značka shody

Materiálové složení

Piktogramy údržby dle EN ISO 3758:2012

Značení velikosti 2-mi kontrolními rozměry;

Piktogramy ochrany včetně harmonizované normy

Upozornění na nutnost číst návod k použití

Varování

Šarže

Identifikace výrobce



V případě dalších dotazů kontaktujte prosím výrobce: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Česká republika.



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Česká republika.





SK

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA

Výrobok: Bunda s vysokou viditeľnosťou: „LONDON“

Účel použitia: Bunda a vesta sa navlieka ako vrchné oblečenie – ide o odev s vysokou viditeľnosťou a nesmie ho zakrývať iné oblečenie či pomôcky. Prekrytie časti odevu je možné iba iným výstražným odevom. Bunda a vesta umožňujú dobrú viditeľnosť používateľa v nebezpečných situáciách, a to nielen pri dennom svetle za akýchkoľvek svetelných podmienok, ale aj za tmy pri osvetlení dopravným prostriedkom. Používať tieto odevy by mal každý, kto je týmito situáciami vystavený. V takom prípade môže tento odev podstatne znížiť riziko nehody.

Príklady činností sú napr. práca na cestných komunikáciách, údržba trati, asanácia, ambulancia a zachranná služba, doprava, poštové služby, bezpečnostné agentúry, manipulácia práce na plochách s pohybom dopravných prostriedkov atď.

Vrchný materiál vrchnej bundy má vodoodolnú úpravu proti nepriaznivému počasiu (napr. dažďu, sneženiu), hmle a zemnej vlhkosti. Voľba správneho výstražného odevu s vysokou viditeľnosťou podľa príslušnej triedy musí byť uskutočnená podľa špecifických potrieb súvisiacich s pracoviskom, podľa druhu rizika a konkrétnych podmienok na príslušnom pracovisku. Za túto voľbu je zodpovedný zamestnávateľ, je povinný určiť a zvoliť správny typ oblečenia ešte pred jeho použitím.

Piktogramy, vykonané skúšky:

 X (1 – 3) max. 30×	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Trieda X – číslo voľba grafického symbolu označuje triedu odevu podľa plochy nápadných materiálov. Triedy jednotlivých konštrukcií a veľkosti nájdete v tabuľke nižšie. Maximálny počet pracích cyklov, po ktorých si odev zachováva svoje výstražné vlastnosti.
 3 3 (alebo) 1 „obmedzený čas nosenia“ X	EN 343:2019 Trieda 3 – odolnosť proti prenikaniu vody Wp Trieda 3 – odolnosť proti preniku vodných pár Ret Alebo Trieda 1 – odolnosť proti preniku vodných pár Ret „obmedzený čas nosenia“, pozri tabuľku odporúčaného času nosenia X – Skúška hotové odevné súčasti v dažďovej veži – nebolo testované.

Triedy odevov:

Konstrukcia	Trieda odevu podľa EN ISO 20471	Trieda odevu podľa EN 343	Konstrukcia	Trieda odevu podľa EN ISO 20471	Trieda odevu podľa EN 343
Bunda komplet – veľkosť XS	2	Wp: 3 Ret: 1	Bunda vrchná – veľkosť XS	2	Wp: 3 Ret: 3
Bunda komplet – veľkosť S a väčšia	3				
Vesta veľkosť XS	1	-	Bunda vrchná – veľkosť S a väčšia	3	
Vesta – veľkosť S a väčšia	2				

EN ISO 20471 – minimálna požadovaná plocha nápadného materiálu v m²

	Odevy triedy 3	Odevy triedy 2	Odevy triedy 1
Podkladový materiál	0,80	0,50	0,14
Retroreflexný materiál	0,20	0,13	0,10

EN 343 – odporúčaný čas nosenia:

Nasledujúca tabuľka je návodom, ktorý má objasniť vplyv priepustnosti pre vodnú paru na odporúčaný nepretržitý čas nosenia odevnej súčasti pri rôznych teplotách prostredia.

Odporúčaný maximálny nepretržitý čas nosenia (min) kompletného obleku pozostávajúceho z bundy a nohavíc bez tepelnoizolačnej podšívky.

Teplota pracovného prostredia °C	Trieda 1	Trieda 2	Trieda 3	Trieda 4	Tabuľka platí pre strednú fyzickú záťaž M = 150 W/m ² , pre štandardnú osobu, relatívnu vlhkosť vzduchu 50 % a rýchlosť vetra (prúdenia vzduchu) v ₀ = 0,5 m/s. S účinnými vetracími otvormi a/alebo s časovými prestávkami sa môže čas nosenia predĺžiť.
	R _e > 40 m ² /Pa/W	20-Ret ≤ 40 m ² /Pa/W	R _e ≤ 20 m ² /Pa/W	R _e ≤ 15 m ² /Pa/W	
25	60 min	105 min	205 min	—	
20	75 min	250 min	—	—	
15	100 min	—	—	—	
10	240 min	—	—	—	
5	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	

—/— znamená: čas nosenia nie je obmedzený. Trieda 1 – obmedzená doba nosenia



Tieto odevy vyhovujú základným hygienickým a bezpečnostným požiadavkám podľa Nariadenia (EÚ) 2016/425 a ďalším zmieňovaným normám. Osobný ochranný prostriedok kategórie II.

EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Identifikácia Notifikovanej osoby, ktorá uskutočnila posúdenie zhody: Institut pro testování a certifikaci, a.s. (Inštitút na testovanie a certifikáciu), Tr. T. Bati 299, 764 21 Zlín-Louky, CZ, Notifikovaná osoba č. 1023.

Obmedzené použitie: Na poskytnutie správnej úrovne ochrany, ako je uvedené vyššie, je nutné nosiť odev celý čas zapnutý. Odev nesmie prísť do styku s kvapalnými chemikáliami, hlavne s rozpúšťadlami a ohňom. Treba sa tiež vyvarovať nadmernému mechanickému poškodeniu, predovšetkým retroreflexnej časti (roztrhnutie, odtrhnutie, a pod.).

Upozornenie:

- Pred každým použitím vizuálne skontrolujte stav odevu. Odev musí byť udržiavaný čistý, aby zostal funkčný. Ak je trvalo znečistený alebo je vyblednutý, hneď ho nahraďte novým!!!

- Pri namáhaní celistvosti odevu (pretrhnutie, predretie, neprimerané stlačenie materiálu, rozpárnenie švu a pod.) dochádza ku zníženiu úrovne ochrany odevu a výrobok sa stáva nevhodným v zmysle vyššie uvedených právnych a technických predpisov.

- Odev opravujte výlučne s použitím materiálov a látok, ktoré spĺňajú požiadavky príslušnej normy.

- Trieda ochrany sa stanovuje podľa plochy viditeľného materiálu, a preto je povrchové označenie týchto odevov zakázané či obmedzené.





- V prípade, že budete používať oddelené iba vestu, berie do úvahy, že má iné zaradenie do kategórie výstražných odevov.

- Pokiaľ bude výrobok používaný, skladovaný alebo ošetrovaný inak než je uvedené, môže dôjsť k jeho znehodnoteniu alebo zmene funkčnosti.

- Uvedený maximálny počet cyklov čistenia nie je jediným faktorom súvisiacim s životnosťou odevnej súčasti. Životnosť bude závisieť aj na používaní, skladovaní, starostlivosti atď.

- Ostrošť sluchu a periférne videnie môžu byť narušené, ak si natiahnete kapuciu.

Pri dôslednom dodržaní vymedzeného účelu použitia nevznikajú riziká, ktoré by mohli používateľa ohroziť na zdraví (výrobok sa nesmie používať za okolností, ktoré vyžadujú iný typ ochranných funkcií, napr. ako ochrana pred tepelnými rizikami, zachytenie pohyblivými časťami strojov a pod.).

Materiálové zloženie: Vrchná bunda: vrchná vrstva: 100% polyester 300D x 300D s polyuretánovým (PU) záterom, podšívka 100% polyester. Spodná bunda/vesta: vrchná vrstva: 100% polyester 300D x 300D s polyuretánovým (PU) záterom, výplň a podšívka: 100% polyester. Reflexné pásy: 3M™ Scotchlite™ 8906 – je tvorená odkrytými sklenenými sošovkami s vysokou účinnosťou, nalepenými na textilnej nosnej vrstve (70% polyester, 30% bavlna).

Vaľnosť: Vaľnosť zodpovedajú predpísaným intervalom podľa EN ISO 13688.

Odevy sú šité na štandardnú výšku 170 - 182 cm. Povoľená tolerancia odchýlok rozmerov je $\pm 5\%$.

Údržba a čistenie:

Používateľ výrobku nájde symboly údržby na našej etike.

Domáca údržba: Maximálne 30 pracovných cyklov, perte ako syntetiku, max. pri 40 °C, nepoužívajte pracie prostriedky BIO, mierne zaobchádzanie, studené plákanie, krátke odstredenie, nebaťte, nesušte v bubnovej sušičke, nežehlite, nečistite chemicky. Nepoužívajte aviváž.

Ručné čistenie reflexných prvkov: 1. Voda 40 °C – jemná mliečková handrička, hubka alebo jemná kefka.

2. Setrým praci prostriedkom alebo čistiaci prostriedok.

3. Po vyčistení vyplákať celý odev, nechať dokonale preschnúť.

Maximálny počet praní sa vzťahuje len na vlastnosti týkajúce sa vysokej viditeľnosti.

Preprava, typ balenia: Výrobky sú zabalené do PE vrecíkov. Výrobky sa počas prepravy nesmú poškodiť ani zničiť.

Ukladanie: Neskladujte na miestach s priamym slnečným svetlom. Skladovať v uzavretých, suchých, dobre vetraných skladoch, chrániť pred sálavým teplom vykurovacích telies, uložiť minimálne 1 m od vykurovacích telies. V prípade, že je odev mokrá, nechajte ho uschnúť pri izbovej teplote a až potom uschovajte.

Likvidácia: Likvidácia odevov je regulovaná zákonmi jednotlivých štátov či miestnymi predpismi. Likvidácia spálením.

Vyhlasenie o zhode nájde tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobcov v liste – „Dokumenty“.

Označenie: vístou etiketou (vzor)

Typ výrobku

Kategória výrobku

Značka zhody

Materiálové zloženie

Piktogramy údržby podľa EN ISO 3758:2012

Označenie veľkosti 2-mi kontrolnými rozmermi

Piktogramy ochrany vrátane harmonizovanej normy

Upozornenie na nutnosť prečítať si návod na použitie

Upozornenie

Číslo šarže

Identifikácia výrobcu



V prípade ďalších dopytov kontaktujte, prosím, výrobcu:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.





EN

INFORMATION FOR USERS

Product: **Highly visible jacket: „LONDON“**

Intended use: The jacket and vest are worn as top clothes - they are highly visible and must not be covered by other clothes or accessories. Covering part of the clothing is only possible with other warning clothing. The user wearing the jacket and vest is well visible in dangerous situations during a day under any lighting conditions and also when it gets dark and the person is illuminated by a vehicle. These clothes should be worn by everyone who is exposed to such situation. They may substantially reduce any risk of accident. The examples of activities may include works carried out on roads, maintenance of tracks, rehabilitation of contaminated areas, emergency and ambulance service, transport, post services, security agencies, handling works in areas with moving vehicles etc.

The top material of the upper jacket includes water-resistant surfacing protecting against impacts of adverse weather (e.g. rain or snow), fog and earth humidity. Selection of the right reflective occupational clothes with high visibility in accordance with the respective class must be carried out according to specific needs of the respective workplace, type of risk, and concrete conditions of the respective workplace. The right selection is within competence of an employer, who must determine and select the right type of clothes before they are used.

Pictograms, tests carried out:

 X (1-3) max 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Class X - The number next to the graphic symbol indicates the clothing class according to the area of the striking materials. For classes of individual structures and sizes, see table below. Maximum number of washing cycles during which the clothes preserve their reflective properties.
 3 3 (or) 1 „limited period of wear“ X	EN 343:2019 Class 3 – resistance against penetration of water W_p Class 3 – resistance against penetration of water vapour R_{ev} Or Class 1 – resistance against penetration of water vapour R_{ev} “limited period of wear” see the table of recommended periods of wear. X - Rain Tower Test of Finished Garment - Not Tested.

Classes of clothing:

Construction	Clothing class according to EN ISO 20471	Clothing class according to EN 343	Construction	Clothing class according to EN ISO 20471	Clothing class according to EN 343
Complete jacket - size XS	2	W _p : 3 R _{ev} : 1	Upper jacket - size XS	2	W _p : 3 R _{ev} : 3
Complete jacket - size S and larger	3				
Vest - size XS	1	-	Upper jacket - size S and larger	3	
Vest - size S and larger	2				

EN ISO 20471 - minimum required area of conspicuous material in m²

	Clothes of class 3	Clothes of class 2	Clothes of class 1
Underlying material	0.80	0.50	0.14
Retroreflective material	0.20	0.13	0.10

EN 343 - recommended period of wear:

The following table provides information that clarify impact of penetrability for water vapour for recommended uninterrupted period of wearing the clothes at various temperatures. The maximum recommended uninterrupted period of wearing (min) of the complete set of clothes consisting of jacket and trousers without insulating lining.

	Class 1	Class 2	Class 3	Class 4	
Work environment temperature in °C	R _{ev} above 40 m ² Pa/W	20°C < R _{ev} < 40 m ² Pa/W	R _{ev} < 20 m ² Pa/W	R _{ev} < 15 m ² Pa/W	The table applies for medium physical load, M = 150 W/m ² , for a standard person, relative air humidity 50%, and wind speed (airflow) v ₀ = 0.5 m/s. The period of wearing may be extended if the clothes are provided with effective air holes and/or they are worn with breaks.
25	60 min	105 min	205 min	—	
20	75 min	250 min	—	—	
15	100 min	—	—	—	
10	240 min	—	—	—	
5	—	—	—	—	

— means: unlimited period of wear. Class 1 - limited wearing time



The clothes conform to the basic hygienic and safety requirements in accordance with the Regulation (EU) 2016/425 and other mentioned standards. Personal protective equipment of category II.

EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Identification of the Notified Body that carried out the conformity assessment: Institut pro testování a certifikaci, a.s. (Institute for testing and certification), Tr. T. Bati 299, 764 21 Zlín-Louky, Czech Republic, Notified body no. 1023.

Restricted use: To provide the right protection level, as specified above, the clothes must be always worn buttoned up. The clothes must not come into contact with liquid chemicals, particularly with dissolving agents and fire. It is also necessary to avoid excessive mechanical damage, particularly retro-reflective parts (tearing, breaking off etc.).

Warning:

- Check the clothes' condition visually before every use. The clothes must be kept clean to remain functional. If they are dirty or pale, replace them immediately!!!
- If integrity of the clothing becomes disrupted (rupture, wearing out, material excessive thinning, unstitched seams etc.), the degree of protection is lower and the product becomes inconvenient in accordance with above specified legal and technical regulations.
- Repair them only using the materials and fabrics that meet the requirements of the respective standard.
- The protection class is determined based on the area of visible material; therefore marking of the clothes on their surface is restricted or limited.
- If you use the vest separately, then do not forget to take into account that it has different classification of reflective clothes than the jacket.
- If the product is used, kept, or treated differently than as specified here in this document, it may be destroyed or its functions may be changed.



- The above-specified maximum number of washing cycles is not the only factor related to the life of the clothes. The clothes' life will depend on their using, care, storing etc.

- Wearing the hood may impair sharpness of hearing and peripheral vision.

If the clothing is used when strictly following the specified purpose, then there are no hazards that could endanger the user's health (the product must not be used in the circumstances that require other types of protective functions, e.g. protection against heat hazards, clothing caught by moving parts of a machine etc.).

Material composition: Outer jacket: outer layer: 100% polyester 300D x 300D with polyurethane (PU) coating, lining 100% polyester. Down Jacket/Vest: Outer Layer: 100% Polyester 300D x 300D with Polyurethane (PU) Coating, Padding and Lining: 100% Polyester
Reflective tapes: 3M™ Scotchlite™ 8906 - consists of exposed glass lenses with high efficiency, glued to a textile support layer (70% polyester, 30% cotton).

Sizes: Sizes corresponding to the prescribed intervals in accordance with EN ISO 13688.

The clothes are manufactured in the standard height 170 - 182 cm. Permitted tolerance of deviations in dimensions is $\pm 5\%$.

Maintenance and cleaning: The user finds the product maintenance symbols on sewn-on label.

How to maintain at home: Not more than 30 washing cycles; washing as a synthetic material with max. temperature of 40 °C; do not use any BIO laundry detergents; considerate handling; rinsing in cold water; short spinning; no bleaching; no tumble drying; no ironing; no chemical cleaning. Do not use fabric softener.

Manual cleaning of reflective strips: 1. Water 40 °C - soft cloth, sponge or soft brush.

2. Considerate laundry detergent or cleaning agent.

3. Rinse the clothes after cleaning and leave them to get dried.

The maximum number of washing cycles applies only for the properties related to high visibility.

Transportation, packaging type: The products are packed in PE bags. The products must not be damaged during their transportation.

Storage: Do not store in places with direct sun. Store the clothes in closed, dry, well ventilated stores. Protect them against radiant heat of heating devices. They must be stored not closer than 1 m at least from heating bodies. If the clothes are wet, leave them to dry out at room temperature and then store them.

Disposal: Disposal of clothes is regulated by legislation of individual countries or by local regulations. Disposal by burning.

The Declaration of Conformity can be found here: www.canis.cz; for individual products, in the bar "Documents".

Marking: Sewed-in label (sample)

Type of product

Category of product

Conformity mark

Material composition

Pictograms for maintenance in accordance with EN ISO 3758:2012

Marking of size with 2 control sizes

Pictograms for protection including harmonized standards

Notice on the necessity to read the instructions for use

Warning

Batch number

Identification of manufacturer

If you have any questions, contact the manufacturer:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.





PL

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Wyrób: Kurtka o wysokiej widoczności: „LONDON“

Przeznaczenie: Kurtka i kamizelka są zakładane jako ubranie wierzchnie – jest to ubranie o wysokiej widoczności i nie może go zakrywać inne ubranie lub akcesoria. Zakrycie części odzieży możliwe jest wyłącznie inną odzieżą ostrzegawczą. Kurtka i kamizelka pozwalają na dobrą widoczność użytkownika w niebezpiecznych sytuacjach, zarówno w dzień w jakiegokolwiek warunkach oświetlenia, jak również w ciemności w przypadku oświetlenia przez środek transportu. Tę odzież powinien używać każdy, kto jest narażony na takie sytuacje. W takim przypadku odzież ta może istotnie zmniejszyć ryzyko wypadku.

Przykłady czynności to na przykład prace na drogach, konserwacja torów, pogotowie asenizacyjne, ambulatoryjne i ratunkowe, transport, usługi pocztowe, agencje ochrony, prace i operacje na powierzchniach z ruchem środków transportowych itd.

Materiał zewnętrzny kurtki wierzchniej ma wodoodporne wykończenie odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne (na przykład deszcz, śnieg), mgłę i wilgoć gruntową.

Dobór właściwej odzieży ostrzegawczej o wysokiej widoczności według klasy powinien być wykonywany na podstawie specyficznych potrzeb związanych z miejscem pracy, według rodzaju ryzyka i konkretnych warunków w odpowiednim miejscu pracy. Za ten dobór odpowiedzialny jest pracodawca, powinien on określić i wybrać właściwy typ odzieży jeszcze przed jej stosowaniem.

Piktogramy, wykonane badania:

	X (1-3) maks. 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Klasa X – numer obok symbolu graficznego oznacza klasę odzieży zgodnie z powierzchnią materiałów ochronnych. Klasy poszczególnych wykonani i wielkości, patrz tabela niżej. Maksymalna liczba cykli prania, po których odzież zachowa swoje właściwości ostrzegawcze.
	3 3 (albo) „ograniczony okres użytkowania” X	EN 343:2019: Klasa 3 – odporność na przenikanie wody Wp Klasa 3 – odporność na przenikanie pary wodnej Ret Lub Klasa 1 – odporność na przenikanie pary wodnej Ra “ograniczony okres użytkowania” patrz tabela zalecanego okresu użytkowania. X – Test gotowej odzieży w Rain Tower – nie testowano.

Klasy odzieży:

Wykonanie	Klasa odzieży według EN ISO 20471	Klasa odzieży według EN 343	Wykonanie	Klasa odzieży według EN ISO 20471	Klasa odzieży według EN 343
Kurtka komplet – wielkość XS	2	W _{pr} : 3 R _{et} : 1	Kurtka wierzchnia – wielkość XS	2	W _{pr} : 3 R _{et} : 3
Kurtka komplet – wielkość S i większe	3				
Kamizelka wielkość XS	1	-	Kurtka wierzchnia – wielkość S i większe	3	
Kamizelka – wielkość S i większe	2				

EN ISO 20471 – minimalna wymagana powierzchnia materiału rzucającego się w oczy w m²

	Odzież klasy 3	Odzież klasy 2	Odzież klasy 1
Materiał tła	0,80	0,50	0,14
Materiał retro refleksyjny	0,20	0,13	0,10

EN 343 – Zalecany czas noszenia:

Następująca tabela jest wskazówką mającą wyjaśnić wpływ przepuszczalności dla pary wodnej na zalecany ciągły czas noszenia części odzieży w różnych temperaturach środowiska. Zalecany maksymalny ciągły czas noszenia (min) kompletnego ubrania składającego się z kurtki i spodni bez podszewki z izolacją cieplną.

	Klasa 1 R _{et} > 40 m ² /Pa/W	Klasa 2 20 < Ret ≤ 40 m ² /Pa/W	Klasa 3 R _{et} ≤ 20 m ² /Pa/W	Klasa 4 R _{et} ≤ 15 m ² /Pa/W	Tabela obowiązuje dla średniego obciążenia fizycznego M = 150 W/m ² dla osoby standardowej, wilgotności względnej powietrza 50% i szybkości wiatru (przepływ powietrza) v ₀ = 0,5 m/s. Ze skutecznymi otworami wentylacyjnymi i/lub z przerwaniami w noszeniu okres noszenia może być przedłużony.
Temperatura środowiska pracy °C					
25	60 min	105 min	205 min	—	
20	75 min	125 min	250 min	—	
15	100 min	—	—	—	
10	240 min	—	—	—	
5	—	—	—	—	

„—” oznacza: czas noszenia nie jest ograniczony. Klasa 1 – ograniczony czas noszenia.



Te ubrania spełniają podstawowe wymagania higieniczne i wymagania bezpieczeństwa według Rozporządzenia (UE) 2016/425 i innych wspomnianych norm. Środek ochrony indywidualnej kategorii II.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Identyfikacja Jednostki Notyfikowanej, która dokonała oceny zgodności: Instytut Testowania i Certyfikacji S.A. [Instytut pro testování a certifikaci, a. s.], Tr. T. Bati 299, 764 21 Zlín – Louky, CZ, Jednostka Notyfikowana nr 1023.

Ograniczenia stosowania: W celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony, jak to zostało podane powyżej, odzież noszona odzież powinna być zapięta przez cały czas. Odzież nie może być poddana kontaktowi z chemicznymi substancjami, szczególnie z rozpuszczalnikami i ogniem. Konieczne jest również unikanie nadmiernych uszkodzeń mechanicznych, w szczególności części odbłaskowej (rozzerwanie, urwanie itp.).

Uwaga:

– Przed każdym użyciem sprawdź wzrokowo stan odzieży. Tę odzież należy utrzymywać w czystości, aby nadawała się do użytku. Należy ją natychmiast wymienić, jeżeli jest na trwałe zanieczyszczona lub wyblakła!!!



- Naprawiać tylko z zastosowaniem materiałów i substancji spełniających wymagania stosownej normy.
- Klasa ochrony jest określana według powierzchni widocznego materiału i dlatego dodatkowe oznakowanie powierzchni tej odzieży jest zabronione lub ograniczone.
- W przypadku używania osobno tylko kamizelki, należy wziąć pod uwagę, że jest ona zakwalifikowana do innej kategorii odzieży ostrzegawczej.
- Jeżeli wyrobów będzie używany, przechowywany lub konserwowany w sposób inny niż podany, może to spowodować jego zniszczenie lub zmiany funkcjonalności.
- Podana maksymalna ilość cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem związanym z okresem użytkowania części odzieży. Okres użytkowania będzie także zależał od stosowania, opieki, przechowywania itd.
- Ostrość słuchu i widzenie pereryferyjne mogą być obniżone, jeżeli kaptur jest założony.
- Przy ścisłym przestrzeganiu ustalonego przeznaczenia nie powstają ryzyka, które mogłyby zagrażać zdrowiu użytkownika (wyrób nie może być używany w okolicznościach, które wymagają innego typu funkcji ochronnych, takich jak na przykład ochrona przed zagrożeniami termicznymi, chemicznymi, uchywieniem przez ruchome części maszyn itp.).

Skład materiału: Kurtka zewnętrzna: warstwa zewnętrzna: 100% poliester 300D x 300D z powłoką poliuretanową (PU), podszewka 100% poliester. Kurtka/kamizelka puchowa: Warstwa zewnętrzna: 100% poliester 300D x 300D z powłoką poliuretanową (PU), wyściółka i podszewka: 100% poliester

Taśmy odbłaskowe: 3M™ ScotchLITE™ 8906 – składają się z odsłoniętych soczewek szklanych o wysokiej skuteczności, przyklejonych do tekstylnej warstwy nośnej (70% poliester, 30% bawełna).

Rozmiary: rozmiary spełniają wymagania przedziałów wymiarów zgodnie z EN ISO 13688.

Odzież jest szyta dla standardowego wzrostu 170 - 182 cm. Dopuszczalna tolerancja odchylek wymiarów jest



± 5 %.

Utrzymanie i czyszczenie: Symbole konserwacji użytkownik wyrobu znajdzie na wszytej etykiecie.

Konserwacja w warunkach domowych: Maksymalnie 30 cykli prania, prać jak materiały syntetyczne, maks. w 40 °C, nie używać BIO środków piorących, obchodzić się delikatnie, płukanie na zimno, krótkie odwirowanie, nie wybielać, nie suszyć w suszarnie bębnowej, nie prasować, nie czyścić chemicznie. Nie używać płynu do płukania.

Ręczne czyszczenie pasów odbłaskowych: 1. Woda 40 °C - delikatna, miękka szmatka, gąbka lub delikatna szczoteczka.

2. Delikatny środek do prania lub środek czyszczący.

3. Po wyczyszczeniu spłukać całą odzież, pozostawić do zupełnego wyschnięcia.

Maksymalna ilość prań uwzględnia tylko właściwości dotyczące wysokiej widzialności.

Transport, typ opakowania: Wyroby są zapakowane w worki PE. Wyroby w trakcie transportu nie mogą zostać uszkodzone ani zniszczone.

Magazyrowanie: NIE MAGAZYNOWAĆ w miejscach z bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Przechowywać w zamkniętych, suchych, dobrze wentylowanych magazynach, chronić przed ciepłem promieniowanym przez elementy grzejne, ułożyć minimalnie 1 m od elementów grzejnych. Jeżeli odzież jest mokra, należy ją pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej i dopiero później schować.

Utylizacja: Utylizacja odzieży jest regulowana ustawami poszczególnych krajów lub przepisami lokalnymi. Utylizacja poprzez spalanie.

Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczególnych wyrobów są w zakładce „Dokumenty”

Znakowanie: Wszyta etykieta (wzór)

Typ wyrobu

Kategoria wyrobu

Znak zgodności

Skład materiałowy

Piktogramy konserwacji według EN ISO 3758:2012

Oznaczenie rozmiaru poprzez podanie 2 wymiarów kontrolnych

Piktogramy ochrony włącznie z normą zharmonizowaną

Ostrzeżenie nakazujące zapoznanie się z instrukcją użytkowania

Ostrzeżenie

Numer partii

Identyfikacja producenta



W przypadku dalszych pytań prosimy o skontaktowanie się z producentem:



Poděbradská 260/59, Hloubětín,

198 00 Praha 9, Czech Republic.



DE

INFORMATIONEN FÜR BENUTZER

Produkt: Warnschutzjacke „LONDON“.

Verwendungszweck: Jacke und Weste werden als Oberbekleidung getragen – es handelt sich um ein Warnkleidungsstück, das nicht durch andere Kleidung oder Accessoires verdeckt werden darf. Das Abdecken eines Teils der Kleidung ist nur mit anderer Warnkleidung möglich. Jacke und Weste ermöglichen eine gute Sichtbarkeit des Benutzers in Gefahrensituationen, sowohl tagsüber bei allen Lichtverhältnissen als auch im Dunkeln, wenn das Fahrzeug beleuchtet ist. Jeder, der diesen Situationen ausgesetzt ist, sollte diese Kleidungsstücke tragen. In einem solchen Fall kann Risikokleidung das Unfallrisiko deutlich reduzieren.

Beispiele für Tätigkeiten sind z.B. Arbeiten an Straßen, Gleisbau, Abwasserentsorgung, Kranken- und Rettungsdienste, Transport, Postdienste, Sicherheitsbehörden, Umschlagarbeiten auf Flächen mit fahrenden Fahrzeugen usw.

Das Obermaterial der Außenjacke ist wasserdicht gegen Witterungseinflüsse (z. B. Regen, Schnee), Nebel und Bodenfeuchtigkeit behandelt. Die Auswahl der richtigen Warnschutzkleidung entsprechend der jeweiligen Klasse muss entsprechend den spezifischen Bedürfnissen des Arbeitsplatzes, entsprechend der Art der Gefahr und den spezifischen Bedingungen des jeweiligen Arbeitsplatzes erfolgen. Für diese Wahl ist der Arbeitgeber verantwortlich, er ist verpflichtet, vor der Verwendung die richtige Art der Kleidung zu bestimmen und auszuwählen.

Piktogramme, durchgeführte Tests:

	X (1-3) maximal 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Klasse X – die Zahl neben dem Grafiksymbol gibt die Kleidungskategorie an nach dem Bereich der auffälligen Materialien. Klassen einzelner Konstruktionen und Größen finden Sie in der Tabelle unten. Die maximale Anzahl an Waschzyklen, nach denen das Kleidungsstück seine Warn Eigenschaften behält.
	3 3 (oder) 1 „begrenzt“ Tragezeit“ X	EN 343:2019 Klasse 3 – Widerstand gegen das Eindringen von Wasser Wp Klasse 3 – Widerstand gegen das Eindringen von Wasserdampf Ret oder Klasse 1 – Widerstand gegen das Eindringen von Wasserdampf Ret „begrenzte Tragedauer“ siehe Tabelle empfohlene Tragedauer. X – Regenturmtest des fertigen Kleidungsstücks – Nicht getestet

Bekleidungskurse:

Konstruktion	Klasse der Kleidung gemäß EN ISO 20471	Klasse der Kleidung gemäß EN 343	Konstruktion	Klasse der Kleidung gemäß EN ISO 20471	Klasse der Kleidung gemäß EN 343
Komplette Jacke - Größe XS	2	Wp: 3 Ret: 1	Außenjacke - Größe XS	2	Wp: 3 Ret: 3
Komplette Jacke - Größe S und größer	3				
Weste Größe XS	1	-	Außenjacke - Größe S und größer	3	
Weste - Größe S und größer	2				

EN ISO 20471 – minimal erforderliche Fläche auffälligen Materials in m²

	Kleidung der Klasse 3	Kleidung der Klasse 2	Kleidung der Klasse 1
Hintergrundmaterial	0,80	0,50	0,14
Retroreflektierendes Material	0,20	0,13	0,10

EN 343 - empfohlene Tragedauer:

Die folgende Tabelle dient als Orientierungshilfe zur Verdeutlichung des Einflusses der Wasserdampfdurchlässigkeit auf die empfohlene Dauertagedauer eines Kleidungsstücks bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen. Empfohlene maximale ununterbrochene Tragezeit (min) eines kompletten Anzugs bestehend aus Jacke und Hose ohne Thermoisolationsfutter.

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	Die Tabelle gilt für eine mittlere körperliche Belastung M = 150 W/m ² , für eine Normperson, relative Luftfeuchtigkeit 50 % und Windgeschwindigkeit (Luftströmung) v _a = 0,5 m/s. Durch effektive Belüftungslöcher und/oder zeitlich festgelegte Pausen kann die Tragezeit verlängert werden.
Die Temperatur der Arbeitsumgebung °C	Lippe > 40 m ² Pa/W	20-Ret ≤ 40 m ² Pa/W	Lippe ≤ 20 m ² Pa/W	Lippe ≤ 15 m ² Pa/W	
25	60 Minuten	105 Min.	205 Min.	—	
20	75 Minuten	250 Min.	—	—	
15	100 Min.	—	—	—	
10	240 Min.	—	—	—	
5	—	—	—	—	—

„—“ bedeutet: Die Tragezeit ist nicht begrenzt. Klasse 1 – begrenzte Tragedauer



Diese Kleidung erfüllt die grundlegenden Hygiene- und Sicherheitsanforderungen gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/425 und anderen genannten Normen. Achsschutzgerät Kategorie II.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Identifizierung der benannten Stelle, die die Konformitätsbewertung durchgeführt hat: NB 1023, Institut für Prüfung und Zertifizierung, as, Trida Tomáše Batt 299, Louky, 763 02 Zlín, Tschechische Republik.

Nutzungseinschränkungen: Um das oben angegebene korrekte Schutzniveau zu gewährleisten, muss das Kleidungsstück immer mit geschlossenen Knöpfen getragen werden. Kleidung darf nicht mit flüssigen Chemikalien, insbesondere Lösungsmitteln und Feuer, in Berührung kommen. Es ist auch notwendig, übermäßige mechanische Beschädigungen, insbesondere des retroreflektierenden Teils (Abreißen, Reißen usw.), zu vermeiden.





Beachten:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch visuell den Zustand des Kleidungsstücks. Dieses Kleidungsstück muss sauber gehalten werden, um funktionsfähig zu bleiben. Ersetzen Sie es sofort, wenn es dauerhaft verschmutzt oder verblasst ist!!!
- Wenn die Integrität des Kleidungsstücks beschädigt wird (Riss, Durchdringung, übermäßige Materialverdünnung, gerissene Nähte usw.), verringert sich das Schutzniveau des Kleidungsstücks und das Produkt wird nicht mehr konform im Sinne der oben genannten gesetzlichen Bestimmungen und technische Vorschriften.
- Reparieren Sie nur mit Materialien und Stoffen, die den Anforderungen der jeweiligen Norm entsprechen.
- Die Schutzklasse richtet sich nach der Oberfläche des sichtbaren Materials, weshalb eine Oberflächenmarkierung für diese Kleidungsstücke verboten oder eingeschränkt ist.
- Wenn Sie nur die Weste separat verwenden, berücksichtigen Sie, dass diese eine andere Einstufung in die Kategorie der Warnkleidung hat.
- Wenn das Produkt anders als angegeben verwendet oder behandelt wird, kann es sich verschlechtern oder seine Funktion verändern.
- Die angegebene maximale Anzahl an Reinigungszyklen ist nicht der einzige Faktor, der die Lebensdauer eines Kleidungsstücks beeinflusst. Die Lebensdauer hängt auch von der Nutzung, Pflege, Lagerung usw. ab.
- Das Tragen der Haube kann zu einer Beeinträchtigung der Hörschärfe und des peripheren Sehens führen.

Bei strikter Einhaltung des definierten Verwendungszwecks bestehen keine Risiken, die die Gesundheit des Benutzers gefährden könnten (das Produkt darf nicht unter Umständen verwendet werden, die andere Arten von Schutzfunktionen erfordern, z. B. als Schutz vor thermischen Risiken, Erfassen durch Bewegung). Teile von Maschinen usw.)

Materialzusammensetzung: Außenjacke: Außenschicht: 100 % Polyester 300D x 300D mit Polyurethan (PU)-Beschichtung, Futter 100 % Polyester. Daunenjacke/-weste: Außenschicht: 100 % Polyester 300D x 300D mit Polyurethan (PU)-Beschichtung, Wattierung und Futter: 100 % Polyester.

Reflektierende Bänder: 3M™ Scotchlite™ 8906 – bestehen aus freiliegenden Glaslinen mit hoher Effizienz, die auf eine textile Trägerschicht (70 % Polyester, 30 % Baumwolle) geklebt sind.

Größen: Entsprechen den vorgeschriebenen Abständen gemäß EN ISO 13688.

Die Kleidung ist für eine Standardgröße von 170-182 cm gefertigt. Die zulässige Toleranz der Maßabweichungen beträgt $\pm 5\%$.



Wartung und Reinigung:

Der Benutzer des Produkts findet die Wartungssymbole auf dem aufgenähten Etikett.

Häusliche Pflege: Maximal 30 Waschgänge, waschen wie Synthetik. max. 40 °C, keine BIO-Waschmittel verwenden, schonende Behandlung, kalt ausspülen, kurz schleudern, nicht bleichen, nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen.

Manuelle Reinigung der Reflexstreifen:

1. Wasser 40 °C – weiches weiches Tuch, Schwamm oder weiche Bürste
2. Feinwaschmittel oder Reinigungsmittel
3. Spülen Sie nach der Reinigung das gesamte Kleidungsstück aus und lassen Sie es vollständig trocknen

Die maximale Anzahl an Waschgängen gilt nur für Eigenschaften, die eine hohe Sichtbarkeit erfordern.

Transport, Verpackungsart: Produkte werden in PE-Beuteln verpackt. Produkte dürfen beim Transport nicht beschädigt oder zerstört werden. **Lagerung:** Nicht in direktem Sonnenlicht lagern. Kleidung muss in geschlossenen, trockenen, gut belüfteten Lagerhäusern gelagert werden, geschützt vor der Strahlungswärme von Heizelementen und mindestens 1 m von Heizelementen entfernt gelagert werden. Wenn das Kleidungsstück nass ist, lassen Sie es vor der Lagerung bei Raumtemperatur trocknen.

Entsorgung: Die Entsorgung von Kleidung ist durch die Gesetze der einzelnen Bundesstaaten oder lokale Vorschriften geregelt. Entsorgung durch Verbrennen.

Die Konformitätserklärung finden Sie hier: www.canis.cz, für einzelne Produkte in der Leiste „Dokumente“.

Kenzeichnung:

Eingeklinktes Etikett (Master)

Produktart

Produktkategorie

Konformitätszeichen

Material Zusammensetzung

Wartungspiktogramme gemäß EN ISO 3758:2012

Größenmarkierung mit 2 Kontrollmaßen;

Schutzpiktogramme inklusive der harmonisierten Norm

Warnung vor der Notwendigkeit, die Gebrauchsanweisung zu lesen

Warnung

Viele

Herstelleridentifikation



Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller
Tschechische Republik.



: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prag 9,





ET

TEAVE KASUTAJALE

Toode: suure nähtavusega jope "LONDON"

Kasutusotstarve: Jopet ja vesti kantakse ülerõivana - see on hästi nähtav rõivas ja seda ei tohi katta muud riided ega aksessuaarid. Rõivaste osa katmine on võimalik ainult teiste hoiatusriietega. Jope ja vesti võimaldavad kasutajale head nähtavust õhtlikes olukordades nii päevasel ajal igasuguste valgustingimuste korral kui ka pimedal ajal, kui sõiduk on valgustatud. Kõik, kes sellistes olukordades kokku puutuvad, peavad neid rõivaid kasutama. Sellisel juhul võib kõrge riskiga riietus õnnetusohu oluliselt vähendada.

Tegevusteks on näiteks tööd teedel, rajahoidlus, kanalisatsioon, kiirabi ja päästeteenused, transport, postiteenused, turvasuatused, liikuvate sõidukitega läbikäimine jne.

Käsitajate pealiskatmine on veekindla töölusena ebasoodsate ilmastikutingimuste (nt vihm, lumi), udu ja mullaniiskuse vastu.

Õige suure nähtavusega hoiatusriietuse välik rõivas klassi järgi tuleb teha vastavalt töökohta seotud spetsiifilistele vajadustele, vastavalt riskiile ja vastava töökohta spetsiifilistele tingimustele. Tööandja vastutab selle väliku eest, ta on kohustatud enne selle kasutamist kindlaks määrama ja valima õige rõivatuubi.

Piktogramm, tehitud testid:

	X (1-3) max 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: graafiline sümbol kõrval olev number näitab rõivaklassi silmatorkavate materjalide pindala järgi. Üksikute konstruktsioonide ja suuruste klassid, vt allolevat tabelit. Maksimaalne peutsüklite arv, mille järel rõivas säilitab hoiatavad omadused.
	3 3 (või) 1 „piiratud kulumisega“ X	EN 343:2019 Klass 3 - vastupidavus vee läbitungimisele Wp Klass 3 - vastupidavus veeauru läbitungimisele Ret või klass 1 - vastupidavus veeauru läbitungimisele Ret „piiratud kulumisega“ X - Valmis rõiva vihmatorni test - pole testitud.

Rõivaste klassid:

Ehitus	Rõivaste klass vastavalt standardile EN ISO 20471	Rõivaste klass vastavalt standardile EN 343	Ehitus	Rõivaste klass vastavalt standardile EN ISO 20471	Rõivaste klass vastavalt standardile EN 343
Täielik jope - suurus XS	2	Wp: 3 Ret: 1	Välisjope - suurus XS	2	Wp: 3 Ret: 3
Täielik jope - suurus S ja suurem	3				
Vesti - suurus XS	1	-	Välisjope - suurus S ja suurem	3	
Vest - suurus S ja suurem	2				

EN ISO 20471 - silmatorkava materjali minimaalne nõutav pindala m²

	3. klassi riided	2. klassi riided	1. klassi riided
Taustamaterjal	0.80	0.50	0.14
Peegeldav materjal	0.20	0.13	0.10

EN 343 - soovitatav kandmisega:

Järgnev tabel on juhend, mis selgitab veeauru läbilaskvuse mõju rõiva soovitatavale pidevale kandmisajale erinevatel ümbriseva õhu temperatuuridel. Termoisolatsioonivõrrita jopest ja pükstest koosneva tervikliku ülikonna soovitatav maksimaalne pidev kandmisega (min).

	1. klass	2. klass	3. klass	4. klass	Tabel keltih keskmise füüsilise koormuse M = 150 W/m ² , standardinimese puhul suhtelise õhuniiskuse 50% ja tuule kiiruse (õhuvoolu) puhul v ₀ = 0,5 m/s. Tõhusate ventilatsioonivahendite ja/või ajastatud pauside abil saab kulumisega pikendada.
Töökeskkonna temperatuur	Hüül > 40 m ² Pa/W	20-Ret ≤ 40 m ² Pa/W	Hüül ≤ 20 m ² Pa/W	Hüül ≤ 15 m ² Pa/W	
5	60 min.	105 min.	205 min.	—	
20	75 min.	250 min.	—	—	
15	100 min.	—	—	—	
10	240 min.	—	—	—	
5	—	—	—	—	

„—“ tähendab - kandmisega ei ole piiratud 1. klass - piiratud kandmisega



Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/425 ja muude nimetatud standardite järgi elementaarsele hügieeni- ja ohutusnõuetele. Teljekaitsetaseme II kategooria.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Vastavushindamise läbi viinud teavitatud asutuse identifitseerimisandmed: NB 1023, Testimis- ja sertifitseerimisinstituut, as, Tšida Tomäse Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Tšehhi Vabariik.

Kasutuspiirangud: Eespool kirjeldatud õige kaitsetaseme tagamiseks tuleb rõivast kogu aeg kanda nii, et nõpp on kinni. Rõivaid ei tohi kokku puituda vedelate kemikaalidega, eriti lahustite ja tulega. Samuti on vaja vältida liigseid mehaanilisi vigastusi, eriti helkurosa (rehenemine, rehenemine jne).

Märkus:

- Kontrollige enne iga kasutuskorda visuaalselt rõiva seisukorda. Seda rõivast tuleb hoida puhtana, et see toimiks. Asendage see kobe, kui see on pisivalt määrdunud või pleekinud!!!



- Rõiva terviklikkuse kahjustamisel (rebenemine, läbitungimine, materjali liigne õhenemine, rebenemud õmblused jne) väheneb rõiva kaitsetase ja toode muutub eelnimetatud seaduse mõistes nõuetele mittevastavaks. ja tehnilisi eeskirju.

- Remondi tegemiseks kasutage ainult vastava standardi nõuetele vastavaid materjale ja aineid.

- Kaitseklass määratakse vastavalt nähtava materjali pinnale ja seetõttu on nende rõivaste puhul pinnamärgistus keelatud või piiratud.

- Kui kavatsete kasutada ainult vesi eraldi, siis arvestage, et sellel on hoiauturiatuse kategoorias erinev klassifikatsioon.

- Kui toodet kasutatakse või töödeldakse niidustustest erinevalt, võib see halveneda või muuta oma funktsiooni.

- Määratud maksimaalne puhastusüksite arv ei ole ainus rõiva eluiga seotud tegur. Eluiga sõltub ka kasutamisest, hooldest, ladustamisest jne.

- Kuulimiseravus ja periferone nlgemine võivad olla halvenemud, kui kapuuts on kulunud.

- Määratletud kasutusemäärgist rangelt kinni pidades ei esine riske, mis võiksid ohustada kasutaja tervist (toodet ei tohi kasutada tingimustes, mis nõuavad muud tüüpi kaitsefunktsioone, nt kaitseks termilisele ohu eest, liikumisest kinni jäämise eest masinate osad jne)

Materjali koostis: Väliskihit: 100% polüester 300D x 300D polüuretaan (PU) kattega, polster ja vooder: 100% polüester.

Helkurteibid: 3M™ Scotchlite™ 8906 – koosneb kõrge efektiivsusega paljastatud klaasist läätsedest, mis on liimitud tekstiilist tugikihile (70% polüester, 30% puuvill).

Suurused: Vastavad EN ISO 13688 ettenähtud intervallidele.

Riided on valmistatud standardsele pikkusele 170-182 cm. Mõõtmete hälvetel lubatud hälve on ±5%.

Hoidlaid ja puhastus:

Toote kasutaja leiab hoidlaid ümboldid pealeõmmeldud etiketilt.

Koduhooldus: maksimaalselt 30 pesutsükli, peske nagu sinteetikait. max 40 °C, mitte kasutada BIO pesuaineid, õm 100tlemine, külm loputus, lühike tsentrifugimine, mitte pleegitada, mitte trummelkuivata, mitte triikida, mitte keemilist puhastust.

Helkurribade käitsi puhastamine: 1. Vesi 40 °C - pehme pehme lapp, kään või pehme hari

2. Õrn pesu- või puhastusvahend

3. Pärast puhastamist loputage kogu rõivas, laske sellel täielikult kuivada

Maksimaalne pesukordade arv kui kehtib ainult hea nähtavusega seotud omaduste kohta.

Transport, pakendi tüüp: toodet pakitakse PE kotidesse. Tooted ei tohi transportimisel kahjustada ega hävitada.

Säilitamine: Mitte hoida otse päikesevalguse käes. Rõivaid tuleb hoida suletud, kuivades, hästi ventileeritavates ladudes, kaitsuna küttekehade kiirgusoojuse eest, hoida vähemalt 1 m kaugusel küttekehast. Kui rõivas on niisk, laske sellel enne hoiustamist toatemperatuuril kuivada.

Utiliseerimine: Rõivaste utiliseerimist reguleerivad üksikute osariikide seadused või kohalikud eeskirjad. Kõrvaldamine põletamise teel.

Vastavusdeklaratsiooni leiati siit: www.canis.cz, üksikute toodete jaoks ribal "Dokumentid"

Märgistus: sisseõmmeldud silt (muster)

Toote tüüp

Tootekategooria

Vastavusmärk

Materjali koostis

Hoolduspiktogrammide vastavalt standardile EN ISO 3758:2012

Suuruse märgistus 2 kontrollmõduga;

Kaitsepiktogramm, sealhulgas harmooniseeritud standard


Hoiatus kasutusjuhiste lugemise vajaduse eest

Hoiatus

Palju

Tootja tunnus

Lisaküsimuste korral võtke ühendust tootjaga:  Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Tšehhi Vabariik.





FI

TIETOJA KÄYTTÄJILLE

Tuote: High Visibility -takki "LONDON"

Käyttörajoitukset : Takkia ja liiviä käytetään päällysvaatteina - tämä on hyvin näkyvä vaate, jota ei saa peittää muilla vaatteilla tai asusteilla. Vaatteen osan peittäminen on mahdollista vain muilla varoitusvaatteilla. Takki ja liivi antavat käyttäjälle hyvän näkyvyyden vaarallisissa tilanteissa sekä päivällä missä tahansa valaistuksessa että myös pimeässä ajoneuvon ollessa valaistuna. Kaikkien näille tilanteille altistuneiden tulee käyttää näitä vaatteita. Tällaisessa tapauksessa vaaralliset vaatteet voivat vähentää merkittävästi onnettomuuksia.

Esimerkkejä toiminnosta ovat esim. tiettyt, radan rannossapito, sanitaatio, ambulanssi- ja pelastuspalvelut, kuljetus, posti, turvallisuusvirastot, liikkuvien ajoneuvojen käsittelytyöt jne.

Ulkotakin ylämateriaalissa on vedenepitäviä käsittely huonoa siltä (esim. sadetta, lunta), sumua ja maaperin kosteutta vastan.

Oikean näkyvän varoitusvaatteen valinta asiaankuuluvan luokan mukaan tulee tehdä työpaikkaan liittyvien erityistarpeiden, riskityypin ja työpaikan erityisolosuhteiden mukaan. Työntaajana on vastuussa tästä valinnasta, hänen on määriteltävä ja valittava oikea vaatetyyppi ennen sen käyttöä.

Piktogrammit, suoritettut testit:

	EN ISO 20471:2013/A1:2016: graafisen symbolin viereissä oleva numero ilmaisee vaateluokan näkyvien materiaalien alueen mukaan. Yksittäisten rakenteiden ja kokojen luokat, katso alla oleva taulukko. Pesujaksojen enimmäismäärä, jonka jälkeen vaate säilyttää varoitussominaisuudet.
	EN 343:2019 Luokka 3 - veden tunkeutumiskestävyys Wp Luokka 3 - vesihöyryn tunkeutumiskestävyys Ret tai luokka 1 - vesihöyryn tunkeutumiskestävyys Ret " rajoitettu käyttöaika " katso taulukko suositeltu käyttöaika. X - Valmiin vaatteen sadetornitesti - Ei testattu.

Vaatetuskarsus:

Rakentaminen	Vaatteiden luokka standardin EN ISO 20471 mukaan	Vaatteiden luokka EN 343 mukaan	Rakentaminen	Vaatteiden luokka standardin EN ISO 20471 mukaan	Vaatteiden luokka EN 343 mukaan
Täydellinen takki - koko XS	2	W _p :3 R _e :1	Ulkotakki - koko XS	2	W _p :3 R _e :3
Täydellinen takki - koko S ja suurempi	3				
Liivin koko XS	1		Ulkotakki - koko S ja suurempi	3	
Liivi - koko S ja suurempi	2				
		3 vaatteen	2 vaatteen		1 vaatteen
Taustamateriaalia		0,80	0,50		0,14
Heijastava materiaali		0,20	0,13		0,10

EN ISO 20471 - näkyvän materiaalin pienin vaadittu pinta-ala m²

EN 343 - suositeltu käyttöaika :

Seuraava taulukko on opas selvittääkseen vesihöyryn läpäisevyyden vaikutusta vaatteen suositeltuun jatkuvaan käyttöaikaan eri ympäristön lämpötiloissa. Takista ja housusta ilman lämpöeristysvuorasta koostuvan täydellisen puvun suositeltu enimmäiskesto (min).

Työympäristön lämpötila C	Luokka 1 Huuli > 40 m ² Pa/W	Luokka 2 20-Ret: 40 m ² Pa/W	Luokka 3 Huuli < 20 m ² Pa/W	Luokka 4 Huuli < 15 m ² Pa/W	Taulukko pitää keskimääräisellä fyysisellä kuormituksella M = 150 W/m ² , normaaliolosuhteilla, ilman suhteellinen kosteus 50 % ja tuulen nopeus (ilmavirta) v _z = 0,5 m/s.
25	60 min.	105 min.	205 min.	—	Tehokkailla tuuletusaukoilla ja/tai ajotietäillä tuuloa voidaan kulumisaikaa pidentää.
20	75 min.	250 min.	—	—	
15	100 min.	—	—	—	
10	240 min.	—	—	—	
5	—	—	—	—	

X = turkoitus - käyttöaika ei ole rajoitettu. Luokka 1 - rajoitettu käyttöaika



Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425 ja muiden mainittujen standardien mukaiset perushygienia- ja turvallisuusvaatimukset. Akseleinsoajauslaiteluokka II.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin suorittaneen ilmoitetun laitoksen tunnistetiedot: NB 1023, Institute for Testing and Certification, as, Trida Tomáš Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Tšekki.

Käyttörajoitukset : Oikean suojan takaamiseksi yllä mainitulla tavalla vaatetta on käytettävä aina napin ollessa päällä. Vaatteet eivät saa joutua kosketuksiin nestemäisten kemikaalien, erityisesti liuotinten ja tulen kanssa. On myös välttämättömiä välttää hiallisia mekaanisia vaurioita, erityisesti heijastavaa osaa (repeminen, repeminen jne.).





Ilmoitus:

- Tarkista vaateen kunto silmäämäläisesti ennen jokaista käyttöä. Tämä vaate on pidettävä puhtaana, jotta se pysyy toimivana. Vaihda se välittömästi, jos se on pysyvästi likainen tai haalistunut!!!
- Jos vaateen eheys vaurioituu (repelmä, tunkeutuminen, materiaalin liiallinen oheneminen, repeytyneet saumat jne.), vaateen suojatase heikkenee ja tuotteesta tulee edellä mainitun lain mukaista vaatimustervastaista, ja tekniset määräykset.
- Korjaa vain materiaaleja ja aineita, jotka täyttävät asianankuluvan standardin vaatimukset.
- Suojasuuhukka määrittyy näkyvän materiaalin pinnan mukaan, joten pintamerkinnot ovat kiellettyjä näille vaatteille.
- Jos aiot käyttää vain liiviä erikseen, ota huomioon, että sillä on erilainen huoltus varoitusvaatteiden kategoriasa.
- Jos tuotetta käytetään tai käsitellään toisin kuin on ilmoitettu, se voi huonontua tai muuttua sen toimintaan.
- Ilmoitettu pesujakojen enimmäismäärä ei ole ainoa vaateen käytönkään liittyvä tekijä. Elinikä riippuu myös käytöstä, hoidosta, varastoinnista jne.
- Kuulon tarkkuus ja äärensäkäso voivat heikentyä, jos huppu on kulunut.

Jos määritellyä käyttötarkoitusta tiukasti noudatetaan, ei ole olemassa riskkejä, jotka voisivat vaarantaa käyttäjän terveyttä (tuotetta ei saa käyttää olosuhteissa, jotka edellyttävät muutamia suojatoimia, esim. suojana lämpöriskeillä, kiinnijäljennisen liikkussa komeiden osat jne.)

Materiaalikoostumus: Ulkotakki: ulkokerros: 100 % polyesteriä 300D x 300D polyuretaanipinnoitteella (PU), vuori 100 % polyesteriä. Untuvatakki: liivi: ulkokerros: 100 % polyesteriä 300D x 300D polyuretaanipinnoitteella (PU), pehmuste ja vuori: 100 % polyesteriä. Heijastavat nauhat: 3M™ Scotchlite™ 8906 – koostuu paljaista lasisilmästä, joilla on korkea tehokkuus, liimattu tekstiilikukkerokseen (70 % polyesteriä, 30 % puuvillaa).

Koot: Vastaa EN ISO 13688 -standardin mukaisia määrittäjiä intervaleille.

Vaatteet on tehty 170-182 cm:n vakiopituudelle. Mittapoikkeamien sallittu toleranssi on ± 5 %.

Huolto ja puhdistus:

Tuotteen käyttäjä löytää huoltosymbolit kiinnimommeltavasta etiketistä.

Kotitoito: Enintään 30 pesukertaa, pesu kuten syntetinen, max 40 °C, älä käytä BIO-pesuaineita, hellävarainen käsittely, kylmähuuhtelu, lyhyt linkous, ei valkaisu, ei rumpukuivausta, ei silitystä, ei kemiallista pesua.

Heijastavien raitojen manuaalinen puhdistus:

1. Vesi 40 °C - pehmeä pehmeä liina, sieni tai pehmeä harja
2. Hellävarainen pesuaine tai puhdistusaine
3. Huuhtele koko vaate puhdistuksen jälkeen ja anna sen kuivua kokonaan

Pesujen enimmäismäärä koskee vain hyvää näkyvyyttä koskevia ominaisuuksia.

Kuljetus, pakkaustyyppi: tuotteet pakataan PE-pusseihin. Tuotteita ei saa vahingoittaa tai tuhota kuljetuksen aikana.

Varastointi: Älä säilytä suorassa auringonvalossa. Vaatteet on säilytettävä suljetuissa, kuivissa, hyvin tuuletetuissa varastoissa, suojattuna lämmityselementtien säteilylämmöltä, vähintään 1 m etäisyydellä lämmityselementeistä. Jos vaate on märkä, anna sen kuivua huoneenlämmössä ennen varastointia.

Häivittäminen: Vaatteiden häivittämisestä säilödevät yksittäisten osaavahoidon lait tai paikalliset määräykset. Häivitys polttamalla.

Vaatimustenmukaisuusvaikutus löytyy täältä: www.canis.cz, yksittäisille tuotteille "Dokumentit"-palkissa

Merkintä:

Ommeltu etiketti (kuvin)

Tuotetyyppi

Tuotekategoria

Vaatimustenmukaisuusmerkki

Materiaalin koostumus

Huoltokuvakkeet standardin EN ISO 3758:2012 mukaisesti

Kokomerkinä kahdella ohjauksella;

Suojakuvaakkeet, mukaan lukien harmonisointi standardi

Varoitus tarpeesta lukea käyttöohjeet

Varoitusta

Paljon


Valmistajan tunniste

Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä valmistajaan

Tšekki.



: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9,





HR

INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Proizvod: **Jakna visoke vidljivosti "LONDON"**.

Svrha korištenja : Jakna i prsluk nose se kao gornja odjeća - ovo je odjevni predmet visoke vidljivosti i ne smije biti prekriven drugom odjećom ili dodacima. Pokrivanje dijela odjeće moguće je samo uz drugu upozoravajuću odjeću. Jakna i prsluk omogućuju dobru vidljivost korisnika u opasnim situacijama, kako danju u svim uvjetima osvijetljenja, tako iu mraku kada je vozilo osvijetljeno. Svatko tko je izložen ovakvim situacijama trebao bi koristiti ovu odjeću. U tom slučaju, visokorizična odjeća može značajno smanjiti rizik od nezgode.

Primjeri aktivnosti su npr. rad na cestama, održavanje pruge, sanitarije, službe hitne pomoći i spašavanja, prijevoz, poštanske usluge, sigurnosne agencije, rad na područjima s vozilima u pokretu itd.

Gornji materijal vanjske jakne ima vodootporan tretman protiv nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega), magle i vlage u tlu. Odabir ispravne odjeće za upozorenje visoke vidljivosti prema odgovarajućoj klasi mora se izvršiti prema specifičnim potrebama vezanim uz radno mjesto, prema vrsti rizika i specifičnim uvjetima relevantnog radnog mjesta. Za taj izbor odgovoran je poslodavac, dužan je odrediti i odabrati pravu vrstu odjeće prije korištenja.

Piktogrami, provedeni testovi:

 X (1-3) maksimalno 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Klasa X - broj pored grafičkog simbola označava klasu odjeće prema površini uočljivih materijala. Klase pojedinih konstrukcija i veličina pogledajte u tablici ispod. Maksimalan broj ciklusa pranja nakon kojih odjevni predmet zadržava svoja upozoravajuća svojstva.
 3 (ili) 1 "ograničeno vrijeme nošenja" X	EN 343:2019 Klasa 3 - otpornost na prodor vode Wp Klasa 3 - otpornost na prodor vodene pare Ret ili Klasa 1 - otpornost na prodor vodene pare Ret "ograničeno vrijeme nošenja" X - Ispitivanje gotovog odjavnog predmeta u kišnom tornju - Nije ispitano.

Klase odjeće:

Izgradnja	Klasa odjeće prema EN ISO 20471	Klasa odjeće prema EN 343	Izgradnja	Klasa odjeće prema EN ISO 20471	Klasa odjeće prema EN 343
Kompletna jakna - veličina XS	2	Wp : 3 Ret : 1	Vanjska jakna - veličina XS	2	Wp : 3 Ret : 3
Kompletna jakna - veličina S i veća	3				
Velicina prsluka XS	1	-	Vanjska jakna - veličina S i veća	3	
Prsluk - veličina S i veća	2				

EN ISO 20471 - minimalna potrebna površina vidljivog materijala u m²

	Odjeća 3. klase	Odjeća 2. klase	Odjeća 1. klase
Pozadinski materijal	0,80	0,50	0,14
Retroreflektirajući materijal	0,20	0,13	0,10

EN 343 - preporučeno vrijeme nošenja :

Slijedeća tablica je vodič za pojačanje učinka propusnosti vodene pare na preporučeno kontinuirano vrijeme nošenja odjavnog predmeta na različitim temperaturama okoline. Preporučeno maksimalno kontinuirano vrijeme nošenja (min) kompletnog odjela koje se sastoji od jakne i hlače bez termoizolacijske podstave.

Temperatura radne okoline C°	1. razred	klasa 2	3. razred	4. razred	Tablica vrijedi za srednje fizičko opterećenje M = 150 W/m ² , za standardnu osobu, relativnu vlažnost zraka 50% i brzinu vjeta (strujanje zraka) v ₀ = 0,5 m/s. S učinkovitim otvorima za ventilaciju i/ili vremenskim pauzama, vrijeme nošenja može se produžiti.
	usne > 40 m ² Pa/W	20-Ret ≤ 40 m ² Pa/W	usne ≤ 20 m ² Pa/W	usne ≤ 15 m ² Pa/W	
25	60 min.	105 min.	205 min.	—	
20	75 min.	250 min.	—	—	
15	100 min.	—	—	—	
10	240 min.	—	—	—	
5	—	—	—	—	

¹ "—" znači: vrijeme nošenja nije ograničeno. Klasa 1 - ograničeno vrijeme nošenja



Ova odjeća udovoljava osnovnim higijenskim i sigurnosnim zahtjevima prema Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/425 i drugim navedenim standardima. Osovinski zaštitni uređaj kategorije II.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Identifikacija prijavljenog tijela koje je izvršilo ocjenu sukladnosti: NB 1023, Institut za ispitivanje i certificiranje, as, Trida Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká Republika.

Ograničenja upotrebe : Kako bi se osigurala ispravna razina zaštite kao što je gore navedeno, odjevni predmet mora se nositi cijelo vrijeme s dugmetom. Odjeća ne smije doći u dodir s tekućim kemikalijama, posebno otapalima i vatrom. Također je potrebno izbjegavati pretjerana mehanička oštećenja, posebice retroreflektirajućeg dijela (kidanje, kidanje i sl.).





Obavijest:

- Prije svake uporabe vizualno provjerite stanje odjeće. Ovaj se odjevni predmet mora održavati čistim kako bi ostao funkcionalan. Zamijenite ga odmah ako je trajno zaprljan ili izbljedio!!!
- Ukoliko dode do oštećenja cjelovitosti odjavnog predmeta (kidanje, probijanje, pretjerano stajanje materijala, poderani šavovi i sl.), smanjuje se razina zaštite odjavnog predmeta i proizvod postaje nesukladan u smislu gore navedenih zakonskih i tehničkih propisa.
- Popravljati samo korištenjem materijala i tvori koji ispunjavaju zahtjeve odgovarajuće norme.
- Zaštitna klasa se određuje prema površini vidljivog materijala, stoga je površinsko označavanje zabranjeno ili ograničeno za ovu odjeću.
- Ako ćete zasebno koristiti samo prsluk, vodite računa da on ima drugačiju klasifikaciju u kategoriji upozoravajuće odjeće.
- Ako se proizvod koristi ili postupa drugačije nego što je naznačeno, može se pogoršati ili promijeniti njegova funkcija.
- Navedeni maksimalni broj ciklusa čišćenja nije jedini čimbenik povezan s životnim vijekom odjavnog predmeta. Životni vijek također će ovisiti o korištenju, njezi, skladištenju itd.
- Oštrina sluha i periferi vid mogu biti oslabljeni ako se nosi kapuljaca.

Ako se strogo poštuje definirana svrha uporabe, ne postoje rizici koji bi mogli ugroziti zdravlje korisnika (proizvod se ne smije koristiti u okolnostima koje zahtijevaju druge vrste zaštitnih funkcija, npr. kao zaštita od toplinskih rizika, zaštitu pomicanjem dijelovi strojeva itd.)

Sastav materijala: Vanjska jakna: vanjski sloj: 100% polyester 300D x 300D s poliuretanskim (PU) premazom / podstava 100% poliester. Punjač/produb: vanjski sloj: 100% polyester 300D x 300D s premazom od poliuretana (PU) / podstava i podstava: 100% poliester. Reflektirajuće trake: 3M™ Scotchlite™ 8906 – sastoji se od izloženih staklenih leća visoke učinkovitosti, zalijepljenih na tekstilni potporni sloj (70% poliester, 30% pamuk).

Veličine: Odgovaraju propisanim intervalima prema EN ISO 13688.

Odjeća je izrađena za standardnu visinu od 170-182 cm. Dopusštena tolerancija odstupanja dimenzija je $\pm 5\%$.

Održavanje i čišćenje:

Korisnik proizvoda će simbole održavanja pronaći na ušivenoj naljepnici.

Kućna njega: Maksimalno 30 ciklusa pranja, perite kao sintetiku. max na 40 °C, ne koristite BHO deterdžente, nježni tretman, hladno ispiranje, kratka centrifuga, ne izbjeljivati, ne sušiti u sušilici, ne glačati, ne čistiti.

Ručno čišćenje reflektirajućih traka:

1. Voda 40 °C – mekana mekana krp, spužva ili mekana četka
2. Nježni deterdžent ili sredstvo za čišćenje
3. Nakon čišćenja isperite cijeli odjevni predmet i pustite da se potpuno osuši

Maksimalan broj pranja odnosi se samo na svojstva koja se odnose na visoku vidljivost.

Prijevoz, vrsta pakiranja: proizvodi se pakiraju u PE vrećice. Proizvodi ne smiju biti oštećeni ili uništeni tijekom transporta.

Skladištenje: Ne skladištiti na izravnoj sunčevoj svjetlosti. Odjeća se mora skladištiti u zatvorenom, suhim, dobro prozračenim skladištima, zaštićeni od toplinskog zračenja grijača tijela, skladištena najmanje 1 m od grijača tijela. Ako je odjeća mokra, ostavite je da se osuši na sobnoj temperaturi prije spremanja.

Odlaganje: Odlaganje odjeće regulirano je zakonima pojedinih država ili lokalnim propisima. Zbrinjavanje spaljivanjem.

Izjava o sukladnosti možete pronaći ovdje: www.camis.cz, za pojedinačne proizvode u traci "Dokument"

Označavanje: Ušivena etiketa (uzorak)

Vrsta proizvoda

Kategorija proizvoda

Oznaka sukladnosti

Sastav materijala

Piktogrami održavanja prema EN ISO 3758:2012

Označavanje veličine s 2 kontrolne dimenzije

Zaštitni piktogrami uključujući eskladeni standard

Upozorenje na pažnju čitanja uputa za uporabu

Upozorenje


Puno

Identifikacija proizvođača

U slučaju dodatnih pitanja, obratite se proizvođaču :
Republika.



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prag 9, Češka





HU

INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÓKNAK

Termék: jól látható kabát "LONDON"

Felhasználási cél: A kabátot és a mellényt felsőruházatként viselik – ez egy jól látható ruha, és nem takarhatja el más ruházat vagy kiegészítő. A ruha egy részének eltakarása csak más figyelemztető ruházattal lehetséges. A kabát és a mellény jól láthatóságot biztosít a felhasználó számára veszélyes helyzetekben, mind nappal, bármilyen fényviszonyok mellett, mind pedig sötétben, amikor a jármű ki van világítva. Bárki, aki ilyen helyzetnek van kitéve, használja ezeket a ruhákat. Ilyen esetben a kockázatos ruházat jelentősen csökkentheti a balesetveszélyt.

Ilyen tevékenységek például az utakon végzett munka, a pályakarbantartás, a higiénia, a mentő- és mentőszolgálat, a szállítási, a postai szolgáltatások, a biztonságos ügyintézés, a mozgó járművekkel végzett területek kezelése stb.

A külső kabát felső anyaga vízálló kezeléssel kapott a kedvező időjárás (pl. eső, hó), köd és talajnedvesség ellen.

A megfelelő ösztálynak megfelelő jól látható figyelemztető ruházat kiválasztását a munkahelyhez kapcsolódó sajátos igények, a kockázati típusa és az adott munkahely sajátos körülményei szerint kell elvégezni. A választásért a munkáltató a felelős, köteles meghatározni és kiválasztani a megfelelő ruhafajtát használat előtt.

Piktogramok, elvégzett tesztek:

	X (1-3) max 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: a grafikus szimbólum melletti szám a ruházati ösztályt jelzi a feltűnő anyagok területe szerint. Az egyedi szerkezetek és méretek ösztályait lásd az alábbi táblázatban. A mosási ciklusok maximális száma, amely után a ruha megőrzí figyelemztető tulajdonságait.
	3 3 (vagy) 1 korlátozott viselési idő? X	EN 343:2019 3. ösztály - víz behatolással szembeni ellenállás Wp 3. ösztály - vízgőz behatolással szembeni ellenállás Ret vagy 1. ösztály - vízgőz behatolással szembeni ellenállás Ret "korlátozott kopási idő" lásd táblázat ajánlott viselési idő. X – Kész ruha esőtorony tesztje – nem tesztelt.

Ruházati ösztályok:

Építkezés	A ruházati ösztály EN ISO 20471 szerint	A ruházati ösztály a EN 343 szerint	Építkezés	A ruházati ösztály EN ISO 20471 szerint	A ruházati ösztály EN 343 szerint
Komplett kabát - XS méretű	2	Wp : 3 Ret : 1	Külső kabát - XS méretű	2	Wp : 3 Ret : 3
Komplett kabát - S méret és nagyobb	3				
A mellény mérete XS	1	-	Külső kabát - S méret és nagyobb	3	
Mellény - S méret és nagyobb	2				

EN ISO 20471 - a feltűnő anyag minimálisan szükséges területe m²

	3. ösztályú ruházat	2. ösztályú ruházat	1. ösztályú ruházat
Háttéranyag	0,80	0,50	0,14
Fényvisszaverő anyag	0,20	0,13	0,10

EN 343 - ajánlott viselési idő:

Az alábbi táblázat útmutató a vízgőzáteresztő képességnek a ruha ajánlott folyamatos viselési idejére gyakorolt hatásának tisztázásához különböző környezeti hőmérsékleteken. Hőszigetelő bélés nélküli kabátból és nadrágból álló komplett öltöny javasolt maximális folyamatos viselési ideje (perc).

	1. ösztály	2. ösztály	3. ösztály	4. ösztály	
A munkakörnyezet hőmérséklete C	Ajak > 40 m ² Pa/W	20-Ret ≤ 40 m ² Pa/W	Ajak ≤ 20 m ² Pa/W	Ajak ≤ 15 m ² Pa/W	A táblázat közepes fizikai terhelésre M = 150 W/m ² , normál személyre 50% relatív páratartalom és szélességgel (légáramlás) va = 0,5 m/s esetén érvényes.
25	60 perc	105 perc	205 perc	—	Hantköny szellőzőnyílásokkal és/vagy időzített szűrővel a kopási idő meghosszabbítható.
20	75 perc	250 perc	—	—	
15	100 perc	—	—	—	
10	240 perc	—	—	—	
5	—	—	—	—	

"—" jelölése a viselési idő nincs korlátozva. 1. ösztály - korlátozott viselési idő



az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete és más említett szabványok szerinti alaptervű higiéniai és biztonsági követelményeknek. Tengelvényből berendezés II. kategória.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

A megfelelőségértékelést végző bejelentett szervezet azonosítója: NB 1023, Institute for Testing and Certification, as, Trída Tomáš Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Csehország.

Használati korlátozások: A fent leírt megfelelő szintű védelem biztosítása érdekében a ruhadarabot mindenkor a gombbal kell viselni. A ruházat nem érinthet folyékony vegyszerekkel, különösen oldószerekkel és tűzzel. El kell kerülni a túlzott mechanikai sérüléseket is, különösen a fényvisszaverő résznél (szakadás, szakadás stb.).





Értesítés:

- Minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a ruha állapotát. Ezt a ruhadarabot tisztán kell tartani, hogy működőképes maradjon. Azonnal cserélje ki, ha tartósan koszos vagy kifakult!!!
- Ha a ruha épége megérült (szakadás, behatolás, anyag túlzott elvékonyodása, elszakadt varratok stb.), a ruha védelmi szintje csökken, és a termék a fenti említett jogszabály értelmében nem megfelelővé válik, és műszaki előírásokat.
- Csak olyan anyagokkal és anyagokkal végezzen javítást, amelyek megfelelnek a vonatkozó szabvány követelményeinek.
- A védelmi osztályt a látható anyag felülete alapján határozzák meg, ezért ezeknél a ruházatoknál a felületi jelölés tilos vagy korlátozott.
- Ha csak a mellényt kívánja használni külön, akkor vegye figyelembe, hogy a figyelmeztető ruházat kategóriában eltérő besorolási.
- Ha a terméket a jelzettel eltérően használják vagy kezelik, az romolhat vagy megváltozhat a funkciója.
- A megadott maximális tisztítási ciklusszám nem az egyetlen tényező a ruha élettartamával kapcsolatban. Az élettartam a használatból, gondozásból, tárolásból stb. is függ.

- A csuklya viselése esetén a hullásielőség és a periferiás látás romolhat.

A meghatározott felhasználási cél szigorú betartása esetén nincs olyan viselés, amely a felhasználó egészségét veszélyeztetheti (a terméket nem szabad olyan körülmények között használni, amelyek más típusú védelmi funkciókat igényelnek, pl. hőveszély elleni védelem, mozgás közbeni elkapás gépalkatrészek stb.)

Anyagösszetétel: Külső kabát: külső réteg: 100% poliészter 300D x 300D poliuretán (PU) bevonattal, belső 100% poliészter. Pehelykabát/mellény: külső réteg: 100% poliészter 300D x 300D poliuretán (PU) bevonattal, párnázás és belső: 100% poliészter.

Fényvisszaverő szalagok: 3M™ Scotchlite™ 8906 – nagy hatékonyságú, látható üveglencséből áll, amelyek textil hordozórétegre vannak ragasztva (70% poliészter, 30% pamut).

Méreték: Megfelelnek az EN ISO 13688 szabvány szerinti előírt intervallumoknak.

A ruhák normál 170-182 cm magasságra készültek. A méreteltérés megengedett túrése ±5%.



Karbantartás és tisztítás:

A termék felhasználója a karbantartási szimbólumokat a felvart címen találja meg.

Otthoni ápolás: Maximum 30 mosási ciklus, szintetikus mosás, max. 40 °C-on, ne használjon BHO mosószer, kímélő kezelés, hideg öblítés, rövid centrifugálás, nem szárítható, nem szárítható, nem vasalható, nem vegytisztítás.

Fényvisszaverő csíkok kézi tisztítása:

1. Víz 40 °C - puha puha kendő, szivacs vagy puha kefe
2. Kímélő mosószer vagy tisztítószert
3. Tisztítás után öblítse le az egész ruhadarabot, hagyja teljesen megszáradni

A maximális mosások száma csak a jó láthatósággal kapcsolatos tulajdonságokra vonatkozik.

Szállítás, csomagolás típusa: a termékek PE zsákokba vannak csomagolva. A termékeket szállítás közben nem szabad megsérülni vagy megsemmisíteni.

Tárolás: Ne tárolja közvetlen napfényben. A ruházatot zárt, száraz, jól szellőző raktárakban, a fűtőelemek sugárzó hőjétől védve, a fűtőelemektől legalább 1 m távolságra kell tárolni. Ha a ruha nedves, tárolás előtt hagyja megszáradni szobahőmérsékleten.

Ártalmatlanság: A ruhák ártalmatlanságát az egyes államok törvényei vagy helyi szabályozások szabályozzák. Ártalmatlanság elégetéssel.

A megfelelőségi nyilatkozat itt található: www.canis.cz, az egyes termékekhez a „Dokumentumok” sávon

Jelölés: Bevarrt címke (minta)

Terméktípus

Termékkategória

Megfelelőségi jel

Anyagösszetétel

Karbantartási piktogramok az EN ISO 3758:2012 szabvány szerinti

Méretjelölés 2 vezérlő mérettel;

Védelmi piktogramok, beleértve a harmonizált szabványt

Figyelmeztetés a használati utasítás elolvasásának szükségességére

Figyelem

Sok

Gyártó azonosító

További kérdéseivel forduljon a gyártóhoz:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Csehország.



Produktas: **didelio matomumo striukė „LONDON“**

Naudojimo paskirtis: Striukė ir liemenė dėvimi kaip viršutiniai drabužiai – tai gerai matomas drabužis ir negali būti pridengtas kitais drabužiais ar aksesuarais. Dali drabužių uždenkti galima tik su kitais įspėjamaisiais drabužiais. Striukė ir liemenė leidžia gerai matyti naudotoją pavojingose situacijose tiek dieną esant bet kokiame apšvietime, tiek tamsioje, kai transporto priemonė yra apšviesta. Kiekvienas, susidūręs su tokiais situacijomis, turėtų dėvėti šiuos drabužius. Tokiu atveju rizikingi drabužiai gali gerokai sumažinti avarijos riziką.

Veiklos pavyzdžiai yra, pvz., darbai keliuose, bėgų priežiūra, sanitarijos, greitosios medicinos pagalbos ir gelbėjimo tarnybos, transportas, pašto tarnybos, apsaugos agentūros, judančių transporto priemonių tvarkymas ir kt.

Viršutinė šviesos striukės medžiaga yra apsaugota nuo spalvingų oro sąlygų (pvz., lietus, sniegas), rūko ir dirvuolio drėgmės.

Tinkama gerai matoma įspėjamoji apranga pagal atitinkamą klasę turi būti parenkama atsižvelgiant į konkrečius su darbo vieta susijusius poreikius, atsižvelgiant į rizikos rūši ir konkrečias atitinkamos darbo vietos sąlygas. Už šį pasirinkimą atsakingas darbdavys, jis privalo nustatyti ir pasirinkti tinkamą aprangos tipą prieš jį naudojant.

Piktogramos, atlikti testai:

	X (1-3) max 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: 3 klasė – šalia grafinio simbolio esantis skaičius nurodo aprangos klasę pagal matomų medžiagų plotą. Atsirkinti konstrukcijų ir dydžių klases, žr. lentelę žemiau. Maksimalus skalbimo ciklo skaičius, po kurio drabužis išlaiko įspėjamąsias savybes.
	3 3 (arba) 1 „ribota dėvėjimo laikas“ X	EN 343:2019 3 klasė – atsparumas vandens prasiskverbimui Wp 3 klasė – atsparumas vandens garų prasiskverbimui Ret arba 1 klasė – atsparumas vandens garų prasiskverbimui Ret "ribotas nusidėvėjimo laikas" žr. lentelę rekomenduojamas dėvėjimo laikas. X – Gauto drabužio lietus bokitis testas – neįsibandytas.

Drabužių kuriai:

Statyba	Drabužių klasė pagal EN ISO 20471	Drabužių klasė pagal EN 343	Statyba	Drabužių klasė pagal EN ISO 20471	Drabužių klasė pagal EN 343
Pilna striukė - XS dydžio	2	Wp : 3 Ret : 1	Borinė striukė - XS dydžio	2	Wp : 3 Ret : 3
Pilna striukė - S dydis ir didesnis	3				
Liemenės dydis XS	1	-	Borinė striukė - S dydis ir didesnis	3	
Liemenė - S dydis ir didesnis	2				

EN ISO 20471 – minimalus būtinas matomos medžiagos plotas m²

	3 klasės drabužiai	2 klasės drabužiai	1 klasės drabužiai
Fono medžiaga	0,80	0,50	0,14
Šviesą atspindinti medžiaga	0,20	0,13	0,10

EN 343 – rekomenduojamas dėvėjimo laikas:

Ši lentelė yra vadovas, skirtas pasirinkti vandens garų pralaidumo įtaką rekomenduojamai nepertraukiamo drabužio dėvėjimo trukmę esant skirtingoms aplinkos temperatūroms. Rekomenduojamas maksimalus nepertraukiamo viso kostiumo, kurį sudaro švarkas ir kelnės be termoizoliacinio pamušalo, dėvėjimo laikas (min).

	1 klasė	2 klasė	3 klasė	4 klasė	
Darbo aplinkos temperatūra	Lūpa > 40	20-Ret < 40 m ²	Lūpa < 20 m ²	Lūpa < 15 m ² Pa/W	Lentelė galioja esant vidutinei fizinei apkrovai M = 150 W/m ² , standartiniam žmogui, santykinė oro drėgmė 50% ir vėjo greičiui (oro srautui) v _o = 0,5 m/s.
C	m ² Pa/W	Pa/W	Pa/W	m ² Pa/W	
25	60 min.	105 min.	205 min.	—	
20	75 min.	250 min.	—	—	
15	100 min.	—	—	—	
10	240 min.	—	—	—	
5	—	—	—	—	

— "retinis" dėvėjimo laikas neribojamas: 1 klasė – ribotas dėvėjimo laikas



Šie drabužiai atitinka pagrindinius higienos ir saugos reikalavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos (ES) 2016/425 reglamentą bei kitus minėtų standartus. Akies apsaugos įtaiso II kategorija.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Atitikties vertinimą atlikusios notifikacijos įstaigos identifikacija: NB 1023, Testavimo ir sertifikavimo institutas, as, Tilda Tomáš Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Čekija.

Naudojimo apribojimai: Kad būtų užtikrintas tinkamas apsaugos lygis, kaip nurodyta aukščiau, drabužis visada turi būti dėvimas su sagute. Drabužiai neturi kiestis su skystomis cheminėmis medžiagomis, ypač tirpikliais ir ugnimi. Taip pat būtina vengti pėmečių didelių mechaninių paeidimų, ypač šviesą atspindinčios dalies (plyšimo, plyšimo ir kt.).

Pastebėti:

— Prieš kiekvieną naudojimą vizualiai patikrinkite drabužio būklę. Šis drabužis turi būti švarus, kad išliktų funkcionalus. Nedelsdami pakeiskite, jei jis visam laikui neišvarus arba išblukęs!!!



- Pažeidus drabužio vientisumą (plyšimas, prasiskverbimas, per didelės medžiagos išplonėjimas, suplyšusios siūlės ir pan.), sumažėja drabužio apsaugos lygis ir gaminytys tampa nebeatitinkančiu anksčiau minėtų teisės aktų prasme, ir techninius reikalavimus.

- Remontuoti naudojant tik atitinkamo standarto reikalavimus atitinkančias medžiagas.

- Apsaugos klasė nustatoma pagal matomos medžiagos paviršių, todėl šių drabužių paviršiaus žymėjimas draudžiamas arba ribojamas.

- Jei ketinate naudoti tik liemenį atskirai, tada atsižvelkite į tai, kad ji turi skirtingą klasifikaciją įspėjamųjų drabužių kategorijoje.

- Jei gaminytys naudojami arba apdorojami kitaip, nei numatyta, jie gali pablogėti arba pasižeisti jo funkcija.

- Nurodytas maksimalus valymo ciklų skaičius nėra vienintelis veiksnys, susijęs su drabužio tarnavimo laiku. Gyvenimo trukmė taip pat priklauso nuo naudojimo, priežiūros, laikymo ir kt.

- Neišiojus gobtuvą, gali pablogėti klausos atnumas ir periferinis regėjimas.

Greičiai laikantis nustatyto naudojimo tikslo, nėra pavojų, galinčių kelti pavojų vartotojui sveikatai (produkto negalima naudoti tokiomis aplinkybėmis, kurios reikalauja kitokių apsauginių funkcijų, pvz., kaip apsauga nuo šiluminės rizikos, užklupimo judant mašinų dalyse ir kt.)

Medžiagos sudėtis: Išorinė striukė: išorinis sluoksnis: 100% poliesteris 300D x 300D su poliuretano (PU) danga, pamušalas 100% poliesteris. Pūkinė striukė / liemenė: išorinis sluoksnis: 100% poliesteris 300D x 300D su poliuretano (PU) danga, pamušalas ir pamušalas: 100% poliesteris.

Šviesą atspindinčios juostos: 3M™ Scotchlite™ 8906 – susideda iš didelio efektyvumo atvirų stiklinių lęšių, prieklijuotų prie tekstilės atraminio sluoksnio (70% poliesteris, 30% medvilnė).

Dydžiai: Atitinka nustatytus intervalus pagal EN ISO 13688.

Drabužiai siūti standartiniams 170-182 cm ūgiui. Leistinas matmenų nuokrypių nuokrypis yra ±5%.



Priežiūra ir valymas:

Priežiūros simbolius gaminio vartotojas ras prisūtištoje etiketėje.

Priežiūra namuose: ne daugiau kaip 30 skalbimo ciklų, skalbkite kaip sintetika. max 40 °C, nenaudokite BIO ploviklių, švelnus apdorojimas, šaltas skalavimas, trumpas grežimas, nebalinti, nedžiovinoti džioviklyje, nelyginti, nevalyti cheminiu būdu.

Šviesą atspindinčių juostelių valymas rankiniu būdu:

1. Vanduo 40 °C – minkšta minkšta šluostė, kempinė arba minkšta šepetys
2. Švelnus ploviklis arba valymo priemonė
3. Išvalę išskalaukite visą drabužį, leiskite jam visiškai išdžiūti

Maksimalus plovimų skaičius taikomas tik su dideliu matomumu susijusioms savybėms.

Transportavimas, pakavimo tipas: produktai supakuoti į PE maišelius. Gaminiai neturi būti sugadinti ar sunaikinti transportavimo metu.

Laikymas: Nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose. Drabužiai turi būti laikomi uždarose, sausose, gerai vėdinamose sandėliuose, apsaugotose nuo kaitinimo elementų spinduliuotės šilumos, laikomi ne mažiau kaip 1 m atstumu nuo kaitinimo elementų. Jei drabužis išlapias, leiskite jam išdžiūti kambario temperatūroje prieš padėdami.

Įmetimas: drabužių išmetimą reglamentuoja atskirų valstybių įstatymai arba vietiniai teisės aktai. Šalinimas deginant.

Atitikties deklaracija rasite čia: www.canis.cz, atskiriems gaminiams „Dokumentų“ juostoje

Ženklinimas: prisiūta etiketė (raštas)

Produkto tipas

Produkto kategorija

Atitikties ženklas

Medžiagos sudėtis

Techninės priežiūros piktogramos pagal EN ISO 3758:2012

Dydžio žymėjimas su 2 valdymo matmenimis;

Apsaugos piktogramos, įskaitant darinių standartą

Įspėjimas apie būtinybę perskaityti naudojimo instrukcijas

Įspėjimas

Daug

Gaminio identifikacija

Jei turite daugiau klausimų, kreipkitės į gamintoją:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Čekija.





LV

INFORMĀCIJA LIETOTĀJIEM

Produkts: augstas redzamības jaka "LONDON"

Lietošanas mērķis: Jaka un veste tiek valkāta kā virsdrēbes - tas ir labi redzams apģērbs un to nedrīkst aizstāt ar citiem apģērbiem vai aksesuāriem. Apģērba daļas aizsegšana iespējama tikai ar citu brīdinājuma apģērbu. Jaka un veste nodrošina labu lietotāja redzamību bīstamās situācijās gan dienas laikā jebkuros apgaismojuma apstākļos, gan arī tumsā, kad transportlīdzeklis ir apgaismots. Ikvienam, kas ir pakļauts šādiem situācijām, ir jālieto šie apģērbi. Šādi gadījumā paaugstināta riska apģērbs var ievērojami samazināt negadījuma risku.

Darību piemēri ir, piemēram, darbs uz ceļiem, sliežu ceļu uzturēšana, sanitārija, ātrās palīdzības un glābšanas dienesti, transports, pasta pakalpojumi, drošības aģentūras, apstrāde ar kustīgiem transportlīdzekļiem utt.

Ārējās virsjakas materiālam ir šūnuveidīga struktūra, kas nodrošina labu apģērba īpašības (piem., lietus, sniegs), mīgla un augstas mitruma. Pareiza augstas redzamības brīdinājuma apģērba izvēle atbilstoši attiecīgajai klasei jāveic atbilstoši konkrētajam ar darba vietu saistītajam vajadzībām, atbilstoši riska veidam un konkrētiem attiecīgās darba vietas apstākļiem. Par šo izvēli ir atbildīgs darba devējs, viņam ir pienākums noteikt un izvēlēties pareizo apģērba veidu pirms tā lietošanas.

Piktogrammas, veiktie testi:

 X (1-3) max 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: X klase - cipars pie grafiskā simbola norāda apģērba klasi atbilstoši pamanāmo materiālu laukumam. Atsevišķu konstrukciju un izmēru klases skatīt zemāk esošajā tabulā. Maksimālais mazgāšanas ciklu skaits, pēc kura apģērbs saglabā brīdinājuma īpašības.
 3 3 (vai) 1 " ierobežots valkāšanas laiks"	EN 343:2019 3. klase - izturība pret ūdens iekļūšanu Wp 3. klase - izturība pret ūdens tvaiku iespiešanos Ret vai 1. klase - izturība pret ūdens tvaiku iespiešanos Ret "ierobežots nodiluma laiks" skatīt tabulu ieteicamais valkāšanas laiks. X - Gatavā apģērba lietus torņa tests - nav pārbaudīts.

Apģērbu nodarbības:

Būvniecība	Apģērba klase saskaņā ar EN ISO 20471	Apģērba klase saskaņā ar EN 343	Būvniecība	Apģērba klase saskaņā ar EN ISO 20471	Apģērba klase saskaņā ar EN 343
Pilnīga jaka - XS izmērs	2	Wp : 3 Ret : 1	Ārjaka - XS izmērs	2	Wp : 3 Ret : 3
Pilnīga jaka - S izmērs un lielāks	3				
Vestes izmērs XS	1	-	Ārjaka - S izmērs un lielāks	3	
Veste - S izmērs un lielāks	2				
		3. klases apģērbs			1. klases apģērbs
Fona materiāls		0.80			0.50
Atstarotais materiāls		0.20			0.13
					0.10

EN ISO 20471 - minimālais nepieciešamais pamanāmā materiāla laukums m²

EN 343 - ieteicamais valkāšanas laiks:

Šī tabula ir ceļvedis, lai noskaidrotu dienas tvaiku caurlaidības ietekmi uz ieteicamo apģērba nepārtrauktas valkāšanas laiku dažādās apkārtnes vides temperatūrās. Ieteicamais maksimālais nepārtrauktas valkāšanas laiks (min) pilnam uzvalkam, kas sastāv no jakas un biksēm bez siltumizolācijas odere.

Darbo vietas temperatūra C	1. klase Līpa > 40 m ² Pa/W	2. klase 20-Ret < 40 m ² Pa/W	3. klase Līpa < 20 m ² Pa/W	4. klase Līpa < 15 m ² Pa/W	Tabula derīga vidējai fiziskai slodzei M = 150 W/m ² , standarta cilvēkam, relatīvajam gaisa mitrumam 50% un vija ātrumam (gaisa plūsmai) v _a = 0,5 m/s. Ar efektīvām ventilācijas atverēm un/vai laika pārtraukumiem nodiluma laiku var pagarināt.
25	60 min.	105 min.	205 min.	—	
20	75 min.	250 min.	—	—	
15	100 min.	—	—	—	
10	240 min.	—	—	—	
5	—	—	—	—	

"—" nozīmē: valkāšanas laiks nav ierobežots. 1. klase - ierobežots valkāšanas laiks



Šie apģērbi atbilst higiēnas un drošības pamatprasībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2016/425 regulu un citiem minētajiem standartiem. Asu aizsardzības ierīces II kategorija.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Paziņotais institūcijas identifikācija, kas veicusi atbilstības novērtēšanu: NB 1023, Testēšanas un sertifikācijas institūts, as, Trīda Tomāse Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Čehija.

Lietošanas ierobežojumi: Lai nodrošinātu pareizu aizsardzības līmeni, kā norādīts iepriekš, apģērbs vienmēr jāvalkā ar pogu. Apģērbs nedrīkst nonākt saskarē ar šķidrām ķīmiskām vielām, īpaši šķīdinātājiem un uguni. Tāpat ir jāizvairās no pārmērīgiem mehāniskiem bojājumiem, īpaši atstarotajai daļai (pilsams, pilsams utt.).





Paziņojums:

- Pirms katras lietošanas reizes vizuāli pārbaudiet apģērba stāvokli. Šim apģērbam jābūt tīram, lai tas būtu funkcionāls. Nekavējoties nomainiet to, ja tas ir pastāvīgi netīrs vai izbalzējies!!!

- Ja ir bojāti apģērba viengabalainība (plūsums, iespiešanās, materiāla pārmērīga atlikāšana, saplēstas šuves u.c.), apģērba aizsardzības līmenis tiek samazināts un procesi kļūst neatbilstoši iepriekšminētajam likuma izpratnē, un tehniskie noteikumi.

- Remontējiet tikai, izmantojot materiālus un vielas, kas atbilst attiecīgajam standartam prasībām.

- Aizsardzības klase tiek noteikta atbilstoši redzamā materiāla virsmai, un tāpēc šiem apģērbiem virsmas marķēšana ir aizliegta vai ierobežota.

- Ja pilnākot atsevišķi lietot tikai vesti, tad ņemiet vērā, ka tai ir cita klasifikācija brīdinājuma apģērba kategorijā.

- Ja produkts tiek lietots vai apstrādāts citādi, nekā norādīts, tas var pasliktināties vai mainīt savu funkciju.

- Norādītais maksimālais tīrīšanas ciklu skaits nav vienīgais faktors, kas saistīts ar apģērba kalpošanas laiku. Kalpošanas laiks būs atkarīgs arī no lietošanas, kopšanas, uzglabāšanas utt.

- Drīzies apums un perifēri redze var pasliktināties, ja tiek nēsāts pārsegs.


Ja tiek stingri ievēroti noteikti lietošanas mērķi, nepastāv risks, kas varētu apdraudēt lietotāja veselību (produktu nedrīkst lietot apstākļos, kuros nepieciešamas cita veida aizsargfunkcijas, piemēram, kā aizsardzība pret termiskiem riskiem, aizķeršanās kustībā mašīnu daļās utt.)

Materiāla sastāvs: Ārjaka: ārējais slānis: 100% poliesteris 300D x 300D ar poliuretāna (PU) pārklājumu, odere 100% poliesteris. Dūnu jaka/veste: ārējais slānis: 100% poliesteris 300D x 300D ar poliuretāna (PU) pārklājumu, polsterējums un odere: 100% poliesteris.

Atstarotājošās lēntes: 3MTM Scotchlite™ 8906 – sastāv no atklātām stikla lēcām ar augstu efektivitāti, kas pielīmētas uz tekstila atbalsta slāņa (70% poliesteris, 30% kokvilna).

Izmēri: Atbilst noteiktajiem intervāliem saskaņā ar EN ISO 13688.

Apģērbs ir izgatavots standartu augumam 170-182 cm. Pieļaujamā izmēru noviržu pielāde ir ±5%.



Apkope un tīrīšana:

Apkopes simbols preces lietotāja atradīs uz uzlīmēti etiķetes.

Maiņas kopšana: Maksimāli 30 mazgāšanas cikli, mazgāt kā sintētiku, max 40 °C, neizmantojot BIO mazgāšanas līdzekļus, saudzīga apstrāde, aukstā skalosana, lai izņemtu, neizvēt veļas mašīnā, nēgludināt, netīrīt ķīmiski.

Atstarotājošā svītru manuāla tīrīšana:

1. Ūdens 40 °C - mīksta mīksta drāna, sūkļi vai mīksta birste
2. Maigs mazgāšanas vai tīrīšanas līdzeklis
3. Pēc tīrīšanas noskalojiet visu apģērbu, ļaujiet tai pilnībā nožūt

Maksimālais mazgāšanas reizu skaits attiecas tikai uz līpašībām, kas saistītas ar augstu redzamību.

Transportēšana, iepakojšanas veids: produkti tiek iepakoti PE maisos. Produkti nedrīkst tikt bojāti vai iznīcināti transportēšanas laikā.

Uzglabāšana: Neglabāt tiešos saules staros. Apģērbs jāuzglabā slēgtā, sausā, labi vēdināmā noliktavā, aizsargājot no sildes elementu izstarotajām siltuma, jāuzglabā vismaz 1 m attālumā no sildes elementiem. Ja apģērbs ir slapjš, pirms uzglabāšanas ļaujiet tam nožūt istabas temperatūrā.

Atbrīvošanas: Apģērbu uzturēšanu regulā atsevišķu valstu likumi vai vietējie noteikumi. Līdzvērtīga sadedzinot.

Atbilstības deklarāciju var atrast šeit: www.canis.cz, atsevišķiem produktiem joslā "Dokumenti"

Marķējums: ielīmē etiķete (raksts)

Produkta veids

Produkta kategorija

Atbilstības zīme

Materiāla sastāvs

Tehniskās apkopes piktogrammas saskaņā ar EN ISO 3758:2012

Izmēru marķējums ar 2 kontrolas izmēriem:

Aizsardzības piktogrammas, tostarp saskaņotais standarts

Brīdinājums par nepieciešamību izlasīt lietošanas instrukciju

Brīdinājums

Daudz

Ražotāja identifikācija

Ja rodas papildu jautājumi, lūdz, sazinieties ar ražotāju  : Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Čehija.



Produs: **Jachetă de înaltă vizibilitate „LONDRA”.**

Scopul utilizării: Jacheta și vesta sunt purtate ca îmbrăcăminte exterioară - aceasta este o îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată și nu trebuie acoperită de alte îmbrăcăminte sau accesorii. Acoperirea unei părți a îmbrăcăminte este posibilă numai cu alte îmbrăcăminte de avertizare. Jacheta și vesta permit o bună vizibilitate a utilizatorului în situații periculoase, atât ziua în orice condiții de iluminare, cât și pe întinerie când vehiculul este iluminat. Oricine este expus acestor situații ar trebui să folosească aceste haine. Într-un astfel de caz, îmbrăcăminte cu risc ridicat poate reduce semnificativ riscul unui accident.

Exemple de activități sunt, de exemplu, lucrări la drumuri, întreținerea căilor, salubritate, servicii de ambulanță și salvare, transport, servicii poștale, agenții de securitate, lucrări de manipulare pe zone cu vehicule în mișcare etc.

Materialul superior al jachetei exterioare are un tratament impermeabil împotriva intemperiilor nefavorabile (de exemplu, ploaie, zăpadă), ceață și umiditate a solului.

Alegerea îmbrăcăminte corecte de avertizare de înaltă vizibilitate în funcție de clasa relevantă trebuie făcută în funcție de nevoile specifice locului de muncă, în funcție de tipul de risc și de condițiile specifice locului de muncă relevant. Angajatorul este responsabil pentru această alegere, el fiind obligat să determine și să aleagă tipul potrivit de îmbrăcăminte înainte de a o folosi.

Pictograme, teste efectuate:

	X (1-3) max 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Clasa X - numărul de lângă simbolul grafic indică clasa de îmbrăcăminte în funcție de zona materialelor vizibile. Clase de construcții individuale și dimensiuni, vezi tabelul de mai jos. Numărul maxim de cicluri de spălare după care îmbrăcăminte își păstrează proprietățile de avertizare.
	3 3 (sau) 1 „limitat puta timp” X	EN 343:2019 Clasa 3 - rezistența la pătrunderea apei Wp Clasa 3 - rezistența la pătrunderea vaporilor de apă Ret sau Clasa 1 - rezistență la pătrunderea vaporilor de apă Ret „timp de purtare limitat” Vezi tabelul timpului de purtare recomandat. X - Testul în tunel de ploaie al articolului de îmbrăcăminte finit - Netestat.

Cursuri de îmbrăcăminte:

Construcție	Clasa de îmbrăcăminte conform EN ISO 20471	Clasa de îmbrăcăminte conform EN 343	Construcție	Clasa de îmbrăcăminte conform EN ISO 20471	Clasa de îmbrăcăminte conform EN 343
Geacă completă - marimea XS	2	Wp : 3 Rea : 1	Jacheta exterioară - marimea XS	2	Wp : 3 Rea : 3
Geacă completă - marimea S si mai mare	3				
Vestă mărimea XS	1	-	Jacheta exterioară - marimea S si mai mare	3	
Vestă - mărimea S și mai mare	2				

EN ISO 20471 - suprafața minimă necesară a materialului vizibil în m²

	Îmbrăcăminte clasa 3	Îmbrăcăminte clasa 2	Îmbrăcăminte clasa 1
Material de fundal	0,80	0,50	0,14
Material retroreflectorizant	0,20	0,13	0,10

EN 343 - timp de purtare recomandat :

Următorul tabel este un ghid pentru a clarifica efectul permeabilității la vaporii de apă asupra timpului recomandat de purtare continuă a unei articole de îmbrăcăminte la diferite temperaturi ambientale. Timpul maxim recomandat de purtare continuă (min) a unui costum complet format din jachetă și pantaloni fără cleptușă termizoizatoare.

	Clasa 1	Clasa 2	Clasa 3	Clasa 4	Tabelul este valabil pentru sarcina fizică medie M = 150 W/m ² , pentru o persoană standard, umiditatea relativă a aerului 50% și viteza vântului (debit de aer) v _a = 0,5 m/s. Cu orificii de ventilație eficiente și/sau punte cronometrate, timpul de uzură poate fi prelungit.
Temperatura mediului de lucru C	Buze > 40 m ² Pa/W	20-Ret ≤ 40 m ² Pa/W	Buze ≤ 20 m ² Pa/W	Buze ≤ 15 m ² Pa/W	
25	60 min.	105 min.	205 min.	—	
20	75 min.	250 min.	—	—	
15	100 min.	—	—	—	
10	240 min.	—	—	—	
5	—	—	—	—	

— "Inconștient" - timpul de purtare nu este limitat. Clasa 1 - timp limitat de purtare



Aceste haine îndeplinesc cerințele de bază de igienă și siguranță conform Regulamentului Parlamentului European și Consiliului (UE) 2016/425 și altor standarde menționate. Dispozitiv de protecție a aței categoria II.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Identificarea organismului notificat care a efectuat evaluarea conformității: NB 1023, Institutul de testare și certificare, as, Trîda Tomăse Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Republica Cehă.



Restricții de utilizare : Pentru a oferi nivelul corect de protecție, așa cum este menționat mai sus, îmbrăcămintea trebuie purtată în orice moment cu butonul pus. Îmbrăcămintea nu trebuie să intre în contact cu substanțe chimice lichide, în special cu solvenți și foc. De asemenea, este necesar să se evite deteriorările mecanice excesive, în special la nivelul părții retroreflectorizante (ruperea, ruperea etc.).

Înțințare:

- Verificați vizual starea îmbrăcămintei înainte de fiecare utilizare. Această îmbrăcămintă trebuie păstrată curată pentru a rămâne funcțională. Încălziți-l imediat dacă este murdar sau decolorat în permanență!!!

- În cazul în care integritatea îmbrăcămintei este deteriorată (ruptură, prădare, subțierea excesivă a materialului, cusături rupte etc.), nivelul de protecție al îmbrăcămintei este redus și produsul devine neconform în sensul legalului menționat anterior, și reglementări tehnice.

- Reparați numai folosind materiale și substanțe care îndeplinesc cerințele standardului relevant.

- Clasa de protecție este determinată în funcție de suprafața materialului vizibil și, prin urmare, marcarea pe suprafață este interzisă sau limitată pentru aceste articole de îmbrăcămintă.

- Dacă urmează să folosești separat doar vesta, atunci tine cont ca aceasta are o clasificare diferită în categoria hainelor de avertizare.

- Dacă produsul este utilizat sau tratat altfel decât este indicat, acesta se poate deteriora sau modifica funcția.

- Numărul maxim declarat de cicluri de curățare nu este singurul factor legat de durata de viață a unei îmbrăcăminte. Durata de viață va depinde și de utilizare, îngrijire, depozitare etc.

- Acuitatea auzului și vederea periferică pot fi afectate dacă se poartă gluga.

Dacă scopul de utilizare definit este respectat cu strictețe, nu există riscuri care ar putea pune în pericol sănătatea utilizatorului (produsul nu trebuie utilizat în circumstanțe care necesită alte tipuri de funcții de protecție, de exemplu ca protecție împotriva riscurilor termice, fiind prins prin deplasare), părți ale mașinilor etc.)

Compoziția materialului: Jacheta exterioră: strat exterior: 100% polyester 300D x 300D cu acoperire din poliuretan (PU), căptușeală 100% poliester. Jacheta/vestă: strat exterior: 100% polyester 300D x 300D cu acoperire din poliuretan (PU), căptușeală și căptușeală: 100% poliester.

Benzi reflectorizante: 3M™ Scotchlite™ 8906 – constă din lentile din sticlă expuse cu randament ridicat, lipite de un strat suport textil (70% poliester, 30% bumbac).

Dimensiuni : corespund intervalelor prescrise conform EN ISO 13688.

Hainele sunt confecționate pentru o înălțime standard de 170-182 cm. Toleranța admisă a abaterilor dimensionale este de ±5%.



Întreținere și curățare:

Utilizatorul produsului va găsi simbolurile de întreținere pe eticheta cusută.

Îngrijire la domiciliu: Maxim 30 de cicluri de spălare, spălați ca pe sintetic, max la 40 °C, nu folosiți detergenți BIO, tratament blând, clătire la rece, centrifugare scurtă, nu înălbiți, nu uscați, nu călcați, nu curățați uscat.

Curățarea manuală a dungilor reflectorizante:

1. Apă 40 °C + cârpă moale moale, burete sau perie moale

2. Detergent delicat sau agent de curățare

3. După curățare, clătiți întreaga îmbrăcămintă, lăsați-o să se usuce complet

Numărul maxim de spălări se aplică numai proprietăților legate de vizibilitate ridicată.

Transport, tip de ambalare: produsele sunt ambalate în pungi PE. Produsele nu trebuie deteriorate sau distruse în timpul transportului.

Depozitare: A nu se păstra în lumina directă a soarelui. Îmbrăcămintea trebuie depozitată în depozite închise, uscate, bine aerisite, ferite de căldura radiantă a elementelor de încălzire, depozitate la cel puțin 1 m de elementele de încălzire. Dacă haina este udă, lăsați-o să se usuce la temperatura camerei înainte de depozitare.

Eliminare: Eliminarea îmbrăcămintei este reglementată de legile statelor individuale sau reglementările locale. Eliminarea prin ardere.

Declarația de conformitate poate fi găsită aici : www.camis.cz, pentru produse individuale în bara „Documente”

Marcare : Etichetă cusută (model)

Tip produs

Categorie produs

Marca de conformitate

Compoziția materialului

Pictograme de întreținere conform EN ISO 3758-2012

Marcare dimensiuni cu 2 dimensiuni de control;

Pictograme de protecție inclusiv standardul armonizat

Avertisment cu privire la necesitatea citirii instrucțiunilor de utilizare

Avertizare

Multe

Identificarea producătorului

În caz de întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați producătorul :



Poděbradská 260/59, Hloubětín,

198 00 Praha 9, Republica Cehă.





SL

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE

izdelek: Visoko vidna jakna "LONDON".

Namen uporabe: Jakna in telovnik se nosita kot vrhna oblačila – to je oblačilo visoke vidljivosti in ju ne smejo prekrivati druga oblačila ali dodatki. Zakrivanje dela oblačil je možno samo z drugimi opozorilnimi oblačili. Jakna in brezokavnik omogočata dobro vidljivost uporabnika v nevarnih situacijah, tako podnevi pri vseh svetlobnih pogojih kot tudi v temi, ko je vozilo osvetljeno. Vsakdo, ki je izpostavljen tem situacijam, naj uporablja ta oblačila. V takem primeru lahko tvegana oblačila bistveno zmanjšajo tveganje za nesrečo.

Primeri dejavnosti so npr. delo na cestah, vzdrževanje prog, sanitarije, reševalne službe, transport, poštno storitve, varnostne agencije, delo na območjih z vozili v gibanju itd.

Zgornji material zunanjega jopiča je obdelan z vodoodporno obdelavo pred neugodnimi vremenskimi razmerami (npr. dež, sneg), meglo in vlago v tleh.

Izbira pravih visoko vidnih opozorilnih oblačil v skladu z ustreznim razredom mora biti izvedena glede na posebne potrebe v zvezi z delovnim mestom, glede na vrsto tveganja in posebne pogoje ustreznega delovnega mesta. Za to izbiro je odgovoren delodajalec, ki je dolžan določiti in izbrati pravo vrsto oblačila pred uporabo.

Piktogrami, izvedeni testi:

	X (1-3) največ 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Razred X - številka ob grafičnem simbolu označuje razred oblačila glede na površino vidnih materialov. Razrede posameznih konstrukcij in velikosti si ogledajte v spodnji tabeli. Največje število ciklov pranja, po katerih oblačilo ohrani svoje opozorilne lastnosti.
	3 3 (ali) 1, omejeno čas nošenja* X	EN 343:2019 Razred 3 - odpornost proti prodoru vode Wp Razred 3 – odpornost proti prodiranju vodne pare Ret ali razred 1 - odpornost proti prodiranju vodne pare Ret " omejen čas nošenja " glej tabelo priporočen čas nošenja. X – Preizkus končnega oblačila v dežnem stolpu – Ni testirano.

Razredi oblačil:

Gradnja	Razred oblačil v skladu z EN ISO 20471	Razred oblačil v skladu z EN 343	Gradnja	Razred oblačil v skladu z EN ISO 20471	Razred oblačil v skladu z EN 343
Kompletna jakna - velikost XS	2	Wp : 3 Ret : 1	Zunanjá jakna - velikost XS	2	Wp : 3 Ret : 3
Celotna jakna - velikost S in več	3				
Telovnik velikosti XS	1	-	Zunanjá jakna - velikost S in več	3	
Telovnik - velikost S in več	2				

EN ISO 20471 - najmanjša zahtevana površina vidnega materiala v m²

	Obláčila 3. razreda	Obláčila 2. razreda	Obláčila 1. razreda
Material za ozadje	0,80	0,50	0,14
Retroreflektivni material	0,20	0,13	0,10

EN 343 - priporočen čas nošenja :

Naslednja tabela je vodnik za pojasnitev vpliva prepustnosti vodne pare na priporočeni neprekinjeni čas nošenja oblačila pri različnih temperaturah okolja. Priporočen najdaljši neprekinjeni čas nošenja (min) celotne obleke, sestavljene iz suknjica in hlač brez toplotnoizolacijske podlage.

	1. razred	2. razred	razred 3	4. razred	Tabela velja za srednje fizične ohranjenosti M = 150 W/m ² , za standardno osebo, relativno zračno vlago 50 % in hitrost vetra (pretok zraka) v ≈ 0,5 m/s. Z učinkovitimi prezačevalnimi odprtinami in/ali časovnimi odmori se lahko čas nošenja podaljša.
Temperatura delovnega okolja °C	Lip > 40 m ² Pa/W	20-Ret ≤ 40 m ² Pa/W	Lip < 20 m ² Pa/W	Lip ≤ 15 m ² Pa/W	
25	60 min.	105 min.	205 min.	—	
20	75 min.	250 min.	—	—	
15	100 min.	—	—	—	
10	240 min.	—	—	—	
5	—	—	—	—	

* – pomeni : čas nošenja ni omejen. Razred 1 - omejen čas nošenja



Ta oblačila ustrezajo osnovnim higienskimi in varnostnim zahtevam po Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/425 ter ostalim omenjenim standardom. Zaščita osi kategorije II.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Identifikacija pripravljenega organa, ki je izvedel oceno skladnosti: NB 1023, Inštitut za testiranje in certificiranje, as, Trída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Češka.

Omejitve uporabe : Za zagotovitev pravilne ravni zaščite, kot je navedeno zgoraj, je treba oblačilo ves čas nositi z gumbom. Obláčila ne smejo priti v stik s tekočimi kemikalijami, zlasti topli in ognjem. Izogibati se je treba tudi prevelikim mehanskim poškodbam, predvsem na odsevnem delu (trganje, trganje ipd.).





Opaziti:

- Pred vsako uporabo vizualno preverite stanje oblačila. To oblačilo mora biti čisto, da ostane funkcionalno. Takoj ga zamenjajte, če je trajno umazan ali obledel!!!
- Če pride do poškodbe celovitosti oblačila (raztrganine, preboji, pretirana stanjnost materiala, raztrgani šivi ipd.), se stopnja zaščite oblačila zmanjša in izdelek postane neskladen v smislu prej omenjene zakonske in tehnični predpisi.
- Popravljajte samo z materiali in snovmi, ki izpolnjujejo zahteve ustreznega standarda.
- Zaščitni razred se določi glede na površino vidnega materiala, zato je površinsko označevanje teh oblačil prepovedano ali omejeno.
- Če boste uporabljali samo telovnik posebej, potem upoštevajte, da ima drugačno klasifikacijo v kategoriji opozorilnih oblačil.
- Če se izdelek uporablja ali z njim ravna drugače, kot je navedeno, se lahko poslabša ali spremeni njegova funkcija.
- Navedeno največje število ciklov čiščenja ni edini dejavnik, povezan z življenjsko dobo oblačila. Življenjska doba bo odvisna tudi od uporabe, nege, shranjevanja itd.
- Ostrina sluha in periferni vid sta lahko prizadeta, če nosite kapuco.

Ob doslednem upoštevanju opredeljenega namena uporabe ne obstajajo tveganja, ki bi lahko ogrozila zdravje uporabnika (proizvod se ne sme uporabljati v okolishinah, ki zahtevajo druge vrste zaščitnih funkcij, npr. kot zaščita pred toplotnimi tveganji, zagrabitvijo pri premikanju, deli strojev itd.)

Sestava materiala: Zunanji plašč: zunanji sloj: 100% polyester 300D x 300D s poliuretansko (PU) prevleko, podloga 100% polyester. Puhovka/telovnik: zunanja plast: 100% polyester 300D x 300D s poliuretansko (PU) prevleko, polnilo in podloga: 100% polyester. Odsevni trakovi: 3M™ Scotchlite™ 8906 – sestavljeni iz izpostavljenih steklenih leč z visoko učinkovitostjo, prilepljenih na tekstilno nosilno plast (70% polyester, 30% bombaž).

Velikosti: Ustrezajo predpisanim intervalom v skladu z EN ISO 13688.

Oblačila so izdelana za standardno višino 170-182 cm. Dovoljena toleranca dimenzijskih odstopanj je ±5%.

Vzdrževanje in čiščenje:

Simbole vzdrževanja uporabnik izdelka najde na všiti nalepki.

Domača nega: največ 30 ciklov pranja, pranje kot sintetička, make, pri 40 °C, ne uporabljajte BIO pralnih sredstev, nežno ravnanje, hladno izpiranje, kratko okemanje, ne belite, ne sušite v sušilnem stroju, ne likate, ne čistite.

- Ročno čiščenje odsevnih trakov:**
1. Voda 40 °C - mehka mehka krpa, goba ali mehka krtača
 2. Nežen detergent ali čistilno sredstvo
 3. Po čiščenju sperite celotno oblačilo in pustite, da se popolnoma posuši

Največje število pranj velja le za lastnosti, povezane z visoko vidljivostjo.

Transport, vrsta embalaže: izdelki so pakirani v PE vrečke. Izdelki ne smejo biti poškodovani ali uničeni med transportom.

Shranjevanje: Ne shranjajte na neposredni sončni svetlobi. Oblačila morajo biti shranjena v zaprtih, suhih, dobro prezračenih skladiščih, zaščitenih pred sevanjem grednih teles, shranjena najmanj 1 m od grednih teles. Če je oblačilo mokro, ga pred shranjevanjem pustite, da se posuši na sobni temperaturi.

Odstranjevanje: Odstranjevanje oblačil urejajo zakoni posameznih držav ali lokalni predpisi. Odstranjevanje s sežigom.

Izjavo o skladnosti lahko najdete tukaj : www.canis.cz, za posamezne izdelke v vrstici "Dokument".

Označevanje : všita etiketa (vzorec)

Tip izdelka
Kategorija izdelka
Oznaka skladnosti
Materialna sestava

Piktogrami vzdrževanja v skladu z EN ISO 3758:2012

Oznaka velikosti z 2 kontrolnima dimenzijama

Zaščitni piktogrami, vključno z usklajenim standardom

Opozorilo o majhnosti branja navodil za uporabo

Opozorilo

Veliko

Identifikacija proizvajalca

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na proizvajalca :  Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Češka.





SR

INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Proizvod: Izolovana jakna visoke vidljivosti: „LONDON“

Svrha upotrebe: Jakna i prsluk koriste se kao gornja odeća - radi se o odeći visoke vidljivosti i ne sme se prekrivati ostalom odećom ni nekim drugim pomagalicama. Pokrivanje dela odeće moguće je samo drugom odećom za upotrebu. Jakna i prsluk omogućuju dobru vidljivost korisnika u opasnim situacijama, a to i preko dana za bilo kakve vidljivosti, tako i noću prilikom osvetljenja saobraćajnim vozilima. Svi oni koji se nalaze u takvim situacijama trebali bi ih koristiti. Refleksi prsluk značajno može smanjiti sve rizike udesa. Primeri gde se koriste, su na primer radovi na putevima, održavanje pruga, ambulantna i spasilačka služba, saobraćaj, bezbednosne agencije poštanske službe, manipulacija i kretanje na površinama gde se kreću motorna vozila i sl. Materijal gornjeg dela jakne ima vodootpornu površinsku obradu protiv nepovoljnog vremena (npr. kiše, snega), magle i vlage zemlje. Izbor prigodne refleksivne odeće visoke vidljivosti po odgovarajućoj klasi mora biti izrađena po specijalnim potrebama koje su zavisne od vrste radova, vrsta rizika i konkretnih uslova na danom radilištu. Za izbor odeće odgovoran je poslodavac, obavezan je da odredi i izabere ispravni tip odeće još pre njene upotrebe.

Piktogrami, izvršene probe:

	X (1-3) max 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Klasa X – broj pored grafičkog simbola označava klasu odeće prema površini refleksivnih materijala. Klase pojedinih konstrukcija i veličina – vidi tabelu dole. Maksimalan broj ciklusa pranja, nakon kojih odeća ne menja stepen refleksivnosti.
	3 3 (ili) 1 „ograničeno vreme korišćenja“ X	EN 343:2019 Klasa 3 – otpornost na prodiranje vode Wp Klasa 3 – otpornost na prodiranje vodenih para Ret Klasa 1 – otpornost na prodiranje vodenih para Ra „ograničeno vreme korišćenja“ vidi tabelu preporučenoj vremenu upotrebe. X – Rain Tover Test gotove odeće - Nije testirano.

Klase odeće:

Konstrukcija	Klasa odeće prema EN ISO 20471	Klasa odeće prema EN 343	Konstrukcija	Klasa odeće prema EN ISO 20471	Klasa odeće prema EN 343
Jakna komplet – veličina XS	2	Wp: 3 Ret: 1	Gornja jakna – veličina XS	2	Wp: 3 Ret: 3
Jakna komplet – veličina S i veća	3				
Prsluk veličine XS	1		Gornja jakna – veličina S i veća	3	
Prsluk – veličina S i veći	2				

EN ISO 20471 - Minimalna površina izražajnih delova u m²

	Klasa odeće 3	Klasa odeće 2	Klasa odeće 1
Podložni materijal - postava	0.80	0.50	0.14
Retro-refleksni materijal	0.20	0.13	0.10

EN 343 - Preporučeno vreme nošenja:

U sledećoj tabeli je uputa koja objašnjava uticaj propuštanja vodene pare prilikom neprekidnog nošenja zavisno od temperature na kojoj se nosi. Maksimalno preporučeno vreme nošenja (min) kompletne odeće koja se sastoji od jakne i pantalone bez tople postave.

Temperatura radne sredine °C	Klasa 1 R _e > 40 m²Pa/W	Klasa 2 20 < R _e ≤ 40 m²Pa/W	Klasa 3 R _e ≤ 20 m²Pa/W	Klasa 4 R _e ≤ 15 m²Pa/W	Tabela važi za srednje fizičko opterećenje M ₀ = 150 W/m², za standardnu oslu, relativnu vlažnost vazduha 50 % i brzinu vetra (strujanje vazduha) v ₀ = 0.5 m/s. Sa otvorima tuneljskim za ventilaciju viši su vremenski prekidima nošenja, vreme nošenja može biti produženo.
25	60 min	105 min	205 min	—	
20	75 min	250 min	—	—	
15	100 min	—	—	—	
10	240 min	—	—	—	
5	—	—	—	—	

— "—" znači: vreme nošenja nije ograničeno. Klasa 1 - ograničeno vreme nošenja.



Ova odeća je u skladu sa osnovnim higijenskim i bezbednosnim zahtevima prema Odredbi (EU) 2016/425 i ostalim pomenutim standardima. Sredstvo lične zaštite II. kategorije.

EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Identifikacija Ovlaštenog lica koje je izvršilo ocenjivanje saglasnosti: NB 1023, Institut pro testování a certifikaci, a.s. (Institut za testiranje i certifikacije, a. d.), Trida Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín-Louky CZ.

Ograničenje korišćenja: Za postizanje željenog nivoa zaštite, kao što je gore navedeno, odeća se prilikom upotrebe mora nositi zakopčana. Odeća ne sme doći u dodir sa tečnim hemijskim sredstvom, pre svega sa sredstvima za razređivanje i vatrom. Neophodno je upozorenje, da je potrebno izbegavati prekomerno mehaničko oštećenje, a to posebno refleksnih delova (raskidanje, otkidanje i sl.)

Upozorenje:

- Pre svakog pranja mehanizirano prekontrolisati stanje odeće. Da bi sačuvala svoju funkcionalnost mora se održavati u čistosti. Ukoliko je odeća trajno prijava ili izbledela neodložno je izmeniti za novu!!!
- Ukoliko dođe do narušavanja celine odeće (raskidanja, abrazije, prekomerno istancavanje materijala, paranja šavova i sl.) dolazi do sniženja propisane zaštite odela, a proizvod postaje neodgovarajući u smislu gore navedenih pravnih i tehničkih propisa.
- Popravljanje odeće vrši se samo primenom materijala i materija koji ispunjavaju zahteve odgovarajućeg standarda.
- Klasa zaštite određuje se po površini vidljivog materijala, te je zato površinsko pranje kod ove odeće zabranjeno ili ograničeno.
- Ako želite da koristite samo prsluk, računajte s tim da spada u drugu kategoriju refleksivne odeće nego jakna.
- Ukoliko se proizvod bude koristio ili održavao drukčije nego što je navedeno, može doći do oštećenja ili izmene njegove funkcije.
- Navedeni maksimalni broj ciklusa čišćenja nije jedini faktor od kojeg zavisi trajnost odeće. Trajnost takođe zavisi od načina korišćenja, nega, uskladištenja i sl.



- Navedeni maksimalni broj ciklusa čišćenja nije jedini faktor od kojeg zavisi trajnost odeće. Trajnost takođe zavisi od načina korišćenja, nega, uklađivanja i sl.

- Oštrina sluha i periferno viđenje može biti smanjeno ukoliko je navučena kapuljača.

Prikom doslednog pridržavanja ograničenja svrhe za upotrebu ne nastaju rizici koji bi mogli ugroziti zdravlje (proizvod ne sme biti korišten u okolnostima koje iziskuju drugačiji tip zaštitnih funkcija, npr. kao zaštita od toplinskih rizika, zabrana od udara pokretnim delovima mašina i sl.)

Sastav materijala: Spoljna jakna: spoljni sloj: 100% poliester 300D k 300D sa poliuretanskim (PU) premazom, podstava i podstava: 100% poliester

Reflektujuće trake: 3M™ Scotchlite™ 8906 - sastoje se od izloženih staklenih sočiva visoke efikasnosti, zalepljenih na tekstilni nosači sloj (70% poliester, 30% pamuk).

Veličine: Odgovaraju propisanim intervalima po EN 13688.

Odeća je šivena za standardne visine 170 - 182 cm. Dozvoljena tolerancija odstupanja u dimenzijama je ± 5 %.

Održavanje i čišćenje:

Korisnik proizvoda će naći simbole za održavanje ne priličenoj etiketi.

Domaće održavanje: Maksimalno 30 ciklusa pranja. Prati na maksimalnoj toploti 40 °C, ne koristite BIO sredstva za pranje, mirna manipulacija, studeno ispiranje, kratko ceđenje, ne koristite sredstva za beljenje, ne sušite u mašini za sušenje vesa i ne peglajte, ne čistite hemijskim putem. Ne upotrebljavajte omekšivače.

Ručno čišćenje refleksijskih elemenata:

1. Voda 40 °C - nežna mekana krpica, sunder ili mekana četkica
2. Blago sredstvo za pranje ili čišćenje
3. Posle soperite celo odelo, ostavite da se potpuno osuši

Maksimalni broj pranja odnosi se na osobine koje se tiču visoke vidljivosti.

Transport, tip pakovanja: proizvodi se pakuju u PE kese. Tokom transporta proizvodi ne smeju da se oštete ili unište.

Skladištenje: Ne ostavljajte na mestima na koje direktno deluju sunčani zraci. Odeća se mora čuvati u zatvorenim, suvim dobro ventiliranim magacinima, čuvati od direktnih izvora vrućine, smestiti minimalno na udaljenosti 1 m od toplinskih izvora. Ukoliko je odeća mokra, ostavite je da se osuši na sobnoj temperaturi, tek onda ju smestite na mesto za to određeno.

Likvidacija: Likvidacija odeće regulise se po nadležnim propisima pojedinih država ili teritorijalnim propisima. Likvidacija se vrši spaljivanjem.

Izjavu o usklađenosti ćete naći ovde: www.canis.cz, kod pojedinih proizvoda u sekciji "Dokumenta".

Oznake: Na priličenoj etiketi (Uzor)

Tip proizvoda

Kategorija proizvoda

Značka usaglašenosti

Sastav materijala

Piktogrami za održavanje EN 13758:2012

Oznake veličina sa 2 kontrolna razmera;

Piktogrami zaštite uključujući harmonizirane standarde

Upozorenje za neophodnost čitanja upute za upotrebu

Upozorenje

Broj šarže

Identifikacija proizvođača



U slučaju nekih drugih pitanja kontaktirajte proizvođača:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9,

Czech Republic.



FR

INFORMATION POUR LES UTILISATEURS

Produit: Veste Haute Visibilité "LONDON"

But d'utilisation : La veste et le gilet se portent comme vêtements d'extérieur - il s'agit d'un vêtement à haute visibilité et ne doit pas être recouvert par d'autres vêtements ou accessoires. Couvrir une partie des vêtements n'est possible qu'avec d'autres vêtements de signalisation. La veste et le gilet permettent une bonne visibilité de l'utilisateur dans des situations dangereuses, aussi bien de jour que dans toutes les conditions d'éclairage que dans l'obscurité lorsque le véhicule est éclairé. Toute personne exposée à ces situations devrait utiliser ces vêtements. Dans un tel cas, des vêtements à haut risque peuvent réduire considérablement le risque d'accident.

Des exemples d'activités sont par exemple les travaux sur les routes, l'entretien des voies, l'assainissement, les services d'ambulance et de secours, les transports, les services postaux, les agences de sécurité, les travaux de maintenance dans les zones avec des véhicules en mouvement, etc. Le matériel supérieur de la veste extérieure est doté d'un traitement imperméable contre les intempéries (par exemple pluie, neige), le brouillard et l'humidité du sol.

Le choix des vêtements d'avertissement à haute visibilité appropriés selon la classe concernée doit être fait en fonction des besoins spécifiques liés au lieu de travail, en fonction du type de risque et des conditions spécifiques du lieu de travail concerné. L'employeur est responsable de ce choix, il est tenu de déterminer et de choisir le bon type de vêtement avant de l'utiliser.

Pictogrammes, tests effectués :

 X (1-3) maximum 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 : Classe X - le chiffre à côté du symbole graphique indique la classe de vêtements selon la zone des matériaux visibles. Classes de constructions et de tailles individuelles, voir le tableau ci-dessous. Le nombre maximum de cycles de lavage après lequel le vêtement conserve ses propriétés d'avertissement.
 3 3 (ou) 1, limité porter du temps X	EN 343:2019 Classe 3 - résistance à la pénétration de l'eau Wp Classe 3 - résistance à la pénétration de la vapeur d'eau Ret ou Classe 1 - résistance à la pénétration de la vapeur d'eau Ret "durée de port limitée" Voir le tableau durée de X - Test Rain Tower du vêtement fini - Non testé.

Cours vestimentaires :

Construction	Classe de vêtements selon EN ISO 20471	Classe de vêtements selon EN 343	Construction	Classe de vêtements selon EN ISO 20471	Classe de vêtements selon EN 343
Veste complète - taille XS	2	Wp: 3 Ret: 1	Veste extérieure - taille XS	2	Wp: 3 Ret: 3
Veste complète - taille S et plus	3				
Gilet taille XS	1	-	Veste extérieure - taille S et plus	3	
Gilet - taille S et plus	2				

EN ISO 20471 - surface minimale requise de matériel visible en m²

	Vêtements de classe 3	Vêtements de classe 2	Vêtements de classe 1
Documents de base	0,80	0,50	0,14
Matériau rétro réfléchissant	0,20	0,13	0,10

EN 343 - durée de port recommandée :

Le tableau suivant est un guide pour clarifier l'effet de la perméabilité à la vapeur d'eau sur la durée de port continu recommandée d'un vêtement à différentes températures ambiantes. Durée de port continu maximale recommandée (min) d'une combinaison complète composée d'une veste et d'un pantalon sans doublure d'isolation thermique.

	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	
La température de l'environnement de travail	Lévre > 40 m ² Pa/W	20-Retratit < 40 m ² Pa/W	Lévre < 20 m ² Pa/W	Lévre < 15 m ² Pa/W	Le tableau est valable pour une charge physique moyenne M = 150 W/m ² , pour une personne standard, une humidité relative de l'air de 50 % et une vitesse du vent (débit d'air) v _r = 0,5 m/s.
25	60 minutes	105 minutes	205 minutes	—	
20	75 minutes	250 minutes	—	—	
15	100 minutes	—	—	—	
10	240 minutes	—	—	—	Grâce à des trous de ventilation efficaces et/ou à des pauses chronométrées, la durée de port peut être prolongée.
5	—	—	—	—	

"—" signifie : la durée de port n'est pas limitée. Classe 1 - durée de port limitée



Ces vêtements répondent aux exigences de base en matière d'hygiène et de sécurité conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/425 et aux autres normes mentionnées. Dispositif de protection d'axe catégorie II.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Identification de l'organisme notifié qui a effectué l'évaluation de la conformité : NB 1023, Institute for Testing and Certification, as, Trida Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, République tchèque.



Restrictions d'utilisation : Pour offrir le niveau de protection correct indiqué ci-dessus, le vêtement doit être porté à tout moment avec le bouton enfoncé. Les vêtements ne doivent pas entrer en contact avec des produits chimiques liquides, notamment des solvants et du feu. Il faut également éviter des dommages mécaniques excessifs, notamment de la partie rétro réfléchissante (déchirure, arrachement, etc.).

Avvis :

• Vérifier visuellement l'état du vêtement avant chaque utilisation. Ce vêtement doit être maintenu propre pour rester fonctionnel. Remplacez-le immédiatement s'il est définitivement sale ou décoloré !!!

• Si l'intégrité du vêtement est endommagée (déchirure, pénétration, amincissement excessif de la matière, coutures déchirées, etc.), le niveau de protection du vêtement est réduit et le produit devient non conforme au sens des dispositions légales précitées, et les règlements techniques.

• Réparer uniquement en utilisant des matériaux et des substances répondant aux exigences de la norme en vigueur.

• La classe de protection est déterminée en fonction de la surface du matériau visible, le marquage de surface est donc interdit ou limité pour ces vêtements.

• Si vous envisagez d'utiliser uniquement le gilet séparément, tenez compte du fait qu'il a une classification différente dans la catégorie des vêtements de signalisation.

• Si le produit est utilisé ou traité différemment de celui indiqué, il peut se détériorer ou modifier sa fonction.

• Le nombre maximum de cycles de nettoyage indiqué n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie d'un vêtement. La durée de vie dépendra également de l'utilisation, de l'entretien, du stockage, etc.

• L'acuité auditive et la vision périphérique peuvent être altérées si la cagoule est portée.

Si le but d'utilisation défini est strictement respecté, il n'y a aucun risque pouvant mettre en danger la santé de l'utilisateur (le produit ne doit pas être utilisé dans des circonstances qui nécessitent d'autres types de fonctions de protection, par exemple comme protection contre les risques thermiques, d'être happé par des mouvements pièces de machines, etc.)

Composition du matériel : Veste extérieure : 100 % polyester 300D x 300D avec enduction polyuréthane (PU) ; doublure 100 % polyester. Doudoune/gilet : couche extérieure : 100 % polyester 300D x 300D avec enduction polyuréthane (PU) ; rembourrage et doublure : 100 % polyester.

Bandes réfléchissantes : 3M™ Scotchlite™ 8906 – constituées de lentilles en verre apparentes à haute efficacité, collées sur une couche de support textile (70 % polyester, 30 % coton).

Tailles : Correspondent aux intervalles prescrits selon la norme EN ISO 13688.

Les vêtements sont confectionnés pour une hauteur standard de 170-182 cm. La tolérance autorisée pour les écarts dimensionnels est de ±5 %.



Entretien et nettoyage :

L'utilisateur du produit retrouvera les symboles d'entretien sur l'étiquette cousue.

Entretien à domicile : 30 cycles de lavage maximum ; laver comme des synthétiques. max. à 40 °C, ne pas utiliser de lessive BIO, traitement doux, rinçage à froid, essorage court, ne pas blanchir, ne pas sécher en machine, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec.

Nettoyage manuel des bandes réfléchissantes :

1. Eau 40 °C - chiffon doux, éponge ou brosse douce
2. Détergent doux ou agent de nettoyage
3. Après le nettoyage, rincez tout le vêtement, laissez-le sécher complètement

Le nombre maximum de lavages s'applique uniquement aux propriétés liées à une haute visibilité.

Transport, type d'emballage : les produits sont emballés dans des sacs PE. Les produits ne doivent pas être endommagés ou détruits pendant le transport.

Stockage : Ne pas stocker en plein soleil. Les vêtements doivent être stockés dans des entrepôts fermés, secs et bien aérés, protégés de la chaleur rayonnante des éléments chauffants, stockés à au moins 1 m des éléments chauffants. Si le vêtement est mouillé, laissez-le sécher à température ambiante avant de le ranger.

Élimination : L'élimination des vêtements est réglementée par les lois de chaque État ou par les réglementations locales.

Élimination par brûlage.

La déclaration de conformité peut être trouvée ici : www.canis.cz, pour les produits individuels dans la barre "Documents"

Marquage : Etiquette cousue (motif)

Type de produit

Catégorie de produit

Marque de conformité

Composition du matériel

Pictogrammes d'entretien selon EN ISO 3758:2012

Marquage des tailles avec 2 dimensions de contrôle ;

Pictogrammes de protection incluant la norme harmonisée

Avertissement sur la nécessité de lire la notice d'utilisation

Avertissement

Beaucoup

Identification du fabricant



En cas d'autres questions, veuillez contacter le fabricant : Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, République tchèque.



Артикул: яке с висока видимост: „LONDON“

Предназначение: Якето и жилетката се носят като върхви дрехи – това са дрехи с висока степен на видимост и не трябва да се закриват с друга дреха или аксесоар. Покриването на част от обектото е възможно само с друго предвидено обекто. Якето и жилетката позволяват добра видимост на ползвателя в опасни ситуации, както през деня при всякакво осветление, така и на тъмно при осветяване от светлината на МПС. Такава тип обекто трябва да използва всеки, който попада в таква ситуация. В таква случай отражателното обекто значително намалява риска от инциденти. Примери за негово използване са например работа на път, поддръжка на трасета, сивирание, медикоини и спасителни служби, транспорт, пощенски услуги, охранителни служби, дейности извършвани в пространство с движение се транспортни средства и др. Върхната страна на горното яке има водоустойчиво покритие, срещу лоши атмосферни условия (напр. дъжд, снеговалеж), мъгла и земя влага. Изборът на защитно обекто с висока видимост с определен клас трябва да бъде направен според специфичните нужди на работното място, вида на риска и конкретните условия на даденото работно място. За този избор носи отговорност работодателят, който е длъжен да определи подходящото обекто още преди използването му.

Пиктограми, извършени изпитвания:

	X (1-3) MAX 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Клас X – померът до графичния символ показва класа на обектото според площта на ярките материали. Класове на отделни конструкции и размери, виж таблицата по-долу. Максимален брой цикли на изпирване, след които обектото запазва сигналните си свойства.
	3 3 (или) 1 „ограничено време за носене“ X	EN343:2003+A1:2007/AC:2009-11: Клас 3 – устойчивост срещу водно проникване на вода Wp Клас 3 – устойчивост срещу проникване на водни пари Ret или Клас 1 – устойчивост срещу проникване на водни пари R _{et} „ограничено време за носене“, виж таблицата за препоръчително време за носене. X – Тест с дъждовна кула на готово обекто - не е тествано.

Клас на обекта:

Конструкция	Клас на обекто по EN ISO 20471	Клас на обекто по EN 343	Конструкция	Клас на обекто по EN ISO 20471	Клас на обекто по EN 343
Яке комплект – размер XS	2	W _{ret} 3 R _{et} 1	Яке върху – размер XS	2	W _{ret} 3 R _{et} 3
Яке комплект – размер S и по-голям	3				
Жилетка размер XS	1	-	Яке върху – размер S и по-голям	3	
Жилетка – размер S и по-голям	2				

EN ISO 20471 - минимална площ на ярките материали в м²

	Дрехи клас 3	Дрехи клас 2	Дрехи клас 1
Подложен материал	0.80	0.50	0.14
Светлоотразивен материал	0.20	0.13	0.10

EN 343 - Препоръчителен период на носене:

Таблицата укава по какъв начин влияе пропускаяемостта на водните пари при непрекъснато носене на обектото при различни температури.

Препоръчителен максимален непрекъснат период на носене (min) на комплекта състоящ се от яке и панталон без термо подплата.

Температура на работната среда °C	Клас 1	Клас 2	Клас 3	Клас 4	Таблицата се отнася за средно физическо натоварване M = 150 W/m ² , на стандартен човек, релативна влажност на въздуха 50% и скорост на вятъра (въздушно течение) v ₀ = 0.5 м/с. С отвори за проветряване и/или с пазузи в носеното време времето за носене да се пропъква.
25	60 min	105 min	205 min	—	
20	75 min	250 min	—	—	
15	100 min	—	—	—	
10	240 min	—	—	—	
5	—	—	—	—	

—“ означава: период на носене не е ограничен. Клас 1 - ограничено време за носене



Тези обекта отговарят на основните хигиени изисквания и изисквания за безопасност съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 и други цитирани регламенти. Лично предпазно средство категория II.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Идентификация за Кодифициран орган, който е извършил преценка на съответствието: NB 1023, Institut pro testování a certifikaci, a.s.(Институт за тестване и сертифициране, АД, бул. Т. Т. Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín – Louky, CZ.

Ограничения в използването: За да предостави дрехата максимална степен на охрана, както е посочено по-горе, трябва да се носи винаги закрита. Дрехата не трябва да има контакт с течни химикали, най-вече с разредители и огъи. Също така трябва да се пазят от прекомерно механично повреждане, най-вече на светлоотразивни части (откъсяване, откъсяване, и др.)

Предупреждения:

- Преди използване визуално проверете състоянието на дрехата. Тя трябва да бъде поддържа чиста, за да е функционална. В случай на непълноком почистване или изобидяване, веднага сменете дрехата!!!

- При нарушена цялост на дрехата (късяване, протриване, несъразмерно отбяване на материала, късяване на шев и др.) се получава понижаване на предпазните свойства на дрехата и продуктът вече не отговаря на горно посочените правни и технически норми.

- Ремонтирайте само с материали и платове, които отговарят на съответните норми.



- Класът на защита се определя според площта на контрастният материал и за това слагането на маркери при тези дрехи е забранено или ограничено.
- Ако ще използвате само жилетката отделно, имайте в предвид, че тя има друга категория на отразително облекло.
- Ако продуктът не бъде използван или обработван както е посочено, може да се стигне до неговото унищожение или промяна във функцията му.
- Посоченият максимален брой почиствания не е единственият фактор от който зависи животът на дрехата. Сроъкът на експлоатация зависи и от начина на използване, грижа, съхранение и др.
- Служа и периферното видждане могат да бъдат нарушени, ако е сложена качулката.
- При строго спазване на препоръките за ползване, няма риск от опасна ситуация за здравето на ползвателя (продуктът не трябва да бъде използван при обстоятелства, които изискват друг тип предпазни средства, напр. термо защита, предпазване от движещи се машинни части и др.)

Състав на материала: Външен слой: 100% полиестер 300D x 300D с полиуретаново (PU) покритие, подплата 100% полиестер. Пухено яке/Жилетка: Външен слой: 100% полиестер 300D x 300D с полиуретаново (PU) покритие, подплата и подплата: 100% полиестер

Светлоотразителни ленти: 3MTM Scotchlite™ 8906 - състои се от открити стъклени лещи с висока ефективност, залепени към текстилен поддържащ слой (70% полиестер, 30% памук).

Размери: Отговарят на предписания диапазон в EN ISO 13688.

Дрехите са шити за стандартна височина 170 - 182 см. Допустимото отклонение в размерите е $\pm 5\%$.

Поддръжка и почистване: Потребителят ще намери символите за поддръжка върху етикета.

Домашна поддръжка: Максимум 30 цикъла на изпирване, използвайте програма за синтетични влакна. Макс. при 40 °C, не използвайте БНЮ перилни препарати, манипулирайте внимателно, студено изплакване, киса центрофуга, не избелвайте, не сушете в сушилня, не гладете, не почиствайте с химикали. Не използвайте омекотители.

Ръчно почистване на светлоотразяващи ленти:

1. Вода 40 °C - меко паричалце, гъба или мекя четка
2. Щадящ прах за пране или препарат за почистване
3. След почистването оставащите влакна дреха, оставете напълно да изсъхне

Максималният брой изпирания се отнася само до свойствата за висока видимост.

Транспорт, тип опаковка: продукта е опакован в найлонов плик. По време на транспорта, продукта не трябва да се повреди или унищожи.

Складиране: Да не се складира на пряка слънчева светлина. Облеклото е необходимо да бъде складирано в затворен, сух, добре проветрив склад, да се пази от излъчвана топлина от радиатори, да се складира минимум на 1 м разстояние от радиатори. Ако дрехата е мокра, оставете я да изсъхне на стайна температура и след това в приборете.

Изхвърляне: Изхвърлянето на дрехата става съгласно законите на дадената държава или местните наредби. Ликвидиране чрез ингариие.

Декларацията за съответствие може да намерите тук: www.canis.cz, за всеки отделен продукт в секцията „Документи“.

Етикети: пришити етикети (пример)

Тип на продукта

Категория на продукта

Маркировка за съответствие

Използвани материали

Пиктограми за поддръжка съгласно EN ISO 3758:2012

Размер в 2 различни контролни размера;

Пиктограми на защитата включително нормата

Предупреждение за необходимостта да се чете упътването

Внимание

Номер на партида

Идентификация на производителя



В случай на други въпроси, свържете се с производителя:

Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00

Praha 9, Czech Republic



Produkt: High Visibility Jacka "LONDON"

Användningsändamål: Jackan och västen bärs som ytterplagg - detta är ett plagg med hög synlighet och får inte täckas av andra kläder eller accessorer. Att täcka en del av kläderna är endast möjligt med andra varningskläder. Jackan och västen ger god synlighet för användaren i farliga situationer, både dagtid under alla ljusförhållanden och även i mörker när fordonet är upplöst. Alla som utsätts för dessa situationer bör använda dessa plagg. I ett sådant fall kan högriskkläder minska risken för en olycka avsevärt.

Exempel på aktiviteter är t.ex. arbeten på vägar, banunderhåll, renhållning, ambulans och räddningstjänst, transporter, posttjänster, säkerhetsbyråer, hanteringsarbeten på områden med rörliga fordon m.m.

Det övre materialet på ytterjackan har en vattenått behandling mot oönskad vatten (t.ex. regn, snö), dimma och jordfuktighet.

Valet av korrekta varningskläder med hög synlighet enligt den relevanta klassen måste göras i enlighet med de specifika behov som är relaterade till arbetsplatsen, enligt typen av risk och de specifika förhållandena på den aktuella arbetsplatsen. Arbetsgivaren är ansvarig för detta val, han är skyldig att bestämma och välja rätt typ av kläder innan du använder den.

Piktogram, utförda tester:

	X (1-3) max 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Klass X - siffran bredvid den grafiska symbolen indikerar klädklassen beroende på området för iögonfallande material. Klasser av individuella konstruktioner och storlekar, se tabellen nedan. Maximalt antal tvättycklor efter vilka plagget behåller sina varningsegenskaper.
	3 3 (eller) 1 begränsad bärtid ¹ X	EN 343:2019 Klass 3 - motstånd mot vatteninträngning Wp Klass 3 - motstånd mot inträngning av vattenångan Ret eller Klass 1 - motstånd mot vattenångans penetration Ret "begränsad bärtid" se bordet rekommenderad bärtid. X - Regntornstest av färdigt plagg - Ej testat

Klädklasser:

Konstruktion	Klass av kläder enligt EN ISO 20471	Klass av kläder enligt EN 343	Konstruktion	Klass av kläder enligt EN ISO 20471	Klass av kläder enligt EN 343
Komplett jacka - storlek XS	2	W _p : 3 R _{et} : 1	Ytterjacka - storlek XS	2	W _p : 3 R _{et} : 3
Komplett jacka - storlek S och större	3				
Väst storlek XS	1	-	Ytterjacka - storlek S och större	3	
Väst - storlek S och större	2				

EN ISO 20471 - minsta erforderliga area av iögonfallande material i m²

	3 kläder	2 kläder	1 kläder
Bakgrundsmaterial	0,80	0,50	0,14
Retroreflekterande material	0,20	0,13	0,10

EN 343 - rekommenderad användningstid:

Följande tabell är en guide för att klargöra effekten av vattenåttpermeabilitet på den rekommenderade kontinuerliga bärtiden för ett plagg vid olika omgivningstemperaturer. Rekommenderad maximal kontinuerlig bärtid (min) för en komplett kostym bestående av jacka och byxor utan värmeisolerande foder.

Temperatur i arbetsmiljön C	Klass 1 Läpp > 40 m ² Pa/W	Klass 2 20-Ret ≤ 40 m ² Pa/W	Klass 3 Läpp ≤ 20 m ² Pa/W	Klass 4 Läpp ≤ 15 m ² Pa/W	Tabellen gäller för medelstora fysisk belastning M = 150 W/m ² , för en standardperson, relativ luftfuktighet 50 % och vindhastighet (luftflöde) v _r = 0,5 m/s. Med effektiva ventilationshåll och/eller tidsinställda pauser kan slittiden förlängas.
25	60 min.	105 min.	205 min.	—	
20	75 min.	250 min.	—	—	
15	100 min.	—	—	—	
10	240 min.	—	—	—	
5	—	—	—	—	—

¹ "—" betyder - bårtiden är inte begränsad. Klass 1 - begränsad bårtid



Dessa kläder uppfyller de grundläggande hygien- och säkerhetskraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 och andra nämnda standarder. Axelskyddsanordning kategori II.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Identifiering av det anmälda organ som utförde bedömningen av överensstämmelse: NB 1023, Institute for Testing and Certification, as, Trida Tomšić Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Tjeckien.

Användningsbegränsningar: För att ge rätt skyddsnivå enligt ovan måste plagget bäras hela tiden med knappen på. Kläder får inte komma i kontakt med flytande kemikalier, speciellt lösningsmedel och eld. Det är också nödvändigt att undvika överdriven mekanisk skada, särskilt på den retroreflekterande delen (rivning, rivning, etc.).



Lägg märke till:

- Kontrollera visuellt plaggets skick före varje användning. Detta plagg måste hållas rent för att förbli funktionellt. Byt ut den omedelbart om den är permanent smutsig eller blekt!!!
- Om plaggets integritet skadas (slitage, penetration, överdriven förtunning av materialet, trasiga sömmar, etc.), minskar skyddsnivån för plagget och produkten blir icke-kompatibel i den mening som anges i ovan nämnda lag, och tekniska föreskrifter.
- Reparera endast med material och fämn som uppfyller kraven i relevant standard.
- Skyddsklassen bestäms efter ytan på det synliga materialet, och därför är ytmärkning förbjuden eller begränsad för dessa plagg.
- Om du bara ska använda västen separat, tänk då på att den har en annan klassificering i kategorin varselekälar.
- Om produkten används eller behandlas annorlunda än vad som anges kan det försämrats eller ändra dess funktion.
- Det angivna maximala antalet rengöringscykler är inte den enda faktorn som har att göra med ett plaggas livslängd. Livslängden kommer också att bero på användning, skötsel, förvaring etc.
- Hållselskäpa och perifer syn kan försämrats om huvan bärs.

Om det definierade användningssyftet följs strikt finns det inga risker som kan äventyra användarens hälsa (produkten får inte användas under omständigheter som kräver andra typer av skyddsfunktioner, t. delar av maskiner etc.)

Materialammansättning: Ytterjacka: yterskikt: 100% polyester 300D x 300D med polyuretan (PU) beläggning, foder 100% polyester. Dunjacks/väst: yterskikt: 100% polyester 300D x 300D med polyuretan (PU) beläggning, stoppning och foder: 100% polyester. Reflexband: 3M™ Scotchlite™ 8906 – består av exponerade glaslinser med hög effektivitet, limmade på ett textilstödsdikt (70 % polyester, 30 % bomull).

Storlekar: Motsvarar de föreskrivna intervallen enligt EN ISO 13688.

Kläderna är gjorda för en standardhöjd på 170-182 cm. Den tillåtna toleransen för dimensionsavvikelser är $\pm 5\%$.



Underhåll och rengöring:

Användaren av produkten hittar underhållssymbolerna på den påsydda etiketten.

Hemvård: Max 30 tvättcykler, tvätta som syntet, max vid 40 °C, använd inte BIO-tvättmedel, skonsam behandling, kallsköljning, kort centrifugering, blekas ej, torktumlas ej, stryks ej, kemtväts ej.

Manuell rengöring av reflekterande ränder: 1. Vatten 40 °C - mjuk mjuk trasa, svamp eller mjuk borste

2. Milt rengöringsmedel eller rengöringsmedel

3. Efter rengöring, skölj av hela plagget, låt det torka helt

Maximalt antal tvättar gäller endast egenskaper relaterade till hög synlighet.

Transport, förpackningstyp: produkterna förpackas i PE-påsar. Produkter får inte skadas eller förstöras under transport.

Förvaring: Förvara inte i direkt solljus. Kläder ska förvaras i slutna, torra, välventilerade lager, skyddade från värmeelementens strålningvärme, förvaras minst 1 m från värmeelement. Om plagget är blött, låt det torka i rumstemperatur innan det förvaras.

Kassering: Kassering av kläder regleras av lagarna i enskilda stater eller lokala bestämmelser. Bortskaffande genom förbränning.

Försäkran om överensstämmelse finns här: www.canis.cz, för enskilda produkter i fältet "Dokument"

Märkning: Insydd etikett (mönster)

Produkttyp

Produktkategori

Överensstämmelsemärke

Materialsammansättning

Underhållspiktogram enligt EN ISO 3758:2012

Storleksmärkning med 2 kontrollmått

Skyddspiktogram inklusive den harmoniserade standarden

Varning om nödvändigheten av att läsa bruksanvisningen

Varning

Massor

Tillverkarens identifiering

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta tillverkaren:  Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prag 9, Tjeckien.



BS

INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Proizvod: jakna visoke vidljivosti: "LONDON"

Namjena upotrebe: Jakna i prsluk koriste se kao gornja (vanjska) odjeća - radi se o odjeći visoke vidljivosti i ne smije se pokriti ostalom odjećom ili opremom. Pokrivanje dijela odjeće moguće je samo drugom odjećom upozorenja. Jakna i prsluk pružaju korisniku dobru vidljivost u opasnim situacijama, bilo tokom dana, pri svim svjetlosnim uslovima, tako i u mraku prilikom osvjjetljenja vozilom. Svako tko je izložen tim situacijama trebao bi da koristi tu odjeću. U tom slučaju reflektivna odjeća može veoma mnogo da smanji rizik od nesreće.

Primjeri aktivnosti kod kojih se ova odjeća koristi, pored ostalog su i radovi na putevima, održavanje staza, asanacije, ambulante i spasilačke službe, prevoz, poštanske službe, bezbjednosne agencije, upravljanje područjima sa kretanjem vozila i slično.

Materijal gornjeg dijela jakne ima vodootpornu površinu protiv nepovoljnog vremena (npr. kiše, snijega), magle i vlažnosti zemlje. Biranje odgovarajuće reflektivne odjeće visoke vidljivosti prema odgovarajućoj klasi mora da bude usklađeno sa posebnim potrebama na radnom mjestu, vrsti opasnosti i specifičnim uslovima na radnom mjestu. Poslodavac bira proizvod na svoju odgovornost. Obavezan je da izabere pravi tip i vrstu odjeće prije upotrebe.

Ideogrami, izvedeni testovi:

 X (1-3) maks. 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Klasa X - broj pored grafičkog simbola označava klasu odjeće prema području vidljivih materijala. Za klase svake strukture i veličine pogledajte tabelu u nastavku. Maksimalan broj ciklusa pranja nakon kojih odjeća ne mijenja stepen reflektivnosti.
 3 3 (ili) 1 „ograničeno vrijeme upotrebe“ X	EN 343:2019 Klasa 3 - otpornost na prodiranje vode Wp Klasa 3 - otpornost na prodiranje vodene pare Ret ili Klasa 1 - Otpornost na prodiranje vodene pare R_{et} „ograničeno vrijeme nošenja“ Vidi tabelu preporučeno vremena nošenja. X - Rain Tower Test gotovog odjevnog predmeta - Nije testirano.

Klase odjeće:

Konstrukcija	Klasa odjeće prema EN ISO 20471	Klasa odjeće prema standardu EN 343	Konstrukcija	Klasa odjeće prema EN ISO 20471	Klasa odjeće prema standardu EN 343
Jakna komplet - veličina XS	2	W _p : 3 R _{et} : 1	Gornja jakna - veličina XS	2	W _p : 3 R _{et} : 3
Jakna komplet - veličina S i veća	3		Gornja jakna - veličina XS		
Prsluk veličina XS	1	-	Gornja jakna - veličina S i veća	3	
Prsluk - veličina S i veći	2				

EN ISO 20471 - minimalna neophodna površina vidljivog materijala u m²

	Odjeća klase 3	Odjeća klase 2	Odjeća klase 1
Materijal podloge	0,80	0,50	0,14
Retorefleksivni materijal	0,20	0,13	0,10

EN 343 - preporučeno vrijeme nošenja:

Tabela ispod uputa je za pojašnjenje učinka propusnosti vodene pare na preporučeno kontinuirano vrijeme nošenja odjeće, pri različitim temperaturama okoliša. Preporučuje se maksimalno neprekidno vrijeme nošenja (min) kompletnog odjela koje se sastoji od jakne i pantalona bez toplinske izolacijske podloge.

	Klasa 1	Klasa 2	Klasa 3	Klasa 4	
Temperatura radne okoline °C	R _{et} > 40 m ² Pa/W	20°Ret ≤ 40 m ² Pa/W	R _{et} ≤ 20 m ² Pa/W	R _{et} ≤ 15 m ² Pa/W	Tabela se odnosi na prosječno fizičko opterećenje M = 150 W/m ² , standardnu licu, relativnu vlažnost vazduha 50% i brzinu vjeta (strujanje vazduha) v ₁ = 0,5 m/s.
25	60 min	105 min	205 min	—	Uz učinkovite ventilacijske otvore i / ili vremenske intervale, vrijeme nošenja može se produžiti.
20	15 min	250 min	—	—	
15	100 min	—	—	—	
10	240 min	—	—	—	
5	—	—	—	—	

„—“ znači: Vrijeme nošenja nije ograničeno. Klasa 1 - ograničeno vrijeme nošenja.



Ova odjeća je u skladu sa osnovnim higijenskim i bezbjednosnim zahtjevima prema Direktivi Evropskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/425 i ostalim pomenutim standardima. Sredstvo lične zaštite II kategorije.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Identifikacija Ovlašćenog lica koje je utvrdilo podudarnost proizvođača: NB 1023, Institut pro testování a certifikaci, a.s., tř. Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín - Louky, CZ.

Ograničenje primjene: Da biste obezbijedili pravilan nivo zaštite prema gore navedenom, odjeću uvijek nosite zakopčanu. Odjeća ne smije da dođe u kontakt sa hemijskim tečnostima kao ni sa rastvorima ili vatrom. Neophodno je da izbjegavate prekomjerno mehaničko oštećenje, prije svega, oštećenje retroreflektivne aplikacije na odjeći (cijepanje, mehaničko oštećenje itd.).

Upozorenje:

- Prije svake upotrebe vizualno provjerite stanje odjeće. Ova odjeća uvijek mora biti čista kako bi ostala u funkciji. Odmah ju zamijenite ako je vrlo prljava, zaprljana ili ako gubi jačinu boje!!!



- U slučaju oštećenja odjeće (cijepanje, abrazija, pretjerano istanjenje materijala, otvaranje šavova i slično), smanjuje se nivo zaštite odjeće, a proizvod postaje nezadovoljavajući u smislu gore navedenih zakonskih i tehničkih propisa.

- Popravite samo upotrebom materijala i materija koji zadovoljavaju zahtjeve odgovarajućeg standarda.

- Klasa zaštite je određena površinskim refleksivnog materijala i zato je površinsko označavanje odjeće zabranjeno ili ograničeno.

- Ako koristite prskalo samo odvojeno, smatrajte da on ima drugačiju kategoriju odjeće za upozorenje.

- Tokom nepažljivog korišćenja ili lošeg njegovanja proizvoda ili zbog načina postupanja sa odjećom koji nisu u skladu sa preporukama, može doći do oštećenja, odnosno do poremećaja u zaštitnoj funkciji.

- Navedeni najveći dopušteni broj ciklusa pranja nije jedini faktor koji utiče na životni vijek odjeće. Životni vijek odjeće zavisi i od načina upotrebe, briga, čuvanja itd.

- Oštrina sluha i periferni vid mogu biti smanjeni ako koristite pokrivač glave.

Ne postoje rizici koji mogu da ugroze zdravlje korisnika pod uslovom upotrebe u skladu sa namjenom proizvoda (proizvod ne smije da se koristi u uslovima koji zahtijevaju drugi stepen zaštite, na primjer, zaštitu od toplinskih rizika, zaštitu od zahvaćanja pokretnim dijelovima mašina i sl.).

Sastav materijala: Vanjski omotač: vanjski sloj: 100% polyester 300D x 300D sa poliuretanskim (PU) premazom, podstava: 100% polyester.

Donja jakna/prsluk: Vanjski sloj: 100% polyester 300D x 300D sa poliuretanskim (PU) premazom, podstava: 100% polyester

Reflektirajuće trake: 3M™ Scotchlite™ 8906 - sastojte se od izloženih staklenih leća visoke efikasnosti, zalijepljenih na tekstilni noseći sloj (70% polyester, 30% pamuk).

Veličine: Veličine odgovaraju propisanim intervalima prema EN ISO 13688.

Odjeća je šivena za standardnu visinu 170 - 182 cm. Dozvoljena tolerancija dimenzijskih odstupanja je ± 5 %.

Održavanje i čišćenje:

Simboli za održavanje proizvoda nalaze se na šivenoj etiketi.

Način održavanja: Maksimalno 30 ciklusa pranja, operite kao sintetiku. Maks. na 40°C, nemojte koristiti BLO sredstva za pranje, rukujte pažljivo, potrebno je hladno centrifugiranje, ne izbjeljivati, ne sušiti u mašini za sušenje, ne peglati, ne čistiti hemijski. Nemojte koristiti omekšivač.

Ručno čišćenje refleksivnih traka:

1. Voda 40 °C - fina mekana krpica ili spužva ili fina četka.
2. Blago sredstvo za pranje ili čišćenje.
3. Poslije čišćenja operite cijelu odjeću i ostavite da se dobro osuši.

Maksimalan broj pranja se tiče samo karakteristika vezanih za visoku vidljivost.

Transport, vrsta pakovanja: proizvodi su pakovani u PE vrećicama. Proizvodi se u toku transporta ne smiju oštetiti ili uništiti.

Skladištenje: Ne ostavljajte na mjestima sa direktnim sunčevim svjetlom. Odjeću čuvajte u zatvorenom, suvim, dobro provjetrenim skladištima, zaštićenim od zračenja grijaćih elemenata, čuvati na udaljenosti od najmanje 1 m od grijaćih elemenata. Ako je odjeća vlažna, pustite je da se osuši na sobnoj temperaturi, a tek onda je stavite u orman.

Način likvidacije: Odlaganje odjeće regulirano je nacionalnim zakonima ili lokalnim propisima. Likvidacija izgaranjem.

Izjavu o podudarnosti naći ćete na: www.canis.cz, kod opisa pojedinih proizvoda - „Dokumenti“.

Označavanje: Priručna etiketa (tip)

Vrsta proizvoda

Kategorija proizvoda

Oznaka podudarnosti

Sastav materijala

Ideogrami održavanja prema EN ISO 3758:2012

Označavanje veličine sa dvije kontrolne dimenzije

Ideogram zaštite i uklađeni standard

Upozorenje: pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu

Upozorenje

Sarža


Identifikacija proizvoda



Za dalja pitanja molimo da se obratite proizvođaču:

Czech Republic

Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9,





DA

Produkt: højsynsjakke "LONDON"

INFORMATION TIL BRUGERNE

Anvendelsesformål: Jakken og vesten bæres som overtøj - dette er et tøj med høj synlighed og må ikke dækkes af andet tøj eller tilbehør. Tildækning af en del af tøjet er kun muligt med andet advarselstøj. Jakken og vesten giver god synlighed for brugeren i farlige situationer, både om dagen under alle lysforhold og også i mørke, når køretøjet er belyst. Enhver, der udsættes for disse situationer, bør bruge disse belysningsgenstande. I et sådant tilfælde kan højrisikobeklædning reducere risikoen for en ulykke betydeligt.

Eksempler på aktiviteter er f.eks. arbejde på veje, sporvejsholdelse, sanitet, ambulance- og redningstjenester, transport, postvæsen, sikkerhedsbureauer, håndteringsarbejde på arealer med kørende køretøjer mv.

Yderjakkens overmateriale har en vandtæt behandling mod dårligt vejr (f.eks. regn, sne), tåge og jordfugtighed.

Udvalgt af det korrekte advarselsskilt med høj synlighed i henhold til den relevante klasse skal foretages i henhold til de specifikke behov, der er relateret til arbejdspladsen, i henhold til typen af risiko og de specifikke forhold på den relevante arbejdsplads. Arbejdsgiveren er ansvarlig for dette valg, han er forpligtet til at bestemme og vælge den rigtige type tøj for brug.

Piktogrammer, udførte test:

	X (1-3) max 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Klasse X - tallet ved siden af det grafiske symbol angiver beklædningsklassen i henhold til området for iøjnefaldende materialer. Klasser af individuelle konstruktioner og størrelser, se tabellen nedenfor. Det maksimale antal vaskecyklusser, hvorefter tøjet bevarer sine advarselsegenskaber.
	3 3 (eller) 1 + begrænset slid tid* X	EN 343:2019 Klasse 3 - modstand mod vandindtrængning Wp Klasse 3 - modstand mod vanddampindtrængning Ret eller Klasse 1 - modstand mod vanddampindtrængning Ret "begrænset slidtid" se tabel anbefalet brugstid. X - Regntårnstest af færdigt tøj - Ikke testet.

Tøj klasser:

Konstruktion	Klasse af tøj i henhold til EN ISO 20471	Klasse af tøj i henhold til EN 343	Konstruktion	Klasse af tøj i henhold til EN ISO 20471	Klasse af tøj i henhold til EN 343
Komplet jakke - størrelse XS	2	Wp: 3 Re: 1	Yderjakke - størrelse XS	2	Wp: 3 Re: 3
Komplet jakke - str. S og større	3				
Vest str. XS	1	-	Yderjakke - str. S og større	3	
Vest - str. S og større	2				

EN ISO 20471 - minimum påkrævet område af iøjnefaldende materiale i m²

	3 tøj	2 tøj	1 tøj
Baggrundsmateriale	0,80	0,50	0,14
Reflekterende materiale	0,20	0,13	0,10

EN 343 - anbefalet brugstid:

Følgende tabel er en guide til at afklare virkningen af vanddamppermeabilitet på den anbefalede kontinuerlige brugstid for et tøj ved forskellige omgivende temperaturer. Anbefalet maksimal kontinuerlig bæretd (min) af et komplet jakkesæt bestående af jakke og bukser uden termisk isoleringsfor.

Temperatur i arbejdsmiljøet °C	Klasse 1 Læbe > 40 m ² /Pa/W	Klasse 2 20-Ret ≤ 40 m ² Pa/W	Klasse 3 Læbe ≤ 20 m ² Pa/W	Klasse 4 Læbe ≤ 15 m ² /Pa/W	Tabellen gælder for medium fysisk belastning M = 150 W/m ² , for en standardperson, relativ luftfugtighed 50 % og vindhastighed (luftstrøm) v _{rel} = 0,5 m/s. Med effektive ventilationshuller og/eller indstillede pauser kan slidtiden forlænges.
25	60 minutter	105 min.	205 min.	—	
20	75 minutter	250 min.	—	—	
15	100 min.	—	—	—	
10	240 min.	—	—	—	
5	—	—	—	—	

* - betyder: bæretden er ikke begrænset. Klasse 1 - begrænset brugstid



Dette tøj opfylder de grundlæggende hygiejne- og sikkerhedskrav i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 og andre nævnte standarder. Aksbeskyttelsesanordning kategori II.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Identifikation af det bemyndigede organ, der udførte overensstemmelsesvurderingen: NB 1023, Institut for testning og certificering, as, Trida Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Tjekkiet.

Brugsbegrænsninger: For at give det korrekte beskyttelsesniveau som angivet ovenfor, skal tøjet altid bæres med knappen på. Tøj må ikke komme i kontakt med flydende kemikalier, især opløsningsmidler og ild. Det er også nødvendigt at undgå overdreven mekanisk skade, især på den retroreflekterende del (riving, riving osv.).





Varsel:

- Kontroller visuelt tojets tilstand for hver brug. Dette tøj skal holdes rent for at forblive funktionelt. Udskift den med det samme, hvis den er permanent snavset eller falmet!!!

- Hvis beklædningsgenstandens integritet er beskadiget (rivning, gennemtrængning, overdreven udtynding af materialet, afrevne sømme osv.), reduceres tojets beskyttelsesniveau, og produktet bliver ikke kompatibelt i den fornævnte lovmæssige forstand, og tekniske forskrifter.

- Reparer kun med materialer og stoffer, der opfylder kravene i den relevante standard.

- Beskyttelsesklassen bestemmes ud fra overfladen af det synlige materiale, og derfor er overflademærkning forbudt eller begrænset for disse beklædningsgenstande.

- Hvis du kun skal bruge vesten separat, så tag i betragtning, at den har en anden klassificering i kategorien advarseltøj.

- Hvis produktet bruges eller behandles anderledes end angivet, kan det forringes eller ændre dets funktion.

- Det angivne maksimale antal rengøringscyklusser er ikke den eneste faktor relateret til et tojts levetid. Levetiden vil også afhænge af brug, pleje, opbevaring osv.

- Høreskarphe og perifert syn kan blive nedsat, hvis hættten bærer.


Hvis det definerede brugsformål overholdes nøje, er der ingen risici, der kan bringe brugerens sundhed i fare (produktet må ikke anvendes under omstændigheder, der kræver andre typer beskyttelsesfunktioner, fx som beskyttelse mod termiske risici, at blive fanget ved at flytte dele af maskiner osv.)

Materialesammensætning: Yderjakke: ydre lag: 100% polyester 300D x 300D med polyurethan (PU) belegning, for 100% polyester. Dunjakke/vest: yderlag: 100% polyester 300D x 300D med polyurethan (PU) belegning, polstring og for: 100% polyester.

Reflekterende tape: 3M™ Scotchlite™ 8906 – består af synlige glaslinser med høj effektivitet, limet til et tekstilstøttelag (70 % polyester, 30 % bomuld).

Størrelser: Svarer til de foreskrevne intervaller i henhold til EN ISO 13688.

Tøjet er lavet til en standardhøjde på 170-182 cm. Den tilladte tolerance for dimensionsafvigelser er ±5%.



Vedligeholdelse og rengøring:

Brugeren af produktet vil finde vedligeholdelsesymbolerne på den påtrykte etiket.

Hjemmepleje: Maksimalt 30 vaskedyklusser, vask som syntetisk, max. ved 40 °C, brug ikke BIO rengøringsmidler, skånsom behandling, kold skylling, kort centrifugering, må ikke bleges, ikke tørretumbles, må ikke stryges, ikke renses.

Manuel rengøring af reflekterende striber:

1. Vand 40 °C - blød blød klud, svamp eller blød børste
2. Skånsomt rengørings- eller rengøringsmiddel
3. Efter rengøring skylles hele tøjet, lad det tørre helt

Det maksimale antal vasker gælder kun for egenskaber relateret til høj synlighed.

Transport, emballagetype: Produkterne er pakket i PE-poser. Produkter må ikke beskadiges eller ødelægges under transport.

Opbevaring: Må ikke opbevares i direkte sollys. Tøj skal opbevares i lukkede, tørre, godt ventilerede lagre, beskyttet mod strålevarme fra varmelementer, opbevaret mindst 1 m fra varmelementer. Hvis tøjet er vådt, lad det tørre ved stuetemperatur, før det opbevares.

Bortskaffelse: Bortskaffelse af tøj er reguleret af lovene i de enkelte stater eller lokale regler. Bortskaffelse ved afbrænding.

Oversensstemmelseserklæringen kan findes her : www.canis.cz, for individuelle produkter i bjælken "Dokumenter"

Mærkning : Indsyet etiket (mønster)

Produkttype

Produktkategori

Oversensstemmelsesmærke

Materiale sammensætning

Vedligeholdelsespiktogrammer i henhold til EN ISO 3758-2012

Størrelsesmærkning med 2 kontrolmål

Beskyttelsespiktogrammer inklusive den harmoniserede standard

Advarsel om nødvendigheden af at læse brugsanvisningen

Advarsel

Masser

Fabrikant identifikation

I tilfælde af yderligere spørgsmål, kontakt venligst producenten
Prag 9, Tjekkiet.



: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00





EL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ

Προϊόν: Μπουφάν υψηλής ορατότητας "LONDON".

Σκοπός χρήσης: Το σακάκι και το γιλέκο φορούνται ως εξωτερικά ρούχα - πρόκειται για ένδυμα υψηλής ορατότητας και δεν πρέπει να καλύπτονται από άλλα ρούχα ή αξεσουάρ. Η κάλυψη μέρους του ρουσιώματος είναι δυνατή μόνο με άλλα προστατευτικά ρούχα. Το μπουφάν και το γιλέκο επιτρέπουν την καλή ορατότητα του χρήστη σε επικίνδυνες καταστάσεις, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας υπό αποκοσμητικές συνθήκες φωτισμού όσο και στο σκοτάδι όταν το όχημα είναι φωτισμένο. Όποιος εκτίθεται σε αυτές τις καταστάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιεί αυτά τα ρούχα. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα ρούχα υψηλού κινδύνου μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος.

Παραδείγματα δραστηριοτήτων είναι π.χ. εργασίες σε ορόφους, συντήρηση τροχιάς, υπηρεσίες νυχτερινής αστυνομίας και υπηρεσίες διάσωσης, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ασφαλείας, εργασίες χειρισμού σε περσόνες με κινούμενα σχήματα κ.λπ.

Το επάνω υλικό του εξωτερικού τζάκετ έχει ωδύβρωση επεξεργασία έναντι δυσμενών καιρικών συνθηκών (π.χ. βροχή, χιόνι), ομίχλη και υγρασία του αέρα.

Η επιλογή του σωστού προστατευτικού ρουσιώματος υψηλής ορατότητας σύμφωνα με την αντίστοιχη κατηγορία πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας, ανάλογα με το είδος του κινδύνου και τις ειδικές συνθήκες του σχετικού χώρου εργασίας. Υπόνοιος για αυτή την επιλογή είναι ο εργοδότης, είναι υποχρεωμένος να καθορίσει και να επιλέξει το σωστό είδος ρούχου πριν το χρησιμοποιήσει.

Εικονογράμματα, δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν:

 X (1-3) μέγιστο 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Κατηγορία X - ο αριθμός δίνει στο γραφικό σύμβολο υποδεικνύει την κατηγορία ενδυμάτων ανάλογα με την περιοχή των εμφανών υλικών. Κατηγορίες μεμονωμένων κατασκευών και μεγεθών, δείτε τον παρακάτω πίνακα. Ο μέγιστος αριθμός κύκλων πλυσίματος μετά τους οποίους το ρούχο διατηρεί τις προστατευτικές του ιδιότητες.
 3 3 (ή) 1 "περιορίζεται άρα φορμάτος" X	EN 343:2019 Κλίση 3 - αντοχή στη διείσδυση νερού Wp Κλίση 3 - αντοχή στη διείσδυση υδρατμών Ret ή Κλίση 1 - αντοχή στη διείσδυση υδρατμών Ret "περιορισμένος χρόνος χρήσης" βλ. πίνακα συνιστάται χρόνος χρήσης. X - Δοκιμή τελικού ενδύματος: Rain Tower - Δεν έχει δοκιμαστεί.

Μεθρήματα ένδυσης:

Κατασκευή	Κατηγορία ενδυμάτων σύμφωνα με το EN ISO 20471	Κατηγορία ενδυμάτων σύμφωνα με το EN 343	Κατασκευή	Κατηγορία ενδυμάτων σύμφωνα με το EN ISO 20471	Κατηγορία ενδυμάτων σύμφωνα με το EN 343
Ολοκληρωμένο σακάκι - μέγεθος XS	2	Wp: 3 Re: 1	Εξωτερικό μπουφάν - μέγεθος XS	2	Wp: 3 Re: 3
Ολοκληρωμένο σακάκι - μέγεθος S και μεγαλύτερο	3				
Μέγεθος γιλέκου XS	1	-	Εξωτερικό μπουφάν - μέγεθος S και μεγαλύτερο	3	
Γιλέκο - μέγεθος S και μεγαλύτερο	2				

EN ISO 20471 - ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια εμφανούς υλικού σε m²

	Ενδύματα κατηγορίας 3	Ενδύματα κατηγορίας 2	Ενδύματα κατηγορίας 1
Υλικό φόντου	0,80	0,50	0,14
Ανακλαστικό υλικό	0,20	0,13	0,10

EN 343 - συνιστάμενος χρόνος χρήσης:

Ο παρακάτω πίνακας είναι ένας οδηγός για την απομείωση της επίδρασης της διαπερατότητας υδρατμών στον συνιστάμενο χρόνο συνεχούς χρήσης ενός ενδυμάτων σε διαφορετικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Συνιστάμενος μέγιστος χρόνος συνεχούς χρήσης (min) μιας ολοκληρωμένης φόρμας που αποτελείται από σακάκι και παντελόνι χωρίς θερμομονωτική επένδυση.

	Τύξη 1	Τύξη 2	Τύξη 3	Τύξη 4	
Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος εργασίας ντο	Χαίλος > 40 m ² Pa/W	20-Επών < 40 m ² Pa/W	Χαίλος ≤ 20 m ² Pa/W	Χαίλος ≤ 15 m ² Pa/W	Ο πίνακας ισχύει για μοτίβο φυσικού φορέα M = 150 W/m ² , για τυπικό άτομο, σχετικά υγρασία αέρα 50% και ταχύτητα ανέμου (ροή αέρα) v _α = 0,5 m/s.
25	60 λεπτά	105 λεπτά	205 λεπτά	—	Με αποτελεσματικές οπές αερισμού και/ή χρονομετρημένα διαλείμματα, ο χρόνος φόρδος μπορεί να παραταθεί.
20	75 λεπτά	250 λεπτά	—	—	
15	100 λεπτά	—	—	—	
10	240 λεπτά	—	—	—	
5	—	—	—	—	

"—" σημαίνει: ο χρόνος χρήσης δεν είναι περιορισμένος. Κατηγορία 1 - περιορισμένος χρόνος χρήσης.



Αντά τα ρούχα πληρούν τις βασικές απαιτήσεις νυχτερινής και ασφάλειας σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/425 και άλλα αναφερόμενα πρότυπα. Συνιστάται προστασία αξόνων κατηγορίας II.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019





Στοιχεία ταυτότητας του κατασκευασμένου οργανισμού που πραγματοποιήθηκε την αξιολόγηση της συμμόρφωσης: NB 1023, Institute for Testing and Certification, as, Třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Těchovská Δημοκρατία.

Παρατηρήσεις στη χρήση: Για να παρέχεται το σωστό επίπεδο προστασίας όπως αναφέρεται παραπάνω, το ρούχο πρέπει να φοράτε πάντα με τον κομμάτι ανοιχτό. Τα ρούχα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με υγρές χημικές ουσίες, ιδιαίτερα διαλύτες και φωτιά. Είναι επίσης απαραίτητο να αποφευχθεί η υπερβολική μηχανική βλάβη, ειδικά στο αντανάκλαστικό τμήμα (σκίασμα, σχίσμα κ.λπ.).

Ειδιοποίηση:

- Ελέγξτε πάντα την κατάσταση του ρούχου πριν από κάθε χρήση. Αυτό το ρούχο πρέπει να διατηρείται καθαρό για να παραμείνει λειτουργικό. Αντικαταστήστε το αμέσως αν είναι μόνιμα βρώμικο ή ξεθωριασμένο!!!

- Εάν καταστραφεί η ακριβής δομή, διαθεσιμότητα, υπερβολική φθορά του υλικού, σκουμένες ραφές κ.λπ., το επίπεδο προστασίας του ενδύματος μειώνεται και το προϊόν καθίσταται μη συμμορφούμενο κατά την έννοια των προαναφερθέντων νομικών και τεχνικών κανονισμών.

- Επισκευάστε μόνο χρησιμοποιώντας υλικά και ουσίες που πληρούν τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου.

- Η κατηγορία προστασίας καθορίζεται ανάλογα με την επιφάνεια του ορατού υλικού και επομένως η επιφανειακή σήμανση απαγορεύεται ή περιορίζεται για αυτά τα ενδύματα.

- Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε μόνο το γάλλο ξεχωριστό, τότε λάβετε υπόψη ότι έχει διαφορετική ταξινόμηση στην κατηγορία των προσεκτικών ενδυμάτων.

- Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται ή αντιμετωπίζεται διαφορετικά από αυτό που υποδεικνύεται, μπορεί να αλλοιωθεί ή να αλλάξει η λειτουργία του.

- Ο αναφερόμενος μέγιστος αριθμός κύκλων καθαρισμού δεν είναι ο μόνος παράγοντας που σχετίζεται με τη διάρκεια ζωής ενός ενδύματος. Η διάρκεια ζωής θα εξαρτηθεί επίσης από τη χρήση, τη φροντίδα, την αποθήκευση κ.λπ.

- Η οξύτητα της ακοής και η περιβαλλοντική όραση μπορεί να επηρεαστούν εάν φορεθεί η κουκούλα.

- Εάν τηρηθεί σωστά ο καθορισμένος σκοπός χρήσης, δεν υπάρχουν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του χρήστη (το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που απαιτούν άλλους τύπους προστατευτικών λειτουργιών, π.χ. μέρη μηχανών, κ.λπ.)

Σύνθεση υλικού: Εξωτερικό μπουφάν: εξωτερικό στρώμα: 100% πολυεστέρας 300D x 300D με επίστρωση πολυουρεθάνης (PU) , επένδυση 100% πολυεστέρας. Μπουφάν/γάλλο: εξωτερικό στρώμα: 100% πολυεστέρας 300D x 300D με επίστρωση πολυουρεθάνης (PU) , επένδυση 100% πολυεστέρας.

Αντανάκλαση: ταινίες: 3M™ Scotchlite™ 8906 – αποστέλλεται από εκπαιδευμένους γυάλινους φακούς υψηλής απόδοσης, κολλημένους σε υφαντισμένο στρώμα στρώσης (70% πολυεστέρας, 30% βαμβάκι).

Μεγέθη: Αντιστοιχούν στα προβλεπόμενα διαστήματα σύμφωνα με το EN ISO 13688.

Τα ρούχα είναι σχεδιασμένα για τωπά στήθος 170-182 cm. Η επιτρεπόμενη ανοχή των αποκλίσεων διαστάσεων είναι $\pm 5\%$.



Συντήρηση και καθαρισμός:

Ο χρήστης του προϊόντος θα βρει τα σύμβολα συντήρησης στην ραμμένη ετικέτα.

Φροντίδα στο σπίτι: Έως 30 κύκλοι πλώσης, πλύνιμο συν συνθετικό, μέγ. στους 40 °C, μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά BIO, απαλή επεξεργασία, κρύο ξέβγαλμα, σύντομο στύψιμο, μη χλωρίνη, μη στεγνώνετε, μη σιδερώσετε, μην στεγνώνετε.

Χειροκίνητος καθαρισμός ανακλαστικών λωρίδων:

1. Νερό 40 °C - μαλακό μαλακό πανί, σφουγγάρι ή μαλακή βούρτσα

2. Απαλό απορρυπαντικό ή καθαριστικό

3. Απλό καθαρίστε, ξεπλύνετε ολόκληρο το ρούχο, αφήστε το να στεγνώσει εντελώς

Ο μέγιστος αριθμός πλύνιμων ισχύει μόνο για ιδιότητες που σχετίζονται με υψηλή ορατότητα.

Μεταφορά, τύπος συσκευασίας: τα προϊόντα συσκευάζονται σε σακούλες PE. Τα προϊόντα δεν πρέπει να καταστραφούν ή να καταστραφούν κατά τη μεταφορά.

Αποθήκευση: Μην αποθηκεύετε σε άμεσο ηλιακό φως. Τα ρούχα πρέπει να φυλάσσονται σε κλειστές, στεγνές, καλά αεριζόμενες αποθήκες, προστατευμένες από την ακτινοβολούμενη θερμότητα των θερμαντικών στοιχείων, σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από τα θερμαντικά στοιχεία.

Εάν το ρούχο είναι βρώμικο, αφήστε το να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν το αποθηκεύσετε.

Απόρριψη: Η απόρριψη των ρούχων ρυθμίζεται από τους νόμους των επιμέρους πολιτειών ή τους τοπικούς κανονισμούς.

Απόρριψη με καύση

Η μέγιστη συμμόρφωση: βρίσκεται εδώ : www.canis.cz, για μεμονωμένα προϊόντα στη γραμμή "Έγγραφο"

Σήμανση: Ραμμένη ετικέτα (μοτίβο)

Τύπος Προϊόντος

Κατηγορία προϊόντος

Σήμα συμμόρφωσης

Σύνθεση υλικού

Εικονογράμματα συντήρησης σύμφωνα με το EN ISO 3758:2012

Σήμανση μεγέθους με 2 διαστάσεις ελέγχου

Εικονογράμματα προστασίας που περιλαμβάνουν το εναρμονισμένο πρότυπο

Προειδοποίηση για την ανάγκη ανάγνωσης των οδηγιών χρήσης

Προειδοποίηση

Πλινόβιο

Ταυτότητα κατασκευαστή



Για περαιτέρω ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή :



Poděbradská 260/59, Hlubětín, 198 00

Πράγα 9, Τεχνητή Δημοκρατία.



Producto: **Chaqueta Alta Visibilidad "LONDON"**

Propósito de uso: La chaqueta y el chaleco se usan como prendas exteriores; se trata de prendas de alta visibilidad y no deben quedar cubiertas por otras prendas o accesorios. Sólo es posible cubrir parte de la ropa con otras prendas de advertencia. La chaqueta y el chaleco permiten una buena visibilidad del usuario en situaciones de peligro, tanto de día bajo cualquier condición de iluminación como también de noche cuando el vehículo está iluminado. Cualquier persona expuesta a estas situaciones debería utilizar estas prendas. En tal caso, la ropa de alto riesgo puede reducir significativamente el riesgo de accidente.

Ejemplos de actividades son, por ejemplo, trabajos en carreteras, mantenimiento de vías, saneamiento, servicios de ambulancia y rescate, transporte, servicios postales, agencias de seguridad, trabajos de manipulación en áreas con vehículos en movimiento, etc.

El material superior de la chaqueta exterior tiene un tratamiento impermeable contra las inclemencias del tiempo (por ejemplo, lluvia, nieve), niebla y humedad del suelo.

La elección de la ropa de advertencia de alta visibilidad correcta según la clase correspondiente debe realizarse en función de las necesidades específicas relacionadas con el lugar de trabajo, según el tipo de riesgo y las condiciones específicas del lugar de trabajo correspondiente. El empleador es responsable de esta elección, está obligado a determinar y elegir el tipo de ropa adecuada antes de usarla.

Pictogramas, pruebas realizadas:

 X (1-3) máximo 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Clase X: el número al lado del símbolo gráfico indica la clase de ropa según el área de materiales llamativos. Clases de construcciones y tamaños individuales, consulte la siguiente tabla. El número máximo de ciclos de lavado después de los cuales la prenda conserva sus propiedades de advertencia.
 3 3 (o) 1,, limitado tiempo de uso" X	EN 343:2019 Clase 3 - resistencia a la penetración de agua Wp Clase 3 - resistencia a la penetración del vapor de agua Ret Clase 1 - resistencia a la penetración del vapor de agua Ret "tiempo de uso limitado" ver tabla Tiempo de uso recomendado. X - Prueba de torre de lluvia de prenda terminada - No probado.

Clases de ropa:

Construcción	clase de ropa según EN ISO 20471	clase de ropa según EN 343	Construcción	clase de ropa según EN ISO 20471	clase de ropa según EN 343
Chaqueta completa - talla XS	2	Wp: 3 Ret: 1	Chaqueta exterior - talla XS	2	Wp: 3 Ret: 3
Chaqueta completa - talla S y mayor	3				
Chaleco talla XS	1	-	Chaqueta exterior - talla S y más grande	3	
Chaleco - talla S y más grande	2				

EN ISO 20471: área mínima requerida de material visible en m²

	ropa clase 3	ropa clase 2	ropa clase 1
Material de antecedentes	0,80	0,50	0,14
Material retroreflejante	0,20	0,13	0,10

EN 343 - tiempo de uso recomendado:

La siguiente tabla es una guía para aclarar el efecto de la permeabilidad al vapor de agua sobre el tiempo de uso continuo recomendado de una prenda a diferentes temperaturas ambientales. Tiempo máximo recomendado de uso continuo (min) de un traje completo compuesto por chaqueta y pantalón sin forro aislante térmico.

	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4	
La temperatura del ambiente de trabajo.	Labio > 40 m ² Pa / W	20-Retirar < 40 m ² Pa / W	Labio < 20 m ² Pa / W	Labio < 15 m ² Pa / W	La tabla es válida para carga física media M = 150 W/m ² , para una persona estándar, humedad relativa del aire 50% y velocidad del viento (flujo de aire) v _a = 0,5 m/s.
25	60 min.	105 min.	205 min.	—	
20	75 min.	250 min.	—	—	
15	100 min.	—	—	—	
10	240 min.	—	—	—	
5	—	—	—	—	Con orificios de ventilación eficaces y/o pausas programadas, se puede prolongar el tiempo de uso.

^h-* significa: el tiempo de uso no está limitado. Clase 1: tiempo de uso limitado



Esta ropa cumple con los requisitos básicos de higiene y seguridad según el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) 2016/425 y otras normas mencionadas. Dispositivo de protección de ejes categoría II.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Identificación del organismo notificado que realizó la evaluación de la conformidad: NB 1023, Instituto de Ensayos y Certificación, as, Trída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, República Checa.



Restricciones de uso : Para proporcionar el nivel correcto de protección como se indicó anteriormente, la prenda debe usarse en todo momento con el botón puesto. La ropa no debe entrar en contacto con productos químicos líquidos, especialmente disolventes y fuego. También es necesario evitar daños mecánicos excesivos, especialmente en la parte retrorreflectante (desgarros, desgarras, etc.).

Aviso:

- Comprobar visualmente el estado de la prenda antes de cada uso. Esta prenda debe mantenerse limpia para seguir siendo funcional. ¡Reemplázelo inmediatamente si está permanentemente sucio o descolorido!
- Si se daña la integridad de la prenda (desgarro, penetración, adelgazamiento excesivo del material, costuras rotas, etc.), el nivel de protección de la prenda se reduce y el producto deja de ser conforme en el sentido de las disposiciones legales antes mencionadas y reglamentos técnicos.
- Reparar únicamente utilizando materiales y sustancias que cumplan los requisitos de la norma correspondiente.
- La clase de protección se determina en función de la superficie del material visible, por lo que el marcado superficial está prohibido o limitado para estas prendas.

- Si va a utilizar sólo el chaleco por separado, tenga en cuenta que tiene una clasificación diferente en la categoría de ropa de advertencia.

- Si el producto se usa o trata de manera diferente a lo indicado, puede deteriorarse o cambiar su función.

- El número máximo indicado de ciclos de limpieza no es el único factor relacionado con la vida útil de una prenda. La vida útil también dependerá del uso, cuidado, almacenamiento, etc.

- La agudeza auditiva y la visión periférica pueden verse afectadas si se utiliza la capucha.


Si se observa estrictamente el propósito de uso definido, no existen riesgos que puedan poner en peligro la salud del usuario (el producto no debe usarse en circunstancias que requieran otro tipo de funciones de protección, por ejemplo, como protección contra riesgos térmicos, quedar atrapado en movimiento partes de máquinas, etc.)

Composición del material: Chaqueta exterior: capa exterior: 100% poliéster 300D x 300D con revestimiento de poliuretano (PU) , forro 100% poliéster. Plumífero/chaleco: capa exterior: 100% poliéster 300D x 300D con revestimiento de poliuretano (PU) , acolchado y forro: 100% poliéster.

Cintas reflectantes: 3M™ Scotchlite™ 8906 : consisten en lentes de vidrio expuestas de alta eficiencia, pegadas a una capa de soporte textil (70% poliéster, 30% algodón).

Tamaño: Corresponde a los intervalos prescritos según EN ISO 13688.

La ropa está confeccionada para una altura estándar de 170-182 cm. La tolerancia permitida de las desviaciones dimensionales es de $\pm 5\%$.



Mantenimiento y limpieza:

El usuario del producto encontrará los símbolos de mantenimiento en la etiqueta cosida.

Cuidados en casa: Máximo 30 ciclos de lavado, lavar como sintéticos. máx. a 40 °C, no utilizar detergentes BIO, tratamiento suave, aclarado en frío, centrifugado corto, no usar lejía, no secar en secadora, no planchar, no lavar en seco.

Limpieza manual de las bandas reflectantes: 1. Agua a 40 °C - paño suave, esponja o cepillo suave

2. Detergente o agente limpiador suave

3. Después de la limpieza, enjuague toda la prenda, déjala secar completamente

El número máximo de lavados sólo se aplica a propiedades relacionadas con la alta visibilidad.

Transporte, tipo de embalaje: los productos se embalan en bolsas de PE. Los productos no deben dañarse ni destruirse durante el transporte.

Almacenamiento: No almacenar bajo la luz solar directa. La ropa debe almacenarse en almacenes cerrados, secos, bien ventilados, protegidos del calor radiante de los elementos calefactores, almacenados al menos a 1 m de los elementos calefactores. Si la prenda está mojada, déjala secar a temperatura ambiente antes de guardarla.

Eliminación: La eliminación de la ropa está regulada por las leyes de cada estado o regulaciones locales. Eliminación por quema.

La declaración de conformidad se puede encontrar aquí : www.canis.cz, para productos individuales en la barra "Documentos"

Marcado : Etiqueta cosida (patrón)

Tipo de producto

Categoría de producto

Marca de cumplimiento

Composición del material

Pictogramas de mantenimiento según EN ISO 3758:2012

Marcado de tallas con 2 dimensiones de control;

Pictogramas de protección incluyendo la norma armonizada

Advertencia sobre la necesidad de leer las instrucciones de uso.

Advertencia

Lotes

Identificación del fabricante

En caso de más preguntas, póngase en contacto con el fabricante :  Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00
Praga 9, República Checa.



Prodotto: **Giubbotto Alta Visibilità "LONDON".**

Scopo d'uso: La giacca e il gilet sono indossati come capospalla: si tratta di un indumento ad alta visibilità e non deve essere coperto da altri indumenti o accessori. Coprire parte degli indumenti è possibile solo con altri indumenti di segnalazione. La giacca e il gilet consentono una buona visibilità dell'utilizzatore in situazioni pericolose, sia di giorno in qualsiasi condizione di illuminazione che anche al buio quando il veicolo è illuminato. Chiunque sia esposto a queste situazioni dovrebbe utilizzare questi indumenti. In tal caso, l'abbigliamento ad alto rischio può ridurre significativamente il rischio di incidenti.

Esempi di attività sono ad esempio lavori su strade, manutenzione dei binari, servizi igienico-sanitari, servizi di ambulanza e soccorso, trasporti, servizi postali, agenzie di sicurezza, lavori di movimentazione su aree con veicoli in movimento, ecc.

Il materiale superiore della giacca esterna ha un trattamento impermeabile contro le intemperie (ad esempio pioggia, neve), nebbia e umidità del suolo.

La scelta del corretto abbigliamento segnalatore ad alta visibilità in base alla classe di appartenenza deve essere effettuata in base alle specifiche esigenze legate al luogo di lavoro, in base alla tipologia di rischio e alle condizioni specifiche del luogo di lavoro di riferimento. Il datore di lavoro è responsabile di questa scelta, è obbligato a determinare e scegliere il giusto tipo di abbigliamento prima di utilizzarlo.

Pittogrammi, test eseguiti:

	X (1-3) massimo 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Classe X - il numero accanto al simbolo grafico indica la classe dell'abbigliamento in base all'area dei materiali cospicui. Classi di singole costruzioni e dimensioni, vedere la tabella seguente. Il numero massimo di cicli di lavaggio dopo i quali il capo conserva le sue proprietà di avvertimento.
	3 3 (o) 1, limito indossare il tempo* X	EN343:2019 Classe 3 - resistenza alla penetrazione dell'acqua Wp Classe 3 - resistenza alla penetrazione del vapore acqueo Ret o Classe 1 - resistenza alla penetrazione del vapore acqueo Ret " tempo di utilizzo limitato " Vedi la tabella tempo di utilizzo consigliato. X - Test Rain Tower del capo finito - Non testato.

Corsi di abbigliamento:

Costruzione	Classe di abbigliamento secondo la norma EN ISO 20471	Classe di abbigliamento secondo EN 343	Costruzione	Classe di abbigliamento secondo la norma EN ISO 20471	Classe di abbigliamento secondo EN 343
Giacca completa - taglia XS	2	Wp : 3 Ret : 1	Giacca esterna - taglia XS	2	Wp : 3 Ret : 3
Giacca completa - taglia S e più grande	3				
Gilet taglia XS	1	-	Giacca esterna: taglia S e più grande	3	
Gilet: taglia S e più grande	2				

EN ISO 20471 - area minima richiesta di materiale visibile in m²

	Abbigliamento di classe 3	Abbigliamento di classe 2	Abbigliamento di classe 1
Materiale di base	0,80	0,50	0,14
Materiale retroriflettente	0,20	0,13	0,10

EN 343 - tempo di utilizzo consigliato:

La tabella seguente è una guida per chiarire l'effetto della permeabilità al vapore acqueo sul tempo di utilizzo continuo consigliato di un indumento a diverse temperature ambiente. Tempo massimo di utilizzo continuo consigliato (min) di una tuta completa composta da giacca e pantaloni senza fodera isolante termica.

	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	
La temperatura dell'ambiente di lavoro C	Labbro > 40 m²Pa / W	20-Ret < 40 m²Pa/W	Labbro < 20 m² Pa / W	Labbro < 15 m²Pa / W	La tabella è valida per un carico fisico medio M = 150 W/m², per una persona standard, umidità relativa dell'aria 50% e velocità del vento (flusso d'aria) v ₀ = 0,5 m/s. Con efficaci fori di ventilazione e/o pause temporizzate, il tempo di utilizzo può essere prolungato.
25	60 minuti	105 minuti	205 minuti	—	
20	75 minuti	250 minuti	—	—	
15	100 minuti	—	—	—	
10	240 minuti	—	—	—	
5	—	—	—	—	

— significa: il tempo di utilizzo non è limitato. Classe 1: tempo di utilizzo limitato



Questi indumenti soddisfano i requisiti fondamentali di igiene e sicurezza secondo il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2016/425 e altri standard citati. Dispositivo di protezione dell'asse categoria II.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN343:2019

Identificazione dell'organismo notificato che ha eseguito la valutazione della conformità: NB 1023, Istituto per le prove e la certificazione, as, Trida Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Repubblica Ceca.



Restrizioni d'uso : Per fornire il corretto livello di protezione sopra indicato, il capo deve essere indossato sempre con i bottoni allacciati. Gli indumenti non devono entrare in contatto con prodotti chimici liquidi, in particolare solventi e fuoco. È inoltre necessario evitare eccessivi danni meccanici, soprattutto alla parte retroriflettente (strappo, lacerazione, ecc.).

Avviso:

- Controllare visivamente lo stato del capo prima di ogni utilizzo. Questo indumento deve essere mantenuto pulito per rimanere funzionale. Sostituirlo immediatamente se è permanentemente sporco o sbiadito!!!
- Se l'integrità del capo viene danneggiata (strappo, penetrazione, eccessivo assottigliamento del materiale, cuciture strappate, ecc.), il livello di protezione del capo si riduce e il prodotto diventa non conforme ai sensi della normativa legale sopra citata e norme tecniche.
- Riparare solo utilizzando materiali e sostanze che soddisfano i requisiti della norma pertinente.
- La classe di protezione è determinata in base alla superficie del materiale visibile, pertanto la marcatura superficiale è vietata o limitata per questi indumenti.

- Se utilizzerete solo il giubbotto separatamente, tenete presente che ha una classificazione diversa nella categoria degli indumenti di segnalazione.
- Se il prodotto viene utilizzato o trattato diversamente da quanto indicato, potrebbe deteriorarsi o alterare la sua funzione.

- Il numero massimo di cicli di pulizia indicato non è l'unico fattore legato alla vita di un capo. La durata dipenderà anche dall'uso, dalla cura, dalla conservazione, ecc.

- L'acuità dell'udito e la visione periferica potrebbero essere compromesse se si indossa il cappuccio.

Se lo scopo d'uso definito viene rigorosamente rispettato, non sussistono rischi che potrebbero mettere in pericolo la salute dell'utente (il prodotto non deve essere utilizzato in circostanze che richiedono altri tipi di funzioni protettive, ad esempio come protezione contro rischi termici, intrappolamento in movimento parti di macchine, ecc.)

Composizione del materiale: Giacca esterna: 100% poliestere 300D x 300D con rivestimento in poliuretano (PU), fodera 100% poliestere. Piumino/gilet: strato esterno: 100% poliestere 300D x 300D con rivestimento in poliuretano (PU), imbottitura e fodera: 100% poliestere.

Nastri riflettenti: 3M™ Scotchlite™ 8906 – costituito da lenti in vetro a vista ad alta efficienza, incollate su uno strato di supporto tessile (70% poliestere, 30% cotone).

Dimensioni : Corrispondono agli intervalli prescritti secondo la norma EN ISO 13688.

Gli abiti sono realizzati per un'altezza standard di 170-182 cm. La tolleranza consentita delle deviazioni dimensionali è ±5%.

Manutenzione e pulizia:

L'utilizzatore del prodotto troverà i simboli di manutenzione sull'etichetta cucita.

Cura della casa: massimo 30 cicli di lavaggio, lavare come i sintetici. max a 40°C, non usare detersivi BIO, trattamento delicato, risciacquo freddo, centrifuga breve, non candeggiare, non asciugare a tamburo, non stirare, non lavare a secco.

Pulizia manuale delle strisce riflettenti:

1. Acqua 40 °C - panno morbido, spugna o spazzola morbida
2. Detersivo o detergente delicato
3. Dopo la pulizia, sciacquare l'intero capo, lasciarlo asciugare completamente

Il numero massimo di lavaggi si applica solo alle proprietà legate all'alta visibilità.

Trasporto, tipo di imballaggio: i prodotti sono imballati in sacchetti di PE. I prodotti non devono essere danneggiati o distrutti durante il trasporto.

Conservazione: non conservare alla luce solare diretta. Gli indumenti devono essere conservati in magazzini chiusi, asciutti e ben ventilati, protetti dal calore radiante degli elementi riscaldanti, conservati ad almeno 1 m dagli elementi riscaldanti. Se il capo è bagnato, lasciarlo asciugare a temperatura ambiente prima di riporlo.

Smantimento: Lo smaltimento degli indumenti è regolato dalle leggi dei singoli stati o da regolamenti locali. Smaltimento mediante combustione.

La dichiarazione di conformità può essere trovata qui : www.canis.cz, per i singoli prodotti nella barra "Documenti".

Marcatura : etichetta cucita (modello)

Tipologia di prodotto

Categoria di prodotto

Marchio di conformità

Composizione del materiale

Pittogrammi di manutenzione secondo EN ISO 3758:2012

Marcatura della taglia con 2 dimensioni di controllo;


Pittogrammi di protezione inclusa la norma armonizzata

Avvertenza sulla necessità di leggere le istruzioni per l'uso

Avvertimento

Molti

Identificazione del produttore



In caso di ulteriori domande si prega di contattare il



produttore : Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00

Praga 9, Repubblica Ceca.



Produkt: jakke med høy synlighet "LONDON"

Bruksformål: Jakken og vesten brukes som yttertøy - dette er et plagg med høy synlighet og må ikke dekkas av andre klær eller tilbehør. Tildeling av deler av klærne er kun mulig med andre varselklær. Jakken og vesten gir god synlighet for brukeren i farlige situasjoner, både på dagtid under alle lysforhold og også i mørket når kjøretøyet er opplyst. Alle som utsettes for disse situasjonene bør bruke disse plaggene. I et slikt tilfelle kan høyrisikoklær redusere risikoen for en ulykke betraktelig.

Eksempler på aktiviteter er f.eks arbeid på veier, banevedlikehold, sanitæranlegg, ambulanse- og redningstjenester, transport, posttjenester, sikkerhetsvakter, håndteringsarbeid på arealer med kjøretøy i bevegelse mv.

Ytterjakkens øvre materiale har en vanntett behandling mot ugunstig vær (f.eks. regn, snø), tåke og jordfuktighet.

Valget av riktig varselbelysning med høy synlighet i henhold til den aktuelle klassen må gjøres i henhold til de spesifikke behovene knyttet til arbeidsplassen, i henhold til type risiko og de spesifikke forholdene på den aktuelle arbeidsplassen. Arbeidsgruppen er ansvarlig for dette valget, han er forpliktet til å bestemme og velge riktig type klær for du bruker den.

Piktogrammer, utførte tester:

	X (1-3) maks 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Klasse X - tallet ved siden av det grafiske symbolet indikerer klassen av klær i henhold til området for iøynefallende materialer. Klasser av individuelle konstruksjoner og størrelser, se tabellen nedenfor. Maksimalt antall vaskesykluser hvoretter plagget beholder sine advarselsegenskaper.
	3 (eller) 1, begrenset slitasje tid	EN 343:2019 Klasse 3 - motstand mot vanninntrengning Wp Klasse 3 - motstand mot vandampinntrengning Ret eller Klasse 1 - motstand mot vandampennetring Ret "begrenset brukstid" se tabell anbefalt brukstid. X - Regntålmotest av ferdig plagg - Ikke testet.

Klesklasser:

Konstruksjon	Klasse av klær i henhold til EN ISO 20471	Klasse av klær i henhold til EN 343	Konstruksjon	Klasse av klær i henhold til EN ISO 20471	Klasse av klær i henhold til EN 343
Komplett jakke - størrelse XS	2	Wp : 3 Ret : 1	Ytterjakke - størrelse XS	2	Wp : 3 Ret : 3
Komplett jakke - størrelse S og større	3		Ytterjakke - størrelse S og større	3	
Vest størrelse XS	1				
Vest - størrelse S og større	2	-			

EN ISO 20471 - minimumskravet område av iøynefallende materiale i m²

	3 klær	2 klær	1 klær
Bakgrunnsmateriale	0,80	0,50	0,14
Reflekterende materiale	0,20	0,13	0,10

EN 343 - anbefalt brukstid:

Følgende tabell er en veiledning for å klargjøre effekten av vandamppermeabilitet på anbefalt kontinuerlig brukstid for et plagg ved forskjellige omgivelsestemperaturer. Anbefalt maksimal kontinuerlig brukstid (min) for en komplett dress bestående av jakke og bukse uten termisk isolasjonsfor.

Temperatur i arbeidsmiljøet °C	Klasse 1 Leppe > 40 m ² Pa/W	Klasse 2 20-Ret ≤ 40 m ² Pa/W	Klasse 3 Leppe ≤ 20 m ² Pa/W	Klasse 4 Leppe ≤ 15 m ² Pa/W	Tabellen gjelder for middels fysisk belastning M = 150 W/m ² , for en standard person, relativ luftfuktighet 50 % og vindhastighet (luftstrøm) v _r = 0,5 m/s. Med effektive ventilasjonsenheter og/eller indobestemte pauser kan sløtstiden forlenges.
25	60 min.	105 min.	205 min.	—	
20	75 min.	250 min.	—	—	
15	100 min.	—	—	—	
10	240 min.	—	—	—	
5	—	—	—	—	

"—" betyr: brukstiden er ikke begrenset. Klasse 1 - begrenset brukstid



Disse klærne oppfyller de grunnleggende hygiene- og sikkerhetskravene i henhold til EU-parlamentets og rådets forordning (EU) 2016/425 og andre nevnte standarder. Aksebeskyttelsesanordning kategori II.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Identifikasjon av det meldte organet som utførte samsvarsvurderingen: NB 1023, Institutt for testing og sertifisering, as, Trida Tomåse Bati 299, Lousky, 763 02 Zlin, Tsjekkia.

Bruksbegrensninger: For å gi riktig beskyttelsesnivå som angitt ovenfor, må plagget bæres til enhver tid med knappen på. Klær må ikke komme i kontakt med flytende kjemikalier, spesielt løsemidler og brann. Det er også nødvendig å unngå overdreven mekanisk skade, spesielt på den retroreflekterende delen (rivning, riving, etc.).



Legge merke til:

- Sjekk tilstanden til plagget visuelt før hver bruk. Dette plagget må holdes rent for å forbli funksjonelt. Bytt den umiddelbart hvis den er permanent skitten eller falmet!!!

- Hvis plaggets integritet er skadet (rivning, penetrering, overdreven tynning av materialet, avrevne sommer osv.), reduseres beskyttelsesnivået til plagget og produktet blir ikke kompatibel i den forstand som er nevnt ovenfor, og tekniske forskrifter.

- Reparer kun med materialer og stoffer som oppfyller kravene i den aktuelle standarden

- Beskyttelsesklassen bestemmes i henhold til overflaten på det synlige materialet, og derfor er overflatemerking forbudt eller begrenset for disse plaggene.

- Hvis du skal bruke kun vesten separat, så ta hensyn til at den har en annen klassifisering i kategorien varselklær.

- Hvis produktet brukes eller behandles annerledes enn angitt, kan det forringes eller endre funksjon.

- Det oppgitte maksimale antallet rengjøringscykluser er ikke den eneste faktoren knyttet til levetiden til et plagg. Levetiden vil også avhenge av bruk, stell, oppbevaring osv.

- Hørselsskarpheit og perifert syn kan bli svekket hvis betten er slitt.

Hvis det definerte bruksformålet overholdes strengt, er det ingen risiko som kan sette brukerens helse i fare (produktet må ikke brukes under omstendigheter som krever andre typer beskyttelsesfunksjoner, f. deler av maskiner osv.)

Materiellsammensetning: Ytterjakke: ytterlag: 100% polyester 300D x 300D med polyuretan (PU) belegg , for 100% polyester.

Dunjakke/vest: ytterlag: 100% polyester 300D x 300D med polyuretan (PU) belegg , polstring og for: 100% polyester.

Refleksbånd: 3M™ Scotchlite™ 8906 – består av synlige glasslenser med høy effektivitet, limit til et tekstilstøttelag (70 % polyester, 30 % bomull).

Størrelser: Tilsvaret de foreskrevne intervallene i henhold til EN ISO 13688.

Klærne er laget for en standard høyde på 170-182 cm. Tillatt toleranse for dimensjonsavvik er ± 5 %.

Vedlikehold og rengjøring:

Brukeren av produktet vil finne vedlikeholdssymbolene på den påsydde etiketten.

Hjemmepleie: Maks 30 vaskesykluser, vask som syntetisk, maks. ved 40 °C, ikke bruk BIO-vaskemidler, skånsom behandling, kaldskylling, kort sentrifugering, ikke bleke, ikke tørketrommel, ikke strykes, ikke renses.

Manuell rengjøring av refleksstriper:

1. Vann 40 °C - myk myk klut, svamp eller myk børste
2. Skånsomt vaskemiddel eller rengjøringsmiddel
3. Etter rengjøring, skyll hele plagget, la det tørke helt

Maks antall vask: gjelder kun egenskaper knyttet til høy synlighet.

Transport, emballasjetype: produktene er pakket i PE-posere. Produktene må ikke skades eller ødelegges under transport.

Oppbevaring: Må ikke oppbevares i direkte sollys. Kler skal oppbevares i lukkede, tørre, godt ventilerte varehus, beskyttet mot strålevarmen fra varmeelementer, lagret minst 1 m fra varmeelementer. Hvis plagget er vått, la det tørke i romtemperatur for oppbevaring.

Avhengighet: Avhengighet av kler er regulert av lovene i individuelle stater eller lokale forskrifter. Avhengighet ved forbrenning.

Samsvarserklæringen finner du her: www.canis.cz, for individuelle produkter i "Dokumenter"-linjen

Merking: : Imssydd etikett (mønster)

Produkttype

Samsvarsmærke

Materialiellsammensetning

Vedlikeholdsspektrogrammer i henhold til EN ISO 3758:2012

Størrelsesmerking med 2 kontrollidimensjoner;

Beskyttelsespektrogrammer inkludert den harmoniserte standarden

Advarsel om nødvendigheten av å lese bruksanvisningen

Advarsel

Mange


Produsentidentifikasjon

Ved ytterligere spørsmål, vennligst kontakt produsenten

Tsjekka.



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9,





PT

INFORMAÇÕES PARA USUÁRIOS

Produto: Casaco de forro quente com alta visibilidade: "LONDON"

Objetivo de uso ou aplicação: O casaco e colete servem de roupa exterior – é vestuário de alta visibilidade e não deve ser obscurecida por uma outra roupa ou equipamento. Cobrir parte da roupa só é possível com outras roupas de aviso. O casaco e colete possibilitam a boa visibilidade do usuário em condições perigosas, tanto de dia sob quaisquer condições luminosas, como de noite sob a iluminação por um meio de transporte. Toda e qualquer pessoa exposta a essas situações de perigo deve fazer uso desse vestuário. Nesse caso, o vestuário de sinal de aviso pode reduzir significativamente o risco de acidente.

Citamos exemplos de atividades como são as obras rodoviárias, manutenção de vias ferroviárias, serviços de saneamento, serviços ambulatoriais e de resgate, transporte, serviços postais, agências de segurança, realização de trabalhos em áreas com circulação de veículos, etc.

O material superior do casaco dispõe de uma camada resistente à água contra o clima desfavorável (por ex., chuva, neve), névoa e solo húmido. A escolha do vestuário de sinal de aviso de alta visibilidade e de acordo com a classe apropriada, deve ser feita de acordo com as necessidades específicas relacionadas ao local de trabalho, em consideração ao tipo de risco e as condições específicas vigentes no local de trabalho. O empregador é responsável por essa escolha e tem a obrigação de identificar e escolher o tipo certo vestuário adequado muito antes que este seja usado.

Pictogramas, provas efetuadas:

	X (1-3) máx 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Classe X – número junto ao símbolo gráfico significa a classe do vestuário segundo a superfície de materiais chamativos. Classes das diferentes construções e tamanhos, vide a tabela seguinte. Número máximo de ciclos de lavagem após os quais o vestuário mantém suas propriedades de visibilidade dos sinais de aviso
	3 3 (ou) 1, limite do tempo do uso – X	EN 343:2019 Classe 3 – resistência à penetração de água Wp Classe 3 – resistência à penetração de vapor de água Ret Ou Classe 1 – resistência à penetração de vapor de água Ra "limite do tempo do uso", vide a tabela de tempo recomendado do uso. X – Teste de torre de chuva de vestuário acabado – não testado.

Classes do vestuário:

Construção	Classes do vestuário conforme EN ISO 20471	Classes do vestuário conforme EN 343	Construção	Classes do vestuário conforme EN ISO 20471	Classes do vestuário conforme EN 343
Casaco completo – tamanho XS	2	Wp: 3 Ret: 1	Casaco superior – tamanho XS	2	Wp: 3 Ret: 3
Casaco completo – tamanho S e maior	3				
Colete tamanho XS	1				
Colete superior – tamanho S e maior	2	-	Casaco superior – tamanho S e maior	3	

EN ISO 20471 – superfície mínima exigida de material conspicuo designada em m²

	Vestuário da classe 1	Vestuário da classe 2	Vestuário da classe 3
Material de fundo	0,80	0,50	0,14
Material retrorrefletivo	0,20	0,13	0,10

EN 343 – tempo de uso recomendado:

A tabela seguinte apresenta instruções que esclarecem a influência da permeabilidade ao vapor de água durante o tempo ininterrupto recomendado de uso da roupa sob temperaturas diversas ambiente. O período máximo recomendado de uso ininterrupto (min) do conjunto completo de roupa que consiste em casaco e calças sem forro de isolamento térmico.

Temperatura do ambiente de trabalho °C	Classe 1 Ra < 40 m ² Pa/W	Classe 2 20-Ret < 40 m ² Pa/W	Classe 3 Ra < 20 m ² Pa/W	Classe 4 Ra < 15 m ² Pa/W	A tabela vale para a carga física média M = 150 W/m ² , para uma pessoa padrão, humidade relativa do ar 50 % e velocidade do vento (corrente de ar) v ₀ = 0,5 m/s.
25	60 min	105 min	205 min	—	Com aberturas eficazes de ventilação e/ou jacos de uso, o tempo do uso pode prolongar-se.
20	75 min	250 min	—	—	
15	100 min	—	—	—	
10	240 min	—	—	—	
5	—	—	—	—	—

—, — significa: sem limite do tempo do uso. Classe 1 – tempo de utilização limitado.



Estas peças de vestuário cumprem com os requisitos básicos de higiene e de segurança estipulados pelo Regulamento N°2016/425 (UE) do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, bem como outras normas vigentes locais. Equipamento de proteção individual da categoria II.

EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Identificação do órgão notificado que procedeu a avaliação de conformidade: NB 1023, Institut pro testování a certifikaci, a.s., (Instituto de ensaios e certificações), cf. Tomáš Bani 299, 764 21 Zlín – Louky, CZ.

Restrições de uso: Para que possam fornecer o nível correto de proteção, conforme descrito acima, as roupas em referência, devem ser mantidas abotoadas durante todo o tempo em que estiverem a ser usadas. A roupa não deve entrar em contato com produtos químicos líquidos, especialmente os solventes nem com o fogo. Também é necessário evitar danos mecânicos excessivos, principalmente nas partes retrorrefletivas (rasgos, rompimentos, etc.).





Advertência:

- Inspeccione visualmente em que condição se encontra a roupa antes de cada uso. Estas peças de roupa devem ser mantidas limpas para garantir sua funcionalidade. Substitua-a imediatamente, caso esta estiver permanentemente suja ou desbotada!!!
- No caso em que a integridade das peças de roupa seja prejudicada (por quebra, abrasão, desbaste excessivo do material, rotura da costura, etc.), o índice de proteção da roupa será reduzido e o produto se tornará insatisfatório, de acordo com os regulamentos legais e técnicos mencionados acima.
- Repare usando somente materiais e tecidos cujas qualidades correspondam aos requisitos da norma vigente relevante.
- A classe de proteção é determinada em conformidade com a área de material visível, tornando, por conseguinte, proibido e até mesmo restrito, o procedimento de marcações na superfície dessas peças de vestuário.
- Se utilizar somente o colete, não esqueça que pertencerá a outra categoria de roupas de alta visibilidade.
- Caso o produto for utilizado ou tratado de forma diferente da indicada, poderá prejudicar sua funcionalidade por inutilização ou mudança de função.

- O número máximo indicado de ciclos de limpeza, não é o único fator relevante relacionado à vida útil da roupa. Porquanto a durabilidade do vestuário irá igualmente depender da forma de uso, Cuidado, armazenamento, etc.
- No caso em que tiver posto o capuz, a nitidez da audição bem como a visão periférica poderão ser influenciadas, reduzidas do seu nível habitual. Se o uso e aplicação da roupa forem rigorosamente observados, evitar-se-á o aparecimento de riscos que possam perigiar a saúde do usuário (o produto não deve ser utilizado em circunstâncias que exijam o uso de outros tipos de funções de proteção, como por exemplo a proteção contra riscos térmicos, aprisionamento por partes móveis da máquina, etc.).

Composição do material: Revestimento exterior: camada exterior: 100% poliéster 300D x 300D com revestimento em poliuretano (PU); forro 100% poliéster. Casaco/colete: Camada exterior: 100% poliéster 300P x 300P com revestimento, acolchoamento e forro em poliuretano (PU); 100% poliéster

Fitas refletoras: 3M™ Scotchlite™ 8906 - é constituída por lentes de vidro expostas de alta eficiência, coladas a uma camada de suporte têxtil (70% poliéster, 30% algodão).

Tamanhos: Os tamanhos correspondem aos intervalos prescritos de acordo com a norma EN ISO 13688.

O blusão é cosido para a altura padrão 170 - 182 cm. A tolerância permitida de desvios das dimensões é ± 5 %.

Manutenção e limpeza: O usuário do produto encontrará os símbolos de manutenção na etiqueta costurada.

Manutenção doméstica: Máximo 30 ciclos de lavagem, lave com tecidos sintéticos. Máximo 40 °C, não utilize detergentes BIO, manuseio delicado, enxaguado em água fria, centrifugagem curta, não branquear, não secar na secadora de tambor, não passar a ferro, não limpar quimicamente. Não utilize amaciador.

Limpeza manual das faixas refletivas:

1. Água a 40° C - pano macio, esponja ou escova macia.
2. Detergente suave ou agente de limpeza.
3. Após a limpeza, lave toda a roupa e deixe-a secar completamente.

O número máximo de lavagens se aplica apenas às propriedades relativas à alta visibilidade.

Transporte, tipo de embalagem: os produtos são embalados em sacos de polietileno PE. Os produtos não devem ser danificados ou destruídos durante o transporte.

Armazenamento: Não armazene as roupas em áreas com luz solar direta. Elas devem ser armazenadas em locais fechados, secos e bem ventilados, protegidos do calor radiante dos equipamentos de aquecimento, armazenados à distância de pelo menos 1 m dos equipamentos de aquecimento. Se a peça de roupa estiver molhada, deixe-a secar primeiramente à temperatura ambiente antes do armazenamento.

Liquidação: A liquidação, descarte das roupas é regulamentado pelas leis nacionais de cada país ou por regulamentos locais. Eliminação por incineração.

A Declaração de Conformidade pode ser verificada no seguinte canal: www.cunis.cz, e para cada um dos produtos pode ser verificada na barra - "Documentos".

Marcação: por meio de etiqueta costurada (vide padrão)

Tipo de produto

Categoria do produto

Marca - sinal de conformidade

Composição do material

Pictogramas de manutenção de acordo com a norma EN ISO 3758:2012

Marcação de tamanho com 2 dimensões de controle

Pictograma de proteção incluindo padrão normativo harmonizado

Leia as instruções de uso

Aviso

Número do lote

Identificação do fabricante

Em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante:
9, Czech Republic.



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague



продукт: Куртка підвищеної видимості "ЛОНДОН".

Призначення: Куртка та жилет носяться як верхній одяг - це одяг з високою видимістю, який не можна закривати іншим одягом або аксесуарами. Прикривати частину одягу можна лише іншим попереджувальним одягом. Куртка і жилет забезпечують хорошу видимість користувача в небезпечних ситуаціях, як вздовж за будь-яких умов освітлення, так і в темряві, коли транспортний засіб освітлений. Кожен, хто знає таких ситуацій, повинен використовувати цей одяг. У такому випадку одяг підвищеної небезпек може значно знизити ризик нещасного випадку.

Прикладами діяльності є, наприклад, роботи на дорогах, утримання колій, санітарія, служби швидкої допомоги та рятувальні служби, транспорт, поштової служби, служби безпеки, роботи з транспортними засобами, що рухаються, тощо.

Верхній матеріал верхньої куртки має водонепроникну обробку проти несприятливих погодних умов (наприклад, дощу, снігу), туману та вологості ґрунту.

Вибір правильного попереджувального одягу високої видимості відповідно до відповідного класу повинен здійснюватися відповідно до конкретних потреб, пов'язаних з робочим місцем, відповідно до типу ризику та конкретних умов відповідного робочого місця. Відповідальність за цей вибір несе роботодавець, він зобов'язаний визначити і вибрати потрібний тип одягу перед його використанням.

Нікитограми, проведені випробуваннями:

 X (1-3) максимум 30х	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Клас X - цифра біля графічного символу вказує на клас одягу відповідно до площі помітних матеріалів. Класи окремих конструкцій і розміри дивіться в таблиці нижче. Максимальна кількість циклів прання, після яких одяг зберігає свої попереджувальні властивості.
 3 (або 1 „ обмежено час носіння“ X	EN 343:2019 3 клас - стійкість до проникнення води Wp 3 клас - стійкість до проникнення водяної пари Ret або клас 1 - стійкість до проникнення водяної пари Ret "обмежений час носіння" див. табл. рекомендований час носіння. X - Випробування готового одягу Rain Tower - не перевищено.

Класи одягу:

Будиниство	Клас одягу відповідно до EN ISO 20471	Клас одягу відповідно до EN 343	Будиниство	Клас одягу відповідно до EN ISO 20471	Клас одягу відповідно до EN 343
Куртка в комплекті - розмір XS	2	Wp : 3 Ret : 1	Верхня куртка - розмір XS	2	Wp : 3 Ret : 3
Повна куртка - розмір S і більше	3				
Розмір жилета XS	1	-	Верхня куртка - розмір S і більше	3	
Жилет - розмір S і більше	2				

EN ISO 20471 - мінімальна необхідна площа помітного матеріалу в м²

	Одяг 3 класу	Одяг 2 класу	Одяг 1 класу
Довідковий матеріал	0,80	0,50	0,14
Світловідбиваючий матеріал	0,20	0,13	0,10

EN 343 - рекомендований час носіння :

У наведених нижче таблиці показано вплив паронепроникності на рекомендований час тривалого носіння одягу за різних температур навколишнього середовища. Рекомендований максимальний безперервний час носіння (хв) повного костюма, що складається з куртки та штанів без термоізоляційної підкладки.

Температура робочого середовища °C	1 клас губа > 40 м ² Па/Вт	2 клас 20-Ret ≤ 40 м ² Па/Вт	3 клас губа ≤ 20 м ² Па/Вт	4 клас губа ≤ 15 м ² Па/Вт	Таблиця дійсна для середнього фізичного дорослого людини M = 150 Вт/м ² , для стандартної людини, відносної вологості повітря 50% і швидкості вітру (потіку повітря) v _н = 0,5 м/с.
25	60 хв.	105 хв.	205 хв.	—	Завдяки ефективним вентиляційним отворам та/або тимчасовим перервам час носіння можна подовжити.
20	75 хв.	250 хв.	—	—	
15	100 хв.	—	—	—	
10	240 хв.	—	—	—	
5	—	—	—	—	

— — означає: час носіння не обмежений. 1 клас - обмежений час носіння



Цей одяг відповідає основним вимогам гігієни та безпеки відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/425 та інших згаданих стандартів. Пристрій захисту особи II категорії.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Ідентифікація уповноваженого органу, який проводить оцінку відповідності: NB 1023, Institute for Testing and Certification, as, Trída Tomáše Bati 299, Lody, 763 02 Zlín, Czech Republic.



Обмеження щодо використання: щоб забезпечити належний рівень захисту, як зазначено вище, одяг потрібно весь час носити на гудиках. Одяг не повинен контактувати з рідинними хімікатами, особливо розчинниками та вогнем. Також необхідно уникати надмірних механічних пошкоджень, особливо світлодіючої частини (розрив, розривів тощо).

Примітки:

- Визуально перевіряйте стан одягу перед кожним використанням. Цей одяг потрібно тримати в чистоті, щоб зберегти функціональність. Негативно замість його, якщо він остаточно забруднений або вищипаний!!
- Якщо цілісність одягу пошкоджено (розрив, провисання, надмірне потовщення матеріалу, розірвані шви тощо), рівень захисту одягу знижується, і виріб стає невідповідним у значенні вищезазначених правових норм, і технічні регламенти.
- Ремонтувати тільки з використанням матеріалів і речовин, що відповідають вимогам відповідного стандарту.
- Клас захисту визначається відповідно до поверхні видимого матеріалу, тому маркування на поверхні цього одягу заборонено або обмежено.

- Якщо ви збираєтесь використовувати окремо лише жилет, то врахуйте, що він має іншу класифікацію в категорії попереджувального одягу.

- Якщо продукт використовується або обробляється не так, як зазначено, він може погіршитися або змінити свою функцію.
- Вказана максимальна кількість циклів чистки не є єдиним фактором, пов'язаним із терміном служби одягу. Термін служби також залежатиме від використання, догляду, зберігання тощо.
- Гострота слуху та периферійний зір можуть бути порушені, якщо носити капюшон.
- Якщо чітко дотримуватися визначена мета використання, немає жодних ризиків, які можуть загрожувати здоров'ю користувача (виріб не можна використовувати в обставинах, які вимагають інших типів захисних функцій, наприклад, як захист від теплових ризиків, захоплення під час руху частини машин тощо)

Склад матеріалу: Зовнішня оболонка: зовнішній шар: 100% поліестер 300D x 300D з поліуретановим (PU) покриттям , підкладка 100% поліестер. Пуховик/жилет: зовнішній шар: 100% поліестер 300D x 300D з поліуретановим (PU) покриттям , набивка та підкладка: 100% поліестер.

Світлодіюча стрічка: 3M™ Scotchlite™ 8906 – складається з відкритих скляних ліній з високою ефективністю, прилеглих до текстильного опорного шару (70% поліестер, 30% бавовни).

Розміри: відповідно до встановленим інтервалом відповідно до EN ISO 13688.

Одяг шиться на стандартний ріст 170-182 см. Допустимий допуск відхилення розмірів становить ±5%.



Технічне обслуговування та очищення:

Користувач виробу знайде символи технічного обслуговування на пришивтій етикетці.

Домашній догляд: Максимум 30 циклів прання, прати як синтетичку. макс. при 40 °C, не використовувати БІО-пральні засоби, дбайливе лікування, холодне полоскання, короткий віджим, не відбілювати, не сушити, не прасувати, не хімічистити.

Ручне очищення світлодіючих смуг:

1. Нода 40 °C - м'яка м'яка тканина, губка або м'яка щітка
2. Нежирний мильний або чистячий засіб
3. Після чистки промийте весь одяг і дайте йому повністю висохнути

Максимальна кількість прання стосується лише властивостей, пов'язаних із високою надійністю.

Транспортування, вид упакування: продукція упакована в поліетиленові пакети. Продукти не повинні бути пошкоджені або знищені під час транспортування.

Зберігання: Не зберігати під прямими сонячними променями. Одяг повинен зберігатися в закритих, сухих, добре вентильованих складських приміщеннях, захищених від променевого тепла нагрівальних елементів, на відстані не менше 1 м від нагрівальних елементів. Якщо одяг мокрий, дайте йому висохнути при кімнатній температурі перед зберіганням.

Утилізація: утилізація одягу регулюється законами окремих штатів або місцевими правилами. Утилізація шляхом спалювання.

Декларація про відповідність можна знайти тут : www.canis.cz, для окремих продуктів у панелі «Документи».

Маркування : Ваша етикетка (вирізка)

Тип продукту

Категорія продукту

Знак відповідності

Склад матеріалу

Піктограми технічного обслуговування відповідно до EN ISO 3758:2012

Маркування розміру з 2 контрольними розмірами;

Піктограми захисту, включаючи гармонізований стандарт

Попередження про необхідність ознайомлення з інструкцією із застосування

УВАГА

багато

Ідентифікація виробника

У разі виникнення додаткових питань, будь ласка, зв'яжіться з виробником :  Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.





NL

INFORMATIE VOOR GEBRUIKERSProduct: **Hoge zichtbaarheidsjas 'LONDON'**

Gebruiksdoel - De jas en het vest worden als bovenkleding gedragen - dit is een kledingstuk met hoge zichtbaarheid en mag niet bedekt worden door andere kleding of accessoires. Het bedekken van een deel van de kleding kan alleen met andere waarschuwingskleding. De jas en het vest zorgen voor een goede zichtbaarheid van de gebruiker in gevaarlijke situaties, zowel overdag onder alle lichtomstandigheden als ook in het donker wanneer het voertuig verlicht is. Iedereen die aan deze situaties wordt blootgesteld, moet deze kledingstukken gebruiken. In zo'n geval kan risicovolle kleding de kans op een ongeval aanzienlijk verkleinen.

Voorbeelden van activiteiten zijn bijvoorbeeld werkzaamheden aan wegen, spooronderhoud, sanitaire voorzieningen, ambulance- en reddingsdiensten, transport, postdiensten, veiligheidsdiensten, afdelingswerkzaamheden op terreinen met bewegende voertuigen, etc.

Het bovenmateriaal van de buitenjas is waterdicht behandeld tegen slecht weer (bijvoorbeeld regen, sneeuw), mist en bodemvocht. De keuze van de juiste waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid volgens de relevante klasse moet worden gemaakt op basis van de specifieke behoeften met betrekking tot de werkplek, volgens het soort risico en de specifieke omstandigheden van de relevante werkplek. De werkgever is verantwoordelijk voor deze keuze, hij is verplicht om vóór gebruik het juiste type kleding te bepalen en te kiezen.

Pictogrammen, uitgevoerde tests:

 X (1-3) maximaal 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Klasse X - het nummer naast het grafische symbool geeft de kledingklasse aan afhankelijk van het gebied van opvallende materialen. Klassen van individuele constructies en maten, zie onderstaande tabel. Het maximale aantal wasbeurten waarna het kledingstuk zijn waarschuweigseigenschappen behoudt.
 3 (of) 1 „beperkt draagtijd“ X	EN 343:2019 Klasse 3 - weerstand tegen waterpenetratie Wp Klasse 3 - weerstand tegen waterdamppenetratie Ret of Klasse 1 - weerstand tegen het binnendringen van waterdamp Ret "beperkte draagtijd" zie tabel aanbevelen X - Regentorentest van volhouden kledingstuk - Niet getest.

Kledinglessen:

Bouw	Klasse kleding volgens EN ISO 20471	Klasse kleding volgens EN 343	Bouw	Klasse kleding volgens EN ISO 20471	Klasse kleding volgens EN 343
Compleet jasje - maat XS	2	Wp:3 Ret:1	Buitenjas - maat XS	2	Wp:3 Ret:3
Compleet jasje - maat S en groter	3				
Vestmaat XS	1	-	Buitenjas - maat S en groter	3	
Vest - maat S en groter	2				

EN ISO 20471 - minimaal vereist oppervlak van opvallend materiaal in m²

	3 kleding	2 kleding	1 kleding
Achtergrondmateriaal	0,80	0,50	0,14
Retroreflecterend materiaal	0,20	0,13	0,10

EN 343 - aanbevolen draagtijd :

De volgende tabel is een richtlijn om het effect van de waterdampdoorlaatbaarheid op de aanbevolen continue draagtijd van een kledingstuk bij verschillende omgevingstemperaturen te verduidelijken. Aanbevolen maximale ononderbroken draagtijd (min) van een compleet pak bestaande uit jas en broek zonder thermische isolatievoering.

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	De tabel geldt voor gemiddelde fysieke belasting M = 150 W/m ² , voor een standaard persoon, relatieve luchtvochtigheid 50% en windsnelheid (luchtstroom) v _a = 0,5 m/s. Met effectieve ventilatiegaten en/of getimede pauzes kan de draagtijd worden verlengd.
De temperatuur van de werkomgeving °C	Lip > 40 m ² Pa/W	20-Ret ≤ 40 m ² Pa/W	Lip ≤ 20 m ² Pa/W	Lip ≤ 15 m ² Pa/W	
25	60 minutes	105 minutes	205 min.	—	
20	75 minutes	250 min.	—	—	
15	100 min.	—	—	—	
10	240 min.	—	—	—	
5	—	—	—	—	—

*—= toetsontk.: de draagtijd is niet beperkt. Klasse 1 - beperkte draagtijd



Deze kleding voldoet aan de basishygiëne- en veiligheidsseisen volgens de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/425 en andere genoemde normen. Asbeveiligingsapparaat categorie II.

EN ISO 13688:2013/A1:2021.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Identificatie van de aangeelde instantie die de conformiteitsbeoordeling heeft uitgevoerd: NB 1023, Instituut voor testen en certificering, sc, Trida Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Tsjechië.

Gebruiksbeperkingen - Om het juiste beschermingsniveau te bieden, zoals hierboven vermeld, moet het kledingstuk altijd met de knoop aan gedragen worden. Kleding mag niet in contact komen met vloeibare chemicaliën, vooral oplosmiddelen en vuur. Het is ook noodzakelijk om overmatige mechanische schade te voorkomen, vooral aan het retroreflecterende deel (scheuren, scheuren, enz.).





Kennisegeving:

- Controleer vóór elk gebruik visueel de staat van het kledingstuk. Dit kledingstuk moet schoon worden gehouden om functioneel te blijven. Vervang het onmiddellijk als het permanent vuil of vervaagd is!!!
- Als de integriteit van het kledingstuk beschadigd is (scheuren, doorboren, overmatig dunner worden van het materiaal, gescheurde naden, enz.), wordt het beschermingsniveau van het kledingstuk verminderd en wordt het product niet-conform in de zin van de bovengenoemde wettelijke bepalingen en technische voorschriften.
- Repareer uitsluitend met materialen en stoffen die voldoen aan de eisen van de betreffende norm.
- De beschermingsklasse wordt bepaald op basis van het oppervlak van het zichtbare materiaal, en daarom is oppervlaktemarkering voor deze kledingstukken verboden of beperkt.
- Als je het vest alleen los gaat gebruiken, houd er dan rekening mee dat deze een andere classificatie heeft in de categorie waarschuwingskleding.
- Als het product anders wordt gebruikt of behandeld dan aangegeven, kan de werking ervan verslechteren of veranderen.
- Het aangegeven maximale aantal reinigingscycli is niet de enige factor die verband houdt met de levensduur van een kledingstuk. De levensduur is ook afhankelijk van gebruik, onderhoud, opslag, enz.

- De gehoorscherming en het perifere zicht kunnen verminderd zijn als de kap wordt gedragen.

Als het gedefinieerde gebruiksdoel strikt in acht wordt genomen, zijn er geen risico's die de gezondheid van de gebruiker in gevaar kunnen brengen (het product mag niet worden gebruikt in omstandigheden die andere soorten beschermende functies vereisen, bijvoorbeeld als bescherming tegen thermische risico's, betrappt worden door bewegende onderdelen van machines, enz.)

Materialiën: Buitenjas: buitenlaag: 100% polyester 300D x 300D met polyurethaan (PU) coating, voering 100% polyester. Donsjack/vest: buitenlaag: 100% polyester 300D x 300D met polyurethaan (PU) coating, vulling en voering: 100% polyester.

Reflecterende tapes: 3M™ Scotchlite™ 8906 – bestaat uit zichtbare glazen lenzen met hoog rendement, verlijmd op een textiele steunlaag (70% polyester, 30% katoen).

Maten : komen overeen met de voorgeschreven intervallen volgens EN ISO 13688.

De kleding is gemaakt voor een standaardlengte van 170-182 cm. De toegestane tolerantie voor maatafwijkingen bedraagt ±5%.

Onderhoud en reiniging:

De gebruiker van het product vindt de onderhoudssymbolen op het opgepaste label.

Thuisverzorging: Maximaal 30 wasbeurten, wassen als synthetische stoffen, max. bij 40 °C, geen BIO wasmiddelen gebruiken, zachte behandeling, koud spoelen, kort centrifugeren, niet bleken, niet in de droger, niet strijken, niet chemisch reinigen.

Handmatige reiniging van reflecterende strepen:

1. Water 40 °C - zachte zachte doek, spons of zachte borstel
2. Zacht was- of reinigingsmiddel
3. Spoel na het reinigen het hele kledingstuk uit en laat het volledig drogen

Het maximale aantal wasbeurten geldt alleen voor eigenschappen die verband houden met hoge zichtbaarheid.

Transport, verpakkingstype: producten worden verpakt in PE-zakken. Producten mogen tijdens het transport niet beschadigd of vernietigd worden.

Opslag: Niet in direct zonlicht bewaren. Kleding moet worden opgeslagen in gesloten, droge, goed geventileerde magazijnen, beschermd tegen de stralingswarmte van verwarmingselementen, op minimaal 1 meter afstand van verwarmingselementen. Als het kledingstuk nat is, laat het dan bij kamertemperatuur drogen voordat u het opbergt.

Verwijdering: De verwijdering van kleding wordt geregeld door de wetten van individuele staten of lokale regelgeving.

Verwijdering door verbranding.

De conformiteitsverklaring vindt u hier : www.canis.cz, voor individuele producten in de balk "Documenten".

Markering : Ingenaad label (patroon)

Product type

Product categorie

Conformiteitsmarkering

Materiaal samenstelling

Onderhoudspictogrammen volgens EN ISO 3758:2012

Maatmarkering met 2 controleafmetingen;

Beschermingspictogrammen inclusief de geharmoniseerde norm

Waarschuwing over de noodzaak om de gebruiksaanwijzing te lezen

Waarschuwing

Veel

Identificatie van de fabrikant

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de fabrikant

Praha 9, Tsjechië.



: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00





AZ

İSTİFADƏÇİLƏR ÜÇÜN MƏLUMAT

Məhsul: **Yüksək görünüşlü gədcə: "LONDON"**

Nazarda tutulan istifadə: Gədcə və jilet üst geyimi kimi geyinilir - onlar reflektorludur və digər geyim və ya aksesuarlarla örtülməməlidir. Paltarın bir hissəsi örtmək yalnız digər xəbərdarlıq paltarları ilə mümkündür. Gədcə və jilet geyimin istifadəsi gün ərzində istənilən işqandırma şəraitində təhlükəli vəziyyətlərdə, eləcə də quruluş olubduq zaman və nəqliyyat vasitələri işqandırılmaqda yaxşı görünür. Yolda gedilən işlər, yollarla texniki baxım keçirilməsi, qirkəlməmiş ərazilərin rabitəsiyə, qaza və təcili yardım xidməti, nəqliyyat, poçt xidmətləri, təhlükəsizlik xidmətləri, hərəkət edən nəqliyyat vasitələri ilə ərazilərə dəşmə işlərini və digər işləri fəaliyyət nümunələrinə aid etmək mümkündür.

Gədcənin çöl tərtindəki materialın səthi olverşiz havadan (məsələn, yağış və ya qar), dumandan və rütubətdən qorumaq üçün suya davamlıdır. Müvafiq sinfi uyğun olaraq reflektorlu düzgün aksetdirici işi geyiminin seçilməsi müvafiq iş yerinin konkret tələbatlarına, risk növünə və müvafiq iş yerinin konkret şərtlərinə uyğun həyata keçirilməlidir. Düzgün seçim işqatörünün səlahiyyətləri daxilində edilir. Həmin şəxs istifadədən əvvəl düzgün geyim növünü müəyyənəlməlidir və seçməlidir.

Piktogramlar, aparılmış sınaqlar:

 X (1-3) maks 30x	EN ISO 20471:2013/A1:2016: Sınıf X - Qrafik işarənin yanında verilən nömrə, verilən materialların sahəsinə uyğun olaraq geyim sinfini göstərir. Fərdi struktur və ölçü sinifləri üçün aşağıdakı cədvəle baxın. Geyimlərin aksetdirici xüsusiyyətləri saxladığı müddətdə yuma dövrələrinin maksimum sayı.
 3 3 (yaxud) 1 "məhdud geyim müddəti" X	EN 343:2019 Sınıf 3 - su keçiriciliyinə qarşı müqavimət W_p Sınıf 3 - su buxarının keçiriciliyinə qarşı müqavimət R_{ef} və ya Sınıf 1 - su buxarının keçiriciliyinə qarşı müqavimət R_{ef} "məhdud geyim müddəti" üçün tövsiyə olunan geyimlə dövrələrlə cədvəle baxın. X - Həzır Geyimin Yağış Qılınsı Testi - Sınaqdan keçməyib.

Geyim sinifləri:

Quruluş	EN ISO 20471-a uyğun olaraq geyim sinfi	EN 343-A1-a uyğun olaraq geyim sinfi	Quruluş	EN ISO 20471-a uyğun olaraq geyim sinfi	EN 343-A1-a uyğun olaraq geyim sinfi
Tam gədcə - ölçüləri XS	2	W_{p1} 3 R_{ef1} 1	Üst gədcə - ölçüləri XS	2	W_{p1} 3 R_{ef1} 3
Tam gədcə - ölçüləri S və daha böyük	3				
Jilet - ölçüləri XS	1	-	Üst gədcə - ölçüləri S və daha böyük	3	
Jilet - ölçüləri S və daha böyük	2				

EN ISO 20471 - m² -də görünən materialların minimum tələb olunan sahəsi

	3-cü dərəcəli geyim	2-ci dərəcəli geyim	1-ci dərəcəli geyim
Laylı material	0,80	0,50	0,14
Retro-reflektiv material	0,20	0,13	0,10

EN 343 - geyiminin tövsiyə olunan müddəti:

Aşağıdakı cədvəldə geyimlərin müxtəlif temperaturalarda geyilməsinin tövsiyə olunan fasiləsiz dövrü üçün su buxarına keçiriciliyin təsirinə aydınlaşdırılmış məlumatlar verilmişdir. İzolyasiya astarı olmayan gədcə və şalvardan ibarət geyim dəstinin geyilməsinin maksimal tövsiyə olunan fasiləsiz müddəti (min).

İş mühitinin temperaturu, °C	Sınıf 1 R_{ef} above 40 m ² /Pa/W	Sınıf 2 20- R_{ef} ≤ 40 m ² /Pa/W	Sınıf 3 R_{ef} ≤ 20 m ² /Pa/W	Sınıf 4 R_{ef} ≤ 15 m ² /Pa/W	Cədvəl orta fiziki yükü $M = 150$ W/m ² , 50% normal insan üçün nəbiş hava rütubəti və küyləyən sürətini (hava axını) göstərir $v_a = 0,5$ m/s
25	60 min	105 min	205 min	—	Geyimlə effektiv hava dəliyi ilə təmin edilirdi və / və ya fasilələrdə geyimlədiyi təqdirdə, geyim müddəti uzadıla bilər.
20	75 min	250 min	—	—	
15	100 min	—	—	—	
10	240 min	—	—	—	
5	—	—	—	—	

— " " geyimlərin məhdudluyarız istifadə müddəti bildirir. 1-ci sinif - məhdud istifadə müddəti



Bu geyim Avropa Parlamentinin və Şurasının 2016/425 sayılı Əsasnaməsinə və bu sənəddə qeyd olunan digər standartlara müvafiq olaraq əsas geyimlə tələblərə və təhlükəsizlik tələblərinə cavab verir. 2-ci Kategoriyə Fərdi Mühafizə Vasitələri (FMV).

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi işini aparın Təsdiqlənmiş Qurumun İdentifikasiyası: Institut pro testovani a certifikaci, a.s. (Institute for testing and certification), Tr. T. Bati 299, 764 21 Zlin-Louky, CZ, Notified body no. 1023.

Məhdud istifadə: Yuxarıda göstəriləyi kimi düzgün mühafizə səviyyəsinin təmin etmək üçün, geyimi hər zaman tam düymələyərək geymək lazımdır. Geyim maye kimyəvi maddələrlə, xüsusilə də həlledici maddələrlə və odda təmasda olmamalıdır. Eyni zamanda, geyimin həddindən artıq mexaniki zədələnmədən, xüsusilə də retro-reflektiv hissələrdən (geyimlə, xarabə olma və s.) qorumaq lazımdır.

Xəbərdarlıq

- Hər istifadədən əvvəl geyimin vəziyyətini yəni şəkildə yoxlayın. Geyimin funksionallığını təmin etmək üçün onları təmir saxlamaq lazımdır.

Ögər onlar çirkəli olar və rəngi solarsa, dərhal əvəzləmək lazımdır!!!

- Ögər geyim bitüvünlüyü pozularsa (dağılma, köhnəlmə, materialın həddən artıq incəlməsi, bitişməmiş tikilələr və s.), o zaman mühafizə dərəcəsi aşağı düşür və məhsul yuxarıda qeyd olunan hüquqi və texniki qaydalarla əsasən yararsız hala gəlir.

- Onları yalnız müvafiq standart tələblərinə uyğun olan material və parçalardan istifadə etməklə təmir edin.





- Jiletədən ayrıca istifadə edirsinizsə, onda onun gödəkçəyə nisbətən reflektiv geyimlər üçün fərqli təsnifatla malik olduğunu nəzərə almağı unutmayın.

- Əgər məhsul istifadə edildikdə, saxlandıqda və ya bu sonadda göstəriləndən fərqli şəkildə emal edildikdə sürədən çıxsa və ya funksiyaları dəyişdirilə bilər.

- Yuma dövrünün yuxarıda göstərilən maksimum sayı paltarın ömründə yeganə amil deyil. Paltarların istifadə müddəti onların istifadəsi, baxımı, saxlanması və s. aslı olmalıdır.

- Kəpiklərin geyilməsi eşimə və periferik görmə kəskinliyi pisləşdirir.


- Əgər geyim müəyyən olunan məqsəddə ciddi şəkildə emal edilərək istifadə edilərsə, istifadəçinin sağlamlığına təhlükə törədə biləcək heç bir təhlükə yaratmaz (məhsul digər növ qoruyucu funksiyaların, yəni istilik sobası ilə yaranan təhlükələrdən, məşqin hərəkət edən hissələri ilə işləyən geyimlərdən və digərlərindən qorunmasının tələb edildiyi şərthə istifadə edilməməlidir).

Materiənin tərkibi: Xarici gödəkçə: xarici təbəqə: 100% polyester 300D x 300D poliuretan (PU) örtüklü, astar 100% polyester. Aşağı gödəkçə/jilet: Xarici qat: 100% Polyester 300D x 300D Poliuretan (PU) örtüklü, dolğu və astarlı: 100% polyester

Yanacaq izləri: 3M™ Scotchlipe™ 8906 - toxuculuq dəstəyi təbəqəsinə (70% polyester, 30% pambıq) yapışdırılmış yüksək effektivliyə malik açıq şüşə liznələrdən ibarətdir.

Ölçülər: EN ISO 13688-a uyğun olaraq təyin olunmuş intervallara müvafiq ölçülər.

Geyim 170 - 182cm standart hündürlükdə hazırlanır. Ölçü göstəricilərində icazə verilən tolerans $\pm 5\%$ -dir.



Qulluq qaydaları və təmizləmə qaydası :

İstifadəçi məhsulun qulluq qaydası ilə bağlı simvolları tikilmiş etikətdə tapır.

Ev şəraitində saxlama qaydası: Yuma dövrü 30-u aşmamalıdır; sintetik materialı maksimum 40 °C temperaturda yuyun; BIO camaşırxana yuyucu tozlarından istifadə etməyin; yutkilyib-boşaldan zaman diqqətli olun; soyuq suda yaxalayın; qısa vaxtda və sürətlə firladın; ağardıcıdan istifadə etməyin; firlanma barabanda qurutmayın; kinyəyi təmizləmə etməyin. Parça yumşaldıcısından istifadə etməyin.

Reflektiv zolaqların əl ilə təmizlənməsi:

1. 40°C -də yumşaq parça, singor və ya yumşaq fırça ilə yuyun.
2. Camaşırxana yuyucu tozu və ya təmizləyici vasitələrdən istifadə edin.
3. Təmizlədikdən sonra geyimləri yaxalayın və qurutmağa buraxın.

Yuma dövrünün maksimum sayı yalnız geyimin reflektor xüsusiyyətlərinə görə işlədilir

Nəqlətmə və qablaşdırmanın növü: Məhsullar polietilen paketlərə qablaşdırılır. Məhsullar daşınma zamanı zədələnməməlidir.

Saxlanma: Birbaşa günəş işığı olan yerlərdə saxlamayın. Geyimləri qapalı, quru, yaxşı havalandırılmış mağazalarda saxlayın. Onları istilik cihazlarının şüşə istiliyindən qoruyun. Onları radiatordan ən azı 1m məsafədə saxlamaq lazımdır. Geyimlər nəmdirsə, onları otaq temperaturunda qurudun və sonra saxlayın.

Yerləşdirmə: Geyimlərin yerləşdirilməsi ayrı-ayrı ölkələrin qanunvericiliyi və ya yerli qaydalarla tənzimlənir. Yandırmaq yerləşdirmə

Fərdi məhsullara görə Uyğunluq Bəyannaməsini www.canis.cz veb saytda əldə edə bilərsiniz. Daha sonra "sonaddız" bölməsinə daxil olun.

Markalanma: İcarıdan tikilmiş etiket (nümünə)

Məhsulun növü

Məhsulun kateqoriyası

Uyğunluq işarəsi

Materiənin tərkibi

Məhsul EN ISO 3758:2012-yə uyğun olaraq saxlamaq üçün nəzərdə tutulan piktoqramlar

2 nəzarət ölçüsü ilə ölçünün markalanması

Uyğunlaşdırılmış normalar daxil olmaqla məhsulun mühafizəsi üçün piktoqramlar

İstifadə məqsədi ilə təlimatla tanış olma zərurəti haqqında bildiriş

Xəbərdarlıq

Partiya nömrəsi

İstehsalatçının identifikasiyası

İşə hansı bir sualınız olarsa, zəhmət olmasa istehsalçı ilə əlaqə saxlayın:
198 00 Prague 9, Czech Republic.



Poděbradská 260/59, Hloubětín,





Poděbradská 260/59
Hloubětín, 198 00 Praha 9
Czech Republic

