Informace pro uživatele

EN 12477:2001, EN 12477:2001/A1:2005, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 407:2004 — CS

☞ Přečtěte si pozorně návod k použití — Je v souladu s požadavky Nařízení (EU) 2016/425.

☞ Výrobek: Ochranné rukavice pro svářeče a proti mechanickým a tepelným rizikům.

Vzor:	„LORNE"	Kód:	3610 056 709 00
Velikost:	7, 8, 9, 10, 11		

Materiál: Dlaň a lícní – kozinková kůže, manžeta – bavlněná tepelná izolace.

Provedení: Vyhovují ke své konstrukci a odolnosti proti působení tepla jsou tyto rukavice určené k použití jako ochrana rukou a zápěstí proti nepříznivým vlivům při ručním svařování kovů, jejich řezání a při podobných operacích postupů. Jiná použití: Výslo B – pro svařování obloukem. Tyto rukavice poskytují ochranu proti malým rozstřikovaným částicím roztaveného kovu, proti krátkodobému zásahu sálavého plamene, proti tepelu sálavému prostředím, proti tepelu sálavému prostředím, proti konvekčnímu teplu, při dotyku s proti plamenu UV zářicí v elektrickém obloku. Materiál rukavic zajišťuje minimální elektrický odpor při svařování elektrickým obloukem do napětí 100 V (stejnosměrné). Výrobek je modré použití také na ochranu proti znečistění, pro frotmontážní výrobu a jiném podobném obsluhovém rozsahu použití.

Omezení použití: Rukavice jsou určeny ke svařování elektrickým obloukem, nepoužívat ale ochranu proti iniciu elektrických poudrem způsobeným vadným zdrojem nebo jiné podobné. Pokud jsou rukavice vlhké, nepoužívat. Nepoužívat v prostředí s vysokou vlhkostí.

Tyto rukavice byly zkoušeny dle podmínek v této uvedených normách. Tyto provedení jsou zakázány na výsledcích laboratorních zkoušek, které se nemusí jednotlivým zkouškám výrobek zkoušeným podmínkám na pracovišti. (Čas vyšší (tak, lze vyšší faktor ochrany).

EN 388:2016+A1:2018	A (0-4)	Odolnost proti otěru	třída ochranné 2
	B (0-5)	Odolnost proti proražení (Coupe test)	třída ochranné 2
	C (0-4)	Odolnost proti ohýbání	třída ochranné 2
	D (0-4)	Odolnost proti trhání	třída ochranné 2
	E (A-F)	Odolnost proti teplu (TDM)	třída ochranné X
	F(P/X tabu	Ochrana proti nárazům	třída ochranné X
EN 407:2004	A (0-4)	Odolnost proti hoření	třída ochranné 4
	B (0-4)	Odolnost proti kontaktnímu teplu	třída ochranné 2
	C (0-4)	Odolnost proti konvekčnímu teplu	třída ochranné 2
	D (0-4)	Odolnost proti sálavému teplu	třída ochranné 2
	E (0-4)	Odolnost proti malým rozstřikům kovu	třída ochranné 3
	F (0-4)	Odolnost proti velkým rozstřikům kovu	třída ochranné X
EN ISO 21420:2020 – ochranné rukavice (obecné požadavky)			
	(1-5)	Schopnost uchopení	třída ochranné 5

☞ *Rukavice nebyly zkoušeny na ochranu proti nebezpečným tekutinám. Tyto rukavice nejsou vhodné pro ochranu proti nebezpečným tekutinám.*

Rukavice – ochranné rukavice: Rukavice jsou navrženy tak, aby nedocházelo k vzájemnému spojení mezi vnějším a vnitřním (zase. Vnitřní rukavicový odpor rukavic typu A a B musí být > 1 105 Ω. Rukavice byly testovány dle EN 12477:+A1 d3.3.4.

Upozornění: V uzavřeném nerezivějící jakékoliv rukavice dodržení nejvyšší ochrany proti zápalnosti rukavic jsou vlastní do materiálu rukavice, ale v souhrnnosti použitelné metody kontrolace ochranných rukavic pro evidence obvyčejné prohnání UV záření zabrání. Pro další ochranu tělo – velkoení odevy, odevní součásti a ochrany hlavy – kompletní ochranu nebyl tímto výrobkem zkoušen. Rukavice byly testovány dle EN 12477:+A1 d3.3.4. Rukavice nemohou poskytnout zvýšený odpor vůči elektrickému oblouku. Rukavice byly testovány dle EN 12477:+A1 d3.3.4. Rukavice byly testovány dle EN 12477:+A1 d3.3.4.

Informacija lietotājiem

EN 12477:2001, EN 12477:2001/A1:2005, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 407:2004 — **LV**

Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju — **II KATEGORIJAS IAL**

Izstrādājums: Aizsargcimdi mehāniskām un termiskām ietekmēm — **Atbilst Regulas (ES) 2016/425 prasībām.**

Modelis:	„LORNE"	Kods:	2610 056 709 00	Izmērs:	7, 8, 9, 10, 11
Materiāls:	Plaukta un mugura - kazas āda, aproce - lieltopa āda				

Mērķis: Šeit ir sniegtas jūsu ērtībai tie cimdi ir paredzēti lietošanai kā roku un plaukstas locītava aizsardzība pret termiskiem apdraudējumiem un mamālīta metāla metināšanas, metāla griešanas un savienošanas procedūrās - dizaina klase **B klase** - īska metināšana. Šie cimdi nodrošina aizsardzību pret neliešu (dzīvnieki) metāla šļakatām, lokšņu(ņu) zemas līmenis cilnēm, dažām plānām siltums, dažām vadītspējas siltums, koordināro siltums, kontakta siltums un UV starojums no elektriskā loka. Cimdu materiāls nodrošina minimālu elektriskās pretestību metināt ar elektrisko loku līdz spriegumam līdz 100 V (līdzstrāva). Produkts var izmantot arī, lai aizsargātu pret pieskārienu, lai aizsargātu pret pieskārienu līdzstrāvas spēkiem līdz 100 V.

Lietošanas ierobežojumi: cimdi nenodrošina aizsardzību pret elektriskās strāvas triecienu, to izraisa bojājus iekšējas vai darba zonas spriegums. Ja cimdi ir slapji, pārliecinieties par to, vai tie ir pilnībā sausi, pirms tos ieslēdzat.

Šie cimdi tika testēti saskaņā ar turpmāk izskaitītās darbības nosacījumiem. Veiktajiem testiem ir balstīties uz laboratorijas tests apstākļiem, kas no viesmēr ir atšķirīgs no faktiskajiem darbības apstākļiem. Par augstāku aizsardzības līmeni jāizvēlas, ja tas ir iespējams.

EN				
388:2016+A1:2018	A (0-6)	Izturība pret abrāziju	dizaina klase 2	A.B.C.D.E.F.
	B (0-5)	Izturība pret griezienu (Coupe testa)	dizaina klase 2	
	C (0-4)	Izturība pret tāluma plēsumu	dizaina klase 1	
	D (0-4)	Izturība pret caurdurtienu	dizaina klase 1	
	E (A-F)	Izturība pret saķeriešanu (TDM)	dizaina klase X	
	F(P.X vai nav nekāda)	Aizsardzība pret traucējumiem	dizaina klase X	
EN 407:2004	A (0-4)	Izturība pret dedzināšanu	dizaina klase 4	
	B (0-4)	Izturība pret kontakta karstumu	dizaina klase 1	
	C (0-4)	Izturība pret konvekcijas siltumu	dizaina klase 2	
	D (0-4)	Izturība pret starojuma siltumu	dizaina klase 1	
	E (0-4)	Izturība pret neliešiem metāla šļakatām	dizaina klase 3	
	F (0-4)	Aizsardzība pret lielām metāla šļakatām	dizaina klase X	
EN ISO 21420:2020 - aizsargcimdi (vispārīgās prasības)				
	(1-5)	Satvarošanas spēja		

„X" = cimdu nav ieņēmis pārbaudes. Tiek metode veikšu piemērota cimdu materiālu un konstrukcijas dēļ. Šo rezultāti attiecas tikai uz konstrukciju kāsi, nevis aizsardzības līmeni(-ņi).

Elektrostatiska iejūtība: cimdi ir izstādīti tā, ka novērsta vadošas savienojums starp jēlu un ādādy daļu. A un B līpu cimdu ādādy elektriskā pretestība ir >1,105 Ω. Cimdi ir testēti saskaņā ar EN 12477:A1:3.4. gadu.

Brīdinājums! Pulētā ādas standarts nodrošina UV starojuma ādādīgums notekšanai cimdu materiālā, taču pulētā izmantotā metināšanas cimdu izgatavošanas metodes pastāv risks UV starojuma ādādīgums. Pulētās kvemesga ādādīgum - vismēr apgūšana, apgūšana saistīdzālas un apavieno, kā vaļkā kopā ar šādu veida cimdiem, jāņem vērā pārtraukumi pēc elektriskās un ostoja centra ar ādādīgums risks (šādīgās mašīnas tuvumā.) Cimdi ādādī zaudēšanas iztukšu Metināšīgu aizsargcimdi nav paredzēti aizsardzībai bojāta metināšanas secīgās vai tā nepareizas lietošanas gadījumā. Tie nav paredzēti aizsardzībai pret elektriskās strāvas triecienu, ja jāizmanto aizsargcimdi, kas izstādīti uzskatami ar EN 60903.

Tā kā grozījumiešu testā (B) konstatēts kļūst bīstīka, grozījumiešu bīstu testēt ir tikai orientējoši, savukārt TDM grozījumiešu testu (E) ir etalonkonstrukcijas rezultāts. Šos cimdus nedēļkt lietot vietās, kur pastāv kustīgu mašīnu detaļu iespējamais risks (šādīgās mašīnas tuvumā.) Cimdi ādādī zaudēšanas iztukšu pasākšu, bet nav pieņēmoti aizsardzībai pret pāšanas, aizsen-pricīkšanas, pieešanas, adatām. Šie tāši var pakļūt lietotājam racionālši izmantot šādā veida darba gaitās. Kāsu lietotāja pasākšanas ir nezināmi, vai vajā vīsu cimdu lietošanu ārpus lietošanas apstākļiem.

Uzturēšana, kalpošanas laiks: pirms katras lietošanas rūpīgi pārbaudiet cimdu stāvokli. Nīdīsts, apdegušs, stipri notrulināts vai sacietējušs pārsu nomainiet pret jaunīšu. Cimdiem nav nepieciešama īpaša apkope. Mīties cimdus šādīgiet siltuma ūdenī, izmantojot mīkstinātāju un ļaujiet tiem nožāvēties pie istabas temperatūras. Nekādā gadījumā nedrīkst ādādīgi vēja žāvēšanā, neapkūrināt. Uzglabājamas temperatūra ir 5 gadi ādādīgiem gāzēšanas apstākļos.

Uzglabāšana, transportēšana: ādādīgi, sausā, vēsā, tumšā vietā ādādīgiem pasākšu vai citiem šādīgiem kaitēkļiem. Tālāk ādādīgi kā arī ādādīgi ādādīgi ādādīgi