Informace pro uživatele
EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020 — **CS** — **OOP KATEGORIE III**
Přečtěte si pozorně návod k použití
Výrobek: Ochranné rukavice proti mechanickým a tepelným rizikům

Vzor:	„MERU“	Kód:	2420 115 000 00	Velikost:	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Materiál :	Polyester – pletenina, s latexovým povlakem v dlani.				

Určení: Šetrné jako ochrana rukou proti zničení a ochrana v pracovním prostředí při práci s mechanickým a tepelným obrušováním (otěrné, sjednocení...), například manipulace se dřevěnými, ocelovými a kovovými díly, lepidly, lodařská, logistika, lehký průmysl, skladová manipulace, zemědělství, práce na zahradě, hobby práce. Rukavice poskytuje na ruce a nohy.

Tyto texty platí jen zákazníkovi z povolaných států pro zamýšlené použití a platných tuto uvedených normách. Třídy povinnosti jsou zdůrazněny na výsledcích laboratorních zkoušek, které byly nezávisle nezávisle na zkoušeném materiálu. (Čím vyšší třída, tím vyšší faktor ochrany).

EN 388	A (0-4)	Odolnost proti otěru	třída provedení 2	ABCDEF
	B (0-5)	Odolnost proti řezu (Coupe test)	třída provedení 1	
	C (0-4)	Odolnost proti defomaci trhání	třída provedení 2	
	D (0-4)	Odolnost proti propichnutí	třída provedení 1	
	E (A-F)	Odolnost proti řezu (TDM)	třída provedení X	
	F(P/X nebo nic)	Nárazová ochrana	třída provedení X	
EN 407	A (0-4)	Odolnost proti omezenému tlenu plamene	třída provedení 1	ABCDEF
	B (0-4)	Odolnost proti kontaktnímu teplu	třída provedení 1	
	C (0-4)	Odolnost proti konvektivnímu teplu	třída provedení 1	
	D (0-4)	Odolnost proti sálavému teplu	třída provedení X	
	E (0-4)	Odolnost proti malým rozstřikům kovu	třída provedení X	
	F (0-4)	Ochrana proti velkým rozstřikům kovu	třída provedení X	
EN ISO 21420 - ochranné rukavice (všeobecné požadavky)				
	(1-5)	Uchopová schopnost	třída provedení 3	

„X“ – znamená, že výrobek nebyl zkoušen nebo zkoušení není vhodné vzhledem ke konstrukci a materiálu rukavice.

Upozornění: Je nutné, aby uživatel provedl podrobné rukavice před a po jeho použití za účelem ověření jednotlivé kvality. Nepoužívejte poškozené rukavice vyhodnoťte dále, prasklého, tlilitu,... Nie je možné používat na manipulaciu s výbušnina s teplotou vyššou ako 100 °C, toxickými chemikáliami alebo materiálmi pomocou ktorých sa môže vytvárať toxický prach alebo dráždivé látky. Nie je možné používať na manipulácia s výbušnina s teplotou vyšš

Informācija lietotājiem
EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020
Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju
Produkts: Aizsargcimdi pret mehāniskiem un termiskiem riskiem

LV
IAI, II KATEGORIJA
Athlet Regulas (ES) 2016/425 prasībām

Raksts: "MERU" **Kods:** 3420 115 000 00 **Izmērs:** 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Materiāls ; Poliesters – trikotāžas audums, ar lateksa pārklājumu plaukstā.
Galamērķis: Tas katps tā roka aizsardzība pret piesārņojumu un aizsardzība darba vidē, izņēmot ar mehānisko ietekmi saistītajām (noberšanās, sašķaros...), piemēram: preču pārkraušana, darbs ar konkrētiem produktiem līdz 100 °C, palīgdarbs celtniecībā, lojālākā, vispārējā rūpniecībā, noliktavu pārkraušanā, lauksaimniecībā, dārzkopībā, bobās darbā. Lietojot cimdus uz rīkiem un uzmāc rokās.
Šo līnejas klasēm tiek sadalītas uz veiktajiem testiem saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti šeit izstrādātajos setā īsinājos standartos - Vērtēšanas klases ir balstītas uz labākajiem testu rezultātiem, kas ar vienādi atļauju ar fizikālajiem darba vides apstākļiem. Do bērtīks skaitļu, ar augstāko aizsardzības koeficientu.

EN 388	A (0-4)	Nodilumizturība	izslēdzies līmenis 2
	B (0-5)	Ietriebu pret griešanu (Šķaņojas tests)	izslēdzies līmenis 2
	C (0-5)	Ietriebu pret turpināsu plēsumu	izslēdzies līmenis 2
	D (0-4)	Ietriebu pret caurduršanu	izslēdzies līmenis 2
	E (AP)	Grūdiens pretrobīta (TDM)	izslēdzies klase 1
	F (PX sai nelec)	Triecienu aizsardzība	izslēdzies klase 1
EN 407	A (0-4)	Ietriebu pret siltuma kaitējumu	izslēdzies klase X
	B (0-4)	Ietriebu pret sadedzes siltumu	izslēdzies klase 1
	C (0-4)	Ietriebu pret konvektīvo siltumu	izslēdzies klase 1
	D (0-4)	Ietriebu pret starojuma siltumu	izslēdzies klase 1
	E (0-4)	Ietriebu pret melstošu metāla šļakstēšanu	izslēdzies klase 1
	F (0-4)	Aizsardzība pret lielām metāla šļakstēm	izslēdzies klase X
EN ISO 21420 - aizsargcimdi (vispārīgās prasības)			
	[1;5]	Satverošanas spēja	izslēdzies klase 5

"X" – testē nekā zemāka līmeņa testu, ka nav pieejami cimdi konstrukcijas un materiāla dēļ.
Brīdinājums: Lietotājam ir jāpārbauda cimds pirms un pēc tā lietošanas, lai pārliecinātos par nepieciešamo kvalitāti. Nekādā gadījumā bojātus cimdus, kuru redzami caurumi, plaisas, plēsumi, ir tendence tos ņemt izmantot, strādājot ar produktiem, kuru temperatūra ir augstāka par 100 °C, izslēdzot kīmiskās ietekmes vai tauku ietekmes problēmas. To nedēļkt lietot vādā, kuras gaisa temperatūra ir augstāka par 100 °C. Lāsmas aizsardzība nav dekladēta. Šis cimds nodrīkst nēsāt saskarē ar aktīviem līdzekļiem. Cimdu materiālu bojā pārslēgu, mīnešķīdēju, tauki un organiskie šķīdinātāji. Tie nav dekontaminējami. Cimds var izraisīt sarus (alerģiskas ādām), kad tas kļūst slapjš. Šos cimdus nedrīkst lietot vietās, kur pastāv risks, ka tos var aizkert mašīnas kustīgās daļas. Sākant ar asmens nestrādājamu gēlenges pretrobīta testā (EN), gēlenges testu nerādīti i tāsi cimdi (vispārīgi), savukārt TDM gēlenges testu nerādīti i tāsi cimdi (vispārīgi), ja tie ir pieejami, pretēji rezultātu. Cimdi atbilst prasībām attiecībā uz ietaišu pret caurduršanu, tomēr tie nav pārbaudīti aizsardzībai pret plēsumu, asiem priekšmetiem, piemēram, injekcijas adatām. Mīnešķīdēji var vēcināt ietekmēja raksīnāta šīda vieda darba cimdu lietošana. Katra ietekšja ir atbildīga par to, ka nosvērtās, vai vai izmanto produktīvu antibiotiku apstākļus. **Apkopes, kalpošanas laiks:** Pēc lietošanas pārliecinieties, ka no cimdiem ir nopostīti vai pieslēgtīgi. Tas pagarinās vīna dzīvīšanas laiku. Cimdi lūdzami ārstēšanas. Nesaņemot mitrus cimdus izmāc temperatūrā pronto no siltumiem. Pēc pārbaudes (izslēdz nešķirt, netīrumus noņemot ar mīkstu sulu, nosūsināt pārklājumu ar mitru drānu, nebaļojot, neātīvojot vēja maitāl un neglīdināt. Nonāmiet nolietotos, bojātos cimdus, vispārīgi ar sadzīves atkritumiem pārsu ar jausmām. Mēs nieram atbildīgu par iespējamās aizsardzības samazināšanos neparaiziu kaptāna dēļ. Piemērotos uzglabāšanas apstākļus definēsim tretinājā ir 5 gadi. **Uzglabāšana, transportēšana:** Tīrā, sausā un vēdināmā vietā ārpus tiešajām saules staros, temperatūra no -10 °C līdz +50 °C. Vāsāma transportē oriģinālajā iepakojumā. **Akcesuāri:** produkts tek piegādāts bez piederumiem. **Bīstamās sastāvdaļas: Cimdi satur dabīgu lateksu. Cilvēkiem, kuri ir jutīgi pret to viņu, var var izraisīt alergiskas reakcijas, sunīgi pārsnā ādas kairinājumu. Ādas kairinājumu var izraisīt arī pastāvīgi pārmērīgs cimdu lietošanas un lietošanas ir.**
Likvidēšana: utilizējiet nolietotos cimdus saskaņā ar notekūdeņu piesārņojuma veida likvidēšanas noteikumiem un vietējo iestāžu noteikumiem. Neizlietotos cimdus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
Papildus informācija - kas var ietekmēties novērtēšanu: Notified Body No. 0075, CTC 4 rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France
Atbilstības deklarācija var atrast šeit: www.canis.cz, emevīkiem problēmām josli "Dokumenti".

Marķējums (modelis – apraksts):

MERU:	Cimda veids		Brīdinājums par nepieciešamību izlasīt lietošanas instrukciju
10	Izmērs	"A"	Raražanas identifikācija
EN388 EN407	Piktogrammas un standarta numuri, kuriem tās izstrādājums atbilst		Raražoja identifikācija
2131X X1XXXX	Izpildes sadalījums	XX/XXXX XX/XXXX	Raražanas mēnesis un gads
			Izlietot līdz datumam (mēnesis/gads)
CE	Atbilstības zīme	ZA/XXXX/XXX CAT II	Partija - ziņojošā izlādnuma gada/piešķirtuma Kategorija

Ja nepieciešama skāba informācija, lūdzu, sazinieties ar: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praga 9, Čejoka.
www.canis.cz canis@canis.cz

Informacje dla użytkowników
EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020
Rękawice ochronne przed mechanicznym i termicznym ryzykiem
Produkt: Rękawice ochronne przed mechanicznym i termicznym ryzykiem.

PL
PPE KATEGORII II
Samsvarer med kravene i forordning (EU) 2016/425

Mnstor: "MERU" **Kode:** 3420 115 000 00 **Storrelse:** 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Materiał : Poliester – dzianina, z powlekanym lateksem na dłoni.
Destinacja: Dzięki kot zakłcia rok pred kontaminacjo in zaščita v delovnem okolju pri delu z mehanske in toplotne nevarnosti (abrazija, umazanija...), na primer: manipulacja z ładunek, delo z vsečnim produktom do 100 °C, pomočna delo v gradbeništvu, logistiki, lahki industriji, splošnem ročnem rokovanju, tovarniškem rokovanju, kmetijstvu, vrtnarstvu, v bobnu delu. Rokavice uporabljate na čistih in suhih rokah.
Ti zlepoma izmerjeni testi so bili izvedeni v skladu z ustreznimi standardi, navedenimi tukaj. Razredi ščitenja so bili izvedeni na osnovah najboljših rezultatov testov, ki so ne vpliva na dejanske pogoje na delovnem mestu. Višje ko je število, višja je zaščita. Ti so najvišji.

EN 388	A (0-4)	Odpornost na obrabę	izvedbena nivo 2
	B (0-5)	Odpornost na rez (test Coupe)	izvedbena nivo 2
	C (0-5)	Odpornost na nabodenje z rezom	izvedbena nivo 2
	D (0-4)	Odpornost na prebodenje	izvedbena nivo 2
	E (AP)	Odpornost na rez (TDM)	izvedbena nivo X
	F (PX ali nelec)	Zaščita pred udarci	izvedbena nivo 1
EN 407	A (0-4)	Odpornost na ogenjem širjenje	izvedbena nivo X
	B (0-4)	Odpornost na kontaktno toplotę	izvedbena nivo 1
	C (0-4)	Odpornost na konvektivno toplotę	izvedbena nivo 1
	D (0-4)	Odpornost na toplotno sevanje	izvedbena nivo 1
	E (0-4)	Odpornost na drobljenje stopljenega kovina	izvedbena nivo 1
	F (0-4)	Zaščita pred velikimi kovinskimi brizgi	izvedbena nivo X
EN ISO 21420 - zaščitne rokavice (splošne zahteve)			
	[1;5]	Sposobnost prijema	izvedbena nivo 5

"X" – testirano z nižjo ravnjo testa, ker primerna zaščitni konstrukcija za materialu rokavice.
«X» – testirano z nižjo ravnjo testa, ker primerna zaščitni konstrukcija za materialu rokavice.
Ostrzeżenie: Przed użyciem rękawic należy sprawdzić ich stan, aby uniknąć ryzyka związanego z ich użytkowaniem. Nie wolno używać rękawic z widocznymi uszkodzeniami, takimi jak rozdarcia, pęknięcia, rozdarcia, gdy istnieje ryzyka ich zetknięcia z ruchomymi częściami maszyn. Nie używać rękawic w przypadku ich zanurzenia w substancjach ciekłych, w tym w wodzie, ponieważ materiał rękawicy może ulegać pęknięciom