

AC 011

4620 066 000 00



EN 353-2



CZ Řízený zachycovač pádu, používá se na flexibilním ukotveném laně pro zachycení pádu. Je určen pro polyamidové lano AC 100 o průměru 14 mm. Základní vybavení:

- bezpečnostní brzda,
- tlumič pádu,
- ocelová karabina AZ 002 s otevíráním 19 mm.

SK Riadený zachytávač pádu, používa sa na flexibilnom ukotvenom lane na zachytenie pádu. Je určený pre polyamidové lano AC 100 s priemerom 14 mm. Základné vybavenie:

- bezpečnostná brzda,
- tlmič pádu,
- ocelová karabína AZ 002 s otváraním 19 mm.

EN Guided fall arrester used on a flexible anchored rope to arrest a fall. Designed for use with AC 100 polyamide rope with a diameter of 14 mm. Standard equipment includes:

- safety brake
- energy absorber
- steel carabiner AZ 002 with 19 mm opening.

PL Urządzenie samozaciskowe z prowadnicą giętką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Przeznaczone jest do lin poliamidowych AC 100 o średnicy 14 mm. Wyposażenie podstawowe:

- hamulec bezpieczeństwa,
- amortyzator upadku,
- zatrzasknik stalowy AZ 002 z otworem 19 mm.

	Maximální délka zařízení Maximálna dĺžka zariadenia Maximal length of the device Maksymalna długość urządzenia	Nosnost Nosnosť Load capacity Nośność	Jednotka Jednotka Unit Jednostka	Balení Balenie Packaging Opakowanie
CZ	44 cm	140 kg	1 ks	1 ks
SK	44cm	140kg	1 ks	1 ks
EN	44cm	140kg	1 pc	1 pc
PL	44cm	140kg	1 szt.	1 szt.



uchycení na laně
uchytenie na lano
rope attaching
zaczepienie na linie

PROTEKT®

