NÁVOD PRO UŽIVATELE — CS

EN ISO 21420:2020, EN ISO 21420:2020 + A1:2024; EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN 511:2006 — **PPE KATEGORIE II**

Přečtěte si pozorně návod k použití — **V souladu s požadavky Nařízení (EU) 2016/425.**

Výrobce:	„BOXY WINTER"	Kód:	2700 010 160 00	Velikost:	7, 8, 9, 10, 11, 12
Materiál:	Cesanyl akrylový vlákno, zvrásněné povrstvené pryžový latex.				

Určení: Slouží jako ochrana rukou proti zničujícím a ochranu v pracovním prostředí při práci s drobným mechanickým obrušením (odření, sjednocení...), například pomocné práce ve zemědělství, logistika, lehký průmysl, skladová manipulace, zemědělství, hobby práce. Rukavice jsou po dobu 25 sekund odolné vůči kontaktnímu teplu do 250 °C. Práce v ohlazeném prostředí. Rukavice používejte na čistá a suchá místa.

Tyto návody třeba uložit k otiskům v takovém způsobu, aby byly podmínky jejich dostupnosti. Tyto pravidelnou jsou zakázány na výrobních a jiných, které se pomocí nutné vzhledem ke zkušenostem podmínkám na pracovišti. (Čím vyšší tlak, tím vyšší faktor ochrany).

EN 388	A (0-4)	Odolnost proti otěru	třída provedení: 2
	B (0-5)	Odolnost proti řezu (C-nape test)	třída provedení: 2
	C (0-4)	Odolnost proti dalšímu trhání	třída provedení: 2
	D (0-4)	Odolnost proti propichnutí	třída provedení: 2
	E (A,F)	Odolnost proti řezu (TDM)	třída provedení: X
	F (P,N nic nic)	Odolnost proti nárazu	třída provedení: X
EN 407	A (0-4)	Odolnost proti hoření	třída provedení: 2
	B (0-4)	Odolnost proti kontaktnímu teplu	třída provedení: 2
	C (0-4)	Odolnost proti konvektivnímu teplu	třída provedení: 2
	D (0-4)	Odolnost proti sálavému teplu	třída provedení: 2
	E (0-4)	Odolnost proti malým roztrškům kovu	třída provedení: X
	F (0-4)	Odolnost proti velkým roztrškům kovu	třída provedení: X
EN 511	A (0-4)	Odolnost proti konvektivnímu chladu	třída provedení: X
	B (0-4)	Odolnost proti kontaktnímu chladu	třída provedení: X
	C (0-4)	Odolnost proti vodě	třída provedení: X
	(0 or nothing 1)	Propustnost vody	třída provedení: X

EN ISO 21420: — rukavice nečinné (všeobecné požadavky)

Design:	„BOXY WINTER"	Code:	2700 010 160 00	Size:	7, 8, 9, 10, 11, 12
Material:	Foam latex crinkle finish, brushed terry knitted acrylic				

Purpose: They may serve as protection of hands against dirt and protection in the working areas where workers have to face minor mechanical hazards (abrasions, soiling...), for example: ancillary works in construction, logistics, light industry, warehouse handling, agriculture. The gloves are resistant to contact heat to 250 °C for 25 seconds. Work also in a polished environment. Put the gloves on dry, clean hands.

Levels of performance are based upon the results of laboratory tests, which do not necessarily reflect actual conditions in the workplace. The protection levels (classes) are determined based on the tests carried out in accordance with the conditions specified in the standard. The higher the number, the higher the protection factor).

EN 388	A (0-4)	Abrasion resistance	Performance level: 2
	B (0-5)	Blade cut resistance (coupe test)	Performance level: 2
	C (0-4)	Tear resistance	Performance level: 2
	D (0-4)	Puncture resistance	Performance level: 2
	E (A,F)	Cut resistance (TDM)	Performance level: X
	F(P,N no test)	Impact protection	Performance level: X
EN 407	A (0-4)	Burning resistance	Performance level: 2
	B (0-4)	Contact heat resistance	Performance level: 2
	C (0-4)	Convecting heat resistance	Performance level: 2
	D (0-4)	Radiant heat resistance	Performance level: 2
	E (0-4)	Resist. to small splashes of molten metal	Performance level: X
	F (0-4)	Resist. to large splashes of molten metal	Performance level: X
EN 511	A (0-4)	Resistance to convective cold	Performance level: X
	B (0-4)	Resistance to contact cold	Performance level: X
	C (0-4)	Water penetration	Performance level: X
	(0 or 1)	Permeability	Performance level: X

EN ISO 21420: - protective gloves (general requirements)

Safety information: The user must check the gloves before and after use to verify that they are in the required conditions. Do not use as a protection against other hazards and classes. Do not use for manipulating sharp objects, toxic chemicals or granary objects. Gloves material may be damaged by oil, mineral oil, greasy and solvent organic. Not resistant to strong acids and strong oxidizing agents. Thermal protection is limited and may decrease during use. This glove provides protection for a limited contact time with cold items. Gloves can when soaked lose their insulating properties.

It is not allowed to wear these gloves in cases with risk of entanglement with moving parts of machines. Due to the dilling of the blade during the cut resistance test (B) the results of the cut tests are only indicative, while the TDM (E) cut resistance test is the result of the reference design. The gloves comply with the requirements for protective gloves against cuts from hand tools. However, they do not protect against cuts from sharp objects, such as needles.

The mentioned facts may help the user for rational use of this type of protective gloves. It is the responsibility of every user to judge, whether the gloves are used in suitable conditions. The product must only be used for the purpose for which it was manufactured.

Maintenance, lifetime: After use, make sure the gloves are removed from all pollutants. Then, you will extend their lifespan. The gloves are designed for single or short-term use only. Dry a damp used gloves away from sources of heat. Gloves made from natural rubber latex should not be washed. Any dirt should be brushed out using a soft brush, PU wipe with a damp cloth. Do not clean chemically, bleach, dry in a tumble dryer, or iron. Worn through, burnt through, strongly frisled or stiffened pairs have to be replaced with new ones. We are not responsible for any defection of the protective function due to incorrect care. Under suitable storage conditions, shelf life is 3 years.

Storing and transport: Storing in a clean, dry and ventilated place at the room temperature, without any contamination by moisture, dirt, mould, or other agents reducing the level of protection. Do not expose it to solar radiation. The supplier doesn't provide warranty for such damage. Store and transport the heart in original sealed packaged. **Accessories:** The product is supplied without accessories.

Dangerous admixtures: Gloves contain natural Latex. They may cause an allergic reaction if used by persons with sensitive people, including anaphylactic shock.

Disposal: Dispose of used gloves with respect of the soiling level according to the applicable disposal regulations and the regulations of the local authority. Unused gloves can be disposed of with household waste.

The Notified Body that performs conformity assessment: Notified Body No. 0075, CTC-Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France.

Výhlednice a chyby: Pokud se vyskytnou, ihned se obraťte na výrobce a nepoužívejte. Materiál rukavic je poškozován pesticidy. Zvýhlednit rukavice vždy od topných zdrojů pro zabránění deformace. Rukavice by neměly být vystaveny přímému slunečnímu záření. Nepoužívat rukavice je nedoporučuje bez předchozího zkoušky. Rukavice nejsou vhodné pro ochranu proti vysokým teplotám. Nebezpečí popálení! Nepoužívat rukavice v prostředí s vysokým rizikem infekce. Rukavice nejsou vhodné pro ochranu proti tekutinám, ostrým předmětům, jehlám, pokud nejsou výslovně jinnou kelkou. Netěsnité chemicky, ničke bielenia, zákaz sušenia v bubnovej sušičke, zákaz žehlenia. Prodetení, propálené, silně znečistené, zdobo obvodové pary vyměňte za nové. Nemáme za nedbalé zacházení nebo nesprávné skladování. Pro vhodných podmínek skladování je doba skladovatelnosti 3 roky. **Skladování, přepravy:** V čistém, suchém a dobře větraném prostředí při pokojové teplotě, bez kontaminací vlhkostí, prachem, plísněmi, apod. Zálišné čistíme zničujícím úrovně ochranu. Nevystavovat přímému slunečnímu záření. Skladujte a přepravujte nalepené v originál uzavřeném balení. **Příslušenství:** výrobek je dodáván bez příslušenství. **Nebezpečné přísady: Rukavice obsahují přírodní Latex.** U citlivých lidí na tuto látku může vyvolat alergické reakce včetně anafylaktické reakce. Při podráždění kůže nebo alergické reakce rukavice dále nepoužívejte a vyhledejte lékaře.

Likvidace: použité rukavice likvidujte v souladu s platnými předpisy dle druhu znečistění a s nařízením místních úřadů. Nepoužité rukavice je možné likvidovat s domovním odpadem.

Oznámený subjekt: který provádí posouzení shody: Notified Body No. 0075, CTC-Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France

Podrobnější informace mohou zvolit tento: www.camiz.cz, v dokázeny dle posouzení/plnění verzích na v zakázky „Dokument".

Upozornění na nutnost (výše) – opis:

ROXY WINTER			
10	Velikost	„A"	Identifikace výrobce
EN 388 EN 511 EN 407	Piktogramy a čísla norem, kterým tento výrobek vyhovuje		Identifikace výrobce
2231IX X2X X2XXXX	Třídy provedení	XX/XXXX	Měsíc a rok výroby
		XX/XXXX	Spotřebujte do data (měsíc/rok)
CE	Značka shody	ZA/XXXX/XXX CAT II	Šarže - značka/výše/číslo zakázky Kategorie OOP

V případě potřeby podrobnějších informací kontaktujte: www.camiz.cz camiz@camiz.cz Podělbaská 260/59, Hlubočín, 198 00 Praha 9, Česká republika.

INSTRUKCJA OBSŁUGI — PL

EN ISO 21420:2020, EN ISO 21420:2020 + A1:2024; EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN 511:2006 — **PPE KATEGORIE II**

Przeczytaj uważnie. — **Jest zgodny z wymogami Rozporządzenia (EU) 2016/425.**

Wyrób:	„BOXY WINTER"	Kod:	2700 010 160 00	Rozmiar:	7, 8, 9, 10, 11, 12
Materiał:	Dzianina akrylowa cesyana, pomarszczona gumkowa powłoka lateksowa.				

Przeznaczenie: Jako ochrona rąk przed zabrudzeniem oraz ochrona rąk na stanowisku pracy przy pracach z nawiczkim zagrożeniem mechanicznym (otarcia, uszczypnięcia...), na przykład: prace pomocnicze w budownictwie, logistyce, przemyśle lekkim, obsłudze magazynowej, rolnictwie. Rękawice są odporne na kontakt z ciepłem do 250 °C przez 25 sekund. Praca nawet w niskich temperaturach. Zakład rękawic na suche ręce i czyste ręce.

Te poziomy klas zostały ustalone na podstawie przeprowadzonych badań zgodnie z warunkami określonemi w normie. Im wyższa wartość bardziej ochronne są rękawice. Ochrona jest tym większa, im wyższa wartość bardziej ochronne są rękawice. (Wyższa liczba, tym wyższy współczynnik ochrony)

EN 388	A (0-4)	Odporność na ścieranie	klasa wykonania: 2
	B (0-5)	Odporność na przecięcie (C-nape test)	klasa wykonania: 2
	C (0-4)	Odporność na dalsze rozdzieranie	klasa wykonania: 2
	D (0-4)	Odporność na przebicie	klasa wykonania: 2
	E (A,F)	Odporność na przecięcie (TDM)	klasa wykonania: X
	F(P,N nie nic)	Odporna przed uderzeniami	klasa wykonania: X
EN 407	A (0-4)	Odporność na zapalenie	klasa wykonania: 2
	B (0-4)	Odporność na kontakt z wysoką temp.	klasa wykonania: 2
	C (0-4)	Odporność na ciepło konwektywne	klasa wykonania: 2
	D (0-4)	Odporność na promieniowanie cieplne	klasa wykonania: 2
	E (0-4)	Odporność na małe rozpryski metalu	klasa wykonania: X
	F (0-4)	Odporność na duże rozpryski metalu	klasa wykonania: X
EN 511	A (0-4)	Odporność na zimno konwekcyjne	klasa wykonania: X
	B (0-4)	Odporność na zimno kontaktowe	klasa wykonania: X
	C (0 lub 1)	Przepuszczalność wody	klasa wykonania: X

EN ISO 21420: - rękawice ochronne (wymagania ogólne)

Design:	„BOXY WINTER"	Code:	2700 010 160 00	Size:	7, 8, 9, 10, 11, 12
Materiał:	Cesanyl akrylowa, zwrócone pętelki, zwrócone powłoka lateksowa.				

Informacje dotyczące bezpieczeństwa: Przed użyciem, aby użytkownik dokonał przeglądu rękawic pod i po jak użyciu w celu sprawdzenia wymaganej jakości. W żadnym wypadku nie należy używać uszkodzonych rękawic. Nie używać do manipulacji z ostrymi przedmiotami, toksycznymi chemikaliami lub zbiorami przedmiotami. Materiał rękawicy może być zniszczony przez oleje, mineralne oleje, tłuszcz i organiczne rozpuszczalniki. Nie odporne na silne kwasy i silne utleniacze. Ochrona termiczna jest ograniczona i może się zmniejszyć podczas użytkowania. Rękawice zapewniają ochronę przed kontaktem z zimnymi przedmiotami przez ograniczony czas. Gdy namoczone rękawicki mogą utracić właściwości izolacyjne. Rękawice nie powinny być stosowane w przypadkach, gdy istnieje ryzyko zaplątania się w części ruchome maszyn. Ze względu na ścieranie ostrza w teście odporności na przecięcie (B) wyniki testu są jedynie wskazówkowe, podczas gdy test odporności na przecięcie TDM (E) jest wynikiem odniesienia projektu. Rękawice spełniają wymagania w odnośnej odpowiedniej normie dotyczące, ale nie są przeznaczone do ochrony przed cięciami, ostrymi przedmiotami, jakimi są igły do strzykawek. Wymienione fakty mogą pomóc użytkownikowi w racjonalnym użyciu tego rodzaju rękawic. Użytkownik ocenia, czy dane rękawice są w odpowiednich warunkach. Nie przeznaczone do zastosowań w otoczeniach wzmacnianych. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, do którego został wyprodukowany.

Czyszczenie, konserwacja: Po zużyciu rękawice zdezynfekować i zdjąć, aby wydłużyć okres ich użytkowania. Rękawice są przeznaczone do jednorazowego lub krótkotrwałego użytku. Rękawice suszyć z dala od źródeł ciepła. Rękawice z lateksu naturalnego nie powinny być prane. Wszelkie zabrudzenia usuwać szczotką o miękkim włosiu, wytrzeć wilgotną szmatką. Nie czyścić chemicznie, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie prasować. Zużyte, przetarte, przypalone lub usztywnione pary wymienić na nowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za wadliwe działanie ochronne w przypadku nieprawidłowej pielęgnacji. Przy odpowiednich warunkach przechowywania okres trwałości wynosi 3 lata.

Opakowanie: Produkt dostarczamy bez akcesoriów.

Substancje niebezpieczne: Rękawice zawierają naturalny lateks. U osób wrażliwych na tę substancję może powodować reakcję alergiczną włącznie z reakcją anafilaktyczną. Jeśli wystąpi podrażnienie skóry lub reakcja alergiczna, rękawice dalej nie używać i zgłosić się do lekarza.

Utylizacja: Zużyte rękawice spodnie z przyczynem dotyczącym zanieczyszczenia zastosować się do obowiązujących przepisów. Nieużywane rękawice można wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Jednostka notyfikowana dokonująca oceny zgodności: Notified Body No. 0075, CTC-Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France

Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj: www.camiz.cz, w zależności dla poszczególnych wersjach na w zakładzie „Dokument".

Oznaczenie na rękawicy – opis:

ROXY WINTER			
10	Wielkość	„A"	Oznaczenie o konieczności przeczytania instrukcji użytkowania
EN 388 EN 511 EN 407	Piktogramy z numery norm, którym wyrób wymagania spełnia tym wyrób		Identyfikacja wyrobu
2231IX X2X X2XXXX	Klasy wykonania	XX/XXXX	Miesiąc i rok produkcji
		XX/XXXX	Zużyć przed upływem (miesiąc/rok)
CE	Znak zgodności	ZA/XXXX/XXX CAT II	Numer kt. – znak/rok/ilość zakazy Kategoria OOP

W razie potrzeby bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt: www.camiz.cz camiz@camiz.cz Podělbaská 260/59, Hlubočín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

NÁVOD PRE UŽÍVATEĽOV — SK

EN ISO 21420:2020, EN ISO 21420:2020 + A1:2024; EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN 511:2006 — **OPP KATEGÓRIE II**

Prečítajte si pozorne návod na použitie — **V súlade s Nariadením (EU) 2016/425.**

Výrobca:	„BOXY WINTER"	Kód:	2700 010 160 00	Veľkosť:	7, 8, 9, 10, 11, 12
Materiál:	Cesanyl akrylový vlákno, zvrásnené povrstvené pryžový latex.				

Určenie: Slúžia ako ochrana rúk proti znečisteniu a ochranu v pracovnom prostredí pri práci s drobným mechanickým obrusením (odretie, sjednocení...), napríklad: pomocné práce v poľnohospodárstve, logistika, ľahký priemysel, skladová manipulácia, poľnohospodárstvo, hobby práce. Rukavice boli po dobu 25 sekúnd odolné voči kontaktnému teplu do 250 °C. Práce v uhladenom prostredí. Rukavice používajte na čistá a suché ruky.

Tieto návody treba si ukladať z vlastnosti takým spôsobom, aby boli podmienky ich dostupnosti. Tieto pravidelnou sú zakázané na výrobných a iných, ktoré sa pomocou nutné vzhľadom ku skúsenostiam podmienkam na pracovisku. (Čím vyšší tlak, tím vyšší faktor ochrany).

EN 388	A (0-4)	Odolnosť proti otěru	třída provedení: 2
	B (0-5)	Odolnosť proti rezu (C-nape test)	třída provedení: 2
	C (0-4)	Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu	třída provedení: 2
	D (0-4)	Odolnosť proti prepichnutiu	třída provedení: 2
	E (A,F)	Odolnosť proti prerezaniu (TDM)	třída provedení: X
	F(P,N nebo nic)	Ochrana proti nárazom	třída provedení: X
EN 407	A (0-4)	Odolnosť proti horeniu	třída provedení: 2
	B (0-4)	Odolnosť proti kontaktnému teplu	třída provedení: 2
	C (0-4)	Odolnosť proti konvenčnému teplu	třída provedení: 2
	D (0-4)	Odolnosť proti sálavému teplu	třída provedení: 2
	E (0-4)	Odolnosť proti malým roztrieskom kovu	třída provedení: X
	F (0-4)	Odolnosť proti veľkým roztrieskom kovu	třída provedení: X
EN 511	A (0-4)	Odolnosť proti konvekčnému chladu	třída provedení: X
	B (0-4)	Odolnosť proti kontaktnému chladu	třída provedení: X
	C (0 nebo 1)	Priepustnosť vody	třída provedení: X

EN ISO 21420: – ochranné rukavice (všeobecné požiadavky)

Design:	„BOXY WINTER"	Code:	2700 010 160 00	Size:	7, 8, 9, 10, 11, 12
Materiál:	Cesanyl akrylové vlákno, zvrásnené povrstvené pryžový latex.				

Bezpečnostné informácie: Je nutné, aby užívateľ pravidelne kontroloval rukavice pred a po jeho použití za účelom overení požadovanej kvality. Nepoužívajte poškodené rukavice. Nepoužívajte pre manipuláciu s ostrými predmetmi, toxickými chemikáliami alebo materiálmi predmetmi. Materiál rukavíc je poškodzovaný petrolejom, minerálnymi oleji, tuky a organickými rozpúšťadlami. Nejsou odolné proti promíšení. Tato rukavice neposkytuje ochranu při teplotě pod - 30 °C. Tato rukavice poskytuje ochranu kontaktu se studenými předměty po omezenou dobu. Rukavice mohou po namočení ztratit své izolační vlastnosti. Tyto rukavice nesmí být používány tam, kde existuje riziko zachycení pohyblivými částmi strojů. Kvůli otopovému čepelí při zkoušce odolnosti proti řezu (B) jsou výsledky zkoušek pouze orientační, zatímco při zkoušce odolnosti proti řezu TDM (E) je výsledkem referenčního provedení. Rukavice splňují požadavky na odolnost proti propíchnutí, nejsou ale chráněny proti ostrým předmětům, jako jsou injekční jehly. Uvedené skutečnosti mohou uživateli přispět k racionálnímu použití tohoto typu ochranné rukavice. Je na každém uživateli, zda jsou rukavice v daných podmínkách vhodné. Výrobek musí být používán pouze v účelem, za kterým byl vyroben.

Údržba, životnost: Po použití se ujistěte, že jsou z rukavic odstraněny všechny nečistoty. Prodloužíte tím jejich životnost. Jedná se o rukavice na jednorázové použití. Zvlhlé rukavice nechte dobře odvětrat mimo zdroje tepla. Rukavice z přírodního latexu by neměly být vyprány. Veškeré nečistoty lehce kartáčujte, PU vosk s vlhkým hadrem. Nechemicky čistit, nebělit, nesušit v sušičce, nežehlit. Prodetené, propálené, silně znečistené, zdobo obvodové páry vyměňte za nové. Nemáme za nedbalé zacházení nesprávné skladování. Pro vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 3 roky.

Skladování, přeprava: V čistém, suchém a dobře větraném prostředí při pokojové teplotě, bez kontaminací vlhkostí, prachem, plísněmi, apod. Zálišné čistíme zničujícím úrovně ochranu. Nevystavovat přímému slunečnímu záření. Skladujte a přepravujte nalepené v originál uzavřeném balení. **Příslušenství:** výrobek je dodáván bez příslušenství. **Nebezpečné přísady: Rukavice obsahují přírodní Latex.** U citlivých lidí na tuto látku může vyvolat alergické reakce včetně anafylaktické reakce. Při podráždění pokožky nebo alergické reakce rukavice dále nepoužívejte a vyhledejte lékaře.

Likvidace: použité rukavice likvidujte v souladu s platnými předpisy dle druhu znečistění a s nařízením místních úřadů. Nepoužité rukavice je možné likvidovat s domovním odpadem.

Oznámený subjekt: který provádí posouzení shody: Notified Body No. 0075, CTC-Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France

Výhlednice a chyby: Pokud se vyskytnou, ihned se obraťte na výrobce a nepoužívejte. Materiál rukavic je poškozován pesticidy. Zvýhlednit rukavice vždy od topných zdrojů pro zabránění deformace. Rukavice by neměly být vystaveny přímému slunečnímu záření. Nepoužívat rukavice je nedoporučuje bez předchozího zkoušky. Rukavice nejsou vhodné pro ochranu proti vysokým teplotám. Nebezpečí popálení! Nepoužívat rukavice v prostředí s vysokým rizikem infekce. Rukavice nejsou vhodné pro ochranu proti tekutinám, ostrým předmětům, jehlám, pokud nejsou výslovně jinnou kelkou. Netěsnité chemicky, ničke bielenia, zákaz sušenia v bubnovej sušičke, zákaz žehlenia

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA — LV

EN ISO 21420:2020, EN ISO 21420:2020 + A1:2024; EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN 511:2006 — II KATEGORIJAS IAL

Rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību — **Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/425 prasībām.**

Produkts: Aizsargcimdi pret mehāniskiem, siltuma un aukstuma izraisītiem riskiem

Dizains:	„ROXY WINTER"	Kods:	J700 010 160 00	Izmērs:	7, 8, 9, 10, 11, 12

Materiāls: Ķīmiskā aizsta trikotāža, pārklājums ar poru lateksa ar raupjotu virsmu

Piefērējamās: Cimdā ir paredzēts roku aizsardzības pret nelielu, kā arī aizsardzības darba vidē pret nelieliem mehāniskiem draudiem (nobrāzums, nosmērēšana...), piemēram: pulēgaļās celtniecībā, logistikā, vieglā ražošanā, dārzkopībā noākšanā, lauksaimniecībā, hobju darbi. Cimdi 25 sekundes līgst pret ūdeni pret saskares siltuma līdz 250° C. Darba aizsardzībai vidē. Cimdus vokset tīra un sausā veikā.

Šie līdzīs līnesc tieši nekādi ārēdzīsti testam, kas veikti saskaņā ar ārēdzīsti testam, ieņēmis nosmērēšanas. Izpildes klases ir pamatotas ar laboratorijas ārēdzīsti testiem, kuri ar neoptīsti ar reālajiem apstākļiem darbavietā. Cīņa ārēdzīsta darbā ar ārēdzīsti.

EN 388	A (0-4)	Izturība pret nobrāzumu	izpildes klase 2	A.B.C.D.E.F.	Aizsardzība darbojas tikai plaukstas zonā un tika ārēdzīsti mehāniskajiem draudiem. Nelietojiet tos pret citiem draudiem un kīmiskiem. Šie rezultāti nozīda tikai izpildes klases, nevis aizsardzības pakāpes (klases). Cimdiem ar dažādām vai vairākām izpildes klasēm tie var nozīdēt ārēji slikta līpēšanas.
	B (0-5)	Izturība pret griešanu	izpildes klase 3		
	C (0-4)	Izturība pret tāliku plēsumu	izpildes klase 3		
	D (0-4)	Izturība pret caurduršanu	izpildes klase 3		
	E (A-F)	Izturība pret sagriešanu (TDM)	izpildes klase X		
	F(P-X vai nekāda)	Aizsardzība pret triecienam	izpildes klase X		
EN 407	A (0-4)	Izturība pret degšanu	izpildes klase X	A.B.C.D.E.F.	
	B (0-4)	Izturība pret sadzīves siltumu	izpildes klase X		
	C (0-4)	Izturība pret konvekcijas siltumu	izpildes klase X		
	D (0-4)	Izturība pret izstarotto siltumu	izpildes klase X		
	E (0-4)	Izturība pret metāla sešēju šļakstēm	izpildes klase X		
	F (0-4)	Izturība pret lielu metāla šļakstēm	izpildes klase X		
EN 511	A (0-4)	Izturība pret konvekcijas aukstumu	izpildes klase 2		*— cimdam lietā testu netika veikts. Pēc bada nav piemērota cimda konstrukcijas un materiāla dēļ.*
	B (0-4)	Izturība pret saskares aukstumu	izpildes klase 2		
	C (0 vai 1)	Ūdens caurlaidība	izpildes klase X		
EN ISO 21420	— aizsargcimdi (Vispārīgas prasības)				
	[1-5]	Satvēršanas spēja	izpildes klase 5		

Drošības informācija: Lietotājam pirms un pēc cimda lietošanas jāveic to vizuālā kontrole, lai pārbaudītu nepieciešamo kvalitāti. Nelietot bojātus cimdus. Neizmantojiet mantojošām ar asiem priekšmetiem, toksiskām kīmiskajām vai taukainām priekšmetiem. Cimdu materiālu bojā petrolejs, minerālēļļas, tauku vielas un organiski šķīdinātāji. Cimdi nav izturīgi pret mehāniskajiem ietekmēm. Šie cimdi neizturēs aizsardzību temperatūrā zem -30° C. Šie cimdi var ierobežota laika ietekmē aizsardzību pret saskari ar aukstiem priekšmetiem. Ja cimdi samitrināti, tie var zaudēt savas izolējošās īpašības. Šos cimdus ādādīgās izmanot tur, kur ieņēmuma aizkārtīsīdā ādā mašīnu kontīgādās dēļus.

Nemet vērā ādenu, kas izpildītas pretī sagriešanai testam (B), notrulināšanas, testu rezultāti ir tikai aptuveni, kamēr izturības pret sagriešanu testu TDM (E) rezultātiem ir atsauces raksturs. Cimdi izpildīta izpildītas pretī sagriešanai testam (E) ir ieteicami tādās situācijās, kur ir pastāvīgs pastāvīgs pret smalkiem, asiem priekšmetiem, piemēram, pret injekcija adāmām. Mīkstie ādīti var palīdzēt lietotājam racionāli izmantot šī tipa darba cimdus. Kamēr lietotājam ādādīgi izpildīta, vai vai pēc produkta izmaiņu pamatojoties apstākļiem. Produkts drīkst lietot tikai tam mērķim, kādam tas ir ražots. **Apkope, lietderīgās izmantošanas laiks:** Pēc lietošanas pārliecinieties par to, ka no cimdiem ir notīrīts visas piesārņojošās vielas. Šādi pasākumi no lietderīgās izmantošanas laika. Runa ir par cimdiem izmantotajiem. Mēri cimdi jāātver ādāmā temperatūrā ārēvākā no sālīma avotiem. Cimdus ādīlīgās mazgāt, iespējamos netīrumus izsukājot ar mīkstu suku, nettīrot kīmiskā, nebalināt, nettīrojot vāju zīvēdīgā, neglabināt. Izdēsīsu, ar ādādīsu caurumu vai sasārtīnu cimdu nedrīkst izmantot. Mēs neuzņemamies garantiju par ādādīsu funkcijas mazināšanās nepareizas apkopes rezultātā. Pareizas glabāšanas apstākļus izcilgāblanās laiks ir 3 gadi.

Uzglabāšana, transports: Tīrā, sausā un vēdināmā vietā; ārādsu temperatūra, bez mitrums, nettīrus, pulējamas ādu cīnā lūkošās, kas mazina ādsardības pakļūts, radīta pieskaņojuma. Nepakļaut ilgstoši saules starojuma ietekmēšu. Uzglabājot un transportējot aizvērtā oriģinālajā ādīgā. **Piederumi:** produkts piegādā bez piederumiem. **Bīstami piemaisījumi:** **Cimdi satur dabīsku lateksu**. Cilvēkiem, kas jutīgi pret to viela, var izraisīt alergiskas reakcijas, tostaļ anafilaktiskas reakcijas. Ādas kairinājuma vai alergiskas reakcijas gadījumā cimdus vairs nezināmajā un mekātjot medicīnisku palīdzību. Nelietojiet cimdus lūkošās ādādīgā un notekūdeņiem par atteicīgā piedzīvojuma veida kīvdēšāma un atbilstoši vietējo ieteiktu norādījumiem. Neietotus cimdus var likvidēt mājsaimniecības atkritumos.

Pazīņot ražotāja, kas vēs arbūtības novērtējumu: Notified Body No. 0075, CTC-Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France.

Atbilstības deklarācija atrodāmā šeit: www.cants.cz, ādādīsu produktiem ieņēmā „Dokumenti".

Apzīmējum (zīmēm) – aprakstu

ROXY WINTER			
10	Cimda veids		Brīdēdīgam par nepieciešamību lietī lietošanas pamācību
	Izmērs	„A"	Ražošanas identifikācija
2231X XIX X2XXXX	Pārkogrammas un to numurs kurā ražošanas izstrādājumi		Ražotāja identifikācija
	Izpildes klases	XX/XXXX XX/XXXX	Ražošanas mēnesis un gads
	Atbilstības zīme	ZA/XXXX/XXXX CAT II	Izlietot līdz (mēnesis/gads)
			Sērija – zīmols/ražošanas gads/paštīstīgima numurs IAL kategorija

Ja Jums nepieciešama detalizētāka informācija, sazinaties ar:
www.cants.cz cants@cants.cz
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

BRUKERHÅNDBOK — NO

EN ISO 21420:2020, EN ISO 21420:2020 + A1:2024; EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN 511:2006 — PERSONLIG VERNEUTSTYR KAT. II

Les nøye gjennom bruksanvisningen — **I overensstemmelse med kravene i direktiv (EU) 2016/425.**

Produkt: Hansker til beskytte mot mekaniske farer, satser fater som følge av varme og kulde

Mønster:	„ROXY WINTER"	Kode:	J700 010 160 00	Størrelse:	7, 8, 9, 10, 11, 12

Materiale: Bæret skjerhånd., belegg med skumlatex med ru overflate

Brukeområde: Hånden til å beskytte brukere mot forurensninger og til beskyttelse i arbeidsmiljøet mot mindre risikoer (skrubbsår, klemmesår, ...), som f.eks.: i forbindelse med utførelse av følgende vedrørende: bygnaget på anleggende arbeidsfelt i byggebransjen, logistikk, forbruksvare, lagerarbeid, landbruk, hobbyvirksomhet. Handsker er anbefaltbrukbare med kortdøkkvarme opp til 250 °C i 25 sekunder. Egnet som vil arbeid med i fukt omgivelser. Bruk hanskene på ren og tørr hånd.

Disse klassifiseringene er basert på testene som er blitt utført under laboratorieforhold og er ikke representative for faktiske forhold i det virkelige arbeidsmiljø. Disse klassifiseringene er basert på laboratoriemotstanden som ikke nødvendigvis er relatert til faktisk forhold på en arbeidsplass. De bestemt tall, er basert bodytemperatur.

| EN 388 | A (0-4) | Motstandsdyktighet overfor slitasje | | A.B.C.D.E.F. | Bodytrykket gjorde kun mindre i hånndfleen og med det redusere som er det som er det som er det