

EN ISO 11611 třída 2/A1
EN ISO 11611 class 2/A1
EN ISO 11611 klasa 2/A1



CZ Popis: Svářečské kamaše, upevnění pomocí kožených řemínků s plastovými přezkami, délka 48 cm. **Doporučené použití:** všechny procesy obloukového svařování jako je MMA, MIG/MAG, TIG, mikro plasma, bodové svařování a svařování plamenem, řezání plasmou a kyslíkem, drážkování, pájení a tepelné nástřiky.

EN Description: Welding gaiters, fastening with leather straps with plastic buckles, length 48cm. **Recommended application:** all arc welding processes like MMA, MIG/MAG, TIG, micro plasma, spot and gas welding as well as plasma and oxygen cutting, gouging, brazing and thermal arc spraying.

PL Opis: Getry spawalnicze, mocowanie za pomocą skórzanych pasków z plastikowymi klamrami, długość 48cm. **Zalecane zastosowanie:** wszystkie procesy spawania łukowego, takie jak MMA, MIG / MAG, TIG, mikroplazmowego, spawania punktowego i spawania płomieniem, także do cięcia plazmowego i tlenowego, biglowania, lutowania i natrysków ciepłych.

	Materiál Material Materiał	Tloušťka Thickness Grubość	Velikost Size Rozmiar	Jednotka Unit Jednostka	Karton Carton Karton
CZ	hovězinová štípenka	1,0 - 1,2 mm	UNI	1 pár	50 párů
EN	cow split leather	1,0 - 1,2 mm	UNI	1 pair	50 pairs
PL	dwoina bydlęca	1,0 - 1,2 mm	UNI	1 pair	50 para

