

EN 397



412 700 166 100 150 200 250 400 500



CZ Popis: Ochranná přilba CXS STAVBAŘ s klasickým upínáním, nevětraná s elektroizolací do 440 Vac, 4-bodové textilní uchycení s potním páskem z polyesteru. Životnost: 5 let od data výroby. Teplotní odolnost -10 °C až +50 °C. Možnost kombinace s držáky štítů, obličejovými štíty, mušlovými chrániči sluchu, podbradními pásy a potními pásy CXS. **Doporučené použití:** stavebnictví, lehký průmysl, čištění odpadních vod, technické služby, průmyslové aplikace.

SK Popis: Ochranná prilba CXS STAVBAŘ s klasickým upínáním, nevetraná s elektroizoláciou do 440 Vac, 4-bodové textilné uchytenie s potným páskom z polyesteru. Životnosť: 5 rokov od dátumu výroby. Teplotná odolnosť -10 °C až +50 °C. Možnosť kombinácie s držiakmi štítov, tvárovými štítmí, mušľovými chráničmi sluchu, podbradnými páskmi a potnými páskmi CXS. **Odporúčané použitie:** stavebníctvo, ľahký priemysel, čistenie odpadových vôd, technické služby, priemyselné aplikácie.

EN Description: CXS STAVBAŘ safety helmet with a slip ratchet, non vented, electrically insulating up to 440 Vac, 4-point textile attachment with polyester sweatband. Service life: 5 years from the production date. Temperature resistance: -10°C up to +50°C. Optional combination with CXS visor holders, protective visors, ear muffs, chin straps and sweatbands. **Recommended application:** construction, light industry, sewage disposal plants, technical services and industrial applications.

PL Opis: Kask ochronny CXS STAVBAŘ z klasycznym zapinaniem, niewentylowany z izolacją elektryczną do 440 Vac, 4-punktowe tekstylne zamocowanie z potnikiem poliesterowym. Żywołność: 5 lat od daty produkcji. Odporność na temperatury od -10°C do +50°C. Możliwość połączenia z uchwytyami, osłonami do twarzy, nausznikami przeciwhałasowymi, paskami podbródkowymi i potnikami CXS. **Zalecane zastosowanie:** budownictwo, przemysł lekki, oczyszczalnie ścieków, usługi techniczne i przemysł.

	Materiál Materiál Material Materiał	Velikost Velkosť Size Rozmiar	Hmotnost Hmotnosť Weight Waga	Barva Farba Color Kolor	Jednotka Jednotka Unit Jednostka	Karton Kartón Carton Karton
CZ	HDPE	55 - 62 cm	340 g	světle modrá, šedá, fluorescenční žlutá, bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená	1 ks	24 ks
SK	HDPE	55 - 62 cm	340g	svetlomodrá, sivá, fluorescenčná žltá, biela, žltá, oranžová, červená, modrá, zelená	1 ks	24 ks
EN	HDPE	55 - 62 cm	340g	light blue, grey, fluorescent yellow, white, yellow, orange, red, blue, green	1 pc	24 pcs
PL	HDPE	55 - 62 cm	340g	jasnoniebieski, szary, fluorescencyjny żółty, biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, zielony	1 sztuka	24 sztuk



zadní strana
zadná strana
back side
z tyłu

