

EN ISO 11611 třída 2/A1  
EN ISO 11611 class 2/A1  
EN ISO 11611 klasa 2/A1



**CZ** **Popis:** Svářečský rukávnik, upevnění pomocí koženého řemínku s plastovou přezkou, délka 68 cm. **Doporučné použití:** všechny procesy obloukového svařování jako je MMA, MIG/MAG, TIG, mikro plasma, bodové svařování a svařování plamenem, řezání plasmou a kyslíkem, drážkování, pájení a tepelné nástřiky.

**EN** **Description:** Welding sleeve, fastening with leather strap with plastic buckle, length 68cm. **Recommended application:** all arc welding processes like MMA, MIG/MAG, TIG, micro plasma, spot and gas welding as well as plasma and oxygen cutting, gouging, brazing and thermal arc spraying.

**PL** **Opis:** Narękawek spawalniczy, mocowanie za pomocą skórzanego paska z plastikową klamrą, długość 68cm. **Zalecane zastosowanie:** wszystkie procesy spawania łukowego, takie jak MMA, MIG / MAG, TIG, mikroplazmowego, spawania punktowego i spawania płomieniem, także do cięcia plazmowego i tlenowego, biglowania, lutowania i natrysków cieplnych.

|    | Materiál<br>Material<br>Materiał | Tloušťka<br>Thickness<br>Grubość | Velikost<br>Size<br>Rozmiar | Jednotka<br>Unit<br>Jednostka | Karton<br>Carton<br>Karton |
|----|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| CZ | hovězinová štípenka              | 1,0 - 1,2 mm                     | UNI                         | 1 pár                         | 25 párů                    |
| EN | cow split leather                | 1,0 - 1,2 mm                     | UNI                         | 1 pair                        | 25 pairs                   |
| PL | dwoina bydłca                    | 1,0 - 1,2 mm                     | UNI                         | 1 pair                        | 25 para                    |

